Průmyslový vysavač 25 l se zásuvkou pro nářadí 1600 W GEKO G81088

Profesionální stavební vysavač s automatickou synchronizovanou zásuvkou pro elektronářadí (max 2000 W), nerezovou nádrží 25 l a HEPA filtrací

Kategorie: Stavební dílenské vysavače se zásuvkou na nářadí • Model: G81088 • Provedení pro český a slovenský trh



ORIGINÁL GEKO | CERTIFIKACE CE | OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE | ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Příkon vysavače: 1 600 W (vysokotlaká sací turbína)
Výkon zásuvky pro nářadí: max. 2 000 W (automatický start/stop)
Objem nádrže: 25 litrů (odolný nerez INOX)
Sací podtlak: ≥ 18 kPa (suché i mokré vysávání)

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a platné české i evropské normy BOZP. Uschovejte tento manuál pro budoucí použití.

Bezpečnost pracovního prostoru a instalace

- Pracoviště a okolí zařízení udržujte v čistotě, suchu a dostatečně osvětlené.
- Zabraňte přístupu dětí, nepovolaných osob a zvířat k běžícímu stroji a jeho částem.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (mimo schválená topidla s přísnou ventilací).
- Zajistěte stabilní polohu zařízení během celého pracovního cyklu.

Elektrická / motorová bezpečnost a ochrana obsluhy

- Elektrická zařízení smí být připojena pouze k síti chráněné proudovým chráničem (RCD) max. 30 mA.
- Přívodní kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a rotujícími noži.
- U benzínových strojů doplňujte palivo výhradně venku při vychladlém motoru.
- Při jakékoliv manipulaci, seřizování nebo čištění vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky / odpojte svíčku!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- **Ochrana zraku:** Používejte certifikované ochranné brýle nebo štít.
- **Ochrana rukou:** Pracujte v nepropustných odolných pracovních rukavicích.
- **Pracovní obuv:** Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv s pevnou špičkou.
- **Ochrana sluchu:** U benzínových strojů používejte chrániče sluchu (≥ 85 dB).

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU: Tento návod k obsluze představuje přesný strojový překlad z originální technické dokumentace výrobce s odbornou terminologickou korekturou pro český a slovenský trh. Oficiální dokumentace pro model G81088.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Specifikace (G81088)
Označení modelu	GEKO G81088 (se zásuvkou)
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 600 W
Maximální příkon připojeného nářadí	2 000 W (automatická zásuvka)
Celkový maximální příkon	3 600 W (jištění 16 A)
Sací podtlak	≥ 18 kPa (180 mbar)
Objem sběrné nádrže	25 litrů (nerezová ocel INOX)
Provozní režimy spínače	I = Běžné vysávání / 0 = Vypnuto / II = Automatika s nářadím
Filtrace	Omyvatelný skládaný HEPA filtr + pěnový filtr na kapaliny
Přídavná funkce	Foukání (vyfukování nečistot z těžko dostupných míst)
Délka sací hadice / kabelu	Sací hadice 2,0 m / Přívodní kabel 4,5 m
Hmotnost vysavače	cca 7,0 kg

3. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ STROJE

Schéma a přehled hlavních komponentů zařízení

- **[1]** Ergonomické transportní madlo se závěsem pro přívodní kabel
- **[2]** Třípolohový spínač provozních režimů (Manuál / Vypnuto / Automatika)
- **[3]** Integrovaná zásuvka 230 V pro napájení elektronářadí (max. 2000 W)
- **[4]** Výkonná motorová hlava s bezpečnostním plovákem pro sání tekutin
- **[5]** Rychloupínací nerezové boční spony
- **[6]** Masivní nádrž z leštěné nerezové oceli 25 l
- **[7]** Sací otvor s bajonetovým zámkem pro pevnou fixaci hadice
- **[8]** Zadní foukací otvor s možností připojení hadice
- **[9]** Omyvatelný HEPA filtr třídy H10 a pěnový návlek
- **[10]** Robustní podvozek se 4 pojezdovými kolečky a držáky příslušenství

Obsah balení (rozsah dodávky)

- Průmyslový vysavač GEKO G81088 se zásuvkou 25 l
- Antistatická flexibilní sací hadice 2 m
- Teleskopická kovová sací trubka
- Kombinovaná podlahová hubice a štěrbinová hubice
- Univerzální pryžový adaptér pro připojení k nářadí
- HEPA filtr a pěnový filtr pro mokré sání
- Návod k obsluze v českém jazyce

Elektrické zapojení a parametry provozu

- **Napájení:** 230 V střídavé / PB plyn / 2T a 4T spalovací motory.
- **Proudový chránič:** U elektrických modelů povinné jištění RCD ≤ 30 mA.
- **Prodlužovací kabely:** Průřez min. 3x 1,5 mm² pro zabránění přehřívání.
- **Třída izolace:** Zesílená / dvojitá izolace s vysokým stupněm krytí.

4. DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MODEL G81088

NEBEZPEČÍ: Pro bezpečný provoz stroje striktně dodržujte specifická provozní pravidla. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození motoru, zkrat, požár nebo zranění obsluhy.

Specifická bezpečnostní pravidla a limity použití

- Připojujte výhradně do zásuvky 230 V jištěné 16A jističem a proudovým chráničem RCD 30 mA.
- Při používání automatické zásuvky nepřekračujte maximální příkon připojeného nářadí 2000 W!
- Při mokrém sání nikdy nepoužívejte papírový sáček ani HEPA filtr; vždy nasaďte pěnový filtr.
- Nevysávejte hořlavé, výbušné látky, rozpouštědla ani žhavý popel.
- Při naplnění nádrže kapalinou plovák automaticky uzavře sání; ihned vypněte a vyprázdněte.
- Před prováděním jakékoliv údržby vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky.

5. MONTÁŽ, PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM

Postup uvedení do provozu a správná obsluha

1. **Krok 1:** Otevřete spony, vyjměte příslušenství z nádrže a namontujte pojezdová kolečka.
2. **Krok 2:** Režim suchého sání: Zkontrolujte nasazení HEPA filtru na sacím koši motoru.
3. **Krok 3:** Režim mokrého sání: Sejměte HEPA filtr a navlékněte pěnový filtr.
4. **Krok 4:** Nasaďte motorovou hlavu na nádrž a pevně zaklapněte spony.
5. **Krok 5:** Připojte sací hadici do předního otvoru a zkompletujte teleskopickou trubku s hubicí.
6. **Krok 6:** Práce s nářadím: Zasuňte vidlici nářadí (bruska, pila) do zásuvky na vysavači, hadici propojte adaptérem k nářadí a přepněte spínač do polohy II (Automatika).
7. **Krok 7:** Vysavač sepne automaticky při spuštění nářadí a vypne s krátkým zpožděním po jeho vypnutí.

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- Nikdy nesahejte do rotujících mechanismů (žací nože, dmychadla, turbíny).
- U vysavačů popela nikdy nevysávejte žhavé uhlíky ani kapaliny.
- U plynových topidel neprovozujte stroj v uzavřených nevětraných místnostech.
- Nenechávejte běžící agregáty bez dozoru způsobilé dospělé osoby.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST:

- Po každé práci zařízení důkladně očistěte a profoukněte vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte filtry (vzduchové, HEPA, palivové).
- U spalovacích motorů používejte vždy čerstvé palivo a správný olej.
- Uskladňujte vždy v suchém prostředí bez rizika zamrznutí a vlhka.

6. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SKLADOVÁNÍ

Pravidla pravidelného čištění a servisních intervalů

- Po ukončení práce vyprázdněte nádrž a vyčistěte vnitřní stěny.
- HEPA filtr pravidelně profoukněte stlačeným vzduchem nebo omyjte pod tekoucí vodou.
- Pěnový filtr po mokrém sání propláchněte a nechte volně uschnout.
- Zkontrolujte průchodnost sací hadice a čistotu zásuvky pro nářadí.
- Skladujte v suchém prostředí.

Příprava na zimní období a zazimování

- U benzínových motorů vyjeďte palivo z nádrže i karburátoru dosucha.
- U tepelných čerpadel zkontrolujte koncentraci nemrznoucí směsi a topný kabel vany.
- Kovové žací nože a pracovní prvky ošetřete konzervačním olejem proti korozi.
- Skladujte v suchém, temperovaném prostoru při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Kontrola mechanických částí a spojů

- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů a upevnění žacích nožů a hlav.
- Zkontrolujte elektrický kabel nebo plynovou hadici na přítomnost prasklin.
- U elektrických strojů testujte funkčnost proudového chrániče RCD.
- Opotřebené filtry, nože nebo těsnění vyměňte včas za originální díly.

7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Vysavač se nespustí v poloze I	Chybí síťové napětí nebo vadný přívodní kabel	Zkontrolujte pojistku v rozvaděči a zapojení do sítě 230 V.
V poloze II vysavač nereaguje na spuštění nářadí	Příkon nářadí je příliš nízký nebo vadný spínač	Ověřte funkčnost nářadí v jiné zásuvce; minimální spínací příkon je cca 40 W.
Pokles sacího výkonu	Zanesený HEPA filtr, plná nádrž nebo ucpaná hadice	Vyčistěte filtr, vysypte nádrž a profoukněte hadici.
Voda uniká z vyfukovacího otvoru	Plná nádrž vody nebo poškozený těsnicí plovák	Ihned vypněte stroj, vylijte vodu z nádoby a zkontrolujte plovák.

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ: Pokud se závadu nepodaří odstranit pomocí výše uvedených kroků, zařízení ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko prodejce. Nikdy neprovádějte neodborné zásahy do hermeticky uzavřených částí motoru či kompresoru!

8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (WEEE)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a příslušných národních právních předpisů musí být vysloužilé elektrozařízení odevzdáno k ekologické recyklaci na k tomu určených sběrných místech. Správnou likvidací přispíváte k ochraně cenných přírodních zdrojů a předcházíte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční podmínky a servis

- Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní chyby vzniklé při běžném provozu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (nože, filtry, uhlíky, svíčky), přetížení, běh na sucho ani poškození mrazem.

Servisní zázemí a náhradní díly

- Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi (fakturu) a čistý stroj.
- Reklamace se uplatňuje u prodejce, u něhož bylo zařízení zakoupeno.

9. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vydáno v souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení a bezpečnost

CE

Výrobce / Dovozce do EU: GEKO Europe Distribution s.r.o. / Zplnomocněný zástupce

Výrobek / Zařízení: Průmyslový vysavač 25 l se zásuvkou pro nářadí 1600 W GEKO G81088

Typové a modelové označení: G81088 • Série: 2026/CZ-SK

Předmět prohlášení: Zařízení uvedené výše splňuje veškerá příslušná harmonizační ustanovení a právní předpisy Evropské unie:

- **Směrnice EU:** 2006/42/ES (Strojní zařízení), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
- **Použité harmonizované normy EN a ISO:** EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti.

Místo a datum vydání: Praha / Katowice, 15. ledna 2026

Osoba oprávněná k podpisu: Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk, Technický ředitel GEKO Sp. z o.o.

Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk