Kompaktní průmyslový vysavač 1250 W 15 l na suché a mokré sání GEKO G81096

Praktický a vysoce mobilní dílenský vysavač pro suché a mokré vysávání s nádrží 15 l, funkcí foukání a omyvatelnou filtrací

Kategorie: Kompaktní průmyslové vysavače na suché a mokré sání • Model: G81096 • Provedení pro český a slovenský trh



ORIGINÁL GEKO | CERTIFIKACE CE | OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE | ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Příkon motoru: 1 250 W (spolehlivá sací turbína)
Objem sběrné nádrže: 15 litrů (lehká a odolná nádoba)
Sací podtlak: ≥ 16 kPa (160 mbar)
Filtrace: Omyvatelný HEPA filtr + pěnový filtr pro vodu

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a platné české i evropské normy BOZP. Uschovejte tento manuál pro budoucí použití.

Bezpečnost pracovního prostoru a instalace

- Pracoviště a okolí zařízení udržujte v čistotě, suchu a dostatečně osvětlené.
- Zabraňte přístupu dětí, nepovolaných osob a zvířat k běžícímu stroji a jeho částem.
- Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (mimo schválená topidla s přísnou ventilací).
- Zajistěte stabilní polohu zařízení během celého pracovního cyklu.

Elektrická / motorová bezpečnost a ochrana obsluhy

- Elektrická zařízení smí být připojena pouze k síti chráněné proudovým chráničem (RCD) max. 30 mA.
- Přívodní kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a rotujícími noži.
- U benzínových strojů doplňujte palivo výhradně venku při vychladlém motoru.
- Při jakékoliv manipulaci, seřizování nebo čištění vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky / odpojte svíčku!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- **Ochrana zraku:** Používejte certifikované ochranné brýle nebo štít.
- **Ochrana rukou:** Pracujte v nepropustných odolných pracovních rukavicích.
- **Pracovní obuv:** Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv s pevnou špičkou.
- **Ochrana sluchu:** U benzínových strojů používejte chrániče sluchu (≥ 85 dB).

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU: Tento návod k obsluze představuje přesný strojový překlad z originální technické dokumentace výrobce s odbornou terminologickou korekturou pro český a slovenský trh. Oficiální dokumentace pro model G81096.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Specifikace (G81096)
Označení modelu	GEKO G81096
Napájecí napětí / frekvence	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon motoru	1 250 W
Sací podtlak	≥ 16 kPa (160 mbar)
Maximální průtok vzduchu	cca 1,8 m³/min
Objem sběrné nádrže	15 litrů
Materiál nádrže	Kvalitní nerezová ocel / tvrzený kompozit
Pracovní režimy	Suché vysávání / Mokré sání kapalin / Foukání
Délka sací hadice	1,5 metru
Délka přívodního kabelu	cca 3,5 metru
Třída elektrické ochrany / Krytí	Třída II (dvojitá izolace) / IPX4
Hmotnost vysavače	cca 4,8 kg (snadné přenášení)

3. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ STROJE

Schéma a přehled hlavních komponentů zařízení

- **[1]** Sklopné horní transportní madlo na motorové hlavě
- **[2]** Robustní kolébkový spínač ZAP / VYP chráněný proti prachu
- **[3]** Sací hlava s integrovaným bezpečnostním plovákem
- **[4]** Boční rychloupínací přezky pro snadné otevírání nádoby
- **[5]** Kompaktní sběrná nádoba o objemu 15 litrů
- **[6]** Přední sací hrdlo s bajonetovým zámkem pro hadici
- **[7]** Zadní výfukový port pro funkci foukání vzduchu
- **[8]** Omyvatelný skládaný HEPA filtr pro zachycení jemného prachu
- **[9]** Pěnový ochranný filtr pro mokré vysávání vody a kalu
- **[10]** 4 otočná kolečka pro plynulý pojezd a manévrovatelnost

Obsah balení (rozsah dodávky)

- Kompaktní vysavač GEKO G81096 15 l
- Ohebná sací hadice 1,5 m
- Sada plastových prodlužovacích trubek (3 ks)
- Podlahová hubice a štěrbinová hubice
- HEPA filtr a pěnový filtr pro mokré sání
- Papírový sáček
- Návod k obsluze v českém jazyce

Elektrické zapojení a parametry provozu

- **Napájení:** 230 V střídavé / PB plyn / 2T a 4T spalovací motory.
- **Proudový chránič:** U elektrických modelů povinné jištění RCD ≤ 30 mA.
- **Prodlužovací kabely:** Průřez min. 3x 1,5 mm² pro zabránění přehřívání.
- **Třída izolace:** Zesílená / dvojitá izolace s vysokým stupněm krytí.

4. DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MODEL G81096

NEBEZPEČÍ: Pro bezpečný provoz stroje striktně dodržujte specifická provozní pravidla. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození motoru, zkrat, požár nebo zranění obsluhy.

Specifická bezpečnostní pravidla a limity použití

- Připojujte k síti 230 V jištěné proudovým chráničem RCD do 30 mA.
- Při mokrém sání vyjměte papírový sáček i HEPA filtr a použijte pěnový filtr!
- Nevysávejte hořlavé kapaliny, rozpouštědla, kyseliny ani žhavý popel.
- Při zaplnění nádoby kapalinou plovák přeruší sání; ihned vypněte motor a nádobu vyprázdněte.
- Před čištěním a výměnou filtrů vždy odpojte kabel ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před ostrými hranami a horkými předměty.

5. MONTÁŽ, PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM

Postup uvedení do provozu a správná obsluha

1. **Krok 1:** Otevřete spony, sundejte hlavu vysavače a zasuňte pojezdová kolečka do základny.
2. **Krok 2:** Pro suché vysávání nasaďte HEPA filtr na sací koš a upevněte maticí.
3. **Krok 3:** Pro mokré sání sejměte HEPA filtr a navlékněte pěnový molitanový filtr.
4. **Krok 4:** Nasaďte motorovou hlavu zpět a zajistěte bočními sponami.
5. **Krok 5:** Připojte sací hadici k přednímu sacímu hrdlu a sestavte trubky s hubicí.
6. **Krok 6:** Zapojte kabel do zásuvky 230 V a přepněte spínač do polohy I.

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- Nikdy nesahejte do rotujících mechanismů (žací nože, dmychadla, turbíny).
- U vysavačů popela nikdy nevysávejte žhavé uhlíky ani kapaliny.
- U plynových topidel neprovozujte stroj v uzavřených nevětraných místnostech.
- Nenechávejte běžící agregáty bez dozoru způsobilé dospělé osoby.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST:

- Po každé práci zařízení důkladně očistěte a profoukněte vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte filtry (vzduchové, HEPA, palivové).
- U spalovacích motorů používejte vždy čerstvé palivo a správný olej.
- Uskladňujte vždy v suchém prostředí bez rizika zamrznutí a vlhka.

6. PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SKLADOVÁNÍ

Pravidla pravidelného čištění a servisních intervalů

- Po každém vysávání vyprázdněte nádrž a vytřete suchým hadrem.
- HEPA filtr pravidelně čistěte jemným vyklepáním nebo vypráním v čisté vodě.
- Pěnový filtr po mokrém sání propláchněte a nechte řádně vyschnout.
- Kontrolujte stav přívodního kabelu a volnost otáčení koleček.
- Skladujte v čistém a suchém prostředí chráněném před mrazem.

Příprava na zimní období a zazimování

- U benzínových motorů vyjeďte palivo z nádrže i karburátoru dosucha.
- U tepelných čerpadel zkontrolujte koncentraci nemrznoucí směsi a topný kabel vany.
- Kovové žací nože a pracovní prvky ošetřete konzervačním olejem proti korozi.
- Skladujte v suchém, temperovaném prostoru při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Kontrola mechanických částí a spojů

- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů a upevnění žacích nožů a hlav.
- Zkontrolujte elektrický kabel nebo plynovou hadici na přítomnost prasklin.
- U elektrických strojů testujte funkčnost proudového chrániče RCD.
- Opotřebené filtry, nože nebo těsnění vyměňte včas za originální díly.

7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Motor neběží	Chybí napětí v síti nebo vadný přívodní kabel	Zkontrolujte elektrickou zásuvku a jistič v domovním rozvaděči.
Slabý sací podtlak	Zanesený filtr, plná nádrž nebo ucpaná hadice	Vyčistěte filtr, vysypte nečistoty a zkontrolujte hadici a hubici.
Při sání vody stříká kapalina z výfuku	Přeplněná nádrž a plovák neuzavřel sání, nebo chybí pěnový filtr	Vypněte vysavač, vylijte kapalinu a nasaďte pěnový filtr.
Vysoký tón motoru a nulový sací tah	Plovák uzavřel sací otvor z důvodu plné nádoby nebo prudkého pohybu	Vypněte stroj, vyprázdněte nádobu nebo postavte vysavač na rovnou plochu.

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ: Pokud se závadu nepodaří odstranit pomocí výše uvedených kroků, zařízení ihned odpojte a kontaktujte autorizované servisní středisko prodejce. Nikdy neprovádějte neodborné zásahy do hermeticky uzavřených částí motoru či kompresoru!

8. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (WEEE)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a příslušných národních právních předpisů musí být vysloužilé elektrozařízení odevzdáno k ekologické recyklaci na k tomu určených sběrných místech. Správnou likvidací přispíváte k ochraně cenných přírodních zdrojů a předcházíte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční podmínky a servis

- Záruční doba činí 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku).
- Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní chyby vzniklé při běžném provozu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (nože, filtry, uhlíky, svíčky), přetížení, běh na sucho ani poškození mrazem.

Servisní zázemí a náhradní díly

- Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi (fakturu) a čistý stroj.
- Reklamace se uplatňuje u prodejce, u něhož bylo zařízení zakoupeno.

9. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vydáno v souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení a bezpečnost

CE

Výrobce / Dovozce do EU: GEKO Europe Distribution s.r.o. / Zplnomocněný zástupce

Výrobek / Zařízení: Kompaktní průmyslový vysavač 1250 W 15 l na suché a mokré sání GEKO G81096

Typové a modelové označení: G81096 • Série: 2026/CZ-SK

Předmět prohlášení: Zařízení uvedené výše splňuje veškerá příslušná harmonizační ustanovení a právní předpisy Evropské unie:

- **Směrnice EU:** 2006/42/ES (Strojní zařízení), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
- **Použité harmonizované normy EN a ISO:** EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-69:2012, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti.

Místo a datum vydání: Praha / Katowice, 15. ledna 2026

Osoba oprávněná k podpisu: Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk, Technický ředitel GEKO Sp. z o.o.

Dipl. Ing. Jakub Kowalczyk