PNEUMATICKÁ MYCÍ A ROZPRAŠOVACÍ PISTOLE 1000 ML

PNEUMATICKÁ ROZPRAŠOVACÍ PISTOLE S DLOUHOU TRYSKOU A SPODNÍ NÁDOBKOU 1000 ML PRO ODMAŠŤOVÁNÍ A MYTÍ MOTORŮ



OBJEM	TLAK	TRYSKA	PŘIPOJENÍ
1000 ML (1 LITR)	3 – 6 BAR	PRODLOUŽENÁ 210 MM	1/4" RYCHLOSPOJKA

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

- Objemná kovová spodní nádobka 1000 ml z lehkého hliníku s bajonetovým rychlouzávěrem pro snadné doplňování čisticích kapalin
- Prodloužená úzká kovová tryska (210 mm) s nastavitelnou koncovkou umožňuje precizní zásah v hlubokých zákoutích motoru
- Regulace rozstřiku otáčením přední trysky od úzkého bodového paprsku s vysokým mycím účinkem až po široký rozprašovací kužel
- Vhodná pro mytí motorů, převodovek, řetězů a mechanických dílů ropou, technickým benzínem, naftou i vodou ředitelnými odmašťovači
- Tělo z hliníkové slitiny odolné vůči působení ropných látek, chemických odmašťovačů a brzdových kapalin
- Kompaktní vyvážená konstrukce s ergonomickou spouští a závěsným okem pro bezpečné odložení na pracovišti

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:
UPOZORNĚNÍ: Přísný zákaz používání vznětlivých kapalin s nízkým bodem vzplanutí v blízkosti otevřeného ohně! Mytí provádějte v dobře větraném prostoru na záchytné vaně. Používejte ochranné brýle ČSN EN 166, respirátor ČSN EN 149 a nitrilové rukavice ČSN EN 374.

1. VŠEOBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ A FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

Univerzální pneumatická rozprašovací a mycí pistole **KRAFT&DELE KD10633** (tzv. ropovací pistole) je neocenitelným pomocníkem pro autodílny, zámečnictví, údržbářské provozy i zemědělství. Slouží k tlakovému čištění a odmašťování motorů, podvozků, převodovek, řetězů a mechanických celků pomocí rozpouštědel, nafty, technického benzínu, petroleje či vodou ředitelných mycích přípravků.

Pistole disponuje velkou **spodní hliníkovou nádobkou o objemu 1 000 ml (1 litr)** s bajonetovým rychlouzávěrem a prodlouženou kovovou tryskou o délce 210 mm. Dlouhá tryska umožňuje pohodlné zavedení proudu čisticí kapaliny do hlubokých, členitých a běžně nepřístupných prostor motorového prostoru. Otáčením předního mosazného konce trysky lze plynule měnit charakter proudu od bodového paprsku až po jemnou mlhu.



2. ANATOMIE A PŘEHLED HLAVNÍCH ČÁSTÍ

1. Prodloužená kovová tryska 210 mm
Dlouhá trubková tryska z pozinkované oceli pro přesné navedení čisticí emulze do úzkých šachet motoru a převodovky.

2. Seřiditelná rozprašovací hlavice
Přední šroubovací koncovka umožňující plynulý přechod z ostrého mycího paprsku na široký kužel pro konzervaci.

3. Spodní hliníková nádobka 1000 ml
Odolná lehká nádržka s bajonetovým závitem odolná vůči působení ropných produktů, benzínu, nafty a detergentů.

4. Ergonomická spoušť a držadlo
Tlakově litá hliníková rukojeť s citlivou spouští pro přesné dávkování a rychlospojkou 1/4" pro připojení ke kompresoru.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY A ROZMĚROVÁ SPECIFIKACE

Parametr / Vlastnost	Technická specifikace a normativní hodnota
Model	**KD10633**
Typ pistole	**Pneumatická mycí a rozprašovací pistole (tzv. ropovací pistole)**
Objem nádržky	**1 000 ml (1,0 litr)**
Materiál nádobky	**Lisovaný lehký hliník s bajonetovým závitem**
Doporučený pracovní tlak	**3,0 – 6,0 bar (45 – 90 PSI)**
Maximální povolený tlak	**8,0 bar (115 PSI)**
Spotřeba vzduchu	**cca 130 – 200 l/min**
Délka prodloužené trysky	**cca 210 mm**
Pneumatické připojení	**Rychlospojka 1/4" EU standard**
Hmotnost bez náplně	**cca 0,55 kg**
Harmonizované normy	**ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN ISO 11148-1:2012, 2006/42/ES**

4. ROZŠÍŘENÁ TABULKA VELIKOSTÍ A PROVOZNÍCH LIMITŮ

Druh mycí kapaliny	Doporučený tlak	Nastavení trysky	Typické použití
Motorová nafta / petrolej	3,5 – 5,0 bar	Úzký bodový paprsek	Mytí mastnoty z bloků motorů, ramen a převodovek
Technický benzín / odmašťovač	3,0 – 4,5 bar	Střední kužel	Odmašťování brzd, řetězů a mechanických dílů
Vodou ředitelné saponáty	4,0 – 6,0 bar	Široký rozprašovací kužel	Předmytí špíny z karoserií, mytí podlah a strojů
Antikorozní konzervační oleje	4,0 – 5,5 bar	Jemná mlha (široký kužel)	Konzervace dutin strojů, nářadí a zemědělské techniky

5. VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO MYTÍ KAPALINAMI:

- PŘÍSNÝ ZÁKAZ PRÁCE V BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ, TOPENÍ NEBO JISKŘÍCÍCH STROJŮ!
- Mytí provádějte výhradně na pracovištích vybavených záchytnou ekologickou vanou nebo lapolem olejů.
- Používejte ochranné brýle **ČSN EN 166**, nitrilové rukavice odolné chemikáliím **ČSN EN 374** a respirátor **ČSN EN 149**.

6. PRACOVNÍ POSTUP A OBSLUHA KROK ZA KROKEM

1. **Plnění nádobky:** Odjistěte bajonet, naplňte nádobku max. 900 ml kapaliny a bezpečně zajistěte zpět.
2. **Nastavení rozstřiku:** Otáčením přední trysky nastavte požadovaný úhel rozptylu od bodového po plošný.
3. **Mytí motoru:** Naneste odmašťovač na znečištěná místa, nechte 5 minut působit a poté opláchněte.

7. POKYNY PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Po každém použití vyprázdněte nádobku, naplňte ji 100 ml čisté vody nebo ředidla a prostříkněte pro vyčištění vnitřního kanálku.

8. TABULKA MOŽNÝCH ZÁVAD, JEJICH PŘÍČIN A ŘEŠENÍ

Závada	Příčina	Řešení
Pistole nenasává kapalinu	Ucpaná sací trubička nebo tryska nečistotami	Vyšroubovat trysku a profouknout stlačeným vzduchem.
Kapalina odkapává z trysky	Netěsné dosednutí jehly ventilu	Vyčistit těsnicí sedlo ventilu od písku a nečistot.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

Dovozce a zplnomocněný zástupce výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že níže specifikovaný výrobek splňuje veškerá příslušná základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení harmonizovaných předpisů Evropské unie:

Výrobce / Dovozce do EU:	**FOREINTRADE S.A.**, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko (NIP: PL5272671502)
Výrobek / Model:	**KRAFT&DELE KD10633** — Pneumatická mycí a rozprašovací pistole 1000 ml
Směrnice Evropského parlamentu a Rady:	**2006/42/ES (MD), 2001/95/ES (GPSD)**
Aplikované harmonizované normy:	**ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN ISO 11148-1:2012, 2006/42/ES**
Místo a datum vydání:	Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026
Zplnomocněná osoba výrobce:	**Krzysztof Forein**, Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobek je poskytována zákonná záruční lhůta **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzická osoba nepodnikající) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Záruka kryje veškeré materiálové vady a konstrukční nedostatky zjištěné během záruční doby při řádném užívání dle návodu.

Záruka se nevztahuje na: Přirozené opotřebení těsnění, trysek, břitů a ozubení ráčen, vady způsobené provozem na nefiltrovaný nebo nepřimazaný stlačený vzduch, přetěžováním nad stanovené tlaky, mechanickým pádem či neodborným zásahem.

Výhradní distributor pro ČR:
Nejedlý s.r.o., Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec, Česká republika

Oficiální distribuce a e-shop:
www.nasenaradi.cz | E-mail: info@nasenaradi.cz

Záruční a zákaznický servis:
Distribuční a servisní středisko Nejedlý s.r.o. – originální sortiment KRAFT&DELE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.):
Hliníkové tělo pistole i nádobka jsou 100% recyklovatelné ve sběrném dvoře. Zbytky čisticích kapalin, rozpouštědel a nafty likvidujte jako nebezpečný odpad dle zákona č. 541/2020 Sb.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

Datum	Typ servisního zásahu / prohlídky	Zjištěný stav, naměřené hodnoty a údržba	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, tlakové a mechanické parametry v normě	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Periodická bezpečnostní prověrka a tlaková zkouška těsnosti		
	Výměna opotřebených těsnění / promazání mechanismu		
	Pravidelná revize dílenského vybavení BOZP		