Mop se sprejem 350 ml / 118 cm Kraft&Dele

MECHANICKÝ ROZPRAŠOVACÍ MOP SE ZÁSOBNÍKEM 350 ML, OTOČNOU HLAVICÍ 360° A PRATELNOU MIKROVLÁKNOVOU UTĚRKOU

OBJEM NÁDRŽKY	DÉLKA TYČE	OTÁČENÍ HLAVICE	MYCÍ NÁVLEK
350 ml (integrovaná)	118 cm (ergonomická)	Kloub 360 stupňů	Mikrovlákno pratelné



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Inovativní úklidový systém umožňující rychlé vytírání podlah bez nutnosti nošení těžkého kbelíku se špinavou vodou
- Integrovaný mechanický rozprašovač ovládaný pohodlnou spouští v rukojeti vytváří jemnou mlhu pro optimální vlhčení
- Odnímatelná nádržka o objemu 350 ml postačuje na vytření až 100 m² plochy běžné bytové podlahy na jedno naplnění
- Otočná kloubová hlavice o 360° umožňuje snadné manévrování kolem nábytku, pod postelemi, gauči a v rozích místností
- Vysoce absorpční mikrovláknový návlek účinně váže prach, mastnotu a vlasy; lze prát v pračce až na 60 °C
- Vhodné pro všechny typy tvrdých podlah: plovoucí laminátové podlahy, vinyl, parkety, dlažbu, linoleum i mramor

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A PLNĚNÍ ROZPRAŠOVAČE: Do nádržky nalévejte pouze čistou vodu nebo vodu s neagresivním saponátem! NIKDY do nádržky nelejte vařící vodu (nad 50 °C), bělidla, louhy, kyseliny ani těkavá rozpouštědla! Mohlo by dojít k poškození ventilů rozprašovací trysky a těsnění. Po použití na dřevěných podlahách dbejte na to, aby na povrchu nezůstávaly louže vody.

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Mechanický rozprašovací podlahový mop **KRAFT&DELE KD11940** o pracovní délce **118 cm** s vyjímatelnou nádržkou o objemu **350 ml** představuje revoluční způsob rychlého, hygienického a lehkého úklidu domácnosti bez nutnosti manipulace s těžkým kbelíkem. Spoušť umístěná přímo v ergonomické rukojeti aktivuje jemný vějířový rozprašovač, který rovnoměrně zvlhčí podlahu před mycím návlekem z hustého mikrovlákna. Otočný kloub o 360° zaručuje bezproblémový dosah pod veškerý nábytek.

TECHNICKÁ DATA SPREJOVÉHO MOPU 350 ML / 118 CM KD11940	
Modelové označení	KD11940
Typ výrobku	Sprejový podlahový mop s rozprašovačem
Objem vyjímatelné nádržky	350 ml
Celková délka mopu	118 cm
Rozměry mycí hlavice	cca 40 × 12 cm
Úhel rozstřiku trysky	cca 60° (jemný vějířovitý aerosol)
Materiál tyče	Lehký hliník a houževnatý plast PP/ABS
Materiál mycího návleku	Mikrovlákno (80 % polyester, 20 % polyamid)
Způsob uchycení návleku	Suchý zip (velcro) na spodní straně hlavice
Praní návleku	Lze prát v pračce do 60 °C (bez aviváže)
Vhodné povrchy	Dřevo, laminát, keramická dlažba, vinyl, PVC
Hmotnost (bez náplně)	cca 650 g

2. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI A MATERIÁLOVÉ PŘEDNOSTI

Mop KD11940 byl vyvinut pro maximální úsporu času a šetrnost k citlivým podlahám:

- **Integrovaný rozprašovací systém:** Mechanická pumpa vytváří jemný aerosol bez elektrických baterií a kapek stékajících po podlaze.
- **Hliníková lehká tyč:** Nabízí vysokou pevnost v ohybu při celkové hmotnosti nástroje pouhých 650 g.
- **Všesměrový kloub 360°:** Plochá stírací hlavice se snadno otočí kolem noh stolů, židlí i do úzkých prostor vedle toalety.
- **Mikrovláknový pratelný návlek:** Mikroskopická vlákna elektrizují prach a absorbují mastnotu; návlek vydrží až 100 pracích cyklů.

OCHRANA CITLIVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH

Běžné mopy často podlahu přemokří, což vede k bobtnání a nevratnému poškození spár laminátových a dřevěných parket. Sprejový mop KD11940 dávkuje pouze jemnou mlhu, která okamžitě schne a je zcela bezpečná i pro nejcitlivější materiály.

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PRO BEZPEČNÝ ÚKLID

Při používání rozprašovacího mopu KRAFT&DELE KD11940 dodržujte následující pokyny:

- **NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ:** Čerstvě vytřená podlaha může být kluzká. Při úklidu postupujte couváním směrem k východu z místnosti a zamezte vstupu dětí a zvířat, dokud podlaha zcela neuschne.
- **Zákaz horké vody a agresivních chemikálií:** Do nádržky NIKDY nenalévejte vařící vodu (teplota nesmí překročit 50 °C), bělidla na bázi chlóru (Savo), louhy, silné kyseliny ani aceton! Mohlo by dojít k poleptání těsnění trysky a zničení pumpy.
- **Pouze ředitelné saponáty:** Používejte výhradně běžné tekuté čističe na podlahy zředěné vodou dle pokynů výrobce. Nepoužívejte vosky ani hustá abrazivní mléka, která by ucpala trysku.
- **Skladování mimo mráz:** Mop s naplněnou nádržkou nenechávejte v nevytápěných prostorech pod 0 °C; zmrzlá voda by roztrhla nádržku nebo čerpadlo.
- **Opatrnost při přenášení:** Nestlačujte spoušť, pokud mop nesměřuje k podlaze, aby nedošlo k zasažení očí aerosolovou mlhou.

UPOZORNĚNÍ PRO PRANÍ NÁVLEKU Z MIKROVLÁKNA

Při praní stíracího návleku v pračce NIKDY nepoužívejte aviváž ani bělidla! Aviváž obalí jemná mikroskopická vlákna a trvale zničí jejich savou a elektrostatickou schopnost vázat nečistoty.

2. PŘEHLED VHODNÝCH A NEVHODNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Vhodné povrchy:

- Laminátové a vinylové plovoucí podlahy
- Dřevěné lakované a olejované parkety
- Keramická a gresová slinutá dlažba
- Linoleum, marmoleum, leštěný beton

Nevhodné povrchy:

- Koberce s dlouhým i krátkým vlasem
- Hrubé neošetřené betonové mazaniny
- Hrubé kamenné dláždění s ostrými hranami
- Venkovní asfaltové a štěrkové plochy

1. SESTAVENÍ, PLNĚNÍ A UVEDENÍ MOPU DO PROVOZU

Sestavení mopu KD11940 je velmi snadné a zabere méně než dvě minuty:

Kroky sestavení:

1. Zasuňte horní část hliníkové tyče s rukojetí do spodní části, až pojistný kolík slyšitelně zaskočí do otvoru.
2. Spodní konec tyče zasuňte do otočného kloubu stírací hlavice a dotlačte na doraz.
3. Přitiskněte mikrovláknový návlek na spodní stranu hlavice opatřenou suchým zipem.
4. Vytáhněte plastovou nádržku 350 ml tahem směrem nahoru z držáku.
5. Odšroubujte zátku s ventilem, naplňte vlažnou vodou s kapkou saponátu a pevně zašroubujte.
6. Zasuňte nádržku zpět do lůžka, dokud pevně nedosedne.

Technika stírání podlahy:

Plynulý pohyb pro efektivní úklid:

- **Dávkování spreje:** Stiskněte spoušť 1–2× na vzdálenost cca 1 m před sebou.
- **Pohyb mopu:** Vytírejte plynulými osmičkovými pohyby (ve tvaru písmene "S") směrem k sobě.
- **Suché doleštění:** Otočte hlavici a přejeďte povrch suchou částí návleku.

2. SPRÁVNÉ ŘEDĚNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ

Pro zachování dlouhé životnosti rozprašovací pumpy dodržujte zásady ředění:

- Doporučené dávkování: do plné nádržky (350 ml) přidejte cca půl čajové lžičky (cca 2–3 ml) běžného saponátu na podlahy.
- Vyvarujte se silně pěnivých prostředků; nadměrná pěna může způsobit zavzdušnění čerpadla.

PRAKTICKÝ TIP PRO PŘIROZENOU DEZINFEKCI

Pro ekologický úklid dlažby a vinylu můžete do nádržky s vodou přidat 1 lžíci bílého octa a 2 kapky esenciálního oleje (např. tea tree nebo levandule). Podlaha bude dokonale lesklá, vydezinfikovaná a provoněná beze šmouh.

1. OBLASTI VYUŽITÍ A PRAKTICKÉ SITUACE V DOMÁCNOSTI

Sprejový mop **KRAFT&DELE KD11940** je připraven k okamžitému zásahu bez zdlouhavé přípravy:

Rychlý operativní úklid:

- Setření rozlitého čaje, kávy nebo džusu v kuchyni během několika vteřin
- Úklid otisků tlapek domácích mazlíčků po příchodu z venčení
- Rychlé přeleštění zrcadlové dlažby ve vstupní chodbě
- Odstranění stop od vody kolem sprchového koutu a vany

Pravidelný hloubkový úklid:

- Pohodlné vytření celého bytu bez ohýbání zad a máchání rukou ve špinavé vodě
- Vytírání pod nízkým nábytkem díky kloubu sklopnému do roviny s podlahou
- Čištění svislých ploch – obkladů v koupelně nebo sprchovém koutu
- Vytírání schodišťových stupňů bez rizika převržení kbelíku

2. VÝHODY TECHNOLOGIE MIKROVLÁKNA

Struktura utěrky z mikrovlákna poskytuje špičkový čisticí výkon:

- **Kapilární efekt:** Miliony mikroskopických vláken vtahují nečistoty a mastnotu dovnitř struktury tkaniny.
- **Elektrostatický náboj:** Při suchém stírání přitahuje prachové částice a zvířecí srst jako magnet.
- **Nulové šmouhy:** Rovnoměrný kontakt s podlahou zanechává povrch bez nevzhledných pruhů.
- **Rychlé schnutí:** Minimální vlhkost umožňuje chůzi po podlaze již po 2 minutách od vytření.

NÍZKÁ HMOTNOST A ERGONOMIE

Díky váze pouhých 650 g zvládnou úklid s mopem KD11940 i senioři či osoby s omezenou pohyblivostí. Není nutné zvedat a přenášet kbelíky vážící 10 kg, stačí vzít mop a stisknout spoušť.

1. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A DLOUHODOBÁ PÉČE O MOP

Pro zajištění spolehlivého chodu rozprašovače věnujte mopu minimální pravidelnou péči:

- **Praní mikrovláknového návleku:** Po každém úklidu sejměte návlek a vymáchejte v teplé vodě nebo vyperte v pračce na 40–60 °C s běžným pracím gelem bez aviváže.
- **Proplach rozprašovací trysky:** 1× měsíčně naplňte nádržku teplou vodou s kapkou octa a 5–10× prostříkněte trysku, aby se v mechanice neusazoval vodní kámen a zbytky saponátu.
- **Kontrola zátky nádržky:** Prověřte stav těsnicího silikonového kroužku na zátce; zamezíte tím kapání vody při manipulaci.
- **Skladování:** Mop skladujte zavěšený za očko v rukojeti nebo postavený stírací hlavicí vzhůru, aby mikrovláknový polštářek volně prosychal.

2. KDY VYMĚNIT MIKROVLÁKNOVÝ NÁVLEK

Výměnu návleku za nový náhradní kus proveďte v těchto případech:

1. Vlákna jsou silně opotřebená, slepená a ztratila svou původní absorpční schopnost.
2. Spodní velurová vrstva suchého zipu je potrhaná a návlek na hlavici nedrží.
3. Návlek je mechanicky prodřený po kontaktu s ostrými hranami.

3. TABULKA PLÁNU ÚDRŽBY ÚKLIDOVÉHO NÁŘADÍ

Časový interval	Kontrolovaná část	Požadovaný stav
Po každém úklidu	Sejmutí a vyprání návleku z mikrovlákna	Čistý usušený návlek bez zápachu
Po úklidu	Vyprázdnění zbytku saponátu z nádržky	Nádržka čistá, bez usazenin
Měsíčně	Proplach trysky teplou vodou s octem	Jemný vějířovitý rozstřik bez kapání
Dle potřeby	Výměna návleku (životnost cca 100 praní)	Nový náhradní návlek na suchý zip

1. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ (TROUBLESHOOTING)

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Rozprašovač nestříká při stisku spouště	Prázdná nádržka; nádržka není domáčknuta v lůžku; ucpaná tryska zaschlým saponátem.	Doplňte vodu, domáčkněte nádržku na doraz a pročistěte trysku tenkou jehlou nebo propláchněte teplou octovou vodou.
Z trysky teče voda namísto jemné mlhy	Zanesený vějířový otvor trysky; uvolněná tryska.	Vyčistěte čelo trysky měkkým kartáčkem a dotlačte trysku do jejího pouzdra.
Voda prosakuje kolem zátky nádržky	Nedotažená zátka; posunutý nebo poškozený těsnicí kroužek.	Zkontrolujte polohu gumového těsnění pod zátkou a pevně zašroubujte.
Mop zanechává na podlaze matné šmouhy	Špinavý návlek; v nádržce je příliš vysoká koncentrace saponátu; návlek byl vyprán v aviváži.	Vyperte návlek v teplé vodě bez aviváže a snižte množství dávkovaného čisticího prostředku ve vodě.

2. DISTRIBUCE, ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Rozprašovací mop KD11940 a originální náhradní návleky z mikrovlákna dodává na český trh výhradní distributor **Nejedlý s.r.o.** Sortiment úklidové techniky značky Kraft&Dele naleznete na **www.nasenaradi.cz**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VÝROBKU

V případě vyřazení výrobku roztřiďte jednotlivé komponenty: plastovou nádržku, rukojeť a hlavici odevzdejte do žlutého kontejneru na plasty (20 01 39), hliníkovou tyč do kovů (20 01 40) a opotřebovaný návlek do textilu (20 01 11).

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD11940**
Obchodní název:	Mop se sprejem 350 ml / 118 cm Kraft&Dele
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957010670**
Funkční určení:	Dílenské nářadí, montážní podložky, úklidová technika a autopříslušenství pro profesionální i domácí použití.

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady materiálu, spojů a konstrukčního provedení.
- **Výluky ze záruky:** Běžné provozní opotřebení (abrazivní opotřebení diamantové houby, spotřeba utěrky mopu, mechanické proseknutí pěnové podložky), znečištění nevhodnými látkami a přetížení.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené výrobky ani jejich obaly ukládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je do příslušného sběrného dvora nebo do kontejnerů na tříděný odpad.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 39 (Plasty – nádržka, hlavice, rukojeť), 20 01 40 (Kovy – hliníková tyč), 20 01 11 (Textil – mikrovlákno), 15 01 02 (Obaly).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Pevnostní a funkční zkouška	.....	.....
-- . -- . ----	Rozměrová kontrola a provedení	.....	.....
-- . -- . ----	Kontrola balení a příslušenství	.....	.....