Mop se sprejem 350 ml / 118 cm Kraft&Dele

ERGONOMICKÝ SPREJOVÝ MOP SE SPOUŠTÍ V RUKOJETI, INTEGROVANÝM ROZPRAŠOVAČEM A ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM Z MIKROVLÁKNA

OBJEM ZÁSOBNÍKU	PRACOVNÍ DÉLKA	MANÉVROVATELNOST	OVLÁDÁNÍ SPREJE
350 ml	118 cm	Kloub 360 stupňů	Spoušť v rukojeti



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Moderní rozprašovací mop navržený pro maximální komfort při každodenním rychlém úklidu domácnosti
- Dávkování čisticího roztoku přesně podle potřeby – eliminuje přemokření dřevěných a laminátových podlah
- Jemná rozprašovací tryska vytváří široký vějíř mikroskopických kapek přímo před stírací hlavicí
- Praktický systém upevnění mikrovláknového polštářku pomocí odolného suchého zipu pro snadné sejmutí a vyprání
- Velmi nízký profil mycí hlavice umožňuje zajet pod skříně, sedací soupravy a kuchyňské linky s výškou od 5 cm
- Robustní dvoudílná hliníková tyč spojuje vysokou pevnost v ohybu s minimální celkovou hmotností

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI ÚKLIDU: Na mokrých podlahách hrozí uklouznutí a pád! Při vytírání postupujte směrem ke dveřím a vyčkejte do úplného oschnutí povrchu před vstupem. Při použití speciálních leštidel na podlahy dbejte na větrání místnosti. Po skončení práce vyprázdněte zbylou vodu z nádržky a několikrát prostříkněte trysku čistou vodou.

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Ergonomický mechanický sprejový mop **KRAFT&DELE KD11941** o pracovní výšce **118 cm** s vyjímatelnou nádržkou o objemu **350 ml** představuje prémiový nástroj pro rychlé, vysoce hygienické a fyzicky nenáročné stírání podlahových ploch. Plynulý dávkovací mechanismus s pákovou spouští v rukojeti vytváří jemnou vějířovitou vodní mlhu, která zabraňuje přemokření dřevěných i laminátových krytin a zajišťuje bleskové schnutí podlahy.

TECHNICKÁ DATA MECHANICKÉHO SPREJOVÉHO MOPU KD11941	
Modelové označení	KD11941
Typ výrobku	Mechanický rozprašovací podlahový mop
Kapacita nádržky	350 ml
Celková výška mopu	118 cm
Rozměry stírací plochy	40 × 12 cm
Ovládací mechanismus	Mechanická páková spoušť s táhlem
Materiál konstrukce	Eloxovaný hliník, houževnatý polypropylen
Stírací tkanina	Elektrostatické mikrovlákno s vysokou hustotou
Způsob praní	V pračce na 40–60 °C bez aviváže
Kompatibilita saponátů	Běžné pH neutrální čističe podlah
Otočný kloub	360° všesměrový kardankový mechanismus
Hmotnost	cca 660 g

2. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI A TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI

Mop KD11941 spojuje ergonomický design a moderní materiály pro každodenní komfort:

- **Integrovaná rozprašovací pumpa:** Spolehlivý pístový mechanismus funguje bez elektrických baterií pouhým mechanickým stiskem páky.
- **Dvoudílná hliníková násada:** Pevná a tuhá trubka z eloxovaného hliníku nepruží ani při silnějším přítlaku na zaschlé skvrny.
- **Plně otočná hlavice 360°:** Plochý profil hlavice (40×12 cm) bez námahy zajede pod nízké skříňky a do úzkých koutů.
- **Vyměnitelná utěrka z mikrovlákna:** Hustá smyčková struktura spolehlivě sbírá chlupy, prach a mastnotu a snadno se pere.

RYCHLÝ ÚKLID BEZ BOLESTÍ ZAD

Díky výšce 118 cm a absenci těžkého kbelíku se při úklidu nemusíte neustále ohýbat k zemi ani ždímat špinavou utěrku rukama. Vše ovládáte vestoje z pohodlí ergonomické rukojeti.

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OCHRANA PŘI MANIPULACI

Při používání sprejového mopu KRAFT&DELE KD11941 dodržujte následující pokyny:

- **POZOR NA KLOUZAVÉ PLOCHY:** Čerstvě vytřená hladká podlaha (dlažba, leštěný kámen) může být nebezpečně kluzká. Postupujte směrem k východu z místnosti a zamezte pohybu osob, dokud povrch neoschne.
- **Zákaz agresivních chemikálií:** Do zásobníku nenalévejte vařící vodu (max. 50 °C), chlorová bělidla (Savo), louhy, aceton ani koncentrované kyseliny! Tyto látky nevratně poškodí ventily a těsnění trysky.
- **Používejte pouze tekuté čističe:** Saponáty vždy předem zřeďte vodou. Vyvarujte se lešticích vosků a past, které by ucpaly rozprašovací otvor.
- **Bezpečnost při stříkání:** Nesměrujte rozprašovací trysku proti obličeji, elektrickým zásuvkám ani domácím zvířatům.
- **Ochrana před mrazem:** Nenechávejte mop s vodou v nevytápěných prostorách pod bodem mrazu, hrozí roztržení nádržky ledem.

PÉČE O MIKROVLÁKNOVÝ NÁVLEK

Návlek perte v pračce při teplotách 40–60 °C. NIKDY nepoužívejte avivážní prostředky ani nesušte na rozpálených radiátorech – aviváž zalepí mikropóry vlákna a sníží jeho savost na minimum.

2. PŘEHLED VHODNÝCH A NEVHODNÝCH POVRCHŮ

Doporučené podlahy:

- Laminátové plovoucí podlahy a dřevěné parkety
- Vinylové dílce (LVT) a podlahy z PVC
- Glazovaná i slinutá keramická dlažba
- Přírodní leštěný kámen a mramor

Nevhodné povrchy:

- Textilní koberce a běhouny
- Hrubé betonové podlahy (rychle opotřebují návlek)
- Hrubé venkovní terasové desky
- Nezpevněné povrchy a štěrky

1. NÁVOD K SESTAVENÍ A OBSLUZE MOPU KD11941

Mop je připraven k provozu během několika jednoduchých kroků:

Kroky montáže a plnění:

1. Spojte obě části hliníkové násady a ujistěte se, že pojistný trn zapadl do otvoru.
2. Nasaďte spodní konec tyče do otočného kloubu stírací hlavy.
3. Přitiskněte mikrovláknovou utěrku na spodní stranu hlavice se suchým zipem.
4. Vysuňte nádržku na vodu směrem vzhůru z držáku.
5. Odšroubujte zátku, naplňte vlažnou vodou se saponátem a pevně zašroubujte.
6. Zasuňte nádržku zpět do těla mopu – uslyšíte jemné dosednutí do těsnění.

Technika stírání podlah:

Optimální efektivita pohybu:

- **Dávkování aerosolu:** Stiskněte pákovou spoušť 1 až 2krát před vytíranou zónou.
- **Stírací pohyb:** Pohybujte mopem v plynulých vlnovkách (esíčkách) směrem k sobě.
- **Odolné skvrny:** Krátce přitlačte přední hranu hlavice na skvrnu a přetřete.

2. VÝMĚNA A PRANÍ STÍRACÍHO POLŠTÁŘKU

Uchycení pomocí velcra umožňuje bleskovou výměnu:

- Sešlápněte okraj návleku nohou a zvedněte mop nahoru – suchý zip se snadno rozpojí bez špinění rukou.
- Po vyprání vložte návlek rubovou stranou nahoru na zem a shora na něj přitlačte hlavici mopu.

PRAKTICKÝ TIP PRO DVOJÍ ČIŠTĚNÍ

Mop můžete použít také za sucha jako účinný prachový smeták! Suché mikrovlákno elektrostaticky přitahuje jemný prach a zvířecí chlupy ze všech koutů, což nahradí každodenní vytahování vysavače.

1. OBLASTI VYUŽITÍ A PRAKTICKÉ PŘEDNOSTI MOPU KD11941

Sprejový mop **KRAFT&DELE KD11941** je neocenitelným pomocníkem pro moderní domácnosti:

Každodenní operativní zásahy:
- Rychlé setření otisků po vaření v kuchyni (mastnota, stříkance)
- Úklid bláta a loužiček ve vstupní předsíni po dešti
- Čištění dětských pokojů od rozlitých nápojů či barev
- Hygienické vytření podlahy v koupelně a kolem toalety

Úklid velkých ploch:
- Pohodlné vytření obývacích pokojů a chodeb s minimální námahou
- Snadný průchod kolem noh židlí, stolů a sedacích souprav
- Vytírání svislých obkladů a skleněných zástěn sprchových koutů
- Bezpečný úklid schodišťových ramen bez nutnosti nést kbelík

2. PROČ JE SYSTÉM SPREJOVÉHO MOPU HYGIENIČTĚJŠÍ

V porovnání s klasickými provázkovými mopy má sprejový mop obrovské hygienické výhody:

- **Vždy čistá voda:** Na podlahu stříkáte výhradně čistý roztok z nádržky, nikoli špinavou vodu z kbelíku.
- **Zadržení nečistot:** Špína zůstává uzamčena v mikrovláknu a nerozmazává se po místnosti.
- **Žádný zápach:** Špinavý návlek jednoduše vyperete a usušíte, nezahnívá ve kbelíku.
- **Úspora vody a chemie:** Na celý byt spotřebujete pouhých 350 ml vody místo 10 litrů.

LEHKÁ A SKLADNÁ KONSTRUKCE
Mop váží pouhých 660 gramů a díky otvoru v horní rukojeti jej můžete zavěsit na háček za dveře spíže či technické místnosti. Zabírá minimální prostor a je neustále připraven k okamžitému zásahu.

1. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ MOPU

Pro zachování stoprocentní funkčnosti věnujte mopu minimální pravidelnou péči:

- **Máchání a praní utěrky:** Po úklidu návlek vyperte v teplé vodě s pracím prostředkem bez aviváže nebo v pračce na 40–60 °C.
- **Vyprázdnění zbytku roztoku:** Pokud mop nebudete několik týdnů používat, vyprázdněte nádržku a nechte ji vyschnout.
- **Čištění rozprašovače:** Pokud tryska začne stříkat nepravidelně, propláchněte nádržku teplou vodou s trochou octa a několikrát prostříkněte.
- **Kontrola těsnění:** Zkontrolujte, zda těsnění zátky těsní a nedochází k prosakování roztoku.

2. KDY VYMĚNIT OPOTŘEBENÝ NÁVLEK Z MIKROVLÁKNA

Návlek z mikrovlákna vyměňte za nový v následujících situacích:

1. Vlákna jsou ztvrdlá, opotřebená a zanechávají na podlaze mokré stopy a šmouhy.
2. Spodní velurová vrstva suchého zipu ztratila přilnavost a návlek padá z hlavice.
3. Návlek je mechanicky protržený nebo roztržený na okrajích.

3. TABULKA PLÁNU ÚDRŽBY A KONTROLNÍCH OPERACÍ

Interval údržby	Předmět prohlídky	Požadovaný stav
Po každém použití	Sejmutí a vyprání stíracího návleku	Čistá usušená utěrka bez zápachu
Po úklidu	Kontrola čistoty nádržky a trysky	Průchozí tryska bez usazenin mýdla
1× za měsíc	Propláchnutí teplou octovou vodou	Odstranění vodního kamene z ventilu
Dle potřeby	Výměna návleku z mikrovlákna	Nový návlek s plnou absorpční schopností

1. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ (TROUBLESHOOTING)

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Rozprašovač nestříká při stlačení páky	Prázdná nádržka; nádržka nebyla dostatečně zatlačena do lůžka; zaschlá tryska.	Doplňte vodu, domáčkněte nádržku na doraz a pročistěte trysku tenkou jehlou nebo propláchněte teplou octovou vodou.
Z trysky vytéká velký proud vody namísto mlhy	Zanesený nebo uvolněný rozprašovací klobouček trysky.	Očistěte čelo trysky kartáčkem a dotlačte trysku do jejího plastového uložení.
Z nádržky kape voda na podlahu	Netěsnící zátka nádržky; vadné nebo skřípnuté gumové těsnění.	Zkontrolujte polohu gumového O-kroužku pod zátkou a pevně zašroubujte.
Mop zanechává na podlaze mléčný povlak	Příliš vysoká koncentrace čisticího prostředku; znečištěná utěrka.	Snižte dávkování saponátu; vyperte návlek v teplé vodě bez aviváže.

2. DISTRIBUCE, ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Sprejový mop KD11941 a originální příslušenství značky Kraft&Dele dodává na český trh autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** Náhradní návleky a kompletní sortiment úklidové techniky najdete na **www.nasenaradi.cz**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Vyřazený mop likvidujte v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Plastové díly (nádržka, hlavice, rukojeť) odevzdejte do plastů (20 01 39), hliníkovou tyč do kovů (20 01 40) a opotřebovaný návlek do textilu (20 01 11).

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD11941**
Obchodní název:	Mop se sprejem 350 ml / 118 cm Kraft&Dele
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957010687**
Funkční určení:	Dílenské nářadí, montážní podložky, úklidová technika a autopříslušenství pro profesionální i domácí použití.

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady materiálu, spojů a konstrukčního provedení.
- **Výluky ze záruky:** Běžné provozní opotřebení (abrazivní opotřebení diamantové houby, spotřeba utěrky mopu, mechanické proseknutí pěnové podložky), znečištění nevhodnými látkami a přetížení.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené výrobky ani jejich obaly ukládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je do příslušného sběrného dvora nebo do kontejnerů na tříděný odpad.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 39 (Plasty – nádržka, tělo), 20 01 40 (Kovy – hliníková trubka), 20 01 11 (Textil – utěrka), 15 01 02 (Obaly).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Pevnostní a funkční zkouška	.....	.....
-- . -- . ----	Rozměrová kontrola a provedení	.....	.....
-- . -- . ----	Kontrola balení a příslušenství	.....	.....