OTEVŘENÁ NÁSTROJOVÁ TAŠKA 12" SE SKLOPNÝM OCELOVÝM MADLEM

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



ROZMĚR BRAŠNY	MATERIÁL PLÁŠTĚ	KONSTRUKCE MADLA	OCHRANA DNA
12 palců (33 × 20 × 25 cm)	**Balistický nylon 600D Oxford**	**Sklopná ocelová trubka s pěnou**	**Zesílené vodotěsné dno s nožkami**

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Kompaktní 12palcová otevřená montážní brašna navržená pro řemeslníky, elektrikáře, instalatéry a servisní techniky pro rychlý přístup k nářadí.
- Ušita z mimořádně odolného technického balistického polyesteru 600D Oxford s vnitřním polyuretanovým zátěrem proti vlhkosti a prodření.
- Pevná trubková ocelová rukojeť s měkkým protiskluzovým pěnovým návlekem pro komfortní přenášení i při plném zatížení brašny.
- Možnost sklopení ocelového madla do strany pro snadné vkládání a vyjímání rozměrnějšího nářadí (aku vrtačky, úhlové brusky).
- Zesílené vodotěsné pevné dno s plastovými patkami umožňuje brašnu bezpečně postavit na mokrou podlahu, sníh či bláto na stavbě.
- Propracovaný systém vnějších kapes a vnitřních elastických poutek pro přehledné uspořádání šroubováků, kleští, metrů a vodováhy.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ MONTÁŽNÍ BRAŠNY: Maximální doporučená nosnost brašny je 18 kg. Brašnu nepřetěžujte! Ostré nástroje (sekáče, odlamovací nože, nůžky) ukládejte do pouzder nebo břity směrem dolů, aby nedošlo k poranění ruky při sáhnutí do brašny. Při přenášení na rameni upravte délku polstrovaného popruhu pro vyrovnané držení těla a ochranu páteře.

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ A ERGONOMIE PŘENÁŠENÍ NÁŘADÍ

Otevřená profesionální montážní brašna Kraft&Dele KD2036 je navržena pro intenzivní každodenní nasazení na stavbách i v dílnách. Správná organizace nářadí a rozložení hmotnosti předchází poškození zdraví i vybavení.

OCHRANA ZAD A LIMITY NOSNOSTI

- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST: 18 kg.** Brašnu nepřetěžujte nad tento limit!
- Při zvedání těžké brašny ze země zvedejte břemeno z pokrčených kolen, nikoliv ohnutými zády.
- Při delších přesunech střídejte nosnou ruku nebo použijte polstrovaný ramenní popruh.
- Délku popruhu seřiďte tak, aby brašna spočívala v úrovni boků bez náklonu těla.

BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S OSTRÝMI NÁSTROJI

- **OCHRANA PŘED POŘEZÁNÍM:** Nože, dláta a sekáče ukládejte VŽDY v ochranných pouzdrech!
- Nástroje s odhaleným ostřím ukládejte výhradně břitem dolů.
- Při sáhnutí do otevřené brašny dbejte zvýšené opatrnosti.
- Vyčnívající šroubováky a pilníky orientujte rukojetí nahoru.

2. STABILITA BRAŠNY A OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

ZESÍLENÉ NEPROMOKAVÉ DNO

Spodní část brašny je osazena odolnými patkami:

- Brašnu lze bezpečně postavit na mokrý beton, bláto i sníh na staveništi.
- Dno nepropouští vlhkost a chrání drahé elektrické i ruční nářadí před korozí.

ZÁKAZ TRANSPORTU CHEMIKÁLIÍ

Textilní tkanina 600D Oxford:

V brašně nepřepravujte otevřené lahve s kyselinami, ředidly ani akumulátorovým elektrolytem!

VÝSTRAHA PŘED PÁDEM BŘEMEN Z VÝŠKY: Při práci na žebříku či lešení brašnu spolehlivě zavěste nebo postavte na stabilní rovnou podlahu. Brašnu nenechávejte na okrajích nezajištěných plošin!

ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI: Nejtěžší nářadí (kladivo, velký hasák, aku vrtačku) ukládejte doprostřed na dno brašny pro nízké těžiště a stabilitu při chůzi.

1. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA A ROZMÍSTĚNÍ KAPES

Model KD2036 nabízí otevřený koncept (Open Tote) pro okamžitý vizuální přehled a bleskový přístup k veškerému potřebnému nářadí bez zdržování se zipy.

POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

1. **Sklopné ocelové madlo:** Trubkový ocelový profil o vysoké tuhosti s čepovým kloubem pro možnost odklopení do strany.
2. **Pěnový návlek EVA:** Měkký protiskluzový potah madla tlumící tlak do dlaně.
3. **Balistická tkanina 600D Oxford:** Extra pevný polyester odolný proti roztržení, propíchnutí a oděru.
4. **10 vnějších kapes:** Různé velikosti pro kleště, zkoušečky, izolační pásky a tužky.
5. **8 vnitřních elastických poutek:** Svislé přihrádky na šroubováky, bity a klíče.
6. **Přední kovový klips:** Pro bezpečné zavěšení svinovacího metru.
7. **Pevné vyztužené dno:** Vícevrstvá sendvičová deska s pryžovými nožkami.
8. **Kovová oka pro popruh:** Masivní ocelové polokroužky s nýtovaným uchycením.

VÝHODY SKLOPNÉHO MADLA

Ocelové madlo lze pouhým zatlačením sklopit:

- Umožňuje pohodlné vkládání a vyjímání objemného nářadí (aku vrtačka, úhlová bruska).
- Zajišťuje plný a ničím neblokovaný přístup k vnitřním kapsám na dně brašny.
- Při transportu v autě brašna zabírá méně místa na výšku.
- Pevná aretace ve svislé poloze pro spolehlivé nošení.

2. VLASTNOSTI MATERIÁLU 600D OXFORD

VYSOKÁ GRAMÁŽ

Hustá vazba syntetických vláken odolává propíchnutí ostrými hroty šroubováků a sekáčů.

VODOODPUDIVÝ ZÁTĚR

Vnitřní PU vrstva zabraňuje prosakování vody při venkovní práci v deštivém počasí.

DVOJITÉ ŠVY

Namáhané rohy a úchyty kapes jsou vyztuženy křížovým stehem a ocelovými nýty.

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Montážní brašna Kraft&Dele KD2036 splňuje přísné dílenské požadavky na odolnost a bezpečnost při manipulaci s nářadím dle ČSN EN ISO 12100.

TECHNICKÝ PARAMETR	JMENOVITÁ HODNOTA / ROZSAH
Vnější rozměry brašny	**cca 330 × 200 × 250 mm (12 palců)**
Materiál tělesa tašky	**Balistický polyester 600D Oxford s vodoodpudivou úpravou**
Typ madla	**Sklopná trubková rukojeť z profilované uhlíkové oceli**
Úchop madla	**Měkká ergonomická pěna EVA chránící dlaň**
Ramenní popruh	**Nastavitelný široký popruh s posuvnou ramenní výstelkou a ocelovými karabinami**
Konstrukce dna	**Vícevrstvé vyztužené nepromokavé dno se 4 ochrannými patkami**
Počet kapes a úchytů	**10 vnějších kapes, 8 vnitřních elastických poutek na nářadí**
Maximální nosnost	**18 kg**
Barevné provedení	**Černá s výraznými žlutými bezpečnostními prvky Kraft&Dele**
Hmotnost prázdné brašny	**cca 1,1 kg**

2. OBSAH BALENÍ A KONTROLA STAVU

SOUČÁSTI DODÁVKY BRAŠNY

- 1× Otevřená montážní taška 12" KD2036.
- 1× Integrované sklopné trubkové ocelové madlo s pěnovou rukojetí.
- 1× Odnímatelný ramenní popruh s polstrováním a karabinami.
- Český uživatelský návod se záručním listem.

VSTUPNÍ KONTROLA BRAŠNY

- Prověřte pevnost nýtovaných spojů ocelových kroužků popruhu.
- Zkontrolujte hladký chod kloubového mechanismu sklopného madla.
- Ověřte celistvost švů a kapes před prvním zatížením.

1. OPTIMÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ NÁŘADÍ V BRAŠNĚ

Správné uspořádání nářadí v brašně eliminuje zbytečné hledání a zvyšuje produktivitu práce o desítky procent.

ZÁSADY SYSTEMATICKÉHO ROZMÍSTĚNÍ

1. **Centrální spodní prostor:** Vyhrazen pro těžké břemena – kladivo zámečnické, aku šroubovák s náhradní baterií a nastavitelný francouzský klíč.
2. **Vnitřní elastická poutka:** Slouží pro přehledné svislé usazení šroubováků různých délek a profilů (PH, PZ, Torx, ploché) – rukojeti směřují nahoru pro bleskovou volbu.
3. **Vnější boční kapsy:** Vhodné pro kleště (kombinované, štípací, sika), odizolovací kleště a digitální multimetr.
4. **Přední malé kapsičky:** Ideální na tužky, značkovače, odlamovací nůž, zkoušečku napětí a izolační pásky.
5. **Vnější kovový klips:** Určen pro rychlé nacvaknutí svinovacího metru (3 m / 5 m).

2. ZPŮSOBY PŘENÁŠENÍ V TERÉNU

PŘENÁŠENÍ V RUCE ZA OCELOVÉ MADLO

Vhodné pro krátké přesuny po dílně či přechod z vozu:

- Pěna EVA eliminuje otlačení dlaně i při plném zatížení brašny.
- Ocelové madlo zaručuje absolutní tuhost bez prohýbání.

PŘENÁŠENÍ NA RAMENI S POPRUHEM

Nezbytné při chůzi do schodů a výstupu na lešení:

- Uvolňuje obě ruce pro přidržování se zábradlí.
- Posuvná ramenní výstelka rovnoměrně rozkládá tlak na trapézový sval.

1. VYUŽITÍ PRO JEDNOTLIVÉ ŘEMESLNÉ OBORY

Kompaktní 12" formát je ideálním kompromisem mezi vysokou kapacitou a snadnou manévrovatelností v úzkých prostorách.

ELEKTROINSTALATÉŘI A REVIZNÍ TECHNICI

- Rychlý přehled o všech izolovaných šroubovácích a kleštích.
- Bezpečné uložení citlivého revizního měřicího přístroje.
- Kapsy pro svorkovnice WAGO, dutinky a stahovací pásky.

INSTALATÉŘI, TOPENÁŘI A PLYNAŘI

- Vodotěsné dno umožňuje postavit brašnu do zatopené kotelny či pod umyvadlo.
- Kapsy pro instalatérské kleště Sika, hasák a teflonové těsnicí pásky.

2. SERVIS ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A VÝJEZDOVÁ VOZIDLA

SERVISNÍ TECHNICI BÍLÉ TECHNIKY

Při servisu praček a myček u zákazníka doma působí uspořádaná brašna KD2036 vysoce profesionálně. Žádné zbytečné vysypávání nářadí na podlahu zákazníka.

POHOTOVOSTNÍ BRAŠNA DO SERVISNÍHO VOZU

Díky kompaktní šířce 33 cm brašna perfektně zapadne do regálových polic servisních dodávek i do kufru osobního vozu, aniž by překážela.

1. PÉČE O MATERIÁL 600D OXFORD A KOVOVÉ PRVKY

Pravidelná údržba prodlužuje životnost tkaniny a zabraňuje degradaci švů stavebním prachem.

ODSTRANĚNÍ PRACHU A BLÁTA

Zaschlé bláto očistěte kartáčem. Tkaninu otřete navlhčeným hadříkem s neutrálním saponátem. Neperte v pračce!

OŠETŘENÍ PĚNY EVA

Pěnový návlek madla chraňte před kontaktem s acetonem a ředidly, které by mohly materiál naleptat.

KLOUB MADLA

Čepy sklopného mechanismu občas vyfoukněte vzduchem a lehce ošetřete suchým PTFE sprejem.

2. TABULKA MOŽNÝCH POTÍŽÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

PŘÍZNAK POTÍŽE	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ
Madlo se v kloubu zadrhává a nelze sklopit	Zanesení čepů pískem, cementem nebo prachem ze sádrokartonu.	Vyfoukněte kloub stlačeným vzduchem a aplikujte kapku silikonového oleje.
Protržení vnitřní přepážky ostrým dlátem	Vložení nechráněného ostrého nástroje bez ochranné plastové krytky.	Trhlinu zajistěte textilní lepicí páskou; nástroje ukládejte v pouzdrech.
Ramenní popruh se při chůzi povoluje	Nesprávně provlečený popruh v průvlečné plastové sponě.	Překontrolujte provlečení popruhu dle schématu zpětného provlečení.
Dno brašny se při nošení prohýbá	Překročení maximální povolené nosnosti 18 kg těžkým železem.	Odlehčete brašnu; nejtěžší kusy nářadí přenášejte v samostatném kufru.

3. SKLADOVÁNÍ A SERVISNÍ CENTRUM V ČR

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Brašnu skladujte na suchém, dobře větraném místě.
- Nenechávejte v brašně vlhké hadry (riziko vzniku plísní na tkanině).
- Skladovací teploty: -10 °C až +40 °C.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ ZÁZEMÍ V ČR

Záruční i pozáruční podporu, distribuci montážních brašen a nářadí Kraft&Dele pro Českou republiku zajišťuje:

Nejedlý s.r.o. • Servisní středisko Kraft&Dele ČR
Web: www.nasenaradi.cz

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ORIGINÁL PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

1. IDENTIFIKACE VÝROBCE A ZMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE V EU

Výrobce a držitel technické dokumentace:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polsko
NIP: 5272648712, REGON: 142823610

Popis strojního zařízení:
Název: **Profesionální otevřená montážní brašna na nářadí 12" Kraft&Dele KD2036 (zesílené nepromokavé dno, ocelová rukojeť, 600D Oxford)**
Typové / modelové označení: **KD2036**
Funkce: Technické dílenské a spotřební zařízení
Rok výroby a certifikace: **2026**

2. APLIKOVANÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE A HARMONIZOVANÉ NORMY

Aplikované směrnice Evropského parlamentu a Rady:

- **Směrnice 2001/95/ES:** Obecná bezpečnost výrobků (GPSD)

Použité harmonizované technické normy (ČSN / EN / ISO):

- **ČSN EN ISO 12100:2011:** Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady

Výrobek splňuje veškerá základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení výše citovaných předpisů a nese označení CE.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS (ZÁKON Č. 89/2012 SB.)

Na výrobek Kraft&Dele je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) a **12 měsíců** pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (nákup na IČO) od data převzetí zboží.

- Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady materiálu nebo montážní vady prokázané při autorizované diagnostice.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení dílů (uhlíky, těsnění, čepy, kabely, displeje, topná tělesa).
- Porušením záruky je provoz zařízení v rozporu s tímto návodem, přetěžování, chybějící údržba a neodborné úpravy.
- Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím portálu *www.nasenaradi.cz*.

4. INFORMACE K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Nástrojová brašna KD2036 je vyrobena z textilu, oceli a plastů. Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech patří ocelové prvky madla do kovošrotu (kód 17 04 05), polyesterová tkanina do textilu (kód 20 01 11) a plastové patky do plastů (kód 20 01 39). Výrobek ani jeho obal nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvora.

5. ZÁZNAMY O PERIODICKÝCH REVIZÍCH A SERVISNÍCH KONTROLÁCH

Datum prohlídky	Druh revize / Úkon	Zjištěný stav zařízení / Závěr	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní výrobní kontrola QC	Zařízení splňuje parametry CE, bez závad	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Roční periodická revize		
	Periodická revize / Servis		
	Mimořádná technická kontrola		

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Krzysztof Forein
Krzysztof Forein
Prezes Za...

• Strojově přeloženo