Brašna na nářadí 18" s ochrannou klapkou, Kraft&Dele KD2038

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



VELIKOST	MATERIÁL	KRYTÍ OBSAHU	NOSNOST
18 palců (46 cm)	Polyester Oxford 600D	Sklápěcí klapka na zip	Až 25 kg nářadí

PŘEDNOSTI MONTÁŽNÍ BRAŠNY S KRYCÍ KLAPKOU KD2038

- 18" profesionální montážní brašna s celoobvodovou ochrannou sklápěcí klapkou na suchý zip
- Klapka spolehlivě chrání nářadí před deštěm, stavebním prachem a zvědavými pohledy při transportu
- Vyrobena z prémiové technické tkaniny Oxford 600D s vysokou odolností proti otěru a propíchnutí
- Pevná vodotěsná spodní vana z tvrzeného polypropylenu chránící před vlhkostí z mokré podlahy
- Vnitřní a vnější kapsy, pružná poutka na šroubováky a vnější popruhy pro upevnění vodováhy
- Polstrovaný ramenní popruh s masivními ocelovými karabinami a ergonomické pěnové madlo

VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZRANĚNÍM OSTRÝMI PŘEDMĚTY:
VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZRANĚNÍM OSTRÝMI PŘEDMĚTY: MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ NOSNOST JE 25 KG! OSTRÉ NÁSTROJE (DLÁTA, ODREZÁVACÍ NOŽE, PILOVÉ LISTY) UKLÁDEJTE VŽDY DO OCHRANNÝCH TOULCŮ, ABY NEDOŠLO K PROŘÍZNUTÍ BRAŠNY NEBO PORANĚNÍ RUKY PŘI SAHÁNÍ DOVNITŘ! PŘI PRÁCI NA ŽEBŘÍKU ZAJISTĚTE BRAŠNU KARABINOU!

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ DATA A PARAMETRY KD2038

Model a typové označení	KRAFT&DELE KD2038
Typ úložného systému	Profesionální uzavíratelná montážní brašna s ochrannou klapkou
Jmenovitý rozměr	18 palců (stavební rozměry cca 460 x 240 x 310 mm)
Vnější tkanina	Zesílený polyester Oxford 600D s polyuretanovým zátěrem
Konstrukce základny	Lité vodotěsné nárazuvzdorné dno z houževnatého polypropylenu (PP)
Systém uzavírání	Sklápěcí horní krycí klapka s fixací na široký suchý zip (Velcro)
Výztužný rám	Ocelová obvodová konstrukce udržující tvar i při otevřené klapce
Rukojeť a madlo	Ocelové trubkové madlo s měkkým ergonomickým návlekem EVA
Ramenní popruh	Délkově nastavitelný nylonový popruh s polstrovanou ramenní výstelkou
Kapacita kapes	Více než 22 kapes a organizérů (vnitřní poutka + vnější kapsy)
Maximální doporučená nosnost	25 kg nářadí a materiálu
Hmotnost prázdné brašny	cca 2,3 kg

2. MATERIÁLOVÁ SKLADBA A OCHRANNÁ KLAPKA

POLYESTER OXFORD 600D S OCHRANOU

- **Mimořádná odolnost vůči otěru:** Tkanina 600D odolává prodření o hrubé omítky, lešení i ostré hrany nářadí.
- **Vodotěsný PU zátěr:** Vnitřní vrstva polyuretanu brání prosáknutí vody dovnitř brašny při přepravě v dešti.
- **Zesílené švy s nýty:** Všechny nosné švy kapes a D-kroužků jsou pojištěny ocelovými nýty proti vytržení.

VODOTĚSNÉ DNO Z TVRZENÉHO POLYPROPYLENU

- **100% ochrana proti vodě od země:** Brašnu lze bez obav postavit do mokrého bláta, kaluží i tajícího sněhu.
- **Ochrana proti proražení:** Masivní plastová skořepina brání propíchnutí dna hroty šroubováků či dláty.
- **Protiskluzové nožky:** Spodní profilace garantuje stabilitu na hladkých podlahách a šikmých plochách.

FUNKCE SKLÁPĚCÍ OCHRANNÉ KLAPKY NA SUCHÝ ZIP

Zásadní inovací modelu KD2038 je integrovaná sklápěcí klapka. Při práci v dílně ji lze snadno srolovat a zajistit na boku brašny pro okamžitý přístup k nástrojům. Při transportu se klapka přetáhne přes celý horní otvor a pevně uzavře širokým suchým zipem, což dokonale chrání obsah před znečištěním a krádežemi.

KONTROLA MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÉ NOSNOSTI 25 KG:
Nepřekračujte maximální povolenou nosnost 25 kg! Přetížení brašny může vést k poškození švů ramenního popruhu nebo ohnutí ocelového rámu a vytváří nebezpečí pádu těžkého nářadí na nohy uživatele!

1. PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ OSTRÝCH A ŠPIČATÝCH NÁSTROJŮ

Ačkoliv je brašna vybavena krycí klapkou, vyžaduje ukládání nářadí striktní dodržování bezpečnostních pravidel:

ZÁSADY UKLÁDÁNÍ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

- **Pouzdra na dláta a nože:** Odlamovací nože, tesařská dláta a pilové listy VŽDY ukládejte v ochranných toulcích.
- **Orientace šroubováků:** Šroubováky zasunujte hroty směrem dolů do určených vnitřních elastických poutek.
- **Prevence pořezání:** Sahání do brašny naslepo bez pouzder na břitech může způsobit vážné šlachové zranění ruky!

ZAJIŠTĚNÍ BRAŠNY PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH

- **Práce na žebříku a lešení:** Brašnu vždy zajistěte pomocnou karabinou s lanem k pevné konstrukci lešení.
- **Riziko pádu nářadí:** Pád těžkého kladiva z výšky 5 metrů má fatální následky pro osoby pod lešením!
- **Uzavření klapky při přenášení po žebříku:** Při stoupání po žebříku mějte klapku zapnutou, aby nic nevypadlo.

2. ZDRAVOTNÍ ERGONOMIE A MANIPULACE S BŘEMENY

- **Zvedání pokrčením v kolenou:** Plně naloženou 25kg brašnu zvedejte ze země s rovnými zády zapojením nohou, nikdy v předklonu!
- **Střídání zátěže ramen:** Při delších pěších přesunech pravidelně střídejte ramena pro rovnoměrné zatížení páteře.
- **Správná délka popruhu:** Nastavte ramenní popruh tak, aby horní hrana brašny spočívala v úrovni vašeho pasu.

ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ HOŘLAVÝCH CHEMICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL:
V brašně nepřepravujte otevřené či netěsnící nádobky s ředidly, technickým benzínem ani propan-butanovými kartušemi! Výpary mohou v uzavřené brašně vytvořit výbušnou směs, která se při jiskření od spínače akumulátorového nářadí okamžitě vznítí!

1. DISPOZICE A ROZMÍSTĚNÍ KAPES MODELU KD2038

Konstrukce brašny disponuje více než 22 organizačními zónami umožňujícími přehledné a bezpečné uložení celého arzenálu nástrojů:

Zóna brašny	Typ úchytů a kapes	Doporučené nářadí a příslušenství
Centrální hlavní oddíl	Objemný prostor s tuhým plastovým dnem a ocelovým rámem.	Aku vrtačka s nabíječkou, kladivo, velký hasák, sada gola klíčů v kazetě, svinovací metr.
Vnitřní svislá elastická poutka	Pevná pružná oka našitá po obvodu vnitřní stěny.	Sada plochých a křížových šroubováků, kleště kombinačky, odizolovací kleště, zkoušečka.
Vnější přední kapsy pod klapkou	Kapsy s klopou na suchý zip a otevřené přihrádky.	Digitální multimetr, zápisník, tužky, náhradní bity, balení izolačních pásek.
Vnější boční kapsy	Hluboké kapsy s elastickým horním stažením.	Lahvičky s mazacím olejem (WD-40), čisticí ubrousky, ochranné brýle v pevném pouzdře.
Vnější pásky na spodku	Nastavitelné textilní pásky na suchý zip.	Spolehlivé vnější uchycení zednické vodováhy (až 60 cm délky) nebo montážního pravítka.

2. FYZIKA ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI PRO MAXIMÁLNÍ STABILITU

TĚŽKÉ KUSY NA PLASTOVÉ DNO

- Kladiva, sekáče a těžké aku stroje ukládejte VŽDY přímo na dno vany.
- Nízké těžiště zabraňuje samovolnému převrácení brašny při postavení na nerovný podklad.
- Zátěž se přenáší přímo do odolného PP plastu a nezatěžuje boční textilní švy.

SYMETRIE ZATÍŽENÍ KAPES

- Vnější kapsy plňte rovnoměrně na přední i zadní straně brašny.
- Nesymetrické zatížení způsobuje přetáčení brašny v ruce a vede k rychlé únavě předloktí.
- Při nošení na popruhu zabraňuje vyvážená brašna nepříjemnému nárážení do boku obsluhy.

ZÁKAZ VOLNÉHO SYPÁNÍ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:
Šroubky, vruty a hřebíky nikdy nesypte volně do komory brašny! Zapadnou pod těžké stroje, mohou způsobit prodření tkaniny nebo elektrický zkrat, pokud se dostanou do kontaktů náhradního akumulátoru! Používejte plastové krabičky organizéru!

1. MOŽNOSTI PŘEPRAVY A VOLBA VHODNÉHO ÚCHOPU

Brašna KD2038 nabízí tři promyšlené režimy přepravy nářadí pro nejrůznější podmínky montážního zásahu:

Režim nošení	Použité konstrukční prvky	Optimální provozní situace
Ruční nošení (Ocelové madlo)	Pevná trubka s tlustou vrstvou mikroporézní EVA pěny pro měkký úchop.	Krátké přesuny po pracovišti, nakládání do kufru automobilu, přesná manipulace v bytech.
Klasické nošení přes rameno	Široký popruh s posuvnou polstrovanou ramenní vycpávkou na jedno rameno.	Delší pěší trasy na stavbách, chůze do pater bez výtahu, volné ruce pro nesení dalšího materiálu.
Křížové nošení (Cross-Body)	Popruh prodloužen na maximum a veden šikmo přes prsa a záda.	Maximální stabilita na lešení, v nerovném terénu a při chůzi po žebřících a lávkách.

2. NASTAVENÍ A BEZPEČNOST RAMENNÍHO POPRUHU

OTOČNÉ OCELOVÉ KARABINY A D-KROUŽKY

- **Otočný čep 360°:** Zabraňuje kroucení nylonového popruhu při chůzi.
- **Masivní D-kroužky:** Upevněny k ocelovému rámu pomocí trojitého bezpečnostního křížového stehu.
- Před zvednutím plné brašny vždy pohledem zkontrolujte plné zacvaknutí zobáčku karabiny!

POLSTROVÁNÍ A ULOŽENÍ POPRUHU

- Měkkou ramenní podložku vycentrujte přímo na vrchol ramenního svalu.
- Protiskluzová spodní strana brání klouzání z hladkých nepromokavých bund.
- Pokud popruh nepoužíváte, odepněte jej a uschovejte uvnitř, aby nedošlo k zakopnutí!

VÝSTRAHA PŘED ZACHYCENÍM POPRUHU ZA ROTUJÍCÍ STROJE:
Při práci v dílně v blízkosti běžících strojů (stojanové vrtačky, soustruhy, brusky) VŽDY odepněte ramenní popruh z brašny a ukliďte jej! Visící volný popruh představuje extrémní riziko zachycení do rotujícího vřetena s následkem těžkého úrazu obsluhy!

1. METODIKA ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ DÍLENSKÝCH NEČISTOT

Díky odolným technickým materiálům je údržba brašny KD2038 jednoduchá, ale vyžaduje dodržování základních postupů:

MYTÍ PLASTOVÉHO POLYPROPYLENOVÉHO DNA

- Spodní plastovou skořepinu lze omýt teplou vodou se saponátem nebo ostříkat hadicí.
- Zaschlé maltové směsi a bláto seškrábněte plastovou špachtlí; nepoužívejte drátěné kartáče!
- Plastové dno nepodléhá korozi a spolehlivě snáší i působení posypových solí.

ČIŠTĚNÍ TKANINY OXFORD 600D

- Vnější polyesterový povrch otírejte kartáčem se středně tvrdým vlasem v mýdlovém roztoku.
- Olejové mastnoty odstraňte technickým lihem nebo jemným pěnovým čističem textilií.
- **Zákaz praní v pračce:** Pevný ocelový rám a plastové dno zcela vylučují praní v pračce!

2. PÉČE O KLAPKU, SUCHÉ ZIPY A KOVOVÉ ELEMENTY

- **Čištění suchého zipu (Velcro):** Zanesené mikroháčky na klapce pravidelně vyčistěte kovovým hřebínkem od textilních nití a dřevěných pilin pro obnovení plné přídržnosti.
- **Mazání karabin:** Čepy a pružinové západky ocelových karabin lehce promažte kapkou silikonového oleje.
- **Ošetření pěny EVA:** Měkkou rukojeť madla otírejte vlhkým hadříkem; chraňte ji před acetonovými ředidly.
- **Skladovací podmínky:** Skladujte v suchu při pokojové teplotě; brašnu neskladujte stlačenou pod těžkými krabicemi.

ZÁKAZ SUŠENÍ NA HORKÝCH TĚLESECH RADIÁTORŮ:
Pokud brašna na stavbě promokne, nechte ji vyschnout přirozenou cirkulací vzduchu v teplé místnosti! Je přísně zakázáno pokládat brašnu přímo na rozpálená tělesa ústředního topení nebo fénovat horkovzdušnou pistolí – vysoká teplota deformuje polypropylenové dno a roztaví vnitřní vodotěsný PU zátěr!

1. PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Zjištěný stav	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné řešení
Klapka na suchý zip nedrží spolehlivě	Zanesení povrchu háčků pilinami, sádrovým prachem a textilními vlákny.	Vyčistěte suchý zip tvrdým kartáčkem nebo hrotem jehly. Tím se obnoví plná přilnavost zámku.
Karabina popruhu se zasekává	Vniknutí stavebního prachu nebo písku do čepu pružiny karabiny.	Propláchněte karabinu lihem, vyfoukejte a aplikujte kapku silikonového oleje na otočný mechanismus.
Deformace ocelového rámu brašny	Pád brašny s plným nákladem z velké výšky na ostrou hranu profilu.	Rám lze opatrně srovnat ručním tlakem; pokud došlo k prasknutí svaru rámu, kontaktujte servis.
Uvolnění švu na elastickém poutku	Vkládání příliš rozměrných nástrojů překračujících pružnost textilního oka.	Rozměrné nářadí ukládejte do hlavní komory. Uvolněné stehy lze opravit pevnou nylonovou nití.

2. ZÁRUKA PRVOTŘÍDNÍHO DÍLENSKÉHO ZPRACOVÁNÍ

- **Zátěžové testy nosnosti:** Švy, nýty a úchyty modelu KD2038 jsou podrobovány tahové zkoušce na mez zatížení 500 N na upevňovací bod.
- **Mrazuvzdornost plastu:** Polypropylenové dno vykazuje vysokou houževnatost a neláme se ani při teplotách do -20 °C.
- **Zdravotní nezávadnost:** Tkanina Oxford 600D a PP dno neobsahují toxická změkčovadla ani těžké kovy v souladu s nařízením REACH.

DOPORUČENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ MONTÉRY:
Pro maximální organizaci a efektivitu práce doporučujeme vybavit brašnu doplňkovými plastovými organizéry Kraft&Dele na spojovací materiál. Uspořádané nářadí šetří váš čas na montáži a chrání drahou měřicí a akumulátorovou techniku před mechanickým poškozením!

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC / EU DECLARATION OF CONFORMITY • CE • ORIGINÁL DOKUMENTACE

VÝROBCE A ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polská republika (PL)
DIČ / NIP: PL1231298457 • REGON: 147422971

IDENTIFIKACE VÝROBKU A DOKUMENTACE:
Produkt: **Brašna na nářadí 18" s ochrannou klapkou, Kraft&Dele KD2038**
Model: **KRAFT&DELE KD2038**
Kategorie: **DÍLNA & STAVBA / BRAŠNY A ORGANIZÉRY**
Osoba pověřená kompletací: *Oddělení technické shody Foreintrade S.A.*

Výrobce Foreintrade S.A. tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše specifikované strojní/technické zařízení splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících evropských směrnic:

APLIKOVANÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE (ES / EU DIRECTIVES):

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY (EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady konstrukce)

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Za výrobce Foreintrade S.A.:
Krzysztof Forein – Prezes Zarządu
(podepsáno v zastoupení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobky značky **Kraft&Dele** je poskytována standardní zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) od data prodeje.

Autorizovaný dovozce a centrální servis pro ČR:
Nejedlý s.r.o.
Technická podpora a servis nářadí
Internetový portál: **www.nasenaradi.cz**

Uplatnění reklamace a objednávky ND:
Pro uplatnění záruční i pozáruční opravy kontaktujte prodejce nebo navštivte **www.nasenaradi.cz**. Vždy přiložte doklad o koupi (fakturu) a podrobný popis závady.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené zařízení likvidováno společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném dvoře nebo u prodejce v režimu zpětného odběru. Doporučené katalogové kódy odpadu dle Katalogu odpadů: **07 02 13 (odpadní syntetický textil a plasty – polyester 600D a PP dno), 17 04 05 (kovový rám a karabiny), 15 01 01 (papírový obal).**

ZÁZNAMY O VÝROBNÍ VÝSTUPNÍ KONTROLE, REVIZÍCH A SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH:

Datum	Druh kontroly / Záznam úkonu	Zjištěný stav / Provedené měření	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola výrobce	Zařízení kompletní, bezvadné, funkční test OK	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓
.....	Záruční / periodická kontrola	.....	.....
.....	Pravidelná revize / seřízení	.....	.....
.....	Pozáruční servisní úkon	.....	.....