OTEVŘENÁ PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ BRAŠNA NA NÁŘADÍ 25 KAPES

Model: KD2050 • Robustní montážní taška z tkaniny 1680D s pevnou ocelovou rukojetí a vodotěsným plastovým dnem • Oxford 1680D • 480×260×380 mm • Nosnost 25 kg • Ocelové madlo • Vodotěsné dno PP

MATERIÁL	POČET KAPES	ZÁKLADNA	MADLO
Zesílený Oxford 1680D	**25 organizačních zón**	**100% vodotěsné dno**	**Polstrovaná ocel**



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI MONTÁŽNÍ BRAŠNY KD2050

- Pevné lisované plastové dno z polypropylenu chrání nářadí před vodou, blátem a propíchnutím
- Vyrobeno z extrémně odolné vícevrstvé balistické tkaniny Oxford 1680D s dvojitými švy
- Široký odnímatelný ramenní popruh s kovovými karabinami a posuvnou ramenní výstelkou
- 25 kapes a elastických poutek (10 vnitřních a 15 vnějších) pro přehlednou organizaci veškerého nářadí
- Masivní ocelové sklopné madlo s ergonomickým polstrováním z EVA pěny pro jistý úchop v ruce
- Otevřená konstrukce (Open Top) zaručuje okamžitý vizuální přehled a bleskový přístup k nářadí

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TRANSPORT NÁŘADÍ: Profesionální otevřená montážní brašna má maximální nosnost 25 kg. Přetěžování brašny nad tuto mez může poškodit kotevní nýty ocelového madla nebo ramenního popruhu. Při transportu ostrého ručního nářadí (dláta, pilky, nůžky) vždy používejte ochranné kryty břitů. Nepokládejte brašnu na nestabilní plochy.

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, ERGONOMIE TRANSPORTU A MANIPULACE

Otevřená řemeslnická brašna **KRAFT&DELE KD2050** je určena pro profesionální přepravu ručního i elektrického nářadí na stavbách, v dílnách a montážních provozech. Konstrukce odpovídá požadavkům směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a normám ISO pro zkoušení textilií.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY PŘI TRANSPORTU:
Vzhledem k otevřené konstrukci (Open Top) brašny hrozí při prudkém brzdění ve vozidle nebo zakopnutí vypadnutí těžkých předmětů. Ostré nástroje, jako jsou dláta, odlamovací nože a pilové listy, ukládejte do vnitřních poutek ostřím dolů a vždy opatřené ochrannými krytkami!

Ergonomická pravidla zvedání a nošení těžké brašny

- **Správná technika zvedání:** Brašnu naloženou nářadím zvedejte z podlahy vždy s rovnými zády a pokrčenými koleny. Vyhněte se zvedání v předklonu s rotací trupu!
- **Nastavení ramenního popruhu:** Délku popruhu nastavte tak, aby polstrovaná ramenní výstelka dosedala na střed ramene a horní hrana brašny byla ve výšce kyčelního kloubu.
- **Sklopné ocelové madlo:** Při ukládání velkých kusů nářadí (např. kufřík s aku vrtačkou) madlo odklopte do strany pro snadný vjezd do hlavního úložného prostoru.
- **Fixace ve vozidle:** Během přepravy v dodávce nebo kufru osobního automobilu brašnu vždy zajistěte upínacím popruhem kotevních ok, aby se nepřevrátila.
- **Vodotěsné dno na staveništi:** Pevná plastová skořepina z PP umožňuje postavit brašnu do kaluže, bláta či na mokrý beton bez rizika navlhnutí nářadí.

OCHRANA PŘED CHEMIKÁLIEMI A VYSOKOU TEPLOTOU:
Brašnu nevystavujte působení koncentrovaných kyselin, louhů, rozpouštědel a otevřeného ohně. Horké svary, rozpálené pájecí hroty nebo hořáky neukládejte do brašny bez předchozího vychladnutí na pokojovou teplotu – hrozí roztavení polypropylenové skořepiny!

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ BRAŠNY

Montážní brašna **KD2050** je vyrobena z prvotřídní balistické tkaniny Oxford 1680D s vodoodpudivou impregnací, která v kombinaci s masivním ocelovým rámem a lisovaným polypropylenovým dnem zaručuje extrémní životnost i v nejtvrdších podmínkách.

Technický parametr	Hodnota a specifikace KD2050
Vnější rozměry brašny (D × Š × V)	480 × 260 × 380 mm
Základní tkanina	Třívrstvý polyester Oxford 1680D s PVC nepromokavou vrstvou
Materiál spodní skořepiny	Vstřikovaný nárazuvzdorný polypropylen (PP) tloušťky 3,5 mm
Celkový počet úložných zón	25 (včetně vnější kapsy na pilku a bočního popruhu na vodováhu)
Konstrukce nosného madla	Kulatá ocelová trubka Ø 22 mm s čepovým sklápěním
Polstrování madla	Protiskluzová mikroporézní EVA pryž
Ramenní popruh	Nastavitelný popruh šíře 50 mm s kovovými otočnými karabinami
Maximální nosnost brašny	25 kg
Vlastní hmotnost prázdné brašny	cca 2 400 g

Konstrukční materiály a vyztužené zóny

Vlastnosti balistického Oxfordu 1680D:

- Hustá vazba syntetických vláken odolná proti prořízntutí
- Vnitřní pogumovaná vrstva PVC zamezující průsaku vody
- Silné švy prošité průmyslovou polyamidovou nití
- Ocelové nýty v kotevních bodech madla a popruhu
- Vysoce odolná proti mastnotě, oleji a benzínu

Vstřikovaná skořepina dna:

- Nárazuvzdorný kopolymer polypropylenu (PP) tl. 3,5 mm
- 100% ochrana proti vodě, bahnu a chemikáliím
- Integrované výztužné žebrování pro maximální tuhost
- Protiskluzové nožky chránící choulostivé podlahy
- Odolnost vůči mrazu až do -20 °C bez křehnutí

3. ANATOMIE MONTÁŽNÍ BRAŠNY A USPOŘÁDÁNÍ 25 KAPES

Níže uvedený diagram detailně znázorňuje funkční uspořádání otevřené montážní brašny **KRAFT&DELE KD2050**. Rozdělení na 25 specifických zón umožňuje mít veškeré nářadí přehledně seřazené na očích.



1. Masivní ocelové sklopné madlo: Trubka Ø 22 mm s čepovým mechanismem a aretací.

2. Ergonomický potah madla: Měkká mikroporézní pěna EVA tlumící tlak na dlaň.

3. 100% vodotěsné plastové dno: Pevná polypropylenová vana chránící nářadí zespodu.

4. Čelní velká kapsa na ruční pilu: Podélná vyztužená kapsa pro bezpečnou přepravu ocasky.

5. Boční stahovací popruh na vodováhu: Umožňuje bezpečně zafixovat zednickou vodováhu 40–60 cm.

6. Vnější kapsy s klopou na suchý zip: Pro uložení drobných měřidel, vrtáků a bitů.

7. Otevřené elastické boční kapsy: Rychlý přístup k často používaným kleštím a nůžkám.

8. Kovový klip na svinovací metr: Pružný ocelový klip na vnější straně pro metr do 8 m.

9. Vnitřní elastická poutka na šroubováky: Uspořádání až 10 ručních nástrojů svisle podél stěn.

10. Kování ramenního popruhu: Těžké ocelové karabiny s pojistkou proti samovolnému vyháknutí.

4. PŘEDPROVOZNÍ PŘÍPRAVA, NASTAVENÍ POPRUHU A SKLÁPĚNÍ MADLA

Před prvním naložením brašny **KD2050** nářadím proveďte správné nastavení ramenního popruhu a ověřte hladkou funkci sklopného madla pro zajištění maximálního komfortu při transportu.

Krok 1: **Instalace ramenního popruhu:** Připojte masivní ocelové karabiny ramenního popruhu k bočním trojúhelníkovým okům brašny. Ujistěte se, že pojistné západky karabin plně zaskočily.

Krok 2: **Nastavení výšky nošení:** Zkrácením nebo prodloužením popruhu pomocí posuvné kovové spony nastavte výšku brašny tak, aby byla brašna pohodlně nesena na boku nebo křížem přes trup.

Krok 3: **Obsluha sklopného ocelového madla:** Madlo lze snadno vyklopit do svislé polohy pro přenášení v ruce, kde v koncovém bodě jemně zaklapne. Při práci nebo ukládání objemných kufrů sklopte madlo vlevo nebo vpravo podél bočnice brašny.

Krok 4: **Uchycení vodováhy:** Zednickou nebo zámečnickou vodováhu vložte do bočních textilních oček a zajistěte suchým zipem. Vodováha je tím spolehlivě chráněna před nárazy a deformací libely.

Krok 5: **Uchycení svinovacího metru:** Svinovací metr zasuňte sponou za vnější ocelový držák. Metr máte okamžitě po ruce bez nutnosti prohledávat vnitřek brašny.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADA PRO NALÉVÁNÍ KAPALIN: V brašně nikdy nepřepravujte otevřené nádoby s brzdovou kapalinou, ředidly, motorovým olejem ani kyselinami. V případě rozlití agresivní kapaliny ihned vyprázdněte brašnu a plastové dno vymyjte teplou vodou se saponátem.

5. ZÁSADY PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE A ROZLOŽENÍ ZÁTĚŽE

Otevřený koncept brašny **KD2050** umožňuje bleskovou vizuální kontrolu stavu nářadí před odchodem ze stavby. Ztráta drahého nářadí je minimalizována, protože každé nářadí má své stálé místo.

Doporučené schéma osazení vnitřních a vnějších kapes

Centrální velkoobjemový prostor: Určen pro objemnější nástroje – akumulátorovou vrtačku, nabíječku, náhradní akumulátory, paličku, sadu nástrčných klíčů v kazetě či instalační pistoli na tmel.

Vnitřní svislá poutka (10 pozic): Ideální pro ploché a křížové šroubováky, VDE kleště, odizolovací kleště, štípačky a zkoušečky napětí. Nářadí stojí svisle a nezaplňuje dno.

Vnější organizér (15 kapes): Boční kapsy slouží pro bity, izolační pásky, fixy, zalamovací nůž, čelovku a drobné spojovací prvky (hmoždinky a vruty).

Pravidla vyvážení těžiště při přepravě

Těžké předměty na dno:
Nástroje s nejvyšší hmotností ukládejte přímo na plastové dno doprostřed brašny. Snížíte tím těžiště, brašna zůstane dokonale stabilní i při postavení na nerovný povrch.

Ochrana měřidel a elektroniky:
Citlivou měřicí techniku (multimetry, laserové dálkoměry) ukládejte do polstrovaných vnějších kapes se zapínáním na suchý zip, aby nedošlo k jejich poškození těžkými klíči.

OCHRANA PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ: Otevřená konstrukce Open Top neposkytuje ochranu před deštěm shora. Při práci pod širým nebem za deště či sněžení brašnu zakryjte nepromokavou plachtou nebo přesuňte pod přístřešek.

6. ÚDRŽBA BRAŠNY, POSTUP ČIŠTĚNÍ PLASTOVÉHO DNA A SKLADOVÁNÍ

Pravidelnou péčí o materiály brašny **KD2050** zachováte její reprezentativní vzhled, čistotu a maximální nosnost po mnoho let náročného každodenního používání.

Část brašny	Doporučený postup údržby	Čeho se vyvarovat / Rizika
Vodotěsné PP dno	Otřete vlhkým hadrem nebo omyjte proudem vody se saponátem.	Nepoužívejte drátěné kartáče ani organická rozpouštědla na bázi acetonu.
Textilní korpus 1680D	Vysajte nečistoty vysavačem, otřete houbičkou s vlažnou mýdlovou vodou.	Zákaz praní v pračce! Zákaz žehlení a chemického bělení chlorem!
Ocelové madlo a čepy	Pravidelně zkontrolujte dotažení bočních šroubů madla a kápněte olej do čepů.	Nenechávejte madlo s poškozeným lakem dlouhodobě ve vlhku bez ošetření.
Pěnový potah EVA	Pěnu čistěte jemným roztokem mýdla a nechte volně uschnout na vzduchu.	Chraňte před benzínem a ředidly, které způsobují bobtnání a rozpad pěny.
Kovové karabiny popruhu	Pohyblivé čepy karabin občas prostříkněte silikonovým olejem nebo WD-40.	Nikdy nepoužívejte karabiny s deformovanou nebo uvolněnou západkou!

Doporučené systémové doplňky KRAFT&DELE

K montážní brašně KD2050 doporučujeme ucelenou řadu nářadí a úložných systémů KRAFT&DELE: **KD2049:** Ergonomická montážní vesta na nářadí • **KD2047:** Kapsa a pouzdro na opasek • **KD10342 / KD10343:** Hydraulické lisovací kleště na oka • **KD3497 / KD3498:** Profesionální dílenské LED svítilny • **KD11219:** Sada diamantových korunkových vrtáků M14.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

dle evropských směrnic pro obecnou bezpečnost výrobků a technických norem

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polská republika

Identifikace výrobku: Profesionální otevřená montážní brašna na nářadí

Typ / Modelové označení: KD2050 • Otevřená profesionální montážní brašna na nářadí 25 kapes

Předmět prohlášení: Robustní otevřená brašna z tkaniny Oxford 1680D s 25 úložnými zónami, ocelovým sklopným madlem, vodotěsným dnem z PP a nosností 25 kg.

Výše popsaný výrobek je ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy Evropské unie:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (kontrola obsahu nebezpečných chemických látek a ftalátů v plastech a textiliích)

Odkazy na příslušné harmonizované normy použité při posuzování shody:

ČSN EN ISO 12100:2011 • ISO 1421:2016 (Zkoušky textilií v tahu) • ISO 4674-1 (Zkoušky odolnosti proti protržení) • ČSN EN ISO 2060

Místo a datum vydání: Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace: Krzysztof Forein

FOREINTRADE S.A.

Krzysztof Forein, předseda představenstva

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (ČESKÁ REPUBLIKA)

1. Záruční doba: Pro spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku) činí **24 měsíců** od data převzetí. Pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) činí **12 měsíců**.
2. Rozsah záruky: Vztahuje se na skryté materiálové vady, výrobní vady a prokazatelné poruchy funkce při dodržení návodu.
3. Výluky: Záruka nepokrývá přirozené opotřebení dílů (břity, těsnění, adaptéry), vady způsobené přetížením, nesprávným olejem, pádem či neoprávněným zásahem.
4. Uplatnění: Vždy doložte nákupní doklad, popis závady a čisté zařízení v kompletním stavu.

AUTORIZOVANÁ DISTRIBUCE & EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A., Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polská republika.
Elektronická technická podpora: www.kraftdele.info / servis@kraftdele.cz.
Likvidace elektroodpadu / kovů: Výrobek ani jeho obaly nevyhazujte do směsného komunálního odpadu! Odevzdejte jej na sběrné místo elektrozařízení či kovového odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a evropskou směrnicí WEEE. Šetřete životní prostředí a recyklujte kovy.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ NÁŘADÍ

Datum	Druh servisního úkonu / Revize	Zjištěný stav & Vyměněné díly	Razítko a podpis
	Výchozí revize / funkční kontrola	Kontrola celistvosti, geometrie a mechaniky	Autorizovaný prodejce
	Pravidelná periodická kontrola	Kontrola opotřebení, promazání spojů a těsnění	Servisní technik
	Servisní oprava / Údržba	Vyčištění vodicích ploch, seřízení, výměna dílů	Servisní středisko