Klasická hliníková moka konvička pro 10 šálků 500 ml, Kraft&Dele KD4273

VELKOOBJEMOVÝ TLAKOVÝ ITALSKÝ KÁVOVAR 500 ML (10 PORCÍ ESPRESSA) Z JAKOSTNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY S PŘETLAKOVÝM VENTILEM

OBJEM SPODNÍ KOMORY	MATERIÁL TĚLA	BEZPEČNOST	KOMPATIBILITA
500 ml (10 šálků)	Tlakově litý hliník	Mosazný pojistný ventil	Plyn, elektrika, sklokeramika



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Velkorysá kapacita 500 ml umožňuje připravit až 10 šálků lahodné a aromatické moka kávy během jediného varného cyklu
- Ideální pro rodinné snídaně, pohoštění návštěv v kanceláři nebo na chalupě bez nutnosti vařit kávu na etapy
- Silné lité dno a osmihranné stěny zaručují perfektní rozvod tepla a mechanickou odolnost proti deformaci
- Mosazný bezpečnostní přetlakový ventil s nerezovou pružinou spolehlivě jistí systém před přetlakováním
- Masivní ergonomické bakelitové držadlo se zesíleným úchytem pro bezpečné a pohodlné nalévání plné konvičky
- Snadná údržba – rozebíratelná konstrukce umožňuje rychlé opláchnutí čistou teplou vodou

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Hladina vody v nádobě NESMÍ přesáhnout střed bezpečnostního ventilu! Při vaření na plynu nastavte plamen tak, aby nepřesahoval okraj dna konvičky (hrozí poškození držadla). ZÁKAZ MYTÍ V MYČCE NÁDOBÍ! Mycí tablety agresivně reagují s hliníkem a způsobují jeho zčernání a oxidaci.

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Velkoobjemová moka konvička **KRAFT&DELE KD4273** o mimořádné kapacitě **500 ml (10 šálků espressa)** je určena pro pohoštění větší rodiny, návštěv i pro náročný provoz ve firemní kuchyňce. Kávovar připravuje autentickou kávu italského typu pomocí parního přetlaku **1,5 až 2 bar**, který vytlačuje horkou vodu skrz filtr naplněný čerstvou kávou do horní části. Robustní tělo z tlakově lité jakostní hliníkové slitiny **EN 601** disponuje silným dnem pro optimální akumulaci tepla a rovnoměrnou extrakci. Spodní komora je vybavena certifikovaným mosazným pojistným ventilem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VELKÉ MOKA KONVIČKY 500 ML KD4273	
Modelové označení	KD4273
Typ spotřebiče	Velkoobjemový tlakový moka kávovar (Moka Express 10 cups)
Užitný objem vody	500 ml (10 espresso šálků po cca 50 ml)
Materiál nádoby	Potravinářská hliníková slitina EN 601
Materiál úchytů	Žáruvzdorný bakelit s protiskluzovou úpravou
Pojistný přetlakový ventil	Mosazný pružinový ventil
Filtrační vložka	Vyjímatelný hliníkový trychtýř s těsněním
Těsnění komory	Teplotně stálý potravinářský silikon
Vhodné varné desky	Plyn, sklokeramika, elektrická litinová plotna
Hmotnost prázdné konvičky	cca 560 g

2. PŘEDNOSTI VELKOKAPACITNÍHO MODELU 500 ML

Model KD4273 řeší potřebu rychlé přípravy velkého množství kvalitní kávy:

- **Až 10 šálků na jediné vaření:** Žádné zdlouhavé opakované vaření po dvou šálcích pro rodinu či hosty.
- **Zesílená základna a osmihranné stěny:** Masivní hliníková stěna výborně drží teplo a zrychluje náhřev.
- **Ergonomicky zesílené bakelitové madlo:** Konstruováno pro bezpečné držení a snadné nalévání plné 500ml konvice.
- **Mosazný přetlakový ventil:** Spolehlivě jistí systém před přetlakováním při neopatrném použití.

VHODNÉ PRO PLYN, ELEKTRIKU I SKLOKERAMIKU

Široké dno o průměru 11,5 cm výborně sedí na velkých plotnách elektrických a sklokeramických sporáků i na roštech plynových vařičů. (Na indukci použijte ocelovou redukční podložku).

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI PROVOZU VELKÉ MOKA KONVIČKY

Při přípravě 500 ml vroucí tekutiny pod tlakem dbejte zvýšené opatrnosti:

- **MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY:** Vodu nalévejte VÝHRADNĚ pod úroveň bezpečnostního mosazného ventilu! Ventil musí zůstat nad hladinou, aby mohl v nouzi odfouknout páru.
- **ZÁKAZ PĚCHOVÁNÍ KÁVY DO NÁLEVKY:** Mletou kávu do velkého trychtýře pouze nasypte a zarovnejte. Nikdy ji nestlačujte silou (tampováním) – hustá zátka by zablokovala průchod vody!
- **PEVNÉ UCHOPENÍ PŘI UTAHOVÁNÍ:** Obě poloviny konvičky pevně dotáhněte. Držte konvičku za kovové stěny, NIKDY nepoužívejte madlo jako páku pro dotažení!
- **POZOR NA PLAMEN PLYNOVÉHO HOŘÁKU:** Plamen musí hořet pouze pod dnem. Plameny olizující boky konvičky mohou spálit plastové držadlo a úchytku víčka.
- **BEZPEČNÁ MANIPULACE S HORKÝM PŘÍSTROJEM:** Hliníkové tělo je po dovaření silně rozpálené. Dotýkejte se pouze izolovaného bakelitového madla.
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ MYTÍ V MYČCE:** Agresivní alkalické mycí prostředky nevratně zoxidují a zčernají hliníkový povrch kávovaru!

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ PŘI PŘEHŘÁTÍ

V okamžiku, kdy káva začne vytékat a syčet, sundejte konvičku z plotny. Ponechání konvice na prudkém ohni způsobí prudké vystříknutí vroucí páry a kávové sedliny!

1. POSTUP OBSLUHY A PŘÍPRAVY KÁVY VE VELKÉM MODELU KD4273

Podrobný průvodce přípravou 10 šálků lahodné moka kávy:

1. **Plnění spodní komory vodou:**
   - Odšroubujte horní část kávovaru a vyjměte velký trychtýř. Do spodní nádobky nalijte čerstvou studenou vodu po rysku pod mosazným ventilem (cca 480–500 ml).
2. **Dávkování kávy do trychtýře:**
   - Vložte nálevku zpět do spodní nádoby. Naplňte trychtýř po okraj středně mletou kávou (cca 40–45 g). Kávu pouze jemně sklepněte o linku a uhlaďte.
   - Otřete případná zrnka kávy z horní těsnicí hrany a ze závitu.
3. **Pevné sešroubování:**
   - Našroubujte horní nádobu na spodní díl a pevně dotáhněte oběma rukama za kovová těla obou dílů.
4. **Varný proces na sporáku:**
   - Postavte konvičku na středně silný zdroj tepla. Vzhledem k objemu 500 ml trvá počáteční náhřev cca 6 až 8 minut.
   - Sledujte plynulý výtok husté tmavé kávy středovým sloupečkem.
5. **Ukončení varu a servírování:**
   - Jakmile se káva začne měnit na světlou pěnu a kávovar začne prskat, okamžitě jej odstavte ze sporáku.
   - Kávu v konvičce promíchejte lžičkou (aby se promíchala silnější první fáze s jemnější závěrečnou) a nalijte do šálků.

DOPORUČENÍ: POUŽITÍ PŘEDEHŘÁTÉ VODY Z RYCHLOVARNÉ KONVICE

Do spodní nádobky nalijte již horkou vodu (cca 80 °C). Výrazně tím zkrátíte dobu na sporáku na cca 3–4 minuty, což zabrání přepálení mleté kávy v trychtýři.

1. SERVÍROVACÍ MOŽNOSTI PRO KAPACITU 500 ML

Velký objem konvičky KD4273 nabízí široké možnosti využití:

- **Velká rodinná snídaně:**
  Jedna várka pokryje potřebu 4 až 5 velkých ranních šálků kávy s mlékem (Café au Lait) bez čekání.
- **Příprava ledové kávy do džbánku:**
  Uvařených 500 ml silné moka kávy nalijte do džbánu s ledem, přidejte třtinový cukr a mléko pro bleskové osvěžení celé party.
- **Dezerty a Tiramisu:**
  Přesně 500 ml čerstvé silné moka kávy je ideální dávka pro namáčení piškotů do velkého rodinného pekáče pravého italského Tiramisu.
- **Kancelářské porady:**
  Blesková příprava 10 espresso šálků po 50 ml pro kolegy před zahájením ranního briefingu.

2. SROVNÁNÍ MODELŮ MOKA KONVIČEK KRAFT&DELE

Parametr	KD4272 (Střední model)	KD4273 (Velkokapacitní model)
Celkový objem vody	300 ml	**500 ml**
Počet porcí espressa	6 šálků (po cca 50 ml)	**10 šálků (po cca 50 ml)**
Hmotnost prázdné konvice	cca 420 g	cca 560 g (masivní provedení)
Průměr dosedacího dna	cca 9,5 cm	cca 11,5 cm (pro velké plotny)
Ideální určení	Jednotlivci, páry, 2–3 osoby	Rodiny, kanceláře, návštěvy, oslavy

PEVNÉ ZESÍLENÉ DRŽADLO S DVOJITÝM ČEPEM

Vzhledem k celkové hmotnosti naplněné konvice (přes 1 kg) je bakelitové madlo KD4273 uchyceno pomocí zesíleného nerezového čepu pro spolehlivou manipulaci po mnoho let.

1. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SANITACE VELKÉ KONVIČKY KD4273

Správná péče zachovává autentickou chuť kávy a chrání hliníkovou slitinu:

- **Mytí výhradně teplou vodou:** Kávovar po každém použití rozeberte a důkladně opláchněte pod tekoucí teplou vodou. Nepoužívejte drátěnky ani chemické saponáty!
- **Přirozené sušení:** Nechte všechny díly (spodní nádobu, nálevku, horní nádobku) uschnout odděleně. Konvičku nesestavujte za mokra.
- **Kontrola a čištění filtru:** Jednou měsíčně vyjměte nerezové ploché sítko z horní komory a zkontrolujte, zda otvory nejsou ucpány kávovými oleji. Očistěte kartáčkem.
- **Odvápnění komory:** Při tvorbě bílých usazenin vodního kamene proveďte odvápnění vodou s kyselinou citronovou (1 lžička) a nechte projít varem naprázdno.

2. VÝMĚNA TĚSNĚNÍ A KONTROLA POJISTNÉHO VENTILU

Pravidelná kontrola technických prvků zaručuje bezpečný tlakový provoz:

1. Při zjištění prosakování páry kolem závitu vyjměte silikonové těsnění a zkontrolujte jeho pružnost.
2. Pravidelně zkontrolujte pohyblivost kuličky mosazného ventilu lehkým zatlačením z vnitřní strany.
3. Pokud ventil netěsní nebo naopak zatuhne, odvápněte jej v teplé vodě s octem.

TEPLOTNĚ STÁLÝ POTRAVINÁŘSKÝ SILIKON
Originální těsnění KD4273 odolává teplotám přes 200 °C, nepodléhá stárnutí ani tvrdnutí a zajišťuje spolehlivou těsnost po stovky varných cyklů.

1. DIAGNOSTIKA POTÍŽÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY V KD4273

V následující tabulce naleznete přehled nejčastějších situací a postupy jejich vyřešení:

Zjištěný problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Pára syčí a uniká kolem závitu	Nedostatečně dotažené díly; kávová sedlina na těsnění; ztvrdlé těsnění.	Pevněji dotáhněte za kovové části, očistěte dosedací plochy, v případě potřeby vyměňte těsnění.
Káva vytéká velmi pomalu nebo vůbec	Příliš jemné mletí; stlačená káva v trychtýři; ucpané horní sítko.	Použijte hrubší mletí, kávu netlačte. Vyjměte a pročistěte horní sítko horkou vodou.
Bezpečnostní ventil upouští páru	Voda nalita nad ventil; kávový filtr je zcela zablokovaný.	Odstavte ihned z plotny. Po zchladnutí zkontrolujte hladinu vody a hrubost mletí.
Chuť kávy je připálená a trpká	Předehřev na příliš silném plameni; dlouhé setrvání na plotně po vytečení.	Ztlumte ohřev na střední a v okamžiku zaprskání konvičku ihned odstavte.
Sedlina proniká do horní nádoby	Prachové mletí prošlo skrze otvory sítka; poškozený okraj filtru.	Zvolte hrubší mletí kávy; zkontrolujte, zda není sítko mechanicky deformováno.

2. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A RECYKLACE

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech:

- **Masivní hliníkové těleso:** 100% recyklovatelný kov (katalogové číslo 20 01 40). Odevzdejte do sběrny kovů nebo sběrného dvora.
- **Mosazný ventil a nerezové sítko:** Kovy (katalogové číslo 20 01 40).
- **Silikonové těsnění a rukojeť:** Běžný směsný domovní odpad.
- **Kartonový obal:** Kontejner na tříděný papír (katalogové číslo 15 01 01).

POCTIVÁ KÁVA PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Velkoobjemová moka konvička KD4273 o objemu 500 ml vám umožní pohostit rodinu i přátele vynikající a voňavou kávou s nezaměnitelným italským charakterem.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90
tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD4273**
Obchodní název:	Klasická hliníková moka konvička pro 10 šálků 500 ml, Kraft&Dele KD4273
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957023830**
Funkční určení:	Příprava kávy a nápojů

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech pro styk s potravinami

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 13248 (Kávovary pro domácnost – Spotřebiče pro přípravu kávy varem – Bezpečnostní požadavky)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro spotřebitele (fyzické osoby dle NOZ), 12 měsíců pro podnikatele (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na materiálové, výrobní a montážní vady vzniklé při běžném a řádném používání.
- **Výluky ze záruky:** Přirozené opotřebení těsnění, mechanické poškození pádem, poškození vniknutím tekutiny do motoru.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a distribuce v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** a evropskou směrnicí WEEE nesmí být vyřazené elektrospotřebiče, akumulátory ani kovové díly likvidovány s netříděným komunálním odpadem.
Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 40 (Kovy – recyklovatelný hliník a mosaz), 15 01 01 (Kartonový obal).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Elektrická a tlaková bezpečnost	.....	.....
-- . -- . ----	Zkouška těsnosti a funkce	.....	.....
-- . -- . ----	Kontrola balení a příslušenství	.....	.....