Tradiční moka konvička na kávu XXL pro 12 šálků 600 ml, Kraft&Dele KD4275

EXTRA VELKÝ RODINNÝ TLAKOVÝ KÁVOVAR XXL O OBJEMU 600 ML (12 ŠÁLKŮ ESPRESSA) Z MASIVNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY S BEZPEČNOSTNÍM VENTILEM

OBJEM SPODNÍ KOMORY	MATERIÁL TĚLA	BEZPEČNOST	KOMPATIBILITA
600 ml (12 šálků)	Masivní litý hliník	Mosazný pojistný ventil	Plyn, elektrika, sklokeramika



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Impozantní kapacita 600 ml umožňuje připravit až 12 šálků silné a lahodné moka kávy během jediného varného cyklu
- Ideální pro velké rodinné oslavy, návštěvy a kanceláře bez nutnosti vařit kávu na několik etap
- Masivní lité hliníkové tělo se silným dnem zaručuje vynikající tepelnou akumulaci a rovnoměrný var
- Mosazný bezpečnostní přetlakový ventil s nerezovou pružinou spolehlivě jistí systém před přetlakováním
- Robustní ergonomické bakelitové držadlo se zesíleným upevňovacím čepem pro bezpečnou manipulaci s plnou konvičkou
- Jednoduchá údržba – rozebíratelná konstrukce se snadným opláchnutím teplou tekoucí vodou

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Hladina vody v nádobě NESMÍ přesáhnout střed bezpečnostního ventilu! Při vaření na plynu nastavte plamen tak, aby nepřesahoval okraj dna konvičky (hrozí poškození držadla). ZÁKAZ MYTÍ V MYČCE NÁDOBÍ! Mycí tablety agresivně reagují s hliníkem a způsobují jeho zčernání a oxidaci.

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Extra velký tlakový kávovar XXL **KRAFT&DELE KD4275** o úctyhodné kapacitě **600 ml (12 šálků espressa)** je navržen pro velké rodiny, oslavy, firemní schůzky i přátelská setkání, kde je vyžadováno pohoštění většího počtu osob bez nutnosti zdlouhavého vaření na etapy. Přístroj pracuje na principu parního přetlaku **1,5 až 2 bar**, který vytlačuje horkou vodu skrz velkoobjemový kávový trychtýř do horní sběrné konvice. Tělo je odlito ze silnostěnné potravinářské hliníkové slitiny **EN 601** se širokým akumulačním dnem pro rovnoměrný rozptyl tepla. Spodní komora je jištěna certifikovaným mosazným přetlakovým ventilem.

TECHNICKÉ PARAMETRY MOKA KONVIČKY XXL 600 ML KD4275	
Modelové označení	KD4275
Typ spotřebiče	Extra velký tlakový moka kávovar XXL (Moka Express 12 cups)
Užitný objem vody	600 ml (12 espresso šálků po cca 50 ml)
Materiál nádoby	Potravinářská hliníková slitina EN 601
Materiál úchytů	Žáruvzdorný bakelit se zesíleným čepem
Pojistný přetlakový ventil	Mosazný pružinový ventil
Filtrační vložka	Vyjímatelný velkoobjemový hliníkový trychtýř
Těsnění komory	Teplotně stálý potravinářský silikon
Vhodné varné desky	Plyn, sklokeramika, elektrická litinová plotna
Hmotnost prázdné konvičky	cca 680 g

2. PŘEDNOSTI VELKOKAPACITNÍHO PROVEDENÍ XXL

Konstrukce dimenzovaná na vysokou zátěž a snadnou manipulaci:

- **Až 12 šálků na jedno uvaření:** Blesková příprava 600 ml silné moka kávy pro celou společnost.
- **Zesílená základna a osmihranné stěny:** Masivní litý hliník výborně akumuluje teplo a zrychluje var.
- **Ergonomicky zesílené bakelitové držadlo:** Dvojité uchycení čepem pro bezpečné nalévání těžké plné konvice.
- **Mosazný pružinový pojistný ventil:** Spolehlivá ochrana před přetlakováním při ucpání filtru.

ŠIROKÉ ZÁKLADNÍ DNO PRO VELKÉ HOŘÁKY

Průměr dna 12 cm zajišťuje vysokou stabilitu na velkých plynových hořácích i na sklokeramických a litinových plotýnkách. (Pro indukční desky použijte ocelovou redukční podložku).

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI OBSLUZE VELKÉ KONVIČKY XXL

Manipulace s 600 ml vroucí tekutiny pod tlakem vyžaduje přísnou opatrnost:

- **MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY:** Spodní nádržku plňte studenou vodou VÝHRADNĚ pod úroveň mosazného ventilu! Ventil nesmí být nikdy zaplaven, aby mohl v nouzi volně odfouknout páru.
- **ZÁKAZ PĚCHOVÁNÍ KÁVY V NÁLEVCE:** Kávu v trychtýři pouze volně nasypte a zarovnejte. Nikdy ji nestlačujte pěchovadlem – silný odpor by zablokoval průchod vody a přetlakoval komoru!
- **PEVNÉ SEŠROUBOVÁNÍ OBĚMA RUKAMA:** Obě poloviny konvičky pevně dotáhněte. Držte konvičku za kovové stěny, NIKDY nedotahujte konvici pákou za plastové madlo!
- **SPRÁVNÁ VELIKOST PLAMENE:** Plamen plynového hořáku nesmí přesahovat okraj dna. Šlehající plameny po stranách by mohly roztavit bakelitové držadlo.
- **ZÁKAZ OTEVÍRÁNÍ VÍKA PŘI VARU:** Víko mějte během varu vždy přiklopené. Hrozí vystříknutí horké pěny a opaření pokožky.
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ MYTÍ V MYČCE NÁDOBÍ:** Alkalické tablety do myčky nevratně zničí hliníkový povrch a způsobí jeho oxidaci a zčernání!

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ PŘI PŘEHŘÁTÍ

V okamžiku, kdy káva začne vytékat a syčet, sundejte konvičku z plotny. Ponechání prázdné spodní nádoby na prudkém ohni roztaví těsnění a poškodí hliníkovou slitinu.

1. POSTUP OBSLUHY A PŘÍPRAVY KÁVY V MODELU XXL KD4275

Podrobný průvodce přípravou 12 šálků lahodné moka kávy:

1. **Plnění spodní komory vodou:**
   - Odšroubujte horní část kávovaru a vyjměte velký trychtýř. Do spodní nádobky nalijte čerstvou studenou vodu po rysku pod mosazným ventilem (cca 580–600 ml).
2. **Dávkování kávy do trychtýře:**
   - Vložte nálevku zpět do spodní nádoby. Naplňte trychtýř po okraj středně mletou kávou (cca 50–55 g). Kávu pouze jemně sklepněte o linku a uhlaďte.
   - Otřete případná zrnka kávy z horní těsnicí hrany a ze závitu.
3. **Pevné sešroubování:**
   - Našroubujte horní nádobu na spodní díl a pevně dotáhněte oběma rukama za kovová těla obou dílů.
4. **Varný proces na sporáku:**
   - Postavte konvičku na středně silný zdroj tepla. Vzhledem k objemu 600 ml trvá počáteční náhřev cca 7 až 9 minut.
   - Sledujte plynulý výtok husté tmavé kávy středovým sloupečkem.
5. **Ukončení varu a servírování:**
   - Jakmile se káva začne měnit na světlou pěnu a kávovar začne prskat, okamžitě jej odstavte ze sporáku.
   - Kávu v konvičce promíchejte lžičkou (aby se promíchala silnější první fáze s jemnější závěrečnou) a nalijte do šálků.

DOPORUČENÍ: POUŽITÍ PŘEDEHŘÁTÉ VODY Z RYCHLOVARNÉ KONVICE

Do spodní nádobky nalijte již horkou vodu (cca 80 °C). Výrazně tím zkrátíte dobu na sporáku na cca 3–4 minuty, což zabrání přepálení mleté kávy v trychtýři.

1. SERVÍROVACÍ MOŽNOSTI A VYUŽITÍ KAPACITY 600 ML

Velký objem konvičky KD4275 nabízí široké uplatnění:

- **Pohoštění velké společnosti:**
  Jedna várka pokryje potřebu 12 porcí espressa nebo 4–6 velkých snídaňových hrnků kávy s mlékem pro celou rodinu.
- **Příprava ledové kávy do karafy:**
  Uvařených 600 ml silné moka kávy nalijte do skleněného džbánu s kostkami ledu, třtinovým cukrem a mlékem pro letní osvěžení.
- **Pečení kávových dezertů:**
  Ideální objem pro přípravu pravého italského Tiramisu, kávových krémů a polev bez nutnosti opakovaného vaření.
- **Kancelářské porady a workshopy:**
  Blesková příprava čerstvé kávy před zahájením porady pro celý tým během několika minut.

2. PŘEHLED RECEPTŮ Z VELKÉ MOKA KONVICE KD4275

Nápoj	Dávkování ze 600ml várky	Servírování
Moka Espresso (12×)	12 porcí po 50 ml	Podávejte v malých espresso šálcích se sklenkou vody
Café au Lait (4×)	150 ml kávy + 150 ml horkého mléka	Velký snídaňový hrnek s bohatým podílem mléka
Moka Americano (6×)	100 ml kávy + 100 ml horké vody	Střední šálek s jemnější a méně koncentrovanou chutí
Kávový punč s kořením	400 ml kávy + 100 ml rumu + skořice	Hřejivý zimní nápoj podávaný s plátkem pomeranče

ROBUSTNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST

Tlakově litý hliník o tloušťce stěny přes 2,5 mm poskytuje kávovaru KD4275 vysokou odolnost proti pádům a nárazům na chatě, chalupě i v dílenském prostředí.

1. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SANITACE VELKÉ KONVICE KD4275

Správná péče zachovává autentickou chuť kávy a chrání hliníkovou slitinu:

- **Mytí výhradně teplou vodou:** Kávovar po každém použití rozeberte a důkladně opláchněte pod tekoucí teplou vodou. Nepoužívejte drátěnky ani chemické saponáty!
- **Přirozené sušení:** Nechte všechny díly (spodní nádobu, nálevku, horní nádobku) uschnout odděleně. Konvičku nesestavujte za mokra.
- **Kontrola a čištění filtru:** Jednou měsíčně vyjměte nerezové ploché sítko z horní komory a zkontrolujte, zda otvory nejsou ucpány kávovými oleji. Očistěte kartáčkem.
- **Odvápnění komory:** Při tvorbě bílých usazenin vodního kamene proveďte odvápnění vodou s kyselinou citronovou (1 lžička) a nechte projít varem naprázdno.

2. VÝMĚNA TĚSNĚNÍ A KONTROLA POJISTNÉHO VENTILU

Pravidelná kontrola technických prvků zaručuje bezpečný tlakový provoz:

1. Při zjištění prosakování páry kolem závitu vyjměte silikonové těsnění a zkontrolujte jeho pružnost.
2. Pravidelně zkontrolujte pohyblivost kuličky mosazného ventilu lehkým zatlačením z vnitřní strany.
3. Pokud ventil netěsní nebo naopak zatuhne, odvápněte jej v teplé vodě s octem.

TEPLOTNĚ STÁLÝ POTRAVINÁŘSKÝ SILIKON
Originální těsnění KD4275 odolává teplotám přes 200 °C, nepodléhá stárnutí ani tvrdnutí a zajišťuje spolehlivou těsnost po stovky varných cyklů.

1. DIAGNOSTIKA POTÍŽÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY V KD4275

V následující tabulce naleznete přehled nejčastějších situací a postupy jejich vyřešení:

Zjištěný problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Pára syčí a uniká kolem závitu	Nedostatečně dotažené díly; kávová sedlina na těsnění; ztvrdlé těsnění.	Pevněji dotáhněte za kovové části, očistěte dosedací plochy, v případě potřeby vyměňte těsnění.
Káva vytéká velmi pomalu nebo vůbec	Příliš jemné mletí; stlačená káva v trychtýři; ucpané horní sítko.	Použijte hrubší mletí, kávu netlačte. Vyjměte a pročistěte horní sítko horkou vodou.
Bezpečnostní ventil upouští páru	Voda nalita nad ventil; kávový filtr je zcela zablokovaný.	Odstavte ihned z plotny. Po zchladnutí zkontrolujte hladinu vody a hrubost mletí.
Chuť kávy je připálená a trpká	Předehřev na příliš silném plameni; dlouhé setrvání na plotně po vytečení.	Ztlumte ohřev na střední a v okamžiku zaprskání konvičku ihned odstavte.
Sedlina proniká do horní nádoby	Prachové mletí prošlo skrze otvory sítka; poškozený okraj filtru.	Zvolte hrubší mletí kávy; zkontrolujte, zda není sítko mechanicky deformováno.

2. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A RECYKLACE

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech:

- **Masivní hliníkové těleso:** 100% recyklovatelný kov (katalogové číslo 20 01 40). Odevzdejte do sběrny kovů nebo sběrného dvora.
- **Mosazný ventil a nerezové sítko:** Kovy (katalogové číslo 20 01 40).
- **Silikonové těsnění a rukojeť:** Běžný směsný domovní odpad.
- **Kartonový obal:** Kontejner na tříděný papír (katalogové číslo 15 01 01).

POCTIVÁ KÁVA PRO VELKÉ SPOLEČNOSTI

Velkoobjemová moka konvička KD4275 XXL o objemu 600 ml vám umožní pohostit rodinu i přátele vynikající a voňavou kávou s nezaměnitelným italským charakterem.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD4275**
Obchodní název:	Tradiční moka konvička na kávu XXL pro 12 šálků 600 ml, Kraft&Dele KD4275
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957023854**
Funkční určení:	Příprava kávy a nápojů

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech pro styk s potravinami

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 13248 (Kávovary pro domácnost – Spotřebiče pro přípravu kávy varem – Bezpečnostní požadavky)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro spotřebitele (fyzické osoby dle NOZ), 12 měsíců pro podnikatele (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na materiálové, výrobní a tlakové vady nádobí vzniklé při běžném domácím používání.
- **Výluky ze záruky:** Přirozené opotřebení těsnění, mechanické poškození pádem, poškození vzniklé ohřevem na sucho bez vody.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a distribuce v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené kovové výrobky ukládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je do příslušného sběrného dvora nebo sběrny kovových odpadů.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 40 (Kovy – recyklovatelný hliník a mosaz), 15 01 01 (Kartonový obal).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Tlaková zkouška těsnosti	.....	.....
-- . -- . ----	Zkouška bezpečnostního ventilu	.....	.....
-- . -- . ----	Kontrola těsnění a příslušenství	.....	.....