CHYTRÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 2 500 W S WI-FI KD6523

OFICIÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



MAX. PŘÍKON	POVRCH PANELU	KONEKTIVITA	ZÁRUKA
2 500 W (2 stupně)	**Černé tvrzené sklo**	**Wi-Fi + dotykový LED + DO**	**24 měsíců**

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Luxusní prémiový elektrický konvektor 2 500 W s elegantním čelním panelem z černého tvrzeného bezpečnostního skla.
- Vysokorychlostní hliníkový topný prvek X-Shape zaručující tichou konvekční cirkulaci tepla bez víření prachu.
- Integrovaná Wi-Fi umožňující kompletní dálkovou správu teploty, týdenního plánu a časovače přes mobilní aplikaci.
- Přehledný dotykový LED displej integrovaný přímo ve skle s funkcí automatického ztlumení jasu pro noční klid.
- Přesný elektronický termostat (5–45 °C), režim Anti-Frost (protizámraz), detekce otevřeného okna a dětský zámek.
- Univerzální flexibilní instalace: stabilní nožky na podlahu nebo možnost bezpečné nástěnné montáže na zeď.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
HORKÝ POVRCH A NEBEZPEČÍ POŽÁRU! PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ KONVEKTORU A JEHO VENTILAČNÍCH OTVORŮ! Panel z tvrzeného skla dosahuje vysokých provozních teplot – nebezpečí popálení dětí a domácích zvířat. Nikdy nepoužívejte přístroj k sušení textilií. Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost 50 cm od nábytku a hořlavin. Zákaz montáže přímo pod nástěnnou zásuvku. Chraňte skleněný panel před nárazy tvrdých předmětů.

1. VŠEOBECNÝ POPIS A PRINCIP ČINNOSTI CHYTRÉHO KONVEKTORU

Chytrý elektrický konvektor KRAFT&DELE KD6523 představuje vrcholné spojení luxusního moderního designu, vysokého topného výkonu 2 500 W a nejmodernějších technologií chytré domácnosti (Smart Home). Čelní plocha z černého tvrzeného bezpečnostního skla dodává topidlu reprezentativní vzhled vhodný do moderních bytů, obývacích pokojů, kanceláří i reprezentativních prostor.

Zařízení využívá princip přirozené konvekce v kombinaci s vysoce účinným hliníkovým topným článkem tvaru X (Monolithic X-Shape). Studený vzduch vstupuje spodními štěrbinami, rychle se ohřívá bez spalování prachu a kyslíku a tiše vystupuje horními žaluziemi. Díky integrovanému Wi-Fi modulu lze topidlo plně ovládat a programovat přes mobilní aplikaci Tuya / Smart Life odkudkoliv na světě.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU KD6523

- **Panel z černého tvrzeného skla:** Elegantní, snadno čistitelný a odolný povrch.
- **Topný výkon 2 500 W:** 2 stupně (1 250 W / 2 500 W) pro rychlý náběh tepla.
- **Wi-Fi konektivita:** Pohodlné řízení teploty a časovače přes smartphone.
- **Dotykový LED displej:** Integrovaný panel s automatickým tlumením jasu.
- **Duální montáž:** Stabilní nožky s kolečky na podlahu i nástěnná konzole na zeď.

CHYTRÉ FUNKCE A REŽIMY

- **Týdenní časovač:** Nezávislé nastavení teploty pro jednotlivé dny a hodiny.
- **Režim Anti-Frost:** Udržování temperovací teploty 5 °C proti zamrznutí.
- **Detekce otevřeného okna:** Automatické vypnutí při náhlém poklesu teploty.
- **Dětský zámek:** Blokování dotykového ovládání proti nechtěné změně.
- **Krytí IP24:** Bezpečný provoz i v koupelnách v zóně 2 (ochrana proti stříkající vodě).

2. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONVEKTORU

Technický parametr	Hodnota / Specifikace
Model zařízení	**KRAFT&DELE KD6523**
Typ zařízení	**Chytrý elektrický skleněný konvektor s Wi-Fi**
Napájecí napětí / frekvence	**230 V / 50 Hz**
Maximální příkon	**2 500 W**
Stupně výkonu	**1 250 W / 2 500 W**
Materiál čelního panelu	**Vysokopevnostní tvrzené sklo (černé)**
Topný článek	**Monolitický hliníkový prvek tvaru X**
Regulace teploty	**Digitální elektronická 5 °C – 45 °C**
Ovládací prvky	**Dotykový LED panel + dálkový ovladač + Wi-Fi aplikace**
Bezdrátové rozhraní	**Wi-Fi 2,4 GHz (Tuya / Smart Life)**
Stupeň krytí	**IP24 (odolné proti stříkající vodě)**
Hmotnost přístroje	**Cca 8,5 kg**

ÚSPORA ENERGIE POMOCÍ CHYTRÉ APLIKACE: Nastavte v aplikaci snížení teploty na 18 °C během vaší nepřítomnosti a automatické vyhřátí na 22 °C půl hodiny před vaším návratem domů. Ušetříte tak až 25 % elektrické energie při zachování špičkového tepelného komfortu.

• Strojově přeloženo

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU ELEKTRICKÉHO TOPIDLA

Elektrický konvektor je výkonný tepelný spotřebič. Pro zabránění vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo těžkých popálenin dodržujte následující pokyny:

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A ODSTUPY

- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ:** Na konvektor nikdy neodkládejte textilie!
- Minimální volný prostor před a nad konvektorem je 100 cm, po stranách 50 cm.
- Neinstalujte do bezprostřední blízkosti záclon, závěsů, čalouněného nábytku.
- Zákaz provozu v prostředí s výskytem hořlavých plynů, laků a ředidel.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Připojujte výhradně do uzemněné zásuvky 230 V / 50 Hz jištěné 16A jističem.
- Nezapojujte konvektor přes vícenásobné rozdvojky ani tenké prodlužovací kabely.
- Neumisťujte konvektor přímo pod elektrickou nástěnnou zásuvku!
- Při poškození přívodního kabelu přístroj okamžitě odpojte ze sítě.

2. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOST PRO DĚTI, SKLO A KOUPELNY

OCHRANA SKLENĚNÉHO PANELU A DĚTÍ

- Skleněný panel a výdechové mřížky dosahují za provozu vysokých teplot.
- Děti do 3 let udržujte mimo dosah topidla bez trvalého dohledu dospělých.
- Aktivujte dětskou pojistku (Child Lock) proti nechtěnému přenastavení.
- Chraňte tvrzené sklo před údery kovových předmětů a mechanickým pnutím.

INSTALACE V KOUPELNÁCH (KRYTÍ IP24)

- Konvektor má stupeň krytí IP24 (odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů).
- Musí být instalován v zóně 2 nebo 3 – mimo dosah osoby koupající se ve vaně.
- Přívodní zásuvka v koupelně musí být chráněna proudovým chráničem RCD 30 mA.
- Nikdy neovládejte přístroj mokrýma rukama při stání ve vodě.

AUTOMATICKÁ TEPELNÁ POJISTKA: V případě nechtěného zakrytí výdechových otvorů dojde k nárůstu teploty uvnitř skříně a bezpečnostní bimetalový termostat topidlo automaticky odpojí. Po ochlazení a odstranění překážky se provoz obnoví.

• Strojově přeloženo

1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Vyjměte konvektor z obalu a ověřte, zda skleněný panel nemá praskliny a zda je příslušenství kompletní:

SKLENĚNÝ KONVEKTOR	PODLAHOVÉ NOHY	MONTÁŽ NA ZEĎ A OVLADAČ
Topné těleso s panelem z černého tvrzeného skla a kabelem.	2 stabilní podlahové nožky s pojezdovými kolečky a šrouby.	Kovový nástěnný držák, hmoždinky se šrouby, dálkový ovladač.

2. VARIANTA A: VOLNĚ STOJÍCÍ INSTALACE NA PODLAHU

1. Položte konvektor na měkkou podložku (koberec, deku) skleněným panelem dolů, aby nedošlo k poškrábání skla.
2. Přiložte levou i pravou podlahovou nohu ke spodním montážním otvorům v plechovém šasi.
3. Pomocí přiložených šroubů pevně přišroubujte nožky k rámu konvektoru křížovým šroubovákem.
4. Postavte konvektor do svislé polohy na rovnou a stabilní podlahu. Ověřte stabilitu pojezdu.

3. VARIANTA B: PEVNÁ NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ NA ZEĎ

1. Zvolte nosnou svislou stěnu s minimální výškou zavěšení 15 cm nad podlahou a 50 cm pod stropem.
2. Přiložte nástěnnou konzoli ke zdi, vyrovnejte ji pomocí vodováhy a označte 4 vrtací body.
3. Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm, zasuňte hmoždinky a pevně přišroubujte konzoli ke zdi.
4. Nasaďte zadní montážní otvory konvektoru na háky konzole a zacvakněte bezpečnostní pojistku.

UPOZORNĚNÍ K NÁSTĚNNÉ MONTÁŽI: Při instalaci na sádrokartonové příčky použijte speciální dutinové kovové kotvy odpovídající nosnosti (hmotnost topidla je cca 8,5 kg).

• Strojově přeloženo

1. DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ

Konvektor lze pohodlně ovládat třemi způsoby: dotykovými tlačítky na skleněném panelu, infračerveným dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací přes Wi-Fi:

1. Zapněte hlavní mechanický spínač I/0 na boční straně skříně. Ozve se pípnutí a rozsvítí se LED displej.
2. Stiskněte tlačítko napájení (Power) na panelu nebo ovladači pro aktivaci ohřevu.
3. Tlačítkem režimu (Mode) volte výkonový stupeň: 1 250 W (eko) nebo 2 500 W (rychlý plný ohřev).
4. Tlačítky „+“ a „–“ nastavte cílovou požadovanou teplotu v místnosti (rozsah 5 °C až 45 °C).
5. Tlačítkem časovače (Timer) nastavte dobu automatického vypnutí v rozmezí 1 až 24 hodin.
6. Dlouhým stiskem tlačítka zámku (Lock) na 3 sekundy aktivujete/deaktivujete dětskou pojistku.

PÁROVÁNÍ S WI-FI APLIKACÍ (TUYA / SMART LIFE)

- Stáhněte si bezplatnou aplikaci **Tuya Smart** nebo **Smart Life** (iOS/Android).
- Zaregistrujte účet a zapněte na telefonu Bluetooth a Wi-Fi (síť 2,4 GHz).
- Podržte tlačítko Wi-Fi na konvektoru po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne rychle blikat.
- V aplikaci klikněte na „Přidat zařízení“ – konvektor KD6523 bude automaticky vyhledán.
- Zadejte heslo k vaší domácí 2,4GHz Wi-Fi síti a dokončete párování.

VÝHODY OVLÁDÁNÍ PŘES SMARTPHONE

- Zobrazení aktuální pokojové teploty odkudkoliv v reálném čase.
- Nastavení týdenního topného kalendáře pro jednotlivé hodiny dne.
- Sdílení správy vytápění mezi všemi členy rodiny.
- Podpora hlasového ovládání Amazon Alexa a Google Home.
- Automatizace podle počasí a geolokace (zapnutí při příchodu domů).

UPOZORNĚNÍ PRO WI-FI SÍTĚ: Konvektor podporuje výhradně pásmo Wi-Fi 2,4 GHz (standard 802.11 b/g/n). Na moderních dvoupásmových směrovačích (routerech) s frekvencí 5 GHz zkontrolujte, zda je povoleno samostatné pásmo 2,4 GHz.

1. ČIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLENĚNÉHO PANELU A VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK

Před zahájením jakéhokoliv čištění konvektor vypněte bočním spínačem, vytáhněte vidlici ze zásuvky 230 V a nechte skleněný panel zcela vychladnout (minimálně 30 minut).

ČIŠTĚNÍ ČERNÉHO TVRZENÉHO SKLA

- Sklo otírejte jemnou utěrkou z mikrovlákna určenou na optiku nebo skla.
- Otisky prstů a mastnotu odstraňte standardním čističem na okna bez alkoholu.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí písky, drátěnky ani drsné houbičky!
- Nestříkejte čisticí kapaliny přímo do ventilačních mřížek topidla.

ÚDRŽBA VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ

- Jednou za měsíc vysajte spodní sací štěrbiny a horní mřížky vysavačem s kartáčem.
- Usazený prach uvnitř topného prvku snižuje účinnost a může způsobit zápach.
- Zkontrolujte, zda do těla nezapadly drobné hračky či papírky.
- Vnější plechový plášť otřete lehce navlhčeným hadříkem.

2. TABULKA PREVENTIVNÍCH KONTROL A SERVISNÍCH ÚKONŮ

Komponenta	Frekvence	Popis servisního postupu
Čelní skleněný panel	Dle potřeby	Vizuální kontrola celistvosti, otření mikrovláknem za studena.
Výdechové mřížky	Měsíčně v topné sezóně	Vysátí prachu z hliníkového tělesa vysavačem s úzkou štěrbinovou hubicí.
Přívodní kabel a vidlice	Před každou sezónou	Kontrola neporušenosti izolace, zamezení lámání a tepelného poškození.
Nástěnná konzole / nožky	Pololetně	Kontrola pevnosti šroubů nožek a dotažení kotvicích šroubů na zdi.
Baterie dálkového ovladače	Při poklesu dosahu (1x ročně)	Výměna lithiové knoflíkové baterie CR2025 za novou.

ZÁPŮCH PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ: Při prvním zatopení nového konvektoru se může objevit mírný zápach způsobený vypalováním konzervačních látek z hliníkového topného prvku. Jedná se o zcela normální jev. Vyvětrejte místnost otevřeným oknem; zápach po cca 30 minutách trvale zmizí.

• Strojově přeloženo

1. TABULKA ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ZÁVAD

Příznak potíží	Možná příčina	Nápravné opatření
Displej nesvítí, přístroj netopí	Vypnutý boční síťový spínač, výpadek v síti, vadná zásuvka, poškozený kabel.	Zapněte boční spínač do polohy „I“, zkontrolujte jističe, vyzkoušejte jinou zásuvku.
Konvektor náhle přestal hřát	Dosažení nastavené teploty termostatu, aktivace tepelné pojistky při zakrytí.	Zvyšte nastavenou teplotu tlačítkem „+“, odstraňte překážky z mřížek a nechte 20 min vychladnout.
Tlačítka na displeji nereagují	Aktivní dětská bezpečnostní pojistka (Child Lock).	Přidržte ikonu zámku na displeji po dobu 3 sekund, dokud symbol zámku nezmizí.
Aplikace se nemůže spojit s Wi-Fi	Připojení k 5GHz síti místo 2,4 GHz, slabý signál Wi-Fi, špatně zadané heslo.	Přepněte telefon na 2,4GHz Wi-Fi pásmo, resetujte Wi-Fi na konvektoru podržením tlačítka 5 s.
Dálkový ovladač nefunguje	Vybitá knoflíková baterie CR2025, překážka v dráze infračerveného paprsku.	Vyměňte baterii v ovladači, namiřte ovladač přímo na čelní skleněný displej konvektoru.

MIMOSEZÓNNÍ SKLADOVÁNÍ

- Vychladlý konvektor očistěte od prachu.
- Uložte jej do originální lepenkové krabice s pěnovými vložkami.
- Krabice chrání tvrzené sklo před nárazy a poškrábáním.
- Skladujte ve svislé poloze na suchém místě bez prachu a mrazu.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

- Při převozu autem přepravujte konvektor v ochranném obalu.
- Zabraňte položení těžkých kufrů či nářadí na skleněnou plochu.
- Při manipulaci držte těleso za kovové úchyty, nikoliv za samotné sklo.
- Chraňte před prudkými otřesy a pády na hranu.

• Strojově přeloženo

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané výrobcem / dovozcem v souladu s právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce / zplnomocněného zástupce:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: PL5272671502

Identifikace a popis strojního zařízení:
Název: **CHYTRÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 2 500 W S WI-FI KD6523**
Model / Typové označení: **KRAFT&DELE KD6523** • Rok výroby: **2026**

Předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), 2009/125/ES (Ekodesign 2015/1188).

Odkazy na příslušné harmonizované normy a technické specifikace:
ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012, ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010, ČSN ETSI EN 300 328, ČSN EN 55014-1 ed. 5:2021, ČSN EN ISO 12100:2011.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Výrobek splňuje veškeré základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovené platnou legislativou EU. Zařízení je bezpečné za předpokladu jeho správné instalace, údržby a používání v souladu s tímto návodem k obsluze.

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba oprávněná jednat jménem výrobce:
Krzysztof Forein
Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS V ČESKÉ REPUBLICE

- **Záruční doba pro spotřebitele: 24 měsíců** od data převzetí věci kupujícím (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.).
- **Záruční doba pro podnikatele (IČO): 12 měsíců** od data prodeje.
- **Rozsah záruky:** Záruka se vztahuje výhradně na prokazatelné výrobní vady materiálu nebo montáže, které se projeví během záruční doby.
- **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení součástí (uhlíky, těsnění, ložiska, řemeny, filtry), mechanické poškození přetížením či pádem, poškození způsobené chodem na nesprávné médium nebo bez maziva.
- **Výhradní distributor a autorizovaný servis pro ČR:**
Nejedlý s.r.o., Masarykovo nám. 264, 396 01 Humpolec
Web & e-shop: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: **info@nasenaradi.cz**

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB. O ODPADECH)

Ocelový nosný rám předejte do sběru kovů (kód 17 04 05). Desku z tvrzeného skla odevzdejte do sběrného dvora jako sklo (kód 17 02 02). Řídicí elektroniku, dotykový displej a Wi-Fi modul odevzdejte jako elektroodpad (kód 20 01 36) dle zákona č. 541/2020 Sb. Vyřazené elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do netříděného směsného komunálního odpadu (symbol přeškrtnuté popelnice WEEE dle směrnice 2012/19/EU). Odevzdejte jej bezplatně do systému zpětného odběru elektrozařízení (sběrný dvůr, prodejní místo). Obalové materiály (karton, fólie) roztřiďte do příslušných kontejnerů na separovaný odpad.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh úkonu / revize	Zjištěný stav a provedené úkony	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti výrobce	Zařízení kompletní, parametry a funkce v normě	Foreintrade S.A. QC Dept.