Originální náhradní díly GEKO – Elektrické řetězové pily 2 400 W s bočním motorem (G82007)

Boční kryt řetězového kola pro elektrickou řetězovou pilu 2 400 W (boční motor) G82007 – GEKO CG82007-64

Model: GE1222_CG82007-64_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální náhradní boční ochranný kryt hnací řetězky a upnutí vodicí lišty (pozice #64, hmotnost 0,60 kg) GEKO CG82007-64 pro elektrickou řetězovou pilu s bočním motorem o příkonu 2 400 W GEKO G82007. Bezpečně zakrývá náběh pilového řetězu a směruje dřevní třísky dolů mimo obsluhu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG82007-64_SK (katalogové označení GEKO: CG82007-64)
EAN kód	5901477170034
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Elektrická řetězová pila 2 400 W (boční motor) GEKO G82007 (pozice #64)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG82007-64_SK (katalogové označení GEKO: CG82007-64)
EAN kód	5901477170034
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Elektrická řetězová pila 2 400 W (boční motor) GEKO G82007 (pozice #64)
Materiál	Nárazuvzdorný technický polymer odolný řetězovému oleji a odletujícím třískám
Hmotnost dílu	0,60 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG82007-64)
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,60 kg
Obsah balení	Originální balení – Boční kryt řetězky elektrické pily 2400W
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Elektrická řetězová pila 2 400 W (boční motor) GEKO G82007 (pozice #64)
- **2. Materiál** – Nárazuvzdorný technický polymer odolný řetězovému oleji a odletujícím třískám
- **3. Hmotnost dílu** – 0,60 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG82007-64)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG82007-64
- **9. Sortiment GEKO** – Čerpací technika, pneumatické navijáky, ruční nářadí, OOPP i náhradní díly
- **10. Boční kryt řetězky elektrické pily 2400W** – Balení (5901477170034)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU STATORU CG01088-2, USMERŇOVAČE C00158, KONDENZÁTORU C10001T NEBO TERMOSTATU CG80401D VŽDY ODPOJTE STROJ ZE ZÁSUVKY 230 V! – PŘI VÝMĚNĚ VRATNÉ TAŽNÉ PRUŽINY 50T LISU CG02089A NEBO SPOJOVACÍCH RAMEN 20T STAHOVÁKU CG00912-2 UVOLNĚTE HYDRAULICKÝ TLAK DO NULY A NOSTE BRÝLE!

PŘED DEMONTÁŽÍ DRŽÁKU NOŽE C01016, POUZDRA C01015 NEBO FILTRU CG83053-2 ODPOJTE KABEL ZAPALOVACÍ SVÍČKY BENZÍNOVÉ SEKAČKY! – Při napínání řetězu pod krytem CG82007-64 na elektrické pile 2 400 W používejte ochranné rukavice proti pořezání.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Díl GEKO CG00912-2 je sada 6 ks ocelových spojovacích ramen (táhel) + 6 ks pevnostních šroubů s maticemi pro 20t hydraulický stahovák G00912 (v titulku chybně přeloženo z polštiny jako „těsnění kroužková na stahováku 20T“!) — vždy montujte všechna 3 zdvojená ramena symetricky!

⚠ Díl GEKO CG02089A je těžká ocelová vratná tažná pružina pístnice pro 50t hydraulický dílenský lis G02089 (v titulku a popisu chybně uvedena jako „přírubový kryt pro vývěvu 50T“!).

⚠ Díl GEKO CG01088-2 je kompletní vinutý stator elektromotoru pro lanový naviják 300/600 kg G01088 (polské slovo „stojan“ znamená stator motoru, nikoliv podlahový stojan!).

⚠ Usměrňovací můstek C00158 (MMA-200/220) podložte před přišroubováním na hliníkový chladič tenkou vrstvou teplovodivé pasty.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U sady ramen 20t stahováku CG00912-2 zkontrolujte shodu rozteče otvorů a třídu pevnosti všech 6 čepových šroubů a matic.
2. U držáku žacího nože C01016 (#55) a rozpěrného pouzdra C01015 (#54) pro sekačky G83053/G83054 ověřte neporušenost střižných výstupků a drážky pro pero klikového hřídele.
3. U statoru navijáku CG01088-2 a kondenzátoru leštičky C10001T zkontrolujte neporušenost izolace vývodů před uzavřením skříně motoru.
4. U ručního startéru elektrocentrály CT05002-16-43 ověřte plynulý výsuv záběrových západek a úplné navíjení šňůry.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sada spojovacích ramen 20t stahováku CG00912-2 a pružina 50t lisu CG02089A: Spojte čelisti 20t stahováku s nosným křížem pomocí dvojic ocelových oček a 6 šroubů s maticemi; pružinu CG02089A zahákněte při zcela zasunutém pístu 50t lisu G02089.
2. Držák nože C01016, pouzdro C01015 a filtr CG83053-2: Nasuňte pouzdro a unašeč na klikový hřídel sekačky G83053/G83054, usaďte vyvážený nůž 51 cm a dotáhněte středový šroub momentovým klíčem; vložte nový skládaný filtr s pěnovým předfiltrem.
3. Stator navijáku CG01088-2, můstek C00158, kondenzátor C10001T a termostat CG80401D: Zapojte vývody dle původního schématu, pevně dotáhněte fastony/šroubové svorky a ověřte izolační stav před připojením k síti 230 V.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Boční kryt pily CG82007-64 a startér elektrocentrály CT05002-16-43: Nasaďte kryt řetězky na čepy pily 2 400 W G82007 a seřiďte průvěs řetězu; startér přišroubujte k ventilátorovému krytu elektrocentrály T05002.
5. Páčka spouště CG80685-70 a pojistný kroužek C10000Z: Osaďte pravou spoušť do rukojeti stroje G80685 na vratnou pružinku; kroužek Seger C10000Z roztáhněte kleštěmi do drážky hřídele leštičky G80265.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelná výměna vzduchového filtru CG83053-2 u 51cm sekačky	Pěnový předfiltr vyperte každých 10 hodin v teplé saponátové vodě a papírovou vložku vyměňte každou sezónu.
Mazání čepů spojovacích ramen CG00912-2 a ok pružiny CG02089A	Závity šroubů 20t stahováku a závěsná oka pružin 50t lisu lehce potřete tukem proti zadírání.
Vyfukování prachu z chladiče usměrňovače C00158 a větracích žeber statoru CG01088-2	Udržujte chladicí žebra svářečky i plášť navijáku čisté suchým stlačeným vzduchem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Sekačka G83053 po nárazu nože do pařezu silně vibruje	Ustřižené polohovací výstupky držáku nože C01016 nebo ohnutý nůž	Vyměňte poškozený unašeč C01016 s pouzdrem C01015 a zkontrolujte házení konce klikového hřídele.
Elektrické topidlo 3,3 kW G80401 nespíná topné spirály, běží jen ventilátor	Rozpojený nebo spálený kontakt termostatu CG80401D	Při odpojené zásuvce vyměňte bimetalový termostat CG80401D a zkontrolujte průchodnost mřížky topidla.
Svářečka MMA-200 vyhazuje jistič ihned po zapnutí hlavního vypínače	Proražená dioda vstupního usměrňovacího můstku C00158	Proměřte diody můstku multimetrem a vadný můstek C00158 vyměňte s teplovodivou pastou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Boční kryt řetězového kola pro elektrickou řetězovou pilu 2 400 W (boční motor) G82007 – GEKO CG82007-64**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG82007-64_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Boční kryt řetězky elektrické pily 2400W • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.