Náhradní díly pro zahradní sekačky

Zapalovací cívka (modul) s VN kabelem a fajfkou pro sekačku 51 cm LONCIN GEKO CG83053-21

Model: GE1222_CG83053-21_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální elektronická zapalovací cívka GEKO CG83053-21 včetně vysokonapěťového kabelu a koncovky (fajfky) zapalovací svíčky — určená pro 4taktni motor LONCIN benzinové sekačky se záběrem 51 cm GEKO G83053.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83053-21_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-21)
EAN kód	5901477164149
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Zapalovací modul (indukční cívka) s VN kabelem a stíněnou fajfkou

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83053-21_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-21)
EAN kód	5901477164149
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Zapalovací modul (indukční cívka) s VN kabelem a stíněnou fajfkou
Kompatibilita	Benzinová sekačka s pojezdem 51 cm LONCIN (GEKO G83053)
Doporučená vůle	Vzduchová mezera od magnetu setrvačníku cca 0,30–0,40 mm (1 ks)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-21)
Určení	Profesionální dílenský, zahradní a ochranný sortiment GEKO
Hmotnost balení	Viz štítek balení
Obsah balení	Originální balení – Zapalovací cívka sekačky 51cm CG83053-21
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ dílu** – Zapalovací modul (indukční cívka) s VN kabelem a stíněnou fajfkou
- **2. Kompatibilita** – Benzinová sekačka s pojezdem 51 cm LONCIN (GEKO G83053)
- **3. Doporučená vůle** – Vzduchová mezera od magnetu setrvačníku cca 0,30–0,40 mm (1 ks)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-21)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a montážní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83053-21
- **9. Sortiment GEKO** – Rychlospojky vodičů, posuvná měřítka, požární hadice, půdní vrtáky a zimní obuv
- **10. Zapalovací cívka sekačky 51cm CG83053-21** – Balení (5901477164149)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! PŘED INSTALACÍ PÁKOVÝCH RYCHLOSPOJEK VODIČŮ GEKO G03085 (2× 0,2–4 MM2) A G03084 (5× 0,2–4 MM2) VŽDY VYPNĚTE JISTIČ OBVODU A OVĚŘTE BEZNAPĚŤOVÝ STAV ZKOUŠEČKOU! – V pětinásobné svorce G03084 je všech 5 vstupů navzájem elektricky propojeno na jednu sběrnici — nikdy do jedné svorky G03084 nezapojujte současně fázi L, střední vodič N a ochranný vodič PE (okamžitý zkrat)!

PŘI VRTÁNÍ JAM PŮDNÍMI VRTÁKY GEKO G72081 (10 × 30 CM) A G72071 (4 × 45 CM) UPNUTÝMI V AKU VRTAČCE DRŽTE STROJ PEVNĚ OBĚMA RUKAMA NA 1. RYCHLOSTNÍ STUPEŇ A NASTAVTE OMEZOVAČ MOMENTU! – Před servisem benzinové sekačky LONCIN (CG83053-15, CG83053-21) vždy odpojte fajfku zapalovací svíčky a před montáží lože řezačky CG81256-B vytáhněte vidlici ze sítě (230 V)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ŠESTINÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA POPISŮ E-SHOPU: 1) Oba zahradní půdní vrtáky GEKO G72081 (10 × 30 cm) a G72071 (4 × 45 cm) jsou OCELOVÉ ŠNEKOVÉ NÁSTAVCE SE ŠESTIHRANNOU STOPKOU (HEX) DO AKU / ELEKTRICKÉ VRTAČKY — G72081 rozhodně nemá „vlastní síťové napájení 230 V“ a G72071 není „ruční vrták na kovoobrábění a závitování“! 2) Balení hřebíčků Typ 300 / 14 mm GEKO G01324 obsahuje 1 000 KS (v titulku chyběla nula „balenie 100“)! 3) Model GEKO G70035 měl uříznutý název „Hadička hasičská Geko 2“ a chybnou kategorii „vodní čerpadlo“ — jde o 30metrovou požární / kalovou hadici 2" (52 mm) OSAZENOU HLINÍKOVÝMI RYCHLOSPOJKAMI STORZ C52 (zatímco G70034 je shodná hadice 2" × 30 m BEZ KONCOVEK)! 4) Pákové rychlospojky G03085 a G03084 se dodávají v SADĚ PO 10 KS! 5) Digitální posuvné měřítko 150 mm K01489 nese značku KELTIN! 6) Hrábě G66534 (18 zubů) a G66532 (23 zubů, záběr 46 cm) se dodávají jako samostatné hlavy bez dřevěné násady!

⚠ U průběžných (G03085) i krabicových (G03084) pákových svorek odizolujte měděné plné či laněné vodiče 0,2–4 mm2 na přesnou délku cca 10–11 mm tak, aby holý vodič nevyčníval ven z pouzdra a zaklapněte modrou páčku nadoraz.

⚠ Plochou hadici 2" × 30 m GEKO G70034 / G70035 před spuštěním kalového čerpadla rozviňte po celé délce bez ostrých zlomů, aby nedošlo k rázovému přetlaku.

⚠ Při montáži zapalovací cívky CG83053-21 na motor sekačky LONCIN 51 cm nastavte spárovou měrkou vzduchovou mezeru mezi póly cívky a magnetem setrvačníku (cca 0,30–0,40 mm).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Zkontrolujte čistotu měřicích čelistí digitální posuvky KELTIN K01489, sevřete je k sobě a stiskněte tlačítko ZERO (vynulování 0,00 mm).
2. Po zaklapnutí páčky rychlospojky G03085 / G03084 mírným tahem za každý vodič v průhledném těle ověřte pevné uchycení měděného jádra.
3. Před vystřelením hřebíčků 14 mm Typ 300 (G01324) ověřte kompatibilitu zásobníku sponkovačky s průřezem 1,2 × 2,0 mm (18GA).
4. U hadice se spojkami G70035 zkontrolujte přítomnost pryžových těsnění v ozubech obou spojek C52.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Beznástrojové spojování plných i slaněných vodičů 0,2–4 mm2 v instalačních krabicích sadami 10 ks pákových svorek GEKO: průběžná 2vodičová (G03085) a rozbočovací 5vodičová (G03084).
2. Přesné vnější, vnitřní a hloubkové měření v rozmezí 0–150 mm (s přepínáním mm / inch) digitálním posuvným měřítkem KELTIN K01489 a práce v chladu ve fleecových mikinách 280 g/m2 GEKO vel. S (G90100) a XXXL (G90105).
3. Odčerpávání zatopených sklepů, výkopů a jímek 30m požárními hadicemi 2" GEKO bez spojek (G70034, montáž na trn sponou) a se spojkami Storz C52 (G70035).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rychlá výsadba cibulovin, sazenic a kolíků zahradními vrtáky do aku vrtačky 10 × 30 cm (G72081) a 4 × 45 cm (G72071) a hrabání sena a listí hlavami hrábí G66534 a G66532.
5. Truhlářské lištování balením 1 000 ks hřebíčků 14 mm G01324 a odborný servis sekaček LONCIN 51 cm (zajištění čepu CG83053-15, zapalovací cívka CG83053-21) a řezačky dlaždic 1 020 mm (základna motoru CG81256-B).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vysušení plochých hadic G70034 / G70035 a péče o posuvku K01489	Hadici po čerpání propláchněte, nechte odkapat a sviňte v suchu; posuvné měřítko K01489 otřete od chladicí emulze a uložte do pouzdra.
Praní fleecových mikin G90100 / G90105	Mikiny 100 % polyester (280 g/m2) perte na 30–40 °C bez aviváže a nežehlete.
Čištění půdních vrtáků G72081 a G72071	Po vrtání v zemině očistěte ocelovou spirálu od bláta a lehce ji potřete olejem proti rzi.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Displej posuvného měřítka K01489 bliká nebo nezobrazuje číslice	Vybitá knoflíková baterie LR44 / SR44 (1,5 V)	Vysuňte krytku baterie nad displejem, vložte novou baterii kladným pólem (+) nahoru a vynulujte tlačítkem ZERO.
Půdní vrták G72081 / G72071 protočí sklíčidlo aku vrtačky	Nedotažené sklíčidlo na šestihranné stopce HEX	Upněte plochy šestihranu HEX přesně do čelistí sklíčidla a při nárazu na kořen či kámen ihned uvolněte spoušť.
Motor sekačky po výměně cívky CG83053-21 nedává jiskru	Zkratovaný chcípací kablík (stop vodič) nebo příliš velká mezera od magnetu	Nastavte mezeru cívka–setrvačník na cca 0,35 mm a zkontrolujte, zda brzdová páka motoru plně odpojuje zkratovací kontakt.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Zapalovací cívka (modul) s VN kabelem a fajfkou pro sekačku 51 cm LONCIN GEKO CG83053-21**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83053-21_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zapalovací cívka sekačky 51cm CG83053-21 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.