Originální náhradní díly GEKO – Zapalovací svíčky pro čtyřtaktní zahradní sekačky (G83053)

Zapalovací svíčka čtyřtaktního motoru (#7) pro benzínovou sekačku 51 cm G83053 – GEKO CG83053-7

Model: GE1222_CG83053-7_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální náhradní zapalovací svíčka s keramickým izolátorem a odrušovacím rezistorem (pozice #7) GEKO CG83053-7 pro čtyřtaktní benzínový motor zahradní sekačky s pojezdem a záběrem 51 cm GEKO G83053.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83053-7_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-7)
EAN kód	5901477164262
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínová rotační sekačka 51 cm GEKO G83053 (čtyřtaktní motor OHV)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83053-7_SK (katalogové označení GEKO: CG83053-7)
EAN kód	5901477164262
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínová rotační sekačka 51 cm GEKO G83053 (čtyřtaktní motor OHV)
Konstrukce	Kovové tělo s těsnicím kroužkem, glazovaný keramický izolátor a niklová elektroda
Funkce	Spolehlivý přeskok jiskry pro snadné studené i teplé starty sekačky
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-7)
Určení	Profesionální energetický, autoservisní, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,06 kg
Obsah balení	Originální balení – Zapalovací svíčka sekačky 51 cm G83053
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Benzínová rotační sekačka 51 cm GEKO G83053 (čtyřtaktní motor OHV)
- **2. Konstrukce** – Kovové tělo s těsnicím kroužkem, glazovaný keramický izolátor a niklová elektroda
- **3. Funkce** – Spolehlivý přeskok jiskry pro snadné studené i teplé starty sekačky
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83053-7)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83053-7
- **9. Sortiment GEKO** – Invertorové centrály, turbo foukače, lakýrnické stojany i náhradní díly
- **10. Zapalovací svíčka sekačky 51 cm G83053** – Balení (5901477164262)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU SPÍNAČE ŘEZAČKY CG81256-F, ŘÍDICÍ DESKY MIG C00134, FOTOBUŇKY CG80422-33 NEBO KRYTU PISTOLE CG80283-25 VŽDY ODPOJTE STROJ ZE ZÁSUVKY 230 V! – VYSOKOTLAKOU HADICI HYDRAULICKÉHO LISU CG02086-52 NIKDY NEPOVOLUJTE POD TLAKEM — NEJPRVE ZCELA OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PUMPY!

PŘED MONTÁŽÍ KARBURÁTORŮ (CK00250-18, CT05002-81), TLUMIČE VÝFUKU CK00250-142 NEBO SVÍČKY SEKAČKY CG83053-7 NECHTE SPALOVACÍ MOTOR VYCHLADNOUT! – Při výměně ocelového krytu ložiska vibrační desky CG80203-54 noste ochranné rukavice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Díl GEKO CG80283-25 je zadní plastový ochranný kryt sání horkovzdušné pistole 2 000 W / 230 V G80283 (v titulku překlep jednotky „2000V“ místo 2 000 W!).

⚠ Sací a tepovací hadice 1,5 m GEKO CG81087-3 i dvoufunkční podlahová hubice CG81087-2 jsou určeny pro prací vysavače a tepovače GEKO G81087A a G81087B.

⚠ Při montáži karburátorů elektrocentrál CK00250-18 a CT05002-81 vždy použijte neporušená přírubová těsnění a zajistěte benzínovou hadičku pružnou sponkou proti úniku paliva na horký válec!

⚠ Elektromagnetický spínač s podpěťovou cívkou CG81256-F brání samovolnému rozběhu kotouče stolní řezačky 1 020 mm po výpadku a obnovení proudu — nikdy jej nenahrazujte obyčejným vypínačem!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U vysokotlaké hadice lisu CG02086-52 zkontrolujte před natlakováním čistotu závitů a měděných/pryžových těsnicích kroužků na obou koncovkách.
2. U fotobuňky 65kW naftového topidla CG80422-33 ověřte čistotu snímacího okénka (nesmí být začouzené sazemi) a správné zacvaknutí do držáku komory.
3. U zapalovací svíčky 51cm sekačky CG83053-7 zkontrolujte spárovou měrkou vzdálenost elektrod (0,7–0,8 mm).
4. U tepovací hadice 1,5 m CG81087-3 zkontrolujte O-kroužek na rychlospojce tlakové hadičky čisticího roztoku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Karburátory elektrocentrál CK00250-18 / CT05002-81, tlumič CK00250-142 a svíčka sekačky CG83053-7: Nasaďte karburátor na štefty s izolační podložkou a připojte táhlo regulátoru otáček; tlumič výfuku dotáhněte s těsněním na hlavu válce; svíčku našroubujte nejprve rukou a poté dotáhněte klíčem.
2. Tepovače G81087A / G81087B (hadice 1,5 m CG81087-3 a hubice CG81087-2): Bajonetem zajistěte 1,5m hadici v nádrži vysavače a nacvakněte hadičku nástřiku; dvoufunkční podlahovou hubici CG81087-2 nasuňte na trubku pro koberce i tvrdé podlahy.
3. Hydraulická hadice lisu CG02086-52 a kryt ložiska vibrační desky CG80203-54: Našroubujte hadici mezi ruční/nožní pumpu a válec lisu G02086 a odvzdušněte; 6otvorové ocelové víko CG80203-54 dotáhněte křížem na skříň vibrátoru G80203.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Spínač řezačky CG81256-F, deska MIG C00134, panel MIG CG80100-25 a fotobuňka CG80422-33: Zapojte fastony/konektory při odpojeném přívodu 230 V a ověřte správnou funkci všech ovládacích a bezpečnostních prvků.
5. Zadní kryt horkovzdušné pistole CG80283-25 a kryt spínače CG80686-89: Osaďte plastové kryty bez přiskřípnutí vnitřních vodičů.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Odkalování plovákové komory karburátorů CK00250-18 a CT05002-81	Před zimní odstávkou elektrocentrály uzavřete kohout a spodním šroubkem vypusťte zbytek benzínu proti zalepení trysek bio-složkou.
Čištění čočky fotobuňky plamene CG80422-33 a proplach hadice CG81087-3	Okénko fotobuňky topidla 65 kW otírejte suchým hadříkem; po tepování propláchněte hadici 1,5 m čistou vodou.
Vizuální kontrola tlakové hadice lisu CG02086-52	Chraňte hadici s pružinovým ovinem před ostrým zlomením a skřípnutím pod břemenem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Naftové topidlo 65 kW G80422 zapálí plamen, ale po 5 sekundách zhasne do poruchy	Vadná nebo sazemi znečištěná fotobuňka CG80422-33 nevidí plamen	Očistěte okénko fotobuňky, případně vadné čidlo CG80422-33 vyměňte.
Motor elektrocentrály kolísá v otáčkách („houpe“) a střílí do výfuku	Ucpaná volnoběžná tryska starého karburátoru usazeninami z benzínu	Namontujte nový originální karburátor CK00250-18 / CT05002-81 a tankujte čerstvý benzín.
Spínač řezačky dlaždic CG81256-F nedrží po stisku zeleného tlačítka I sepnutý	Chybí síťové napětí 230 V pro přídržnou podpěťovou cívku spínače	Zkontrolujte zásuvku, proudový chránič a přívodní kabel řezačky 1 020 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Zapalovací svíčka čtyřtaktního motoru (#7) pro benzínovou sekačku 51 cm G83053 – GEKO CG83053-7**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83053-7_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zapalovací svíčka sekačky 51 cm G83053 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.