Náhradní žací nože zahradních sekaček

Náhradní ocelový žací nůž pro benzínovou sekačku GEKO G83059 (CG83059-13)

Model: GE1222_CG83059-13_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální tvarovaný a vyvážený žací nůž z kalené oceli GEKO CG83059-13 se sběrnými aerodynamickými křidélky určený pro benzínovou sekačku GEKO G83059.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG83059-13_SK (katalogové označení GEKO: CG83059-13)
EAN kód	5901477157844
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Ocelový rotační žací a sběrací nůž se středovým a bočními otvory

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG83059-13_SK (katalogové označení GEKO: CG83059-13)
EAN kód	5901477157844
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ dílu	Ocelový rotační žací a sběrací nůž se středovým a bočními otvory
Kompatibilní model	Benzínová trávníková sekačka GEKO G83059
Hmotnost	cca 0,40–0,64 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG83059-13)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Žací nůž benzínové sekačky G83059
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ dílu** – Ocelový rotační žací a sběrací nůž se středovým a bočními otvory
- **2. Kompatibilní model** – Benzínová trávníková sekačka GEKO G83059
- **3. Hmotnost** – cca 0,40–0,64 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG83059-13)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG83059-13
- **9. Sortiment GEKO** – Momentové klíče, obkladačské řezačky, vrtáky SDS-Max a pneuservis
- **10. Žací nůž benzínové sekačky G83059** – Balení (5901477157844)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED VÝMĚNOU ELEKTROMOTORU 1 200 W SEKAČKY CG83028A NEBO ŽACÍHO NOŽE CG83059-13 VŽDY ODPOJTE NAPÁJENÍ 230 V / FAJKU SVÍČKY A POUŽÍVEJTE SILNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE! – PŘI VRTÁNÍ TĚŽKÝMI VRTÁKY SDS-MAX 20 A 30 × 600 MM (G42060, G43060) A DLOUHÝMI VRTÁKY SDS-PLUS 800–1 000 MM VŽDY DRŽTE KLADIVO OBĚMA RUKAMA S FUNKČNÍ KLUZNOU SPOJKOU!

PŘI ŘEZÁNÍ A LÁMÁNÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY ŘEZAČKOU 1 200 MM GEKO PROFI G30117 NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE A RUKAVICE PROTI OSTRÝM STŘEPŮM GRESU! – Montáž elektromotoru 230 V CG83028A do sekačky G83026 smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TŘÍNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ROZPORNÝCH ÚDAJŮ E-SHOPU: 1) Profesionální řezačka obkladů a dlažby GEKO Profi G30117 (17 kg) má MAXIMÁLNÍ DÉLKU ŘEZU 1 200 mm (v parametrech e-shopu rozporně „Dĺžka: 850 mm, Nosnosť: 1 000 kg“; rozměr řezného kolečka je 22 × 6 × 6 mm)! 2) Vrtáky SDS-Max G42060 (20 × 600 mm) a G43060 (30 × 600 mm) se upínají VÝHRADNĚ do těžkých kladiv se sklíčidlem SDS-Max (průměr stopky 18 mm) — bez adaptéru nepasují do menšího sklíčidla SDS-Plus (10 mm)! 3) Vrtáky SDS-Plus G61080 (10 × 800 mm) a G61210 (12 × 1 000 mm) vždy rozbíhejte až po zasunutí do předvrtaného kratšího otvoru!

⚠ Po namontování náhradního žacího nože GEKO CG83059-13 na benzínovou sekačku G83059 zkontrolujte usazení nože na střižné výstupky unášeče a dotáhněte středový šroub předepsaným momentem cca 45–55 Nm.

⚠ Elektrickou sekačku G83026 osazenou náhradním motorem 1 200 W GEKO CG83028A provozujte výhradně přes proudový chránič RCD 30 mA.

⚠ Kožený 11kapsový montážní opasek KELTIN K00199 neosazujte nechráněnými odhalenými čepelemi nožů či dlát špičkou dolů bez pouzdra.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Před řezáním velkoformátových dlaždic řezačkou 1 200 mm G30117 ustavte základnu na zcela rovný pevný podklad, vyklopte boční podpěrná ramena a očistěte vodicí lištu i 22mm karbidové kolečko.
2. Před upnutím vrtáků SDS-Max (G42060, G43060) a SDS-Plus (G61080, G61210) očistěte drážky stopky a naneste mazací tuk na stopky.
3. U nástěnného držáku zahradní hadice GEKO G73225 použijte hmoždinky odpovídající hmotnosti hadice naplněné vodou.
4. U malířské stírací mřížky 250 × 300 mm GEKO G66362 ověřte stabilní zaháknutí háčků za okraj malířského vědra.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Přímé i diagonální řezání velkoformátových keramických a gresových dlaždic až do délky 1 200 mm a tloušťky 4–16 mm ložiskovou řezačkou GEKO Profi G30117 (kolečko 22 × 6 × 6 mm, boční podpěry).
2. Těžké stavební vrtání prostupů pro kotvy a potrubí do železobetonu vrtáky SDS-Max 20 × 600 mm (G42060) a 30 × 600 mm (G43060) a hluboké prostupy zdivem vrtáky SDS-Plus 10 × 800 mm (G61080) a 12 × 1 000 mm (G61210).
3. Přehledné nošení šroubováků, kleští, svinovacího metru, kladiva a spojovacího materiálu v koženém 11kapsovém tesařském a montážním opasku KELTIN K00199.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rovnoměrné stírání přebytečné barvy z fasádních válečků velkou plastovou mřížkou 250 × 300 mm GEKO G66362 a uložení hadice na nástěnný věšák GEKO G73225.
5. Oprava zahradních sekaček GEKO: Výměna elektromotoru 1 200 W (3 100 ot./min) CG83028A u elektrické sekačky G83026 SHARP (32 cm) a vyváženého ocelového nože CG83059-13 u benzínové sekačky G83059.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění vodicí kolejnice řezačky 1 200 mm G30117	Vodicí profil řezačky otírejte suchým hadříkem od keramického prachu (nepoužívejte hustou vazelínu, na kterou se lepí brusný prach) a sledujte ostrost kolečka 22 × 6 × 6 mm.
Vyvažování nože sekačky CG83059-13	Při každém přebroušení zkontrolujte statickou vyváženost nože na trnu — nevyvážený nůž ničí ložiska klikového hřídele.
Ošetření štípenkové kůže opasku K00199	Kožený montážní pás chraňte před promáčením a občas ošetřete přípravkem na kůži.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Dlaždice na řezačce 1 200 mm G30117 praská křivě mimo rýhu	Přerušované rýhování s příliš velkým tlakem nebo tupé kolečko 22 mm	Proveďte JEDEN plynulý souvislý tah kolečkem po celé délce 120 cm se středním přítlakem a odlomte patkou u okraje dlaždice.
Dlouhý vrták SDS-Plus 10 × 800 / 12 × 1 000 mm uvízne ve zdi	Vlhké cihelné zdivo ucpalo šroubovici bez vyplachování	Často vytahujte vrták za rotace ven z otvoru k vynesení drtě.
Sekačka po výměně nože CG83059-13 trhá trávu místo sečení	Nůž byl namontován vzhůru nohama (tlačným křidélkem dolů)	Otočte nůž tak, aby zvedací aerodynamická křidélka směřovala nahoru ke skeletu sekačky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní ocelový žací nůž pro benzínovou sekačku GEKO G83059 (CG83059-13)**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG83059-13_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Žací nůž benzínové sekačky G83059 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.