Originální náhradní díly GEKO – Benzínové kultivátory a půdní frézy 139 cm³ (G84000 / G84001)

Kompletní těleso vzduchového filtru s vložkou pro benzínový kultivátor 139 cm³ G84000 / G84001 – GEKO CG84000F

Model: GE1222_CG84000F_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální kompletní sestava vzduchového filtru v uzavřeném plastovém pouzdře se západkovým víkem a filtrační vložkou GEKO CG84000F určená pro čtyřtaktní vzduchem chlazený motor 139 cm³ benzínových půdních fréz / kultivátorů GEKO G84000 a G84001.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG84000F_SK (katalogové označení GEKO: CG84000F)
EAN kód	5901477117725
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínové kultivátory / rotavátory se 4T motorem 139 cm³ GEKO G84000 a GEKO G84001

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG84000F_SK (katalogové označení GEKO: CG84000F)
EAN kód	5901477117725
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Určení a kompatibilita	Benzínové kultivátory / rotavátory se 4T motorem 139 cm³ GEKO G84000 a GEKO G84001
Složení sestavy	Kompletní filtrační komora se sacím hrdlem, horním odnímatelným krytem a filtrační vložkou
Hmotnost a ochrana motoru	0,20 kg — chrání karburátor a válec před abrazivním prachem při kypření suché zeminy
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (CG84000F)
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,20 kg
Obsah balení	Originální balení – Kompletní vzduchový filtr G84000/G84001
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Benzínové kultivátory / rotavátory se 4T motorem 139 cm³ GEKO G84000 a GEKO G84001
- **2. Složení sestavy** – Kompletní filtrační komora se sacím hrdlem, horním odnímatelným krytem a filtrační vložkou
- **3. Hmotnost a ochrana motoru** – 0,20 kg — chrání karburátor a válec před abrazivním prachem při kypření suché zeminy
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (CG84000F)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení CG84000F
- **9. Sortiment GEKO** – Elektrické a ruční nářadí, stavební kování i originální náhradní díly
- **10. Kompletní vzduchový filtr G84000/G84001** – Balení (5901477117725)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

KARDANOVOU HŘÍDEL TRAKTORU S VNITŘNÍ TRUBKOU C00312 PROVOZUJTE VÝHRADNĚ S NASAZENÝM OCHRANNÝM PLASTOVÝM KRYTEM A ZAJIŠTĚNÝMI ŘETÍZKY! – PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO ŽACÍHO PROSTORU SEKAČKY (UNÁŠEČ CG83054-13, ŠASI CG83059-4) NEBO VYŽÍNAČE (NŮŽ CG80668G) VŽDY VYPNĚTE POHON A ODPOJTE SVÍČKU / AKUMULÁTOR!

PŘI KŘOVINOŘEZU / VYŽÍNAČI S KOVOVÝM NOŽEM CG80668G VŽDY POUŽÍVEJTE OBLIČEJOVÝ ŠTÍT, PEVNOU OBUV A OCHRANNÝ KRYT SEČENÍ! – Při montáži nožů a plechového šasi noste silné ochranné rukavice!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Profilovaná vnitřní ocelová trubka C00312 je teleskopickým dílem kloubového vývodového hřídele traktoru PTO (polské „wałek przekaźnika mocy“ na e-shopu strojově přeloženo jako „hřídel relé výkonu“!) — při práci musí mít vždy dostatečné vzájemné překrytí s vnější trubkou (min. 1/3 délky)!
⚠ Kovový dvouzubý žací nůž CG80668G na akumulátorovém vyžínači G80668 nikdy nepoužívejte v těsné blízkosti obrubníků, plotového pletiva a kamenů — hrozí zpětný vrh nebo odmrštění úlomku!
⚠ Po montáži unášeče žacího nože CG83054-13 na klikovou hřídel sekačky G83054 vždy vložte nepoškozený střižný klínek a dotáhněte středový pevnostní šroub předepsaným momentem.
⚠ Při přestrojování motoru a náprav na nové ocelové žací šasi CG83059-4 sekačky G83059 nakláněte spalovací motor vždy svíčkou vzhůru nebo nejprve vypusťte benzín a olej.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U vnitřní profilované trubky kardanu C00312 zkontrolujte čistotu profilu, namazání teleskopického zasouvání tukem a přítomnost ochranného plastového krytu PTO.
2. U kompletního boxu vzduchového filtru rotavátoru CG84000F (pro motory 139 cm³ G84000 / G84001) zkontrolujte těsnění mezi filtrem a přírubou karburátoru.
3. U tlumicího pouzdra / silentbloku frézovací hřídele štěpkovače CG81078-59 a startéru pily 4500 CG82001A ověřte rozměrovou shodu a dotažení všech spojů.
4. U podlahové hubice vysavače CG81096G a vakuové spojky brusky 190 mm CG80267-59 zkontrolujte těsné nasazení na sací trubici bez přisávání falešného vzduchu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Vnitřní trubka kardanu PTO C00312: Zkraťte v případě potřeby obě trubky kardanu stejně včetně krytu, srazte otřepy pilníkem, namažte vnitřní profil tukem EP2 a zasuňte do vnější trubky hřídele rotavátoru / mulčovače.
2. Vzduchový filtr rotavátoru CG84000F a startér pily 4500 CG82001A: Přišroubujte kompletní těleso filtru CG84000F na sání karburátoru motoru G84000 / G84001; startér CG82001A usaďte čtyřmi šrouby na levou skříň benzínové pily Standard 4500 18".
3. Kovový nůž vyžínače CG80668G, unášeč CG83054-13 a šasi sekačky CG83059-4: Nůž CG80668G vycentrujte na přírubě vyžínače G80668; unášeč CG83054-13 nasaďte přes klínek na klikovou hřídel sekačky G83054; do nového lakovaného žacího šasi CG83059-4 přemontujte motor, kola, výhoz i madlo sekačky G83059.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Silentblok štěpkovače CG81078-59: Vlisujte pouzdro #59 do uložení hřídele válcového tichého štěpkovače větví G81078 pro vymezení vůle a tlumení rázů.
5. Kartáčová hubice vysavače CG81096G a vakuová spojka brusky CG80267-59: Nasaďte širokou štěrbinovou hubici s kartáčem na trubku průmyslového vysavače; spojkou CG80267-59 propojte odsávací hrdlo brusky na sádrokarton 190 mm G80267 s hadicí.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelné mazání teleskopu kardanu C00312 a čištění filtru CG84000F	Každých 8 motohodin promažte zasouvací trubku kardanu C00312; v prašném záhonu čistěte vložku vzduchového filtru CG84000F po každém kypření.
Čištění spodku nového žacího šasi CG83059-4 a kontrola nože CG80668G	Po každém sečení oškrábejte přilepenou trávu z vnitřku šasi CG83059-4, aby vlhká hmota nezpůsobovala korozi laku; ohnutý či naprasklý kovový nůž CG80668G ihned vyřaďte.
Čištění štětin hubice vysavače CG81096G	Ze štětinové lišty podlahové hubice pravidelně odstraňujte namotané vlasy, drátky a stavební vlákna.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kardan traktoru s trubkou C00312 přenáší silné vibrace do frézy	Špatně orientované kříže kardanových kloubů nebo suchá zadřená teleskopická trubka	Sesazujte trubky vždy tak, aby vidlice vnitřních kloubů ležely v jedné rovině, a teleskop vydatně namažte.
Sekačka G83054 po nárazu nože do pařezu silně vibruje	Střižený pojistný výstupek unášeče nože nebo ohnutá kliková hřídel	Zkontrolujte přímost hřídele úchylkoměrem a vyměňte deformovaný unášeč za nový díl CG83054-13.
Rotavátor G84000 ztrácí výkon a černě kouří z výfuku	Zcela ucpaný vzduchový filtr jemným hlinitým prachem	Vyčistěte vložku nebo nasaďte nový kompletní vzduchový filtr CG84000F.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Kompletní těleso vzduchového filtru s vložkou pro benzínový kultivátor 139 cm³ G84000 / G84001 – GEKO CG84000F**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG84000F_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Kompletní vzduchový filtr G84000/G84001 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.