Zabezpečení objektů a dílny GEKO – Sady visacích zámků na 1 klíč (G01306)

Sada niklovaných visacích zámků 50 mm na společný klíč (3 ks) GEKO G01306

Model: GE1222_G01306_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Praktická sada 3 kusů antikorozních niklovaných ocelových visacích zámků GEKO G01306 o šířce těla 50 mm se systémem společného klíče – jakýkoliv klíč ze sady odemkne všechny tři zámky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G01306_SK (katalogové označení GEKO: G01306)
EAN kód	5901477174087
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a počet	Šířka těla zámku 50 mm, balení obsahuje 3 zámky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G01306_SK (katalogové označení GEKO: G01306)
EAN kód	5901477174087
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a počet	Šířka těla zámku 50 mm, balení obsahuje 3 zámky
Systém 1 klíče	Všechny 3 zámky v sadě lze odemykat jedním společným klíčem
Materiál	Ocelové tělo s niklovanou antikorozní povrchovou úpravou
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G01306)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	Dle provedení
Obsah balení	Originální balení – Sada visacích zámků 50mm 3ks G01306
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velikost a počet** – Šířka těla zámku 50 mm, balení obsahuje 3 zámky
- **2. Systém 1 klíče** – Všechny 3 zámky v sadě lze odemykat jedním společným klíčem
- **3. Materiál** – Ocelové tělo s niklovanou antikorozní povrchovou úpravou
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G01306)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G01306
- **9. Sortiment GEKO** – Dílenské vybavení, brusivo, měřicí technika a ochranné pomůcky
- **10. Sada visacích zámků 50mm 3ks G01306** – Balení (5901477174087)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘED PRANÍM PLETENÝCH ZIMNÍCH ČEPIC S LED OSVĚTLENÍM (GEKO G90408 / G90409 / G90410 / G90411) VŽDY VYJMĚTE PLASTOVÝ LED MODUL S AKUMULÁTOREM Z GUMOVÉ OBJÍMKY! – PONOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO USB MODULU S LI-POL BATERIÍ DO VODY ZPŮSOBÍ ZKRAT A ZNIČENÍ SVÍTILNY!

PŘI NAPÍNÁNÍ TĚŽKÝCH NEPROMOKAVÝCH PLACHET 200 G/M² (10 × 10 M G70762 / 8 × 12 M G70754, HMOTNOST AŽ 20 KG) PRACUJTE VE DVOU OSOBÁCH A NEVSTUPUJTE NA ZAKRYTÉ STŘECHY ZA VĚTRU! – Nedívejte se zpříma do rozsvícených SMD diod LED čepice z blízka!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA PROHOZENÝCH BAREV V PARAMETRECH E-SHOPU: U čepice GEKO G90411 (šedý melír dle názvu i fotografie) je v tabulce parametrů omylem uvedeno „Farba: Kamufláž / maskáčová“, zatímco u maskáčové čepice GEKO G90410 (zelená kamufláž dle názvu i fotografie) je v tabulce parametrů prohozeno „Farba: Sivá“!

⚠ Vyjímatelný USB LED modul zimních čepic (3,7 V Li-Pol 300 mAh, 4× SMD LED, 150 lm) nabíjejte výhradně ze standardního 5V USB-A portu (PC, nabíječka telefonu, powerbanka) po sejmutí ochranné krytky USB konektoru — nikdy nenabíjejte vlhký modul!

⚠ Extra silné krycí plachty 200 g/m² (G70762 10 × 10 m a G70754 8 × 12 m) ukotvěte pružným gumolankem rovnoměrně za všechna hliníková obvodová oka po 1 m, aby poryvy větru nevytrhly osamocené rohy.

⚠ Cyklistickou brašnu KELTIN K02321 (300 ml) připevněte suchými zipy k horní rámové a hlavové trubce tak, aby neomezovala plný rejd řídítek ani chod lanek brzd.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Před prvním zimním použitím čepic G90408–G90411 vyjměte LED modul z čelního lemu, sejměte krytku USB konektoru a plně nabijte akumulátor (cca 2–3 hodiny).
2. U sady 3 niklovaných visacích zámků 50 mm GEKO G01306 (systém společného klíče) vyzkoušejte hladké odemknutí všech tří třmenů jedním klíčem.
3. Před rozprostřením plachet G70762 / G70754 obalte ostré kovové rohy zakrývaného lešení či strojů textilií nebo kartonem.
4. U cyklistické brašny K02321 zkontrolujte dovření zipu a pevné obepnutí pásků se suchým zipem kolem rámu kola.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Osvětlení s volnýma rukama čepicemi G90408 (oranžová reflexní), G90409 (žlutá reflexní), G90410 (kamufláž) a G90411 (šedý melír): Opakovaným stiskem středového tlačítka na čelním LED modulu přepínejte 3 úrovně jasu (100 % / 50 % / 25 % / vypnuto).
2. Dobíjení a praní LED čepic: Vytlačte kulatý či čtvercový LED modul z pružného lůžka čepice; čepici perte šetrně na 30 °C a modul zasuňte přímo do 5V USB zásuvky.
3. Uzamykání více objektů jedním klíčem sadou GEKO G01306 (3× zámek 50 mm): Zajistěte vrata garáže, sklad i box na nářadí bez nošení těžkého svazku různých klíčů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Uložení telefonu a klíčů na kole do voděodolné brašny KELTIN K02321 (300 ml): Upněte brašnu do předního trojúhelníku rámu u představce pro rychlý přístup za zastavení.
5. Zakrytí dřeva, techniky a krovů plachtami 200 g/m² G70762 (100 m²) a G70754 (96 m²): Vytvořte spád pro odtok dešťové vody a tajícího sněhu, aby nevznikaly vodní kapsy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Péče o Li-Pol akumulátor LED čepic mimo sezónu	Před jarním uložením čepice dobijte LED modul na cca 60–80 % a jednou za 4 měsíce jej krátce dobijte, aby se článek 300 mAh hluboce nevybil.
Mazání vložek visacích zámků 50 mm G01306	Dvakrát ročně (zejména před mrazy) prostříkněte cylindrickou vložku a čepy třmenu teflonovým či grafitovým mazivem pro zámky.
Sušení plachet 200 g/m² před složením	Plachtu očistěte vlažnou vodou a skládejte vždy dokonale suchou na ochranu proti plísním.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
LED modul čepice po zasunutí do USB nesignalizuje nabíjení	Modul je zasunut do USB-A konektoru obráceně o 180°	Vyjměte modul z USB portu, otočte jej o 180° kontakty proti pinům zásuvky a znovu zasuňte.
Visací zámek G01306 jde v zimě ztuha odemknout	Zkondenzovaná vlhkost zamrzla ve stavítkách vložky	Aplikujte rozmrazovač zámků a následně vložku nakonzervujte mazivem bez obsahu pryskyřic.
Kovové oko plachty se uvolňuje při vichřici	Plachta nebyla vypnuta rovnoměrně a volně plápolala	Dopněte všechna sousední oka pružným gumolankem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Sada niklovaných visacích zámků 50 mm na společný klíč (3 ks) GEKO G01306**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01306_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Sada visacích zámků 50mm 3ks G01306 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.