Čalounické sponkovačky a spony

Pozinkované čalounické a montážní spony typ A (53) 0,7 × 11,3 × 14 mm – balení 1 000 ks GEKO G01329

Model: GE1222_G01329_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pozinkované čalounické a montážní spony typ A (53) 0,7 × 11,3 × 14 mm – balení 1 000 ks GEKO G01329 představuje spolehlivý produkt značky GEKO (katalogové označení G01329) určený pro řemeslnou dílnu, autoservis, stavbu i údržbu. Technické upřesnění k této položce: krabička obsahuje plných 1 000 ks spon délky 14 mm (v původním titulku oříznuto na 100). Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každým použitím zkontrolujte bezvadný technický stav výrobku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G01329_SK (katalogové označení GEKO: G01329)
EAN kód	5901477146053
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ a průřez spony	Typ A (typ 53), tloušťka drátu 0,7 mm × šířka hřbetu 11,3 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G01329_SK (katalogové označení GEKO: G01329)
EAN kód	5901477146053
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Typ a průřez spony	Typ A (typ 53), tloušťka drátu 0,7 mm × šířka hřbetu 11,3 mm
Délka nožiček	14 mm pro hlubší ukotvení v dřevěném podkladu
Počet kusů v krabičce	1 000 ks z pozinkované oceli
Kontrola před použitím	Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
Provedení	Originální dílenské, autoservisní a montážní provedení GEKO (G01329)
Určení	Profesionální i hobby autoservisní, pneumatický a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,10 kg
Obsah balení	Originální balení – Čalounické spony typ A 14 mm (1 000 ks)
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Typ a průřez spony** – Typ A (typ 53), tloušťka drátu 0,7 mm × šířka hřbetu 11,3 mm
- **2. Délka nožiček** – 14 mm pro hlubší ukotvení v dřevěném podkladu
- **3. Počet kusů v krabičce** – 1 000 ks z pozinkované oceli
- **4. Kontrola před použitím** – Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
- **5. Provedení** – Originální dílenské, autoservisní a montážní provedení GEKO (G01329)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro náročné provozní a servisní zatížení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým normám
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G01329
- **9. Sortiment GEKO** – Pneumatické sady, stahováky vstřikovačů, gola sady a vozíky
- **10. Čalounické spony typ A 14 mm (1 000 ks)** – Balení (5901477146053)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

KRITICKÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO BRZDOVÉ POTRUBÍ (KELTIN K00180), PNEUMATICKOU SADU 33 KS GEKO G00583 (AŽ 25 000 MIN⁻¹) A MOKRÉ HYDROPÍSKOVÁNÍ 160 BAR G73111! KAŽDÝ NOVĚ VYTVOŘENÝ PERTL BRZDOVÉ TRUBKY MUSÍ BÝT PŘED JÍZDOU PODROBEN TLAKOVÉ ZKOUŠCE TĚSNOSTI BRZDOVÉ SOUSTAVY! PŘI PRÁCI S PNEUMATICKÝM NÁŘADÍM A HYDROPÍSKOVÁNÍM VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE / ŠTÍT EN 166 A CHRÁNIČE SLUCHU! – Na rázový utahovák 1/2" (312 Nm) ze sady G00583 nasazujte výhradně černěné rázové hlavice CrV/CrMo — nikdy ne chromované ruční hlavice ze 108dílné sady TVARDY T00102!

OCHRANA PRSTŮ U SKLÁDACÍ PILKY 180 MM G33108 A SPONKOVAČEK G01325–G01329! – Před sklopením čepele pilky G33108 uvolněte pojistku a držte prsty mimo dráhu zubů do rukojeti!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ SEDMÍNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) Sada GEKO G02817 (150 ks) NENÍ „sada elektrických kabelových průchodek z plastu a kovu o rozměru 6/20 mm“, nýbrž SADA POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH ZÁVLAČEK (DIN 94) v 6 velikostech v organizéru pro zajištění čepů a korunkových matic (špatný strojový překlad polského „zawleczki przetyczki“; čísla 6-20 značí karton)! 2) Profesionální gola sada TVARDY T00102 obsahuje plných 108 DÍLŮ 1/4" a 1/2" (v titulku zkomoleno na „klíče 8 ks“ a značku Geko)! 3) Pertlovací sada na brzdové trubky K00180 patří pod značku KELTIN! 4) Krabičky spon typu A (typ 53, 0,7 × 11,3 mm) délky 6 mm (G01325), 10 mm (G01327) a 14 mm (G01329) obsahují po 1 000 KUSECH pozinkovaných spon (v titulcích ořízнuto na „100“ / „1 00“ a u G01327 chybně uvedena nerezová ocel)! 5) Sada 33 ks G00583 je kompletní kufr 4 pneumatických strojů a příslušenství (nikoliv jen „pneumatická hadice“)! 6) Sítko G73144 je nerezový zhušťovací filtr pěny uvnitř mosazného těla pěnovače (1 ks)! 7) Spojky CG80268-92 a CG80268-64 slouží k odsávání prachu u 225mm brusky G80268 (nikoliv „vakuová trubice chladicího systému“)!

⚠ Do pneumatického nářadí ze sady G00583 (pracovní tlak max. 6,3 bar) aplikujte před každým použitím 3–5 kapek pneumatického oleje do vzduchové vsuvky nebo používejte mlhový přimazávač.

⚠ Pro mokré hydropískování nástavcem G73111 (Kärcher K2–K7, max. 160 bar) používejte výhradně suchý prosátý křemičitý písek nebo abrazivo zrnitosti 0,2–0,8 mm, aby sací jehla plynule přisávala.

⚠ Každou rozebranou ocelovou závlačku ze sady G02817 na čepech řízení či nábojích kol vždy nahraďte novou nepoužitou závlačkou a obě nožičky řádně vyhněte.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před připojením hadice 6 bar k nářadí G00583 zkontrolujte zajištění brusného tělíska v kleštině přímé brusky a pojistné pružiny sekáče v pneumatickém kladivu.
2. Před pertlováním trubky sadou KELTIN K00180 seřízněte konec trubky přesně kolmo řezákem a srazte vnitřní i vnější otřep.
3. Zkontrolujte suchost nádoby s pískem pro hydropískovací sadu G73111 (sací sonda nesmí přijít do styku s vodou!).
4. Ověřte zacvaknutí pojistky otevřené čepele skládací pilky 180 mm G33108 před zahájením řezu větví.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Připojte vybraný stroj ze 33dílné sady G00583 na upravený vzduch 6 bar: rázový utahovák 1/2" (312 Nm) s kovanými hlavicemi 10–27 mm na kola, vzduchovou ráčnu 1/2" (60 Nm) do motorového prostoru, přímou brusku na odjehlení svárů a sekací kladivo na plechy či nýty.
2. Upněte měděnou či tenkostěnnou brzdovou trubku (průměr 4,8 až 16 mm) do svěráku sady KELTIN K00180 s předepsaným přesahem a přítlačným třmenem s příslušným adaptérem vyformujte jednoduchý nebo dvojitý pertl (typ E / F / ISO).
3. Nasaďte hydropískovací kopí G73111 do bajonetu pistole Kärcher K2–K7, zapíchněte sací trubici do suchého křemičitého písku a vodním paprskem s abrazivem bezprašně odstraňujte rez a staré barvy z oceli či grafiti z kamene.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rozsáhlou 108dílnou sadou TVARDY T00102 (1/4" + 1/2" včetně E-Torx a zástrčných bitů) provádějte kompletní servis vozidel; čepy zajistěte závlačkou G02817.
5. Sponami typu A 0,7 × 11,3 mm kotvěte tenké látky (6 mm G01325), čalounění a parozábrany (10 mm G01327) nebo silnější podklady a lišty (14 mm G01329); ucpané sítko pěnovače nahraďte nerezovou vložkou G73144.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Konzervace pneumatické sady G00583 a kovových dílů CrV	Po práci kápněte do sání pneumatických strojů G00583 pneumatický olej a krátce je protočte, aby zkondenzovaná vlhkost nezpůsobila korozi lamel motoru.
Proplach pěnovače se sítkem G73144 a hydropískovačky G73111	Po každém pěnování prožeňte pěnovačem čistou vodu, aby chemie nezaschla v nerezovém sítku G73144; po pískování vysušte sací hadici G73111.
Mazání vřetene pertlovačky KELTIN K00180	Závit a tlačný kužel třmenu K00180 lehce mažte tukem pro hladké formování pertlu bez zadírání.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hydropískovací sada G73111 nenasává písek z vědra	Zvlhlý písek v sací trubici nebo ucpaná boční přisávací dírka vzduchu na sondě	Použijte naprosto suchý křemičitý písek a vyčistěte vzduchový otvor sací jehly.
Pertl na brzdové trubce ze sady K00180 je nesouměrný (šikmý)	Trubka byla šikmo uříznuta pilkou nebo proklouzla v čelistech matrice	Řežte trubku výhradně kolečkovým řezákem trubek a pevně dotáhněte obě křídlové matice matrice.
Pěnovací nástavec dělá jen řídkou vodnatou pěnu	Zanesené staré zhušťovací sítko zaschlým aktivním šamponem	Vyměňte zanesenou vložku za nové nerezové sítko G73144.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Pozinkované čalounické a montážní spony typ A (53) 0,7 × 11,3 × 14 mm – balení 1 000 ks GEKO G01329**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01329_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Čalounické spony typ A 14 mm (1 000 ks) • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.