Kleště a segrovky

Kované čelní štípací a vázací kleště 200 mm (8") s plastovým potahem (NEJSOU VDE!) GEKO G01692

Model: GE1222_G01692_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kované čelní štípací a vázací kleště 200 mm (8") s plastovým potahem (NEJSOU VDE!) GEKO G01692 představuje spolehlivý autoservisní, hydraulický a instalatérský přípravek značky GEKO (katalogové označení G01692). Technické upřesnění k této položce: 200mm čelní štípací kleště s plastovým potahem (opravujeme tvrzení e-shopu o práci na el. obvodech — NEJSOU VDE!). Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každým použitím zkontrolujte bezvadný technický stav vybavení.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G01692_SK (katalogové označení GEKO: G01692)
EAN kód	5901477105562
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka a typ	200 mm (8"), zesílené čelní štípací kleště s delší pákou pro armovací a tesařské práce

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G01692_SK (katalogové označení GEKO: G01692)
EAN kód	5901477105562
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka a typ	200 mm (8"), zesílené čelní štípací kleště s delší pákou pro armovací a tesařské práce
Kritické varování	Plastový návlek rukojetí NENÍ dielektrickou izolací VDE 1000 V — zákaz práce pod napětím!
Hmotnost	0,40 kg
Kontrola před použitím	Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
Provedení	Originální dílenské a autoservisní provedení GEKO (G01692)
Určení	Profesionální i hobby autoservisní, strojírenský a instalatérský sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Čelní štípací kleště 200 mm (8")
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Délka a typ** – 200 mm (8"), zesílené čelní štípací kleště s delší pákou pro armovací a tesařské práce
- **2. Kritické varování** – Plastový návlek rukojetí NENÍ dielektrickou izolací VDE 1000 V — zákaz práce pod napětím!
- **3. Hmotnost** – 0,40 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
- **5. Provedení** – Originální dílenské a autoservisní provedení GEKO (G01692)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro přesnou a bezpečnou dílenskou práci
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým normám
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G01692
- **9. Sortiment GEKO** – Hydraulické agregáty pro lisy, 3ramenné stahováky, kleště Seeger a hasáky Stillson
- **10. Čelní štípací kleště 200 mm (8")** – Balení (5901477105562)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM — KLEŠTĚ G01691, G01692 A G01602 NEMAJÍ CERTIFIKACI VDE 1000 V! – KRITICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Ačkoliv popis e-shopu u štípacích kleští G01691/G01692 a čelisťových kleští G01602 uváděl „izolovaná rukojeť / 1000 V", tyto kleště NEMAJÍ zkoušku ani certifikaci dle ČSN EN 60900 (VDE 1000 V)! Plastové návleky slouží výhradně pro jistý úchop — PŘÍSNÝ ZÁKAZ práce na částech pod elektrickým napětím!

POVINNÉ OCHRANNÉ BRÝLE EN 166 PŘI MONTÁŽI POJISTNÝCH KROUŽKŮ SEEGER (G01660–G01663)! – Pružinové pojistné kroužky (segrovky) mohou při smeknutí z hrotů kleští G01660–G01663 vystřelit velkou rychlostí přímo do oka — VŽDY noste ochranné brýle EN 166 a přidržujte kroužek volnou rukou v rukavici!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TŘÍNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA HALUCINACÍ E-SHOPU: 1) Instalatérská sada G01782 (stupňovitý klíč + ráčna 1/2") NESLOUŽÍ „pro údržbu řetězů a opravy motorových pil v rozsahu 10–40 mm“ (totální halucinace z kartonu 10-40!!), nýbrž k MONTÁŽI A DEMONTÁŽI TOPNÝCH RADIÁTOROVÝCH ŠROUBENÍ, KOHOUTŮ A PRODLOUŽENÍ (stupně 3/8", 1/2", 3/4", 1" aj.)! 2) Kleště na hadicové páskové spony G01654 představují 1 KS KLEŠTÍ (nikoliv „sadu obsahující 50 kusů spon“ z kartonu -50!). 3) Hasák Stillson 10" (250 mm, G01679) upíná trubky cca do 1,5" / Ø 35–42 mm (nikoliv „až 80 mm“, což odpovídá 24–36" hasáku!)!

⚠ Při práci s trubkovým klíčem Stillson 10" (G01679) vždy zabírejte ve směru do pohyblivé hákové čelisti tak, aby se zuby samosvorně zakously do trubky, a nikdy nenastavujte rukojeť další trubkou!

⚠ Pro daný průměr pojistného kroužku Seeger zvolte odpovídající velikost 4dílné sady kleští — 160 mm / 6" (G01660), 180 mm / 7" (G01661), 200 mm / 8" (G01662) nebo velkou 250 mm / 10" (G01663) — a neroztahujte kroužek víc, než je nutné k nasazení na hřídel.

⚠ Čelními štípacími kleštěmi („knipkami“ 180 mm G01691 a 200 mm G01692) neštípejte kalené pružinové dráty ani ocelová lanka.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U kleští Seeger (G01660–G01663) zkontrolujte, že kalibrované hroty nejsou ohnuté a přesně pasují do očeк vnitřní nebo vnější segrovky.
2. U kleští na spony G01654 zkontrolujte otočné miskové/křížové koncovky na špičkách čelistí.
3. U hasáku Stillson 10" G01679 zkontrolujte čistotu ozubení čelistí a neporušenost listové pružiny.
4. U sady G01782 ověřte hladké zasunutí dříku stupňovitého klíče do průchozí ráčny 1/2".

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Pojistné kroužky hřídelí a děr (sady 4 ks G01660 160 mm, G01661 180 mm, G01662 200 mm, G01663 250 mm): každá sada obsahuje přímé i zahnuté (90°) kleště pro VNITŘNÍ kroužky (stiskem se špičky svírají) i pro VNĚJŠÍ kroužky (stiskem se špičky rozvírají).
2. Servis pružinových hadicových spon chlazení (G01654): uchopte výstupky samosvorné páskové spony do otočných čelistí, stiskněte rukojeti pro uvolnění a posuňte sponu mimo hrdlo chladiče.
3. Topenářské a vodoinstalační práce: stupňovitý klíč s průchozí 1/2" ráčnou (G01782) zasuňte do vnitřních výstupků radiátorového šroubení (3/8"–1"); hasákem Stillson 10" (G01679) povolujte a dotahujte ocelové závitové trubky a fitinky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Tesařské, vázací a zámečnické práce: čelními štípacími kleštěmi 180 mm (G01691) a 200 mm (G01692) krouťte a stříhejte vázací drát či vytahujte hřebíky; polokulatými přímými kleštěmi 200 mm (G01602) tvarujte a přidržujte součástky (VŽDY BEZ NAPĚTÍ!).
5. Po uvolnění pružinové spony nebo segrovky uvolňujte stisk rukojetí plynule.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání čepů kleští a stavěcí matice Stillson	Klouby kleští G01654–G01692 i rýhovanou matici hasáku G01679 občas kápněte strojním olejem.
Čištění zubů hasáku G01679	Zanesené drážky ozubení čelistí vykartáčujte ocelovým kartáčem proti prokluzování na trubce.
Skladování 4dílných sad Seeger	Uchovávejte kleště v pouzdře, aby nedošlo k ulomení jemných válcových hrotů.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pojistný kroužek vyklouzává ze špiček kleští Seeger	Zaměněny kleště pro vnitřní a vnější kroužky nebo příliš malé hroty	Zvolte správný typ kleští ze 4dílné sady (svírací do díry / rozvírací na hřídel) a odpovídající délku 160–250 mm.
Hasák Stillson G01679 prokluzuje po hladké trubce	Zabírání na opačnou stranu (od hákové čelisti) nebo ucpané zuby	Otočte hasák o 180° tak, aby tah zavíral hákovou čelist proti trubce, a ponechte malou mezeru mezi hřbetem trubky a dnem háku.
Stupňovitý klíč G01782 nedosáhne na vnitřní nosy šroubení	Zvolena mělčí strana v průchozí ráčně	Posuňte stupňovitý trn v průchozím čtyřhranu 1/2" ráčny do optimální hloubky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Kované čelní štípací a vázací kleště 200 mm (8") s plastovým potahem (NEJSOU VDE!) GEKO G01692**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01692_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Čelní štípací kleště 200 mm (8") • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.