Ruční nářadí pro elektrikáře GEKO – Odizolovací a lisovací kleště

Multifunkční elektrikářské odizolovací, krimpovací a štípací kleště 9 v 1 CrV (225 mm / 9", 60 HRC) – GEKO G01778

Model: GE1222_G01778_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Profesionální kované multifunkční elektrikářské kleště 9 v 1 délky 225 mm (9") z chrom-vanadiové oceli CrV s indukčně kalenými břity (až 60 HRC) a dvousložkovými rukojeťmi GEKO G01778 spojující ploché úchopové čelisti, přesné odizolovače vodičů, nůžky na kabely, krimpovačku dutinek/konektorů, střihač šroubů a odhrotovač v jediném nástroji.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G01778_SK (katalogové označení GEKO: G01778)
EAN kód	5903418302214
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
9 funkcí v 1 nástroji	Úchop, odizolování vodičů, stříhání kabelů, krimpování konektorů, štípání drátu, zkracování šroubků, ohýbání oček a odhrotování

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G01778_SK (katalogové označení GEKO: G01778)
EAN kód	5903418302214
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
9 funkcí v 1 nástroji	Úchop, odizolování vodičů, stříhání kabelů, krimpování konektorů, štípání drátu, zkracování šroubků, ohýbání oček a odhrotování
Materiál a tvrdost	Kovaná chrom-vanadiová ocel (CrV), břity kalené na cca 60 HRC pro čistý střih měděných i hliníkových žil
Délka a ergonomie	225 mm (9") s vratnou pružinou a pojistnou západkou pro pohodlné ovládání jednou rukou
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	Rukojeti jsou komfortní, nikoliv certifikované VDE 1000 V — NIKDY nepracujte na vodičích pod napětím!
Hmotnost	0,34 kg
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,37 kg
Obsah balení	Originální balení – Multifunkční kleště elektrikářské 9 v 1
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 9 funkcí v 1 nástroji** – Úchop, odizolování vodičů, stříhání kabelů, krimpování konektorů, štípání drátu, zkracování šroubků, ohýbání oček a odhrotování
- **2. Materiál a tvrdost** – Kovaná chrom-vanadiová ocel (CrV), břity kalené na cca 60 HRC pro čistý střih měděných i hliníkových žil
- **3. Délka a ergonomie** – 225 mm (9") s vratnou pružinou a pojistnou západkou pro pohodlné ovládání jednou rukou
- **4. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ** – Rukojeti jsou komfortní, nikoliv certifikované VDE 1000 V — NIKDY nepracujte na vodičích pod napětím!
- **5. Hmotnost** – 0,34 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení G01778
- **9. Sortiment GEKO** – Dřevoobrábění, lakování, halové osvětlení a originální náhradní díly
- **10. Multifunkční kleště elektrikářské 9 v 1** – Balení (5903418302214)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

U ELEKTRICKÉHO HOBLÍKU 1300 W G80836 POČKEJTE PŘED ODLOŽENÍM NA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ NOŽOVÉHO VÁLCE A NOSTE BRÝLE I SLUCHÁTKA! – PŘI STŘÍKÁNÍ MINI PISTOLÍ HVLP G03122 PRACUJTE VE VĚTRANÉM PROSTORU S RESPIRÁTOREM PROTI ORGANICKÝM VÝPARŮM!

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ G01778 NEJSOU IZOLOVANÉ PRO PRÁCI POD NAPĚTÍM — VŽDY NEJPRVE VYPNĚTE JISTIČ! – Samonavíjecí hadici bubnu G72981 při navíjení vždy doprovázejte rukou — nikdy ji nepouštějte volně švihnout!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před hoblováním hoblíkem G80836 pečlivě prohlédněte trám či prkno a odstraňte všechny hřebíky, vruty a kamínky — hrozí roztržení nože!
⚠ Průmyslové závěsné svítidlo UFO HIGH-BAY 100 W KELTIN K02073 musí na síť 230 V připojit osoba s elektrotechnickou kvalifikací včetně vodiče PE.
⚠ Kardanovou trubku C00313 nikdy neprovozujte bez neporušeného celoplastového krytu zajištěného řetízky proti otáčení.
⚠ U závěsného ovladače navijáku C01088-1 před každým zdvihem vyzkoušejte okamžité zastavení stiskem červeného hřibového tlačítka STOP.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte dotažení obou hoblovacích nožů ve válci hoblíku G80836 a průchodnost bočního výhozu třísek.
2. Nástěnnou konzolu 30m hadicového bubnu G72981 ukotvěte pouze do nosného zdiva nebo trámu (plný buben s vodou váží přes 13 kg).
3. Před nalitím laku do 125ml nádobky pistole HVLP G03122 přeceďte barvu přes lakýrnické sítko a nastavte na manometru tlak cca 2 bar.
4. Před montáží setrvačníku CG83053-22 odmastěte kužel klikového hřídele motoru LONCIN a zkontrolujte neporušenost klínku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Elektrický hoblík G80836: Nastavte otočným knoflíkem úběr (např. 1–2 mm), přiložte přední hliníkovou botku na dřevo, roztočte válec a plynule posouvejte.
2. Mini pistole HVLP G03122: Držte pistoli kolmo ve vzdálenosti 10–15 cm od dílu a nanášejte tenké rovnoměrné vrstvy s 50% překryvem.
3. Samonavíjecí buben G72981: Vytáhněte hadici na potřebnou délku (ozve se cvaknutí západky); pro navinutí krátce zatáhněte a veďte hadici k bubnu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Obrysová šablona 51 cm G64978: Odemkněte páčku, přitlačte lamely ke zárubni či trubce, uzamkněte páčku a obkreslete profil tužkou na obklad.
5. Nekonečná páska G17324: Ustřihněte pásku s přesahem cca 4 cm nad obvod potrubí, navlékněte šnekový zámek a dotáhněte šroubovákem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Okamžité vymytí pistole HVLP G03122 a čištění hoblíku G80836	Pistoli prostříkněte příslušným ředidlem ihned po práci dříve, než lak zaschne v trysce 0,8 mm; z hoblíku vyfoukejte piliny a pryskyřici.
Zimní uložení bubnu G72981	Před mrazy odpojte 30m hadicový buben od kohoutu, vypusťte z hadice vodu a sejměte buben z čepu konzoly do bezmrazé místnosti.
Výměna trysek K70/K90 a uhlíků CG80810-19	Palivové trysky topidel měňte při zhoršeném rozprášení; při výměně uhlíků brusky G80810 vyčistěte lamelový komutátor.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hoblík G80836 zanechává na dřevě schodky nebo trhá vlákna	Ztupené hoblovací nože, ucpaný výhoz třísek nebo příliš velký nastavený úběr na tvrdém dřevě	Snižte úběr na 0,5–1,0 mm, vyčistěte kanál výhozu do sáčku a otočte nebo vyměňte oba hoblovací nože v páru.
Mini pistole HVLP G03122 prská přerušovaně barvu (bublá do nádobky)	Nedotažená vzduchová hlavice/tryska 0,8 mm nebo ucpaný přivzdušňovací otvor ve víčku nádobky	Vyčistěte odvzdušňovací dírku víčka 125ml nádobky a klíčem citlivě dotáhněte sedlo trysky při stisknuté spoušti.
Elektrocentrála T05003 dává příliš vysoké nebo kolísavé napětí	Proražený regulátor napětí AVR CT05003-10 nebo opotřebené sběrací uhlíky rotoru	Zkontrolujte délku uhlíků a čistotu kroužků alternátoru a osaďte nový regulátor napětí CT05003-10.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Multifunkční elektrikářské odizolovací, krimpovací a štípací kleště 9 v 1 CrV (225 mm / 9", 60 HRC) – GEKO G01778**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01778_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Multifunkční kleště elektrikářské 9 v 1 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.