Autoelektrika a příslušenství přívěsů GEKO – Pružné propojovací spirálové kabely 12 V

Spirálový prodlužovací propojovací kabel pro přívěsné vozíky 7-PIN / 12 V – pracovní délka až 5 m – GEKO G02314

Model: GE1222_G02314_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pružný spirálový propojovací a prodlužovací kabel GEKO G02314 s pracovní délkou roztažení až 5 m pro elektrické propojení 12V osvětlení přívěsného vozíku, přepravníku, nosiče kol nebo světelné rampy s tažným vozidlem pomocí standardních 7pólových konektorů (7-PIN, ISO 1724). Paměťová vinutá konstrukce se v zatáčkách natáhne a na rovince sama stáhne, takže se kabel neprodře o asfalt.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G02314_SK (katalogové označení GEKO: G02314)
EAN kód	5903418305215
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka, napětí a konektory	Maximální pracovní délka 5,0 m, palubní síť 12 V DC, osazeno 7pólovými konektory (7-PIN)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G02314_SK (katalogové označení GEKO: G02314)
EAN kód	5903418305215
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka, napětí a konektory	Maximální pracovní délka 5,0 m, palubní síť 12 V DC, osazeno 7pólovými konektory (7-PIN)
Konstrukce vodiče	Odolný pružný plášť proti oleji, mrazu a oděru + mosazné kontakty s ochranou proti vytržení
Hmotnost	0,44 kg — spolehlivé přenosné propojení do auta i půjčovny přívěsů
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G02314)
Určení	Profesionální zahradní, stavební, svářečský a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,44 kg
Obsah balení	Originální balení – Spirálový kabel přívěsu 5 m 7-PIN 12 V
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Délka, napětí a konektory** – Maximální pracovní délka 5,0 m, palubní síť 12 V DC, osazeno 7pólovými konektory (7-PIN)
- **2. Konstrukce vodiče** – Odolný pružný plášť proti oleji, mrazu a oděru + mosazné kontakty s ochranou proti vytržení
- **3. Hmotnost** – 0,44 kg — spolehlivé přenosné propojení do auta i půjčovny přívěsů
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G02314)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a montážní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G02314
- **9. Sortiment GEKO** – Aku nářadí, obkladačská a svářečská technika, pracovní oděvy i náhradní díly
- **10. Spirálový kabel přívěsu 5 m 7-PIN 12 V** – Balení (5903418305215)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

U PLYNOVÝCH DÍLŮ TOPIDEL (REDUKČNÍ VENTIL S HADICÍ CG80412-31, ZAPALOVACÍ MODUL 40 KW CG80412-19) VŽDY OVĚŘTE TĚSNOST PLYNU MÝDLOVOU VODOU! – PŘED VÝMĚNOU MOTORU VYSAVAČE CG81086F NEBO REGULÁTORU BRUSKY CG80809-7 ODPOJTE VIDLICI ZE SÍTĚ 230 V!

PŘED PRACÍ NA DÍLECH SPALOVACÍCH STROJŮ (ŠASI CG83055-4, VYPÍNAČ PŮDNÍHO VRTÁKU CG84020C, KARBURÁTOR CG84000/01-108, PŘEVODOVKA CG83052-34) ODPOJTE SVÍČKU! – Před demontáží ventilu agregátu SP460 CG80772B vypusťte vysoký tlak barvy z okruhu do nuly!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Sací turbínový elektromotor 230 V CG81086F v 25l vysavači popela s oklepem filtru G81086 smí být provozován výhradně s nepoškozeným HEPA / žáruvzdorným filtrem a při vysávání ZCELA VYCHLADLÉHO popela pod 40 °C!

⚠ Vypínač s kabeláží CG84020C je bezpečnostním prvkem zastavení motoru benzínového půdního vrtáku G84020 (nikoliv třístupňovým regulátorem otáček na vrtání dřeva a plastů, jak chybně uvádí AI text e-shopu!).

⚠ Ocelové žací šasi CG83055-4 (polsky „agregat tnący“, na kartě přeloženo jako „elektrocentrála žací“) osazujte vždy s řádně funkční zadní odklápěcí klapkou a dotaženým žacím nožem.

⚠ Spirálový prodlužovací kabel přívěsu 5 m 7-PIN 12 V G02314 veďte nad ojí tak, aby se smyčka v zatáčkách nikdy netahala po vozovce.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U redukčního ventilu s hadicí CG80412-31 zkontrolujte neporušenost levotočivého šroubení k PB láhvi a čistotu těsnění.
2. U karburátoru 5,0HP kultivátoru CG84000/01-108 ověřte přiložení nepoškozených těsnění izolační podložky sání.
3. U pružiny příklepového kladiva 36 mm CG80708-104 a předního držáku brusky 225 mm CG80268-63 zkontrolujte přesné dosednutí do drážek.
4. U spirálového 7pólového kabelu přívěsu 12 V G02314 zkontrolujte čistotu 7 mosazných kolíků/dutinek dle normy ISO 1724.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Redukční ventil CG80412-31 a zapalovací transformátor 40 kW CG80412-19: Připojte hadici s regulátorem mezi PB láhev a plynové topidlo G80412 a otestujte spoje pěnou; transformátor #19 zapojte k zapalovací elektrodě hořáku 40 kW.
2. Motor vysavače 25 l CG81086F a regulátor brusky 300 W CG80809-7: Usaďte turbínu do horní hlavy vysavače G81086 s obvodovým pěnovým těsněním; modul regulátoru otáček (8 000–13 000 min^{-1}) zapojte v excentrické brusce 125 mm G80809.
3. Šasi sekačky CG83055-4, převodovka CG83052-34, karburátor CG84000/01-108 a spínač vrtáku CG84020C: Přemontujte agregáty dle rozkresu stroje a před prvním startem zkontrolujte hladinu oleje i funkci okamžitého zhasnutí motoru spínačem STOP.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Pružina kladiva CG80708-104, přední madlo žirafy CG80268-63 a ventil SP460 CG80772B: Pružinu 36 mm namažte tukem; levý díl předního držáku sešroubujte na tubusu brusky G80268; ventil CG80772B našroubujte do čerpadla malířského agregátu SP460.
5. Spirálový kabel 5 m 7-PIN 12 V G02314: Zasuňte 7pólové vidlice do zásuvky tažného vozu a přívěsu a před jízdou ověřte funkci směrovek, obrysových a brzdových světel.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelný oklep filtru u motoru vysavače CG81086F	Při vysávání jemného popela používejte tlačítko oklepu a čistěte filtr, aby jemný prach nepronikl k ložiskům nové turbíny.
Ochrana kontaktů 7PIN kabelu G02314 a plynové hadice CG80412-31	Kolíky zástrček ošetřujte kontaktním sprejem proti oxidaci solí; plynovou hadici po sezóně skladujte v temnu bez ostrého lámání.
Čištění spodku nového šasi CG83055-4	Po sečení vymetejte nalepenou trávu, aby korpus sekačky dlouhodobě odolával korozi.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Světla přívěsu přes prodlužovací kabel G02314 blikají současně („barevná hudba“)	Špatný kontakt kostry (pin č. 3 / bílý vodič) v zásuvce tažného vozidla nebo přívěsu	Očistěte zdířku č. 3 malým kartáčkem a mírně rozehněte rozříznuté kolíky vidlice pro pevný přítlak.
Kultivátor G84000 po výměně karburátoru CG84000/01-108 drží vysoké volnoběžné otáčky	Přisávání falešného vzduchu pod přírubou nebo příliš napnuté lanko plynu	Zkontrolujte rovinnost izolační mezikusové podložky a seřiďte dorazový šroub klapky.
Vysavač G81086 má i s novým motorem CG81086F slabý podtlak	Zanesený HEPA filtr nebo chybějící těsnění pod víkem 25l nádoby	Vyfoukejte skládaný filtr stlačeným vzduchem a nasaďte těsnicí lem nádoby.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Spirálový prodlužovací propojovací kabel pro přívěsné vozíky 7-PIN / 12 V – pracovní délka až 5 m – GEKO G02314**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02314_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Spirálový kabel přívěsu 5 m 7-PIN 12 V • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.