Elektroinstalační a montážní materiál GEKO – Rozepínací nylonové vázací pásky s pojistkou

Opakovaně použitelné (rozepínací) stahovací pásky 7,5 × 250 mm – sada 100 ks – GEKO G17242

Model: GE1222_G17242_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Praktické balení 100 kusů širokých opakovaně použitelných (rozepínacích) stahovacích pásek GEKO G17242 o šířce 7,5 mm a délce 250 mm v černé barvě (hmotnost 0,24 kg; v ořízntutém titulku uvedeno „10“ místo plných 100 ks!). Stiskem uvolňovací páčky na zámku lze pásku kdykoliv rozepnout bez stříhání a použít znovu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G17242_SK (katalogové označení GEKO: G17242)
EAN kód	5903418306519
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a počet kusů	Šířka 7,5 mm × délka 250 mm, balení 100 kusů

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G17242_SK (katalogové označení GEKO: G17242)
EAN kód	5903418306519
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a počet kusů	Šířka 7,5 mm × délka 250 mm, balení 100 kusů
Uvolňovací zámek	Integrovaný palcový jazýček pro okamžité rozepnutí a opakované použití
Materiál a hmotnost	Pružný polyamid (nylon 6.6) v černé barvě, hmotnost balení 0,24 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G17242)
Určení	Profesionální off-road, stavební, dílenský a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,24 kg
Obsah balení	Originální balení – Rozepínací stahovací pásky 7,5×250 100ks
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry a počet kusů** – Šířka 7,5 mm × délka 250 mm, balení 100 kusů
- **2. Uvolňovací zámek** – Integrovaný palcový jazýček pro okamžité rozepnutí a opakované použití
- **3. Materiál a hmotnost** – Pružný polyamid (nylon 6.6) v černé barvě, hmotnost balení 0,24 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G17242)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G17242
- **9. Sortiment GEKO** – Vyprošťovací technika, lešení, ruční nářadí, OOPP i náhradní díly
- **10. Rozepínací stahovací pásky 7,5×250 100ks** – Balení (5903418306519)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI VYPROŠŤOVÁNÍ VOZIDLA NA TERÉNNÍCH RAMPÁCH OFF-ROAD 10 T G73864 ZAJISTĚTE, ABY NIKDO NESTÁL ZA KOLY VOZU (RIZIKO VYMRŠTĚNÍ RAMPY PROKLOUZNUTÍM PNEUMATIKY)! – PŘI PRÁCI SE SADOU 7 KLADIV G72296, PRŮBOJNÍKEM 4 × 150 MM G38555 A PRŮCHOZÍMI ŠROUBOVÁKY NA POBÍJENÍ G32058 VŽDY NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE A RUKAVICE!

KOLO NA LEŠENÍ Ø 160 MM / 125 KG S BRZDOU G71542 VŽDY PO PŘESUNU VĚŽE ZABLOKUJTE NOŽNÍ PÁKOU A NIKDY NEPOSOUVEJTE LEŠENÍ S OSOBAMI NA PODLAŽCE! – Průchozí šroubováky na pobíjení CrV G32058 nikdy nepoužívejte na elektrických rozvaděčích pod napětím (vodivý dřík prochází až do kovové patky)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Vyprošťovací nájezdové rampy OFF-ROAD 104 × 28 × 6 cm (10 t) GEKO G73864 slouží výhradně k vyjetí zapadlého vozu z bláta, písku či sněhu pomalým plynulým záběrem kol — nikdy na nich neprotáčejte kola ve vysokých otáčkách (roztavení zubů!) a nikdy je nepoužívejte jako přemostění příkopu bez celoplošného podložení!

⚠ Lešenářské otočné kolo s brzdou Ø 160 mm GEKO G71542 má nosnost 125 kg a vlastní hmotnost 2,94 kg (v parametrech překlep 2 940 kg!) — stopku Ø 35 × 90 mm v trubce lešení vždy zajistěte závlačkou nebo šroubem.

⚠ Montážní rukavice z kozí kůže vel. 10 GEKO G73537 (EN 388: 2132X) chrání před oděrem a puchýři, ale nesmí se používat v blízkosti nechráněných rotujících vřeten a pilových kotoučů (riziko vtažení).

⚠ Před úderem sadou kladiv se sklolaminátovou násadou Fiberglass (100–2 000 g) GEKO G72296 zkontrolujte pevné spojení kované hlavy s topůrkem a čistotu úderné plošky.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Před podložením vyprošťovacích ramp G73864 odhrabte bahno či sníh před hnanými koly do pozvolného klínu (vestavěnou lopatovou hranou rampy).
2. U šestihranného vyrážeče Ø 4,0 × 150 mm G38555 zkontrolujte, zda na patce nevznikl rozklepaný kovový otřep („hříbek“).
3. U cylindrické vložky s knoflíkem 30G/40 mm TVARDY T01405 přeměřte tloušťku dveří od osy upevňovacího šroubu (30 mm k vnitřnímu knoflíku, 40 mm k vnější rozetě).
4. U dvojskrutkové potrubní objímky 2 1/2" (75–80 mm) s EPDM gumou G17295 ověřte průměr trubky a pevné zakotvení hmoždinky s kombi vrutem do zdiva.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Terénní nájezdové rampy OFF-ROAD 10 t G73864: Zasuňte náběhové konce obou ramp těsně pod dezén zapadlých hnaných kol ozubením vzhůru a na 1. stupeň / redukci plynule vyjeďte bez prokluzu; po vyproštění rampy uložte do obalu.
2. Sada 7 kladiv Fiberglass G72296, vyrážeč 4 mm G38555 a pobíjecí šroubováky G32058: Volte hmotnost kladiva (100 g až 2 000 g) dle práce; zarezlé šrouby uvolněte klepnutím do ocelové patky průchozího šroubováku G32058 a čepy vyrážejte v ose průbojníkem 4 mm.
3. Lešenářské kolo Ø 160 mm G71542: Zasuňte plný čep Ø 35 × 90 mm do stojky lešení, zajistěte kolíkem a před výstupem sešlápněte totální brzdu blokující otáčení kola i rejd.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Rozepínací pásky 7,5 × 250 mm (100 ks) G17242 a objímka 2 1/2" G17295: Dočasné svazky kabelů sepněte páskou (stiskem jazýčku na hlavičce ji kdykoliv uvolníte); trubku Ø 75–80 mm sevřete do EPDM objímky oběma bočními šrouby.
5. Cylindrická vložka 30G/40 mm TVARDY T01405 a kožené rukavice vel. 10 G73537: Vložku upevněte čelním šroubem knoflíkem do interiéru; v rukavicích zapněte manžetu na suchý zip.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Opláchnutí vyprošťovacích ramp OFF-ROAD G73864	Po použití v blátě či prosoleném sněhu rampy opláchněte vodou, osušte a uložte do přepravního vaku mimo přímé slunce.
Odstranění otřepu z patky vyrážeče G38555 a ošetření CrV nástrojů	Případný otřep na úderné plošce vyrážeče zabruste a kovové povrchy kladiv G72296 a dříků G32058 otřete olejem.
Péče o kožené montážní rukavice G73537 a vložku T01405	Vlhkou kozí kůži sušte volně při pokojové teplotě (nikdy na radiátoru!); zámkovou vložku 1× ročně ošetřete sprejem PTFE.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kolo vozu na vyprošťovací rampě G73864 hrabe na místě	Příliš prudké přidání plynu nebo břicho vozu visí na terénním zlomu	Okamžitě uberte plyn (prokluz taví výstupky!), podkopejte nápravu pod břichem a vyjíždějte jemně na minimální otáčky.
Vyrážeč Ø 4,0 mm G38555 pruží a neodsouvá čep	Díl není podložen přímo kolem otvoru čepu	Podložte náboj dutou trubkou či čelistmi svěráku těsně u čepu, aby celá energie kladiva šla přímo do kolíku.
Potrubí v objímce 2 1/2" G17295 přenáší vibrace do zdi	EPDM vložka je shrnutá nebo šrouby dotaženy jednostranně	Srovnejte profilovanou pryž po celém obvodu trubky a oba boční šrouby dotahujte střídavě se stejnou mezerou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Opakovaně použitelné (rozepínací) stahovací pásky 7,5 × 250 mm – sada 100 ks – GEKO G17242**
Typové označení / Model:	**GE1222_G17242_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Rozepínací stahovací pásky 7,5×250 100ks • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.