Truhlářské šablony a sukovníky

Vrtací šablona pro montáž nábytkových miskových závěsů se sukovníkem Ø 35 mm GEKO G64983

Model: GE1222_G64983_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Truhlářská vrtací šablona GEKO G64983 s vodicím pouzdrem, nastavitelnými dorazy, hloubkovým kroužkem a karbidovým sukovníkem Ø 35 mm pro rychlé a přesné vrtání otvorů pro nábytkové miskové závěsy (panty).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G64983_SK (katalogové označení GEKO: G64983)
EAN kód	5901477186592
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr vrtáku v sadě	Sukovník (Forstnerův vrták) Ø 35 mm s nastavitelným hloubkovým dorazem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G64983_SK (katalogové označení GEKO: G64983)
EAN kód	5901477186592
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr vrtáku v sadě	Sukovník (Forstnerův vrták) Ø 35 mm s nastavitelným hloubkovým dorazem
Funkce vodicí šablony	Přesné ustavení osy miskového pantu i rozteče bočních vrutů od hrany dvířek
Určení použití	Montáž kuchyňských a nábytkových miskových závěsů Ø 35 mm do lamina a dřeva
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G64983)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,50 kg
Obsah balení	Originální balení – Šablona na nábytkové panty Ø 35 mm G64983
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr vrtáku v sadě** – Sukovník (Forstnerův vrták) Ø 35 mm s nastavitelným hloubkovým dorazem
- **2. Funkce vodicí šablony** – Přesné ustavení osy miskového pantu i rozteče bočních vrutů od hrany dvířek
- **3. Určení použití** – Montáž kuchyňských a nábytkových miskových závěsů Ø 35 mm do lamina a dřeva
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G64983)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G64983
- **9. Sortiment GEKO** – Tlakové myčky, autoservisní diagnostika, náhradní díly pil a zahradní technika
- **10. Šablona na nábytkové panty Ø 35 mm G64983** – Balení (5901477186592)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI ZATAVOVÁNÍ NEREZOVÝCH SPONEK RS28 0,8 MM (G81282) HORKOU SEŠÍVAČKOU PLASTŮ A PŘI OKLEPÁVÁNÍ HORKÉ STRUSKY SVÁŘEČSKÝM KLADÍVKEM 300 G (G72237) VŽDY NOSTE UZAVŘENÉ OCHRANNÉ BRÝLE A TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE! – HORKÁ STRUSKA MŮŽE PŘI ÚDERU KLADÍVKEM G72237 ODLÉTNOUT A ZPŮSOBIT TĚŽKÉ POPÁLENÍ ROHOVKY OKA!

PŘI VRTÁNÍ OTVORŮ Ø 35 MM ŠABLONOU GEKO G64983 A PŘI VÝMĚNĚ EXTRÉMNĚ OSTRÝCH TRAPÉZOVÝCH ČEPELÍ SK2H TVARDY T00086 NOSTE BRÝLE A RUKAVICE PROTI POŘEZÁNÍ! – Ocelová měřicí pásma TVARDY T00362 (50 m) a KELTIN K01552 (7,5 m) jsou elektricky vodivá — nikdy jimi neměřte v blízkosti živých vodičů!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ TROJNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA POPISŮ E-SHOPU: 1) Geodetické ocelové pásmo 50 m T00362 a trapézové čepele 60 × 19 × 0,6 mm SK2H (10 ks) T00086 nesou profesionální značku TVARDY, zatímco svinovací metr 7,5 m × 25 mm K01552 nese značku KELTIN (nikoliv Geko)! 2) Vlnité nerezové sponky RS28 průměru 0,8 mm GEKO G81282 (balení 500 ks) nejsou vázány jen na jeden model stroje — pasují do standardních horkých sešívaček plastových nárazníků s roztečí elektrod pro sponky 0,8 mm! 3) Šablona GEKO G64983 s karbidovým sukovníkem Ø 35 mm je určena pro přesné slepé vrtání lůžek NÁBYTKOVÝCH MISKOVÝCH ZÁVĚSŮ (pantů 35 mm) do laminovaných a dřevěných dvířek (nikoliv „pro hmoždinky“, jak píše e-shop)!

⚠ Při vyztužování prasklých plastových nárazníků a kapotáží velkou vlnitou sponkou RS28 0,8 mm (G81282) zatlačte rozžhavenou sponku pouze do cca 2/3 tloušťky plastu (aby neprojela skrz pohledovou stranu), uvolněte spoušť svářečky a před vytažením nechte plast 3–5 sekund ztuhnout.

⚠ Na šabloně miskových pantů G64983 před vrtáním pevně zajistěte hloubkový dorazový kroužek na dříku 35mm vrtáku (obvykle hloubka lůžka 12–13 mm u 18mm lamina), abyste neprovrtali dvířka skrz!

⚠ U 7,5m metru KELTIN K01552 brzděte navíjení ocelového pásku tlačítkem, aby háček v koncovém rázu neporanil prsty.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U šablony na panty G64983 ověřte nastavení odstupu okraje dvířek (obvykle 3–6 mm) a hloubky dorazového kroužku na odpadním kusu lamina.
2. U sponek RS28 0,8 mm G81282 zkontrolujte čisté odmaštění a sražení praskliny plastu před tepelným sešitím.
3. U geodetického pásma 50 m TVARDY T00362 zkontrolujte hladké odvíjení a sklápění kličky navijáku.
4. U svářečského kladívka 300 g G72237 zkontrolujte pevnost svaru pružinové rukojeti k hlavě kladiva.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Pevnostní překlenutí dlouhých a namáhaných prasklin automobilových nárazníků, podběhů a plastových dílů nerezovými vlnitými sponkami RS28 Ø 0,8 mm GEKO G81282 (balení 500 ks).
2. Vytyčování základů, zdiva, obrubníků a zahradních linií 100m žlutou polypropylenovou šňůrou Ø 1,0 mm GEKO G29034 a 50m geodetickým ocelovým pásmem TVARDY T00362.
3. Každodenní stavební a dílenské měření svinovacím metrem 7,5 m × 25 mm KELTIN K01552 a přesné řezání sádrokartonu, krytin a fólií 10ks sadou čepelí SK2H TVARDY T00086.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Oklepávání strusky a rozstřiku ze svarových housenek bez přenosu tepla a vibrací do dlaně svářečským kladívkem 300 g s pružinovou rukojetí GEKO G72237.
5. Rychlé a opakovatelně přesné vrtání otvorů Ø 35 mm pro nábytkové miskové panty pomocí vodicí šablony se sukovníkem GEKO G64983.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění 50m ocelového pásma T00362	Po práci v mokré trávě nebo blátě otřete celé 50m ocelové pásmo suchým hadrem s lehkým olejovým filmem před navinutím.
Bezpečná likvidace tupých čepelí SK2H	Opotřebené trapézové čepele T00086 ukládejte do odkládací komory plastového zásobníku, nikoliv volně do koše.
Očista břitů sukovníku 35 mm G64983	Z karbidových břitů vrtáku 35 mm odstraňujte napálenou pryskyřici a lepidlo z dřevotřísky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vrták 35 mm šablony G64983 vytlačil boule na líci dvířek	Nedotažený nebo nízko nastavený hloubkový dorazový kroužek na dříku	Nastavte doraz na dříku tak, aby středicí špička skončila min. 3 mm před lícovou plochou 18mm dvířek, a pevně dotáhněte červík.
Sponka RS28 G81282 v tenkém plastu projela na pohledovou stranu	Příliš dlouhé žhavení a velký přítlak v tenkostěnném nárazníku	Ohřívejte sponku jen 1–2 sekundy do změknutí plastu a zastavte posuv v polovině tloušťky stěny.
Ocelové pásmo 50 m T00362 se kroutí při navíjení	Překroucená smyčka na pásmu na zemi	Před navíjením kličkou pásmo rozložte v přímce a veďte jej mezi prsty v rukavici přes čistý hadr.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Vrtací šablona pro montáž nábytkových miskových závěsů se sukovníkem Ø 35 mm GEKO G64983**
Typové označení / Model:	**GE1222_G64983_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Šablona na nábytkové panty Ø 35 mm G64983 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.