Malířské a lakovací válečky

Malířský mini váleček polyakryl multicolor 10 cm, průměr 30 mm, pro držák 6 mm GEKO G66259

Model: GE1222_G66259_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Náhradní malířský váleček z vícebarevného polyakrylu GEKO G66259 o šířce 10 cm, vnějším průměru 30 mm a otvoru pro standardní držák průměru 6 mm (dodáváno jako samostatná náplň 1 ks bez rukojeti).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66259_SK (katalogové označení GEKO: G66259)
EAN kód	5901477175992
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a uchycení	Šířka 10 cm (100 mm), průměr 30 mm, otvor pro trn fi 6 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66259_SK (katalogové označení GEKO: G66259)
EAN kód	5901477175992
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a uchycení	Šířka 10 cm (100 mm), průměr 30 mm, otvor pro trn fi 6 mm
Materiál potahu	Polyakryl multicolor pro emulzní, akrylátové a latexové barvy
Obsah balení	1 ks náhradního malířského válečku bez držáku GEKO G66259
Kontrola před použitím	Před montáží či nasazením ověřte shodu rozměrů a bezvadný stav nástroje
Provedení	Originální dílenské a řemeslné provedení GEKO (G66259)
Určení	Profesionální i hobby dílenský a malířský sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,03 kg
Obsah balení	Originální balení – Váleček polyakryl 10 cm/30 mm fi 6 G66259
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry a uchycení** – Šířka 10 cm (100 mm), průměr 30 mm, otvor pro trn fi 6 mm
- **2. Materiál potahu** – Polyakryl multicolor pro emulzní, akrylátové a latexové barvy
- **3. Obsah balení** – 1 ks náhradního malířského válečku bez držáku GEKO G66259
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či nasazením ověřte shodu rozměrů a bezvadný stav nástroje
- **5. Provedení** – Originální dílenské a řemeslné provedení GEKO (G66259)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro opakované řemeslné a dílenské nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G66259
- **9. Sortiment GEKO** – Drátěné kartáče, lopatkové vrtáky, náhradní díly, UV pásky a malířské válečky
- **10. Váleček polyakryl 10 cm/30 mm fi 6 G66259** – Balení (5901477175992)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI MALOVÁNÍ STROPŮ, FASÁD A LAKOVÁNÍ ROZPOUŠTĚDLOVÝMI NÁTĚRY VÁLEČKY GEKO G66235–G66307 VŽDY ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI A CHRAŇTE ZRAK OCHRANNÝMI BRÝLEMI A POKOŽKU PRACOVNÍMI RUKAVICEMI! – Při práci s teleskopickou tyčí venku nebo na schodišti udržujte bezpečný odstup od elektrického vedení (230 V / 400 V) a používejte pouze stabilní štafle EN 131!

UV MASKOVACÍ PÁSKY GEKO G66379 (ŽLUTÁ 30 MM) A G66371 / G66373 / G66375 (MODRÉ 25 / 38 / 48 MM × 50 M) LEPTE POUZE NA SUCHÝ, ODPRÁŠENÝ A PLNĚ VYZRÁLÝ PODKLAD! – Před celoplošným oblepením choulostivých tapet, čerstvé výmalby či lakovaného dřeva vždy proveďte zkušební test odlepení na nenápadném místě!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ČTYŘNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA POPISŮ E-SHOPU: 1) Všech 10 malířských a lakovacích válečků v této skupině — flock 10 cm (G66295), flock 5 cm (G66291), polyakryl multicolor 10 cm (G66259) a 18 cm (G66263), zlatá nit 10 cm (G66235), mikrovlákno 18 cm (G66275), modrá nit 15 cm (G66245 a G66249) i polyamid 10 cm (G66303 a G66307) — jsou SAMOSTATNÉ NÁHRADNÍ VÁLEČKY (NÁPLNĚ BEZ DRŽÁKU) prodávané po 1 KUSU (čísla „100 / 200 / 500 / 1000“ v názvech souborů byla velkoobchodní balení kartonů, rozhodně nejde o „sady 100 ks nebo 1 000 ks“ za 0,55–1,94 EUR)! 2) U polyamidového válečku G66307 (10 cm / 30 mm) značí 11 mm DÉLKU VLASU POTAHU (nikoliv „11 mm čelisti“ z chybného překladu polského „runo 11 mm“)! 3) Váleček G66245 není „teleskopický nastavitelný“, nýbrž se nasazuje na držák s osou 6 mm! 4) Válečky o průměru 18/30 mm (šířka 5, 10 a 15 cm) pasují na držák s drátem průměru 6 mm (fi 6), zatímco fasádní/stěnové válečky průměru 48 mm (šířka 18 cm: G66263, G66275) pasují na držák průměru 8 mm (fi 8)!

⚠ Před prvním namočením nového textilního válečku (polyakryl, mikrovlákno, polyamid) jej opláchněte čistou vodou a prudce protočte nanečisto, abyste odstranili uvolněná výrobní vlákna.

⚠ Pěnové flockované válečky G66295 (10 cm) a G66291 (5 cm) jsou ideální pro vodou ředitelné a akrylátové laky a emaily na dřevo i kov — nepoužívejte je s agresivními nitrocelulózovými rozpouštědly (aceton, C6000), která by naleptala polyuretanové jádro.

⚠ Malířské UV pásky G66379 / G66371 / G66373 / G66375 strhávejte pod úhlem 45° nejlépe za mírného zavadnutí poslední vrstvy barvy (nejdéle do 7–14 dnů od nalepení), aby se nátěr neodtrhl v hraně.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Ověřte shodu průměru otvoru válečku se svým držákem: 6 mm pro mini/midi válečky 5–15 cm (G66291, G66295, G66259, G66235, G66245, G66249, G66303, G66307) a 8 mm pro válečky 18 cm (G66263, G66275).
2. Před nalepením maskovací pásky G66379 / G66371–G66375 otřete okenní rámy, lišty a omítku od prachu a mastnoty.
3. Zkontrolujte volné a plynulé otáčení nasazeného válečku na ocelovém trnu držáku bez drhnutí.
4. Zvolte potah válečku podle povrchu: flock (hladké lakování dveří a nábytku), mikrovlákno (hladká sádrokartonová stěrka), polyakryl a polyamid (běžné i hrubší omítky a disperzní nátěry).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Ostré zakrývání okenních rámů, soklových lišt a barevných přechodů v interiéru i exteriéru UV odolnými malířskými páskami 50 m GEKO: žlutá 30 mm (G66379) a modré 25 mm (G66371), 38 mm (G66373) a 48 mm (G66375).
2. Hladké lakování dveří, zárubní, radiátorů a nábytku bez bublinek a chloupků flockovanými válečky GEKO šířky 5 cm (G66291) a 10 cm (G66295) na trn průměru 6 mm.
3. Malování sádrokartonů, stropů a stěn velkými 18cm válečky (průměr jádra 48 mm, trn 8 mm) z nežmolkujícího mikrovlákna (G66275) nebo polyakrylu multicolor (G66263).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Výmalba rohů, špalet a menších ploch polyakrylovými válečky na trn 6 mm: 10 cm multicolor (G66259), 10 cm zlatá nit (G66235), 15 cm / 18 mm modrá nit (G66245) a 15 cm / 30 mm modrá nit (G66249).
5. Odolné nanášení disperzních, latexových a antikorozních barev otěruvzdornými polyamidovými válečky 10 cm na trn 6 mm: průměr 18 mm (G66303) a průměr 30 mm s vlasem 11 mm (G66307).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vymývání malířských válečků po práci	Ihned po domalování stáhněte přebytečnou barvu stěrkou zpět do kbelíku, váleček důkladně vymyjte vlažnou vodou (u syntetiky příslušným ředidlem) a nechte proschnout svisle zavěšený, aby se neslehl vlas.
Skladování UV maskovacích pásek	Role pásek G66379 a G66371–G66375 uchovávejte v čistém sáčku naplocho při teplotě +10 až +25 °C mimo přímé slunce a radiátory, aby nevyschlo akrylátové lepidlo.
Krátká přestávka během malování	Při pauze mezi prvním a druhým nátěrem zabalte vlhký váleček těsně do mikrotenového sáčku a přelepte páskou — barva nezaschne ani po několika hodinách.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Barva podtekla pod okraj maskovací pásky	Páska nebyla dostatečně přitlačena na strukturovanou omítku	Přejeďte okraj nalepené pásky čistou plastovou stěrkou nebo prstem a první tah válečkem veďte od pásky směrem do plochy bez přebytku barvy.
Váleček na stěně neotáčí a jen klouže	Ohnutý či zaschlou barvou zalepený trn držáku nebo špatný průměr trnu (8 mm do 6mm válečku)	Očistěte ocelový trn držáku drátěným kartáčem, kápněte kapku vody/mýdla a vždy párujte otvor fi 6 mm / fi 8 mm se správným držákem.
Nový váleček pouští drobné nitky do prvního nátěru	Váleček nebyl před prvním namočením vyprán od volných střihových vláken	Před namočením obtočte suchý váleček malířskou páskou a strhněte uvolněná vlákna, případně jej propláchněte vodou a vyždímejte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Malířský mini váleček polyakryl multicolor 10 cm, průměr 30 mm, pro držák 6 mm GEKO G66259**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66259_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Váleček polyakryl 10 cm/30 mm fi 6 G66259 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.