Malířské a natěračské potřeby GEKO – Rohové malířské válečky s držákem (G66319)

Rohový malířský váleček polyakryl průměr 10 cm s dlouhou 2K rukojetí (29 cm) – GEKO G66319

Model: GE1222_G66319_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Speciální rohový malířský váleček GEKO G66319 s hustým polyakrylovým potahem a prodlouženou dvousložkovou (2K) pogumovanou rukojetí délky 29 cm pro čisté a plynulé vymalování vnitřních rohů, koutů u stropu a hran stěn bez štětce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66319_SK (katalogové označení GEKO: G66319)
EAN kód	5901477189852
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Konstrukce a rukojeť	Úzký kotoučový rohový váleček s ergonomickou 2K rukojetí délky 29 cm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66319_SK (katalogové označení GEKO: G66319)
EAN kód	5901477189852
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Konstrukce a rukojeť	Úzký kotoučový rohový váleček s ergonomickou 2K rukojetí délky 29 cm
Materiál potahu	Hustý savý polyakryl pro rovnoměrné nanášení disperzních a akrylátových barev
Určení	Rychlé a čisté malování vnitřních koutů sádrokartonu a omítek
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G66319)
Určení	Profesionální malířský, stavební a měřicí sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,18 kg
Obsah balení	Originální balení – Rohový malířský váleček s 2K rukojetí
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Konstrukce a rukojeť** – Úzký kotoučový rohový váleček s ergonomickou 2K rukojetí délky 29 cm
- **2. Materiál potahu** – Hustý savý polyakryl pro rovnoměrné nanášení disperzních a akrylátových barev
- **3. Určení** – Rychlé a čisté malování vnitřních koutů sádrokartonu a omítek
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G66319)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a stavební nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G66319
- **9. Sortiment GEKO** – Malířské válečky, štětce, měřicí pásma a sekáče SDS
- **10. Rohový malířský váleček s 2K rukojetí** – Balení (5901477189852)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI APLIKACI DVOUSLOŽKOVÝCH POLYURETANOVÝCH A EPOXIDOVÝCH NÁTĚRŮ VELUROVÝMI VÁLEČKY (G66350, G66209, G66201) VŽDY POUŽÍVEJTE NITRILOVÉ RUKAVICE, OCHRANNÉ BRÝLE A VĚTREJTE! – PĚNOVÉ MOLITANOVÉ VÁLEČKY (G66283, G66281, G66360) NEPOUŽÍVEJTE NA ACETONOVÁ A NITROCELULÓZOVÁ ŘEDIDLA — HROZÍ ROZLEPTÁNÍ PĚNY V NÁTĚRU!

PŘI MALOVÁNÍ STROPŮ A FASÁD STRUKTURÁLNÍMI VÁLEČKY (G66255, G66257) POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE PROTI ODKAPÁVAJÍCÍ BARVĚ! – Před natíráním v blízkosti elektrických rozvodů vypněte příslušný jistič!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ OPRAVA CHYB PŘEKLADU V E-SHOPU: U válečku z mikrovlákna 15 cm GEKO G66273 došlo v titulku e-shopu k záměně „řídké barvy“ za „ťažké farby“ — jemné mikrovlákno (G66267, G66273, sada G66358) je určeno speciálně pro ŘÍDKÉ NÁTĚRY, mořidla, lazury a akrylátové laky!

⚠ VOLBA SPRÁVNÉHO POTAHU VÁLEČKU: Pro dvousložkové epoxidy, polyuretany a syntetické laky s rozpouštědly volte výhradně vlněný VELUR s 4mm vlasem (G66201, G66209, sada G66350); pro vodou ředitelné laky jemný MOLITAN 30 kg/m³ (G66281, G66283, sada G66360); pro hrubé fasády strukturu „baránek“ 12 mm (G66255, G66257)!

⚠ Před prvním použitím propláchněte nový váleček z mikrovlákna či veluru vlažnou vodou (pro vodou ředitelné barvy) nebo jej zbavte prachu lepicí páskou (pro rozpouštědlové a epoxidové systémy, kam nesmí přijít ani kapka vody!).

⚠ Všechny mini/midi náhradní válečky 7–15 cm v této skupině mají vnitřní otvor 5,8–6 mm pro standardní malířské držáky s drátem 6 mm.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U 4dílných malířských souprav G66350 (velur), G66360 (molitan) a G66358 (mikrovlákno) zkontrolujte přítomnost vaničky, 6mm držáku a 2 ks 10cm válečků.
2. U samostatných rezerv 7 / 10 / 15 cm ověřte kompatibilitu potahu (velur / mikrovlákno / molitan / polyakryl) se zvolenou nátěrovou hmotou.
3. U rohového válečku 10 cm s 2K rukojetí G66319 zkontrolujte volné otáčení kotouče na trnu.
4. Před lakováním epoxidem ověřte, že velurový váleček G66209 / G66201 je naprosto suchý.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Lakováni epoxidů a rozpouštědlových laků velurem (G66350, G66209, G66201): Nasyťte 4mm velurový váleček ve vaničce, přebytek setřete o mřížku a roztírejte lak křížovými tahy; nízký 4mm vlas nevytváří vzduchové bubliny.
2. Nanášení lazur a mořidel mikrovláknem (G66267, G66273, G66358): Mikrovlákno výšky 11 mm pojme velké množství řídké lazury bez stékání po svislých plochách dřeva — roztírejte vždy po směru letokruhů.
3. Lakováni vodou ředitelných emailů molitanem (G66281, G66283, G66360): Pěnový váleček veďte plynule bez silného přítlaku, aby se nátěr dokonale slil na dveřích a nábytku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Malování koutů a hrubých omítek (G66319, G66255, G66257): Rohovým válečkem s 29cm 2K rukojetí G66319 plynule vyjeďte vnitřní kouty stěn; 12mm polyakrylovým válečkem G66255/G66257 zapravte póry drsné fasády se strukturou „baránek“.
5. Čištění po práci: Vodou ředitelné nátěry vymyjte teplou vodou; válečky po dvousložkových epoxidech a polyesterových pryskyřicích po vytvrzení nelze vymýt (jde o spotřební díl pro daný pracovní cyklus).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mytí a sušení malířské vaničky a držáku 6 mm	Plastovou vaničku a ocelový trn ze sad G66350/66358/66360 umyjte ihned po práci, aby zaschlý lak nebránil otáčení dalšího válečku.
Svislé sušení válečků	Vymyté válečky sušte zavěšené nebo postavené na čelo, nikdy položené na vlasu.
Skladování v bezprašném obalu	Čisté lakýrnické válečky uchovávejte v uzavřeném sáčku, aby do laku nezanesly prach.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Při lakování dvousložkovým lakem se potah válečku nafoukl a trhá	Použit pěnový molitanový váleček místo velurového v agresivním rozpouštědle	Na rozpouštědlové, 2K polyuretanové a epoxidové nátěry používejte výhradně vlněný velur G66201 / G66209 / G66350.
Řídká lazura stéká z válečku po ruce	Přehlcený váleček bez otření o mřížku vaničky	Použijte váleček z mikrovlákna G66267/G66273 a vždy jej rozválejte na nakloněné ploše vaničky.
Vynechaná místa v pórech hrubé fasádní omítky	Příliš krátký vlas lakýrnického válečku na hrubém podkladu	Zvolte strukturální polyakrylový váleček s 12mm vlasem G66255 / G66257.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Rohový malířský váleček polyakryl průměr 10 cm s dlouhou 2K rukojetí (29 cm) – GEKO G66319**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66319_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Rohový malířský váleček s 2K rukojetí • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.