Balicí a skladový materiál GEKO – Polypropylénové lepicí pásky na kartony

Hnědá polypropylénová balicí lepicí páska 48 mm × 90 m s akrylátovým lepidlem – GEKO G66451

Model: GE1222_G66451_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pevná hnědá polypropylénová (BOPP) balicí lepicí páska GEKO G66451 se standardní šířkou 48 mm a extra dlouhým návinem 90 metrů (oproti běžným 50–66 m rolím méně častá výměna v odvíječi). Akrylátová lepicí vrstva odolná vůči stárnutí a UV záření spolehlivě drží na hladkých i recyklovaných kartonových krabicích a strečových fóliích.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66451_SK (katalogové označení GEKO: G66451)
EAN kód	5901477177934
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry návinu	Šířka pásky 48 mm × délka návinu 90 m (standardní vnitřní dutinka 76 mm pro ruční odvíječe)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66451_SK (katalogové označení GEKO: G66451)
EAN kód	5901477177934
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry návinu	Šířka pásky 48 mm × délka návinu 90 m (standardní vnitřní dutinka 76 mm pro ruční odvíječe)
Materiál a lepidlo	Biaxiálně orientovaný polypropylén (PP) s vysoce přilnavým akrylátovým lepidlem, barva hnědá
Aplikační doporučení	Nanášejte na suchý, odprášený povrch kartonu při teplotě nad +10 °C a pásku po nalepení přitlačte dlaní či stěrkou
Kontrola před montáží	Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
Provedení	Originální rozměrově přesné provedení GEKO (G66451)
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní a domovní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,25 kg
Obsah balení	Originální balení – Balicí lepicí páska hnědá 48 mm x 90 m
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry návinu** – Šířka pásky 48 mm × délka návinu 90 m (standardní vnitřní dutinka 76 mm pro ruční odvíječe)
- **2. Materiál a lepidlo** – Biaxiálně orientovaný polypropylén (PP) s vysoce přilnavým akrylátovým lepidlem, barva hnědá
- **3. Aplikační doporučení** – Nanášejte na suchý, odprášený povrch kartonu při teplotě nad +10 °C a pásku po nalepení přitlačte dlaní či stěrkou
- **4. Kontrola před montáží** – Před použitím ověřte shodu modelového označení a neporušenost dílu
- **5. Provedení** – Originální rozměrově přesné provedení GEKO (G66451)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro profesionální nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení G66451
- **9. Sortiment GEKO** – Autoservisní aretace, krbové ventilátory, elektroinstalace a náhradní díly
- **10. Balicí lepicí páska hnědá 48 mm x 90 m** – Balení (5901477177934)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PRODLUŽOVACÍ KABEL 50 M KELTIN K00243 PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČŮ NAD 800 W VŽDY ZCELA ROZVIŇTE PO CELÉ DÉLCE! – TERMOELEKTRICKÝ KRBOVÝ VENTILÁTOR G80536 NEPŘEKRAČUJTE NAD TEPLOTU DESKY KAMEN 345 °C — SLEDUJTE PŘILOŽENÝ MAGNETICKÝ TEPLOMĚR!

PŘI VÝMĚNĚ ROZVODŮ S ARETACÍ VW/AUDI 2.0 FSI/TFSI G02870 PO SESTAVENÍ VŽDY 2× RUČNĚ PROTOČTE KLIKOVÝM HŘÍDELEM! – S magnetickým stojanem TIG G01888 odkládejte hořák až po vypnutí vysokofrekvenčního zapalování HF spouští hořáku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Svinutý 50m prodlužovací kabel K00243 působí při vyšším proudu jako tlumivka a může roztavit PVC izolaci — při práci s pilou, sekačkou či svářečkou jej vždy plně rozviňte.

⚠ Krbový ventilátor G80536 přenášejte v rukavicích výhradně za horní výklopné drátěné madlo, nikdy nepokládejte rozehřátou základnu na nechráněný nábytek či linoleum.

⚠ Před výměnou vypínačů svářeček C00164 a CG80100-7, spínače řezačky CG81255-A nebo regulátoru CG80810-9 odpojte stroj ze zásuvky 230 V.

⚠ Při zkoušení fázového vodiče zkoušečkou G30808 držte tělo výhradně za izolovanou rukojeť a před dotykem vodiče ověřte absenci napětí dvoupólovým měřičem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Sledujte teplotu horní desky krbových kamen na přiloženém magnetickém teploměru G80536 (ideální rozsah 80–250 °C, maximum 345 °C).
2. Před použitím aretační sady G02870 zkontrolujte přesný kód motoru 2.0 FSI / TFSI a postarejte se o čistotu dosedacích ploch vaček.
3. Zkontrolujte celistvost oranžového PVC pláště prodlužovacího kabelu 50 m K00243 před každým rozvinutím na zahradě či stavbě.
4. U pěnovací pistole G72970 zkontrolujte čistotu vstupního sítka v rychlospojce a těsnost bajonetu nádobky 240 ml.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Krbový ventilátor G80536: Postavte ventilátor na rovnou zadní část horní desky kamen vedle kouřovodu (min. 10–15 cm od trubky); po ohřátí nad 50 °C se roztočí sám.
2. Aretace VW/Audi 2.0 FSI/TFSI G02870: Nastavte 1. válec do HÚ dle dílenské příručky, osaďte aretační most vaček, zajistěte napínák a vyměňte rozvodový řemen/řetěz.
3. Pěnovač SKY-LINE G72970: Nalijte do 240ml nádobky aktivní pěnu či autošampon, nacvakněte zahradní hadici, nastavte ředění voličem a naneste pěnu odspodu nahoru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Závitníky HSS M8×1,0 G38333: Do otvoru Ø 7,0 mm zařízněte nejprve závitník č. 1 s mírným náběhem a poté kalibrujte závit stupněm č. 2 za mazání řezným olejem.
5. Zkoušečka G30808: Pro přímé zobrazení napětí přiložte prst na plošku DIRECT a hrot na kontakt; pro hledání přerušeného kabelu držte tlačítko INDUCTANCE a jeďte po izolaci.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Propláchnutí pěnovací pistole G72970 čistou vodou	Po každém umytí vozu přepněte regulátor na čistou vodu nebo propláchněte směšovací hlavu, aby zaschlý šampon neucpal trysku.
Čištění magnetické základny stojanu TIG G01888 a krbového ventilátoru G80536	Ze spodní plochy magnetu G01888 pravidelně otírejte ocelové piliny a kuličky rozstřiku; lopatky G80536 otírejte od prachu pouze za studena.
Konzervace aretačních přípravků G02870 a závitníků G38333	Po práci otřete ocelové trny aretace i břity závitníků M8×1,0 lehce naolejovaným hadříkem a uložte je zpět do kazety.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Termoelektrický ventilátor G80536 se neroztočí ani na horkých kamnech	Kamna mají izolovaný dvojitý plášť s nízkou povrchovou teplotou pod 50 °C nebo je ventilátor příliš blízko sálavého kouřovodu (malý teplotní spád chladiče)	Přesuňte ventilátor blíže k zadní hraně plotny kamen, kde zezadu nasává chladnější vzduch pro horní žebra Peltierova článku.
Pěnovací pistole G72970 tvoří řídkou vodnatou pěnu	Nízké nastavení dávkovacího voliče, příliš naředěný autošampon v nádobce nebo ucpané sítko nečistotami	Otočte horní volič na vyšší stupeň přimíchávání, použijte koncentrovanou aktivní pěnu a propláchněte vstupní sítko.
Benzínové čerpadlo 1" s novou maticí CG81041-1 nenasaje vodu ze studny	Chybějící gumové těsnění pod převlečnou maticí sání nebo nezalité těleso čerpadla vodou	Vložte pryžové těsnění pod hadicový trn 1", dotáhněte matici CG81041-1 a před startem zalijte komoru čerpadla vodou po horní zátku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Hnědá polypropylénová balicí lepicí páska 48 mm × 90 m s akrylátovým lepidlem – GEKO G66451**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66451_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Balicí lepicí páska hnědá 48 mm x 90 m • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.