Zahradní hrábě a ruční nářadí na údržbu trávníku

Nastavitelné kovové vějířové hrábě s teleskopickou násadou (15 zubů, záběr 19–66 cm) GEKO G66535

Model: GE1222_G66535_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Praktické celokovové vějířové zahradní hrábě GEKO G66535 s teleskopickou trubkovou rukojetí a plynulou aretací šířky záběru 15 pružných ocelových prutů (průměr 2,7 mm) v rozsahu od 19 cm (mezi záhony a keři) až po 66 cm (otevřené trávníky).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66535_SK (katalogové označení GEKO: G66535)
EAN kód	5901477182891
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Nastavitelný záběr	Plynule stavitelná šířka vějíře 19 až 66 cm (15 prutů průměru 2,7 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66535_SK (katalogové označení GEKO: G66535)
EAN kód	5901477182891
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Nastavitelný záběr	Plynule stavitelná šířka vějíře 19 až 66 cm (15 prutů průměru 2,7 mm)
Násada a aretace	Lehká kovová teleskopická násada s páčkovým zámkem a koncovým úchopem
Určení	Shrabování listí, posekané trávy a mechu v úzkých skalkách i na trávníku
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G66535)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,70 kg
Obsah balení	Originální balení – Nastavitelné kovové hrábě 19–66cm G66535
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nastavitelný záběr** – Plynule stavitelná šířka vějíře 19 až 66 cm (15 prutů průměru 2,7 mm)
- **2. Násada a aretace** – Lehká kovová teleskopická násada s páčkovým zámkem a koncovým úchopem
- **3. Určení** – Shrabování listí, posekané trávy a mechu v úzkých skalkách i na trávníku
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G66535)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G66535
- **9. Sortiment GEKO** – Vodní brusivo, hasáky, stavitelné klíče, husticí koncovky a nože SK2H
- **10. Nastavitelné kovové hrábě 19–66cm G66535** – Balení (5901477182891)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PRÁCI S INSTALATÉRSKÝMI HASÁKY 1" / 2" (G01626, G01628), STAVITELNÝMI KLÍČI TVARDY 6"–12" (T00070–T00073) A ŘEZÁNÍ ODLAMOVACÍMI NOŽI 18 MM SK2H (G01850, T00081–T00083) NOSTE PRACOVNÍ RUKAVICE PROTI POŘEZÁNÍ A OCHRANNÉ BRÝLE! – Na rukojeti hasáků a stavitelných klíčů NIKDY nenasazujte prodlužovací lešenářské trubky a netlučte do nich kladivem!

PŘI HUSTĚNÍ PNEUMATIK PŘES MOSAZNÉ ÚHLOVÉ NÁSTAVCE 45° / 90° (G01277, G01278) A KONCOVKY (T00245, G01276) NIKDY NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ TLAK PŘEDEPSANÝ VÝROBCEM PNEUMATIKY! – Při odlamování tupého segmentu čepele 18 mm SK2H mířte vždy od těla a používejte odlamovací drážku v koncovce nože nebo kleště!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ŠESTINÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA POPISŮ E-SHOPU: 1) Mosazný úhlový 90° nástavec 8 mm GEKO G01278 NENÍ „rohový nástavec pro vodní čerpadla, zavlažování a odvodňování“! Stejně jako 45° verze G01277 jde o MOSAZNÝ ÚHLOVÝ PRODLUŽOVACÍ ADAPTÉR NA AUTOVENTILKY KOL (Schrader AV) pro snadné nahuštění kol motocyklů, koloběžek, kočárků a dvojmontáží! 2) Mosazná husticí koncovka s páčkou GW 1/4" TVARDY T00245 obsahuje 1 KS NA BLISTRU TVARDY (nikoliv „100 ks“ ani „nástrčnou gola hlavici“)! 3) Také mosazná husticí koncovka 8 mm GEKO G01276 je 1 KS! 4) Stavitelné klíče se širokým rozevřením T00070 (6"/34 mm), T00071 (8"/39 mm), T00072 (10"/50 mm) a T00073 (12"/60 mm) nesou značku TVARDY! 5) Položky s příponou A — G01850A a TVARDY T00081A — jsou PRODEJNÍ KARTONOVÉ DISPLEJE PO 24 KS ODLAMOVACÍCH NOŽŮ 18 MM! 6) Naopak položky bez přípony A — G01850, TVARDY T00081, T00082 a T00083 — představují 1 KS NOŽE 18 MM (nikoliv „10 ks“, což je vnitřní balení kartonu)!

⚠ Stavitelný maticový klíč TVARDY (T00070–T00073) nasazujte na šestihran vždy tak, aby tahová síla směřovala proti pevné čelisti (chráníte tím pohyblivou čelist a stavěcí šnek).

⚠ Úhlové ventilové nástavce 45° (G01277) a 90° (G01278) po nahuštění kola motocyklu či automobilu vždy odšroubujte a nasaďte prachovou čepičku ventilku — při rychlé jízdě by odstředivá síla mosazného nástavce mohla utrhnout gumový ventilek v ráfku!

⚠ Čepel 18 mm nožů GEKO G01850 a TVARDY T00081–T00083 vysouvejte při řezání pouze o 1–2 segmenty a po práci ji vždy zasuňte zcela dovnitř vodicí lišty.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U trubkových kleští 90° GEKO PREMIUM 1" (G01626) a 2" (G01628) nastavte stavěcí maticí čelisti tak, aby trubku svíraly ve třech bodech bez prokluzu.
2. U stavitelných klíčů TVARDY T00070–T00073 dotáhněte šnek čelistí bez vůle přesně na rozměr matice dle laserové milimetrové stupnice.
3. U mosazných koncovek T00245 (závit G 1/4") a G01276 (trn 8 mm s převlečnou sponou) ověřte nepoškozené vnitřní gumové těsnění sedla ventilku.
4. U nastavitelných kovových hrábí GEKO G66535 zajistěte páčku aretace po nastavení požadované šířky vějíře (19 až 66 cm).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž a povolování ocelového vodovodního a topenářského potrubí instalatérskými hasáky 90° GEKO PREMIUM 1" (G01626) a 2" (G01628) a kompaktními kleštěmi 175 mm / 10–40 mm GEKO G00839.
2. Utahování velkých šroubení, sifonů, armatur a matic širokočelisťovými klíči CrV s rukojetí TPR TVARDY: 6" / 34 mm (T00070), 8" / 39 mm (T00071), 10" / 50 mm (T00072) a 12" / 60 mm (T00073).
3. Snadné připojení hustilky k těžko přístupným ventilkům kol koloběžek, motocyklů a kočárků úhlovými nástavci 45° (G01277) a 90° (G01278) a husticími koncovkami TVARDY T00245 (GW 1/4") a GEKO G01276 (hadice 8 mm).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Přesné řezání sádrokartonu, tapet, koberců, fólií a kartonu odlamovacími noži 18 mm s čepelí SK2H: jednotlivé nože GEKO G01850, TVARDY T00081, T00082 (hliníkový), T00083 a prodejní displeje 24 ks G01850A a TVARDY T00081A.
5. Hrabání listí a posekané trávy v úzkých záhonech i na širokém trávníku nastavitelnými kovovými hráběmi s rukojetí 19–66 cm GEKO G66535.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání závitů hasáků a šneků klíčů	Stavěcí matici trubkových kleští G01626/G01628 a šnek klíčů TVARDY T00070–T00073 udržujte čisté a lehce namazané strojním olejem.
Očištění zahradních hrábí G66535	Po hrabání očistěte pružné dráty a posuvný mechanismus vějíře od mokré trávy a skladujte v suchu.
Čištění vodicí lišty odlamovacích nožů	Zbytky lepidla z lepicích pásek a asfaltových pásů setřete z čepele SK2H a kovového vedení technickým lihem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hasák G01626 / G01628 po trubce prokluzuje	Záběr veden v opačném směru nebo zanesené zuby čelistí konopím/barvou	Nasaďte hasák tak, aby při tlaku na rukojeť docházelo k samosvornému zakousnutí horní výkyvné čelisti, a vykartáčujte zuby.
Při našroubování úhlového adaptéru G01277 / G01278 uniká vzduch	Nedotažený adaptér na ventilku nebo chybějící vnitřní pryžové těsnění	Zkontrolujte přítomnost gumového těsnicího kroužku uvnitř matice adaptéru a našroubujte jej plynule nadoraz.
Čepel odlamovacího nože 18 mm při tlaku zajíždí zpět	Nedotažené šroubovací kolečko nebo nezacvaknutý jezdec automatické brzdy	U modelů se šroubovací pojistkou dotáhněte aretační kolečko, u posuvného jezdce ověřte zaskočení západky do drážky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Nastavitelné kovové vějířové hrábě s teleskopickou násadou (15 zubů, záběr 19–66 cm) GEKO G66535**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66535_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Nastavitelné kovové hrábě 19–66cm G66535 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.