Vybavení garáže a pneuservisu GEKO – Pojízdné stojany na sezónní kola (G71253)

Mobilní pojízdný stojan na pneumatiky a kola aut (nosnost 100 kg, 100 × 40 × 100 cm) GEKO G71253

Model: GE1222_G71253_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pojízdný ocelový kombinovaný stojan na uskladnění sezónních kol a pneumatik GEKO G71253 o rozměrech 100 × 40 × 100 cm a celkové nosnosti až 100 kg vybavený pojezdovými kolečky pro bezúsilové přesouvání po garáži či skladu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71253_SK (katalogové označení GEKO: G71253)
EAN kód	5901477185922
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Nosnost a rozměry	Maximální zatížení až 100 kg, rozměry stojanu 100 × 40 × 100 cm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71253_SK (katalogové označení GEKO: G71253)
EAN kód	5901477185922
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Nosnost a rozměry	Maximální zatížení až 100 kg, rozměry stojanu 100 × 40 × 100 cm
Konstrukce	Kombinace svislého trnu s distančními podložkami na disky a bočního regálu
Mobilita	Otočná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci s těžkou sadou kol
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G71253)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 12,50 kg
Obsah balení	Originální balení – Mobilní stojan na kola 100 kg G71253
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nosnost a rozměry** – Maximální zatížení až 100 kg, rozměry stojanu 100 × 40 × 100 cm
- **2. Konstrukce** – Kombinace svislého trnu s distančními podložkami na disky a bočního regálu
- **3. Mobilita** – Otočná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci s těžkou sadou kol
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G71253)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G71253
- **9. Sortiment GEKO** – Náhradní díly, pneuservis, gola sady, tlakové myčky a kabely
- **10. Mobilní stojan na kola 100 kg G71253** – Balení (5901477185922)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

HYDRAULICKÝ STAHOVACÍ VÁLEC NA KAROSERIE 10 T (GEKO G02072) VYVÍJÍ TAŽNOU SÍLU AŽ 100 KN — VŽDY ZAJISTĚTE OBA KOVANÉ HÁKY V OSE TAHU A STŮJTE MIMO DRÁHU PŘÍPADNÉHO VYSMÝKNUTÍ HÁKU ČI ŘETĚZU! – PŘI BROUŠENÍ NÁBOJŮ KOLA KOTOUČEM 150 MM GEKO G02663 VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A RESPIRÁTOR!

PLÁŠŤ 4.00-8 6PR (G71018) A BANTAMOVÉ KOLO 3.00-4 2PR (G71014) NIKDY NEPŘEHUŠŤUJTE VELKÝM KOMPRESOREM NA ČERPACÍ STANICI — HROZÍ ROZTRŽENÍ DVOU/ŠESTIVRSTVÉHO PLÁŠTĚ A DISKU! – Pojízdný stojan na kola G71253 (max. 100 kg) nepřetěžujte a zajistěte brzdy koleček!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ KRITICKÁ OPRAVA TŘÍ CHYB V POPISU E-SHOPU: 1) Brusný zvon na čištění nábojů kol a brzdových kotoučů 150 mm GEKO G02663 NEMÁ „štandardný závit 1/2" na vŕtačky a brúsky“, nýbrž VNITŘNÍ ČTYŘHRAN 1/2" pro nasazení na rázový utahovák (max. cca 1 500 ot./min — na vysokootáčkové úhlové brusce 11 000 ot./min by explodoval!)! 2) Klempířský stahovák plechu 10 t GEKO G02072 je TAŽNÝ HYDRAULICKÝ VÁLEC, který ke svému chodu vyžaduje připojení ruční hydraulické pumpy 10 t (pumpa není součástí balení válce)! 3) Ploché dláto SDS-Plus 40 × 350 mm GEKO G40014 má šířku ostří 40 mm (nikoliv „Priemer 40 mm“)!

⚠ U nafukovacího bantamového kola 3.00-4 GEKO G71014 nepřekračujte provozní tlak 2,1 bar a nikdy nepovolujte šrouby půleného plechového disku pod tlakem vzduchu v duši!

⚠ Plastové posuvné měřítko 0–150 mm KELTIN K00159 (nonius 0,05 mm) je nevodivé a nepoškrábe měřené lakované díly, šperky ani kontakty baterií (nikdy jím však neměřte žhavé obrobky!).

⚠ Ruční hlavice a ráčny ze 108dílné gola sady CrV ONDRAGON 125121 (1/4" a 1/2") nepoužívejte na rázových utahovácích.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před připojením stahovacího válce 10 t G02072 očistěte rychlospojku od prachu, zkontrolujte plné zašroubování obou koncových háků do závitů válce/pístnice a neporušenost tažných řetězů či svorek.
2. Před nasazením ráfku na náboj kola vyčištěný 150mm kotoučem G02663 otřete dosedací plochu do čista (neaplikujte silnou vrstvu měděné pasty mezi náboj a kotouč!).
3. Před montáží duše a pláště 4.00-8 (6PR, tlak 0,1–0,3 MPa = 1–3 bar) G71018 zkontrolujte vnitřek pláště a ráfku, zda netrčí rez nebo drát.
4. U mobilního stojanu na pneumatiky 100 × 40 × 100 cm GEKO G71253 (nosnost 100 kg) zkontrolujte dotažení všech křížových spojek a příčníků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Rovnání havarovaných nosníků a sloupků karoserie 10t stahovacím hydraulickým válcem GEKO G02072: Propojte hadici 10t pumpy s rychlospojkou válce, zahákněte háky do klempířských svorek a plynulým pumpováním přitahujte body k sobě.
2. Rychlé odstranění koroze z čela náboje kola se štefty (vnitřní vybrání kolem čepu) 150mm kotoučem GEKO G02663 na 1/2" utahováku při nízkých otáčkách bez zeslabení oceli.
3. Kompletní autoservisní montáže 108dílnou sadou ONDRAGON 125121 (ráčny 1/4" a 1/2", hlavice šestihranné, Torx E-profil, prodloužené hlavice a bity v kufru) a šetrné měření plastovou posuvkou 150 mm KELTIN K00159.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Uložení sady sezónních kol na pojízdném stojanu GEKO G71253 (až 100 kg) a obutí stavebních koleček a rudlů pláštěm s duší 4.00-8 6PR G71018 a kolem 3.00-4 2PR G71014.
5. Osekávání omítek a cihlového zdiva plochým dlátem SDS-Plus 40 × 350 mm GEKO G40014 v kladivu s vypnutou rotací.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Údržba pístnice 10t klempířského válce G02072	Po uvolnění tlaku nechte vratnou pružinu stáhnout pístnici, našroubujte prachovou krytku na rychlospojku a chraňte chrom před rozstřikem ze sváření.
Výměna čisticího prstence 150 mm G02663 a mazání ráčen 125121	Zanesený brusný prstenec ze suchého zipu zvonu G02663 vyfoukejte vzduchem; rohatky ráčen 108dílné sady občas kápněte olejem.
Správný tlak v kolech 4.00-8 a 3.00-4	Kontrolujte tlak ruční hustilkou s manometrem, aby podhuštěný plášť neutrhl ventilek duše.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stahovací válec 10 t G02072 se po otevření ventilu pumpy nevrací	Neúplně zašroubovaná rychlospojka blokuje zpětný průtok oleje	Dotáhněte převlečnou matici hydraulické rychlospojky až nadoraz.
Nový brzdový kotouč po montáži hází a kope do pedálu	Na čele náboje zůstala vrstva rzi pod kotoučem	Sundejte kotouč a očistěte mezikruží náboje kolem šteftů zvonovým kotoučem 150 mm G02663 na čistý kov.
Kolo 3.00-4 G71014 ztrácí tlak přes noc	Povolila kuželka automobilového ventilku Schrader	Dotáhněte vnitřní vložku ventilku čepičkou s klíčkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Mobilní pojízdný stojan na pneumatiky a kola aut (nosnost 100 kg, 100 × 40 × 100 cm) GEKO G71253**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71253_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Mobilní stojan na kola 100 kg G71253 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.