Zahradní jednoruční nůžky

Jednoruční ocelové zahradní nůžky 200 mm s PTFE čepelí a černou rukojetí GEKO G72001

Model: GE1222_G72001_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Jednoruční ocelové zahradní nůžky 200 mm s PTFE čepelí a černou rukojetí GEKO G72001 představuje spolehlivý produkt značky GEKO (katalogové označení G72001) určený pro řemeslnou dílnu, stavbu i údržbu pozemků. Technické upřesnění k této položce: univerzální jednoruční zahradnické nůžky s nepřilnavým teflonovým povlakem čepele. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každým použitím zkontrolujte bezvadný technický stav výrobku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G72001_SK (katalogové označení GEKO: G72001)
EAN kód	5901477114090
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka a max. střih	Celková délka 200 mm, čistý střih větví a révy do průměru cca 15 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G72001_SK (katalogové označení GEKO: G72001)
EAN kód	5901477114090
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Délka a max. střih	Celková délka 200 mm, čistý střih větví a révy do průměru cca 15 mm
Čepel	Ocelová čepel s nepřilnavou PTFE úpravou a bezpečnostní pojistkou
Hmotnost	0,25 kg, 1 ks jednoručních nůžek
Kontrola před použitím	Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
Provedení	Originální dílenské, stavební a zahradní provedení GEKO (G72001)
Určení	Profesionální i hobby dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,25 kg
Obsah balení	Originální balení – Zahradní nůžky jednoruční 200 mm černé
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Délka a max. střih** – Celková délka 200 mm, čistý střih větví a révy do průměru cca 15 mm
- **2. Čepel** – Ocelová čepel s nepřilnavou PTFE úpravou a bezpečnostní pojistkou
- **3. Hmotnost** – 0,25 kg, 1 ks jednoručních nůžek
- **4. Kontrola před použitím** – Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
- **5. Provedení** – Originální dílenské, stavební a zahradní provedení GEKO (G72001)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro náročné provozní a servisní zatížení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým normám
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G72001
- **9. Sortiment GEKO** – Zahradní nůžky, rudly, kladiva, svařovací dráty a tlakové hadice
- **10. Zahradní nůžky jednoruční 200 mm černé** – Balení (5901477114090)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

OCHRANA ZRAKU, OBLIČEJE A DÝCHACÍCH CEST PŘI SVAŘOVÁNÍ DRÁTEM MIG/MAG SG2 (G74111, G74121) A PRÁCI S KLADIVY (G72274, G72277)! – Při obloukovém svařování drátem 0,8 mm (G74111) a 1,2 mm (G74121) vždy používejte svářečskou kuklu EN ISO 16321-2, kožené rukavice, nehořlavý oděv a odsávání dýmů! Při úderech zámečnickými kladivy 500 g / 1000 g vždy noste ochranné brýle EN 166!

BEZPEČNÁ PRÁCE S JEDNORUČNÍMI NŮŽKAMI 200 MM (G72001–G72005), KOVANÝMI VIDLEMI (G72050) A TLAKOVOU HADICÍ (G73709)! – Jednoruční nůžky vždy po práci zajistěte palcovou pojistkou; kované 4hroté vidle G72050 nepokládejte na zem hroty vzhůru a pevně zajistěte dřevěnou násadu v tuleji vrutem!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ČTYŘNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) U modré technické opletené hadice 19 × 3 mm v návinu 25 m (G73709) e-shop v popisu otočil rozměry na nesmyslný „vnější průměr 19 mm a vnitřní průměr 3 mm“ — standardní značení 19 × 3 mm udává VNITŘNÍ PRŮMĚR (světlost) 19 mm (3/4") a TLOUŠŤKU STĚNY 3 mm (vnější průměr je 25 mm) a dodává se celý kotouč 25 m! 2) Kované zelené hospodářské vidle se 4 hroty bez násady G72050 se dodávají po 1 KUSE (parametr e-shopu „Počet kusov v sade = 4 ks“ zaměnil 4 hroty vidlí za 4 kusy výrobku)! 3) U 15kg cívky drátu MIG/MAG 0,8 mm G74111 byl v parametrech e-shopu chybně uveden „Priemer = 1–5 mm“ — skutečný průměr drátu je přesně 0,8 mm! 4) Nikdy neudeřujte kalenou ploskou jednoho zámečnického kladiva (G72274, G72277) proti plosce druhého kladiva (riziko odlétnutí kalené střepiny)!

⚠ Při manipulaci s 15kg cívkami svařovacího drátu K300 (G74111, G74121) držte volný konec drátu stále pod tahem, aby se pružný drát samovolně nerozvinul a nezasáhl obličej.

⚠ Zámečnické kladivo s prasklou násadou nebo uvolněnou hlavou okamžitě vyřaďte z provozu.

⚠ Technickou PVC hadici 19 × 3 mm G73709 nepoužívejte pro rozvod pitné vody v potravinářství, pro horkou páru ani pro vysokotlakou olejovou hydrauliku.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před prací s kladivy GEKO PREMIUM 500 g (G72274) a 1 000 g (G72277) zkontrolujte pevné spojení kované hlavy s násadou a nepřítomnost otřepů na úderné plosce i nosu.
2. Před nasazením kovaných vidlí G72050 zkontrolujte zalícování kuželového konce dřevěné násady v tuleji a pojistný vrut nebo hřeb.
3. U cívky drátu SG2 0,8 mm (G74111) či 1,2 mm (G74121) ověřte shodu průměru podávacích kladek a proudového průvlaku hořáku MIG/MAG a montáž adaptéru středu K300.
4. Zkontrolujte, že jednoruční zahradní nůžky 200 mm (G72001, G72002, G72003, G72005) mají funkční vratnou pružinu a spolehlivou aretační pojistku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Jednoručními nůžkami 200 mm (dřevěná rukojeť PROFI G72002, hliníková PROFI G72005, ocelová černá G72001 nebo lehká plastová G72003) provádějte čistý šikmý řez čerstvých výhonů do Ø 15 mm nad pupenem.
2. Kladivo 500 g G72274 volte pro přesné zámečnické, nýtovací a montážní práce; 1000g kladivo G72277 pro sekání plocháčem, rovnání a hrubší demontáže.
3. Na osazené 4hroté vidle G72050 nabírejte seno, slámu, hnůj či kompost s rovnými zády s oporou v kolenou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Nasaďte 15kg cívku K300 poměděného drátu G3Si1 / SG2 (0,8 mm G74111 pro tenké plechy a karosářinu; 1,2 mm G74121 pro silnější ocelové konstrukce) na trn podavače, seřiďte brzdu cívky a svařujte v ochranné atmosféře CO_2 nebo směsného plynu Ar/CO_2.
5. Nasuňte hadici 19 × 3 mm G73709 (vnitřní Ø 19 mm / 3/4") na hadicový trn pro rozvod stlačeného vzduchu či technické vody a stáhněte šnekovou sponou 20–32 mm.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Ošetření zahradních nůžek 200 mm a vidlí G72050	Čepele nůžek G72001–G72005 očistěte od rostlinných šťáv, kápněte olej na čep a dřevěné obložení G72002 občas napusťte lněným olejem; hroty vidlí G72050 uložte čisté a suché.
Skladování 15kg cívek drátu SG2	Načaté cívky G74111 a G74121 ukládejte v suché místnosti v PE sáčku mimo vlhkost, aby poměděný povrch nezoxidoval.
Ochrana technické hadice 25 m G73709	Hadici navíjejte bez zlomů do velkých smyček mimo ostré hrany a mráz s uzavřenou vodou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Cukání svařovacího drátu v hořáku MIG/MAG	Příliš utažená brzda těžké 15kg cívky K300 nebo zanesený bowden a opotřebený průvlak	Upravte předpětí brzdy trnu cívky, profoukněte bowden suchým vzduchem a vyměňte proudový průvlak 0,8 / 1,2 mm.
Viklání dřevěné násady v tuleji vidlí G72050	Seschnutí dřeva násady v suchém skladu	Doražte kužel násady do tuleje a zajistěte novým vrutem v předvrtaném otvoru.
Netěsnost spoje hadice 19 × 3 mm G73709 na trnu	Šikmo seříznutý konec hadice nebo slabě dotažená spona	Seřízněte čelo hadice kolmo ostrým nožem, nasuňte za tepla na 19mm trn a stáhněte sponou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Jednoruční ocelové zahradní nůžky 200 mm s PTFE čepelí a černou rukojetí GEKO G72001**
Typové označení / Model:	**GE1222_G72001_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zahradní nůžky jednoruční 200 mm černé • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.