Osobní ochranné pracovní prostředky GEKO – Zateplené zimní montážní rukavice z kozí lícovky

Zimní zateplené pracovní rukavice z přírodní kozí kůže se suchým zipem – velikost 10 (XL) – GEKO G73517

Model: GE1222_G73517_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pohodlné zimní zateplené pracovní rukavice GEKO G73517 ve velikosti 10 (XL) s úchopovou dlaní a prsty z měkké přírodní kozí kůže, hřejivou vnitřní podšívkou proti chladu, červeným prodyšným hřbetem a manžetou na suchý zip. Ideální pro montéry, řidiče, skladníky a stavbaře v podzimním a zimním období.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73517_SK (katalogové označení GEKO: G73517)
EAN kód	5901477194290
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a provedení	Velikost 10 (XL), celokožená dlaň s hřejivou zimní podšívkou

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73517_SK (katalogové označení GEKO: G73517)
EAN kód	5901477194290
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a provedení	Velikost 10 (XL), celokožená dlaň s hřejivou zimní podšívkou
Materiál	Jemná a odolná přírodní kozí kůže + červená hřbetní tkanina
Manžeta	Stahovací pásek na suchý zip (Velcro) bránící vnikání sněhu a chladu
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G73517)
Určení	Profesionální čerpací, úklidový, stavební a dílenský sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,12 kg
Obsah balení	Originální balení – Zimní rukavice z kozí kůže vel. 10 (XL)
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velikost a provedení** – Velikost 10 (XL), celokožená dlaň s hřejivou zimní podšívkou
- **2. Materiál** – Jemná a odolná přírodní kozí kůže + červená hřbetní tkanina
- **3. Manžeta** – Stahovací pásek na suchý zip (Velcro) bránící vnikání sněhu a chladu
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G73517)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G73517
- **9. Sortiment GEKO** – Kalová čerpadla, tepovače, kovoobráběcí nástroje, armatury i náhradní díly
- **10. Zimní rukavice z kozí kůže vel. 10 (XL)** – Balení (5901477194290)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PŘENÁŠENÍ CIHEL A DLAŽEBNÍCH KOSTEK SVĚRNÝM NOSIČEM 40–67 CM GEKO G29850 VŽDY NOSTE BEZPEČNOSTNÍ OBUV S OCELOVOU ŠPIČKOU A PRACOVNÍ RUKAVICE! – PŘI VRTÁNÍ KARBIDOVÝMI VRTÁKY YG8 (4 × 65 MM G37200, 10 × 105 MM G37206) A ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ M10 × 0,75 MM G38334 NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE!

TVRDOKOVOVÉ VRTÁKY S PLÁTKEM YG8 G37200 A G37206 POUŽÍVEJTE ZÁSADNĚ BEZ PŘÍKLEPU A S PLYNULÝM POSUVEM! – Před montáží mosazného kulového kohoutu 1/2" DN15 G70220 uzavřete přívod vody a odtlakujte potrubí!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Kovaný ocelový nosič na cihly, zámkovou dlažbu a desky GEKO G29850 (rozsah 40–67 cm) má skutečnou hmotnost 1,79 kg (v popisu a parametrech zjevný překlep posunuté čárky 1 790 kg!) — před chůzí vždy zkontrolujte, že celá řada cihel je sevřena rovně bez nalomeného krajního kusu!

⚠ Výstavní sada 25 ks štíhlých teleskopických magnetických úchytů s klipem 125–630 mm GEKO G03228 má celkovou hmotnost cca 0,85 kg (v parametrech chybný údaj 16,10 kg!) — silný neodymový magnet nepřikládejte ke kardiostimulátorům.

⚠ Vrtáky do kovu s pájenou destičkou ze slinutého karbidu YG8 (90 HRA) a dříkem z chromové oceli (4 × 65 mm G37200 a 10 × 105 mm G37206) vyžadují chlazení řezným olejem nebo emulzí při vrtání kalené oceli.

⚠ Kožené montážní a zimní rukavice z kozí kůže G73517 (vel. 10, zateplené) a G73555 (vel. 8, EN 388: 2132X) nepoužívejte u nechráněných rotujících vřeten.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U svěrných kleští na cihly 40–67 cm G29850 zkontrolujte pevné dotažení zajišťovací matice přestavitelné čelisti podle délky sloupce cihel.
2. U dvoudílné sady jemných ručních závitníků HSS M10 × 0,75 mm G38334 (DIN 2181) ověřte předvrtaný otvor Ø 9,25 mm.
3. U kulového kohoutu 1/2" WZ (vnější/vnitřní závit DN15) G70220 zkontrolujte čistotu závitů a dotažení ucpávkové matice pod pákou.
4. U karbidových vrtáků YG8 4 mm (G37200) a 10 mm (G37206) zkontrolujte pevné vycentrované upnutí ve sklíčidle bez házení.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Nosič cihel a dlažby 40–67 cm G29850: Nastavte rozvor čelistí o cca 1–2 cm širší než řada cihel, nasuňte čelisti přes sloupce cihel a zvedněte za horní madlo — pákový převod cihly bezpečně sevře k přenesení.
2. Karbidové vrtáky YG8 4 × 65 mm G37200 a 10 × 105 mm G37206: Upněte bez příklepu, kápněte řezný olej na místo vrtání (kalený šroub, litina, nerez) a vrtejte rovnoměrným přítlakem při středních otáčkách.
3. Jemné závitníky HSS M10 × 0,75 mm (2 ks) G38334: Do otvoru Ø 9,25 mm nejprve kolmo zařízněte předřezávací závitník č. I (s 1 proužkem) a poté protáhněte dokončovacím závitníkem č. II s řezným olejem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kulový kohout 1/2" WZ DN15 s ucpávkou G70220 a magnetické úchyty 125–630 mm G03228: Kohout utěsněte nití PTFE a ovládejte páčkou o 90°; štíhlým výsuvným magnetem vytahujte zapadlé šrouby a matice z motoru.
5. Zahradní tyč 11 mm × 90 cm G72151 (1 ks) a kožené rukavice G73517 / G73555: Tyč zapíchněte k paprikám či květinám; v mrazu volte zateplený model G73517 a pro jemnou montáž G73555.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Dotažení ucpávky kulového kohoutu 1/2" G70220	Objeví-li se po letech pod páčkou průsak, přitáhněte šestihrannou matici ucpávky vřetene pod pákou o 1/8 otáčky bez demontáže kohoutu.
Ošetření závitníků HSS G38334 a vrtáků YG8 G37200 / G37206	Po práci očistěte drážky od kovových špon, potřete konzervačním olejem a uložte odděleně v pouzdrech.
Sušení zimních a montážních rukavic z kozí kůže G73517 / G73555	Vlhkou přírodní kozí kůži sušte volně na vzduchu mimo horká topná tělesa, aby neztvrdla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Krajní cihla v nosiči G29850 nedrží při zvednutí	Rozvor je nastaven na příliš velkou vůli a páka narazí na doraz dříve, než sevře řadu	Posuňte nastavitelnou patku o 1 otvor blíže k délce řady cihel (rozsah 40–67 cm).
Jemný závitník M10 × 0,75 G38334 v slepém otvoru pruží a hrozí zalomení	Ucpané drážky třískami nebo příliš malý předvrtaný otvor (jako pro běžný M10 × 1,5!)	Pro jemné stoupání 0,75 mm musí být otvor Ø 9,25 mm (nikoliv 8,5 mm!); pravidelně vracejte o 1/4 otáčky zpět.
Tvrdokovový plátek YG8 vrtáku G37206 píská a nebere třísku	Příliš vysoké otáčky vyhladily povrch nerezové oceli zpevněním	Snižte otáčky vrtačky na cca 500–800 min⁻¹, přidejte řezný olej a udržujte souvislý posuv.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní rukavice z přírodní kozí kůže se suchým zipem – velikost 10 (XL) – GEKO G73517**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73517_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Zimní rukavice z kozí kůže vel. 10 (XL) • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.