Zimní a letní autodoplňky

Ochranná protimrazová a sluneční clona na čelní sklo auta s ušima 150 × 70 cm GEKO G73858

Model: GE1222_G73858_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Skladná ochranná clona na čelní sklo osobního automobilu GEKO G73858 o rozměrech 150 × 70 cm s reflexní vrstvou, zesíleným lemem a bočními montážními chlopněmi (ušima) pro přivření do dveří vozidla — chrání sklo před námrazou v zimě a přehříváním v létě.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73858_SK (katalogové označení GEKO: G73858)
EAN kód	5901477182792
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry clony	150 × 70 cm (plus boční upínací chlopně do dveří)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73858_SK (katalogové označení GEKO: G73858)
EAN kód	5901477182792
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry clony	150 × 70 cm (plus boční upínací chlopně do dveří)
Konstrukce	Vícevrstvá termoizolační fólie s obšitým okrajem a gumičkami pro srolování
Použití	Celoroční ochrana čelního okna osobního auta před mrazem a UV zářením
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G73858)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,25 kg
Obsah balení	Originální balení – Clona na čelní sklo 150x70 cm G73858
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry clony** – 150 × 70 cm (plus boční upínací chlopně do dveří)
- **2. Konstrukce** – Vícevrstvá termoizolační fólie s obšitým okrajem a gumičkami pro srolování
- **3. Použití** – Celoroční ochrana čelního okna osobního auta před mrazem a UV zářením
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G73858)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G73858
- **9. Sortiment GEKO** – Pájecí lampy, redukční ventily, nýtovací adaptéry, stahováky vstřikovačů a čerpadla
- **10. Clona na čelní sklo 150x70 cm G73858** – Balení (5901477182792)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI BROUŠENÍ S ODSÁVACÍM KRYTEM 115/125 MM (G80259), KARTÁČOVÁNÍ MOSAZNÝM KARTÁČEM M14 (G00600-1) ČI SATINOVACÍM VÁLCEM 120 × 100 MM (G00644B) A LISOVÁNÍ NÝTOVACÍCH MATIC M3–M10 (G01359) VŽDY NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE / ŠTÍT, RUKAVICE A RESPIRÁTOR FFP2! – Před montáží krytu G80259 či kartáče G00600-1 na úhlovou brusku vždy odpojte stroj od elektrické sítě (230 V)!

PŘI POVOLOVÁNÍ ZAROSTLÝCH ŠROUBŮ PRODLUŽOVACÍMI PÁKAMI NA KLÍČE (G10139, G10148), ŘETĚZOVÝM NÁSTAVCEM (G10138) A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PRUŽINOU 15 M (G73156) NOSTE PEVNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE A BRÝLE! – Řetězový prodlužovací klíč GEKO G10138 používejte s ruční ráčnou či vratidlem (nepřetěžujte jej silnými průmyslovými rázovými utahováky nad konstrukční limit řetězového převodu)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ PĚTINÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) Plochý prodlužovací klíč na převodovky GEKO G10138 NENÍ „klíč velikosti 24 mm“! Číslo 24 značí kartonové balení — ve skutečnosti jde o ŘETĚZOVÝ OFFSET PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC (převod 1:1) se sadou 3 čtyřhranných adaptérů (3/8"–1/2", 3/8"–3/8", 3/8"–1/4") pro ráčnu a gola hlavice ve stísněných místech! 2) Odsávací kryt 115/125 mm GEKO G80259 obsahuje 1 KS KRYTU s redukčními kroužky a klíčem (nikoliv „20 ks“)! 3) Nylonový satinovací válec 120 × 100 mm P180 GEKO G00644B i mosazná redukce ventilku Presta->Schrader GEKO G01272 obsahují 1 KS (nikoliv „50 ks“ a „25 ks“)! 4) Odlamovací nůž 18 mm SK2H TVARDY T00081 obsahuje 1 KS NOŽE (nikoliv „10 ks“)! 5) Protimrazová clona na čelní sklo auta 150 × 70 cm GEKO G73858 NENÍ „protiskluzová pogumovaná rohož na výlohy“, nýbrž lehká clona s ušima do dveří!

⚠ Při nýtování matic M3–M10 adaptérem GEKO G01359 nastavte na aku šroubováku nízké otáčky (cca 240 ot./min, max. 600 ot./min), vypněte příklep a nastavte momentovou spojku podle materiálu matice (hliník / ocel / nerez), abyste neutrhli tažný trn M3/M4!

⚠ Při nasazování prodlužovací páky 385 mm (G10139) nebo zahnuté páky 340 mm (G10148) na konec očkoplochého klíče ověřte, že čelist klíče plně a kolmo sedí v lůžku páky bez rizika vyklouznutí.

⚠ Boční drátěný kartáč 100 mm M14 GEKO G00600-1 nepřetáčejte nad maximální dovolené otáčky vyražené na misce kartáče (max. 12 500 ot./min).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U odsávacího krytu G80259 zvolte vhodný redukční kroužek pro krk úhlové brusky 115/125 mm, pevně dotáhněte objímku a ověřte, že brusný hrncový kotouč nikde nedrhne o kryt.
2. U nýtovacího adaptéru G01359 našroubujte odpovídající trn a nosník (M3, M4, M5, M6, M8 nebo M10) a před zavedením do vyvrtaného otvoru našroubujte nýtovací matici plnou délkou závitu na trn.
3. U kanalizačního pera 9 mm × 15 m GEKO G73156 zkontrolujte volné odvíjení pružiny a dotažení aretačního křídlového šroubku u rukojeti.
4. Před jízdou vždy sejměte ochrannou clonu čelního skla G73859 / G73858 a zkontrolujte volný pohyb stěračů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Bezprašné rovinné broušení betonu, lepidel a potěrů úhlovou bruskou 115/125 mm s odklápěcím předním segmentem ke stěně pomocí odsávacího krytu GEKO G80259.
2. Rychlé strojní osazování slepých nýtovacích matic M3, M4, M5, M6, M8 a M10 do plechů a profilů pomocí vrtacího adaptéru HEX 1/4" v kufříku GEKO G01359.
3. Povolování nepřístupných šroubů převodovek, startérů, vodních pump a rozvodů plochým řetězovým prodloužením GEKO G10138 a zvýšení páky na klíčích nástavci 385 mm (G10139) a 340 mm (G10148).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Satinování a kartáčování dřeva a nerezi nylonovým válcem 120 × 100 mm P180 GEKO G00644B a čištění koroze mosazným kotoučovým kartáčem 100 mm M14 GEKO G00600-1.
5. Mechanické proražení ucpané kanalizace pružinou 9 mm × 15 m GEKO G73156, řezání nožem 18 mm TVARDY T00081, nafouknutí galusky redukcí Presta GEKO G01272, spárování 200 křížky 2,0 mm G00444-2, ochrana oken clonami G73859/G73858, uložení kol do 10 pytlů 100 × 100 cm G71267 a pořádku v kufru organizérem G02405.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání nýtovacího adaptéru a řetězu	Tažné trny adaptéru G01359 lehce mažte olejem a vnitřní převod plochého klíče G10138 chraňte před vodou a pískem.
Oplach a konzervace kanalizačního pera	Po vyčištění odpadu opláchněte 15m pružinu G73156 vodou, osušte hadrem a nastříkejte konzervačním olejem proti rzi!
Čištění kartáčového lemu krytu G80259	Štětinový lem a odsávací hrdlo krytu G80259 po broušení betonu vyfoukejte vzduchem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stržení závitu malého trnu M3 / M4 na adaptéru G01359	Nastaven příliš vysoký utahovací moment na aku šroubováku	Pro matice M3 a M4 vždy snižte momentovou spojku na nízký stupeň a otestujte zdvih na zkušebním kusu plechu.
Při broušení s krytem G80259 uniká prach kolem podlahy	Nevyrovnaná výška diamantového hrncového kotouče vůči kartáčovému věnci	Zkontrolujte, aby obvodový kartáčový věnec krytu doléhal po celém obvodu k podkladu a vysavač měl čistý filtr (s oklepem).
Kanalizační pružina G73156 neprojde kolenem potrubí	Aretace rukojeti je upevněna příliš daleko od ústí odpadu (pružina se kroutí venku)	Upínejte rukojeť jen 20–30 cm před ústím čistícího otvoru a posouvejte pružinu postupně za stálého otáčení doprava.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Ochranná protimrazová a sluneční clona na čelní sklo auta s ušima 150 × 70 cm GEKO G73858**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73858_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Clona na čelní sklo 150x70 cm G73858 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.