Brusivo pro stěnové brusky GEKO – Perforované kotouče na suchý zip 225 mm (G78801)

Brusné výseky na sádrokarton 225 mm P80 s 8 otvory (100 ks, pro žirafové brusky) – GEKO G78801

Model: GE1222_G78801_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Balení 100 ks perforovaných korundových brusných papírů průměru 225 mm se zrnitostí P80, suchým zipem a 8 otvory pro žirafové brusky GEKO G78801.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G78801_SK (katalogové označení GEKO: G78801)
EAN kód	5901477146596
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr a zrnitost	225 mm, hrubá zrnitost P80 (korund)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G78801_SK (katalogové označení GEKO: G78801)
EAN kód	5901477146596
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr a zrnitost	225 mm, hrubá zrnitost P80 (korund)
Uchycení a odsávání	Suchý zip (velcro), 8 odsávacích otvorů
Počet kusů v balení	100 ks (hmotnost balení cca 2,40 kg)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G78801)
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 2,40 kg
Obsah balení	Originální balení – Brusné výseky 225 mm P80 100 ks G78801
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr a zrnitost** – 225 mm, hrubá zrnitost P80 (korund)
- **2. Uchycení a odsávání** – Suchý zip (velcro), 8 odsávacích otvorů
- **3. Počet kusů v balení** – 100 ks (hmotnost balení cca 2,40 kg)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G78801)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a zahradní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G78801
- **9. Sortiment GEKO** – Křovinořezy, rázové hlavice, zvedáky a originální náhradní díly
- **10. Brusné výseky 225 mm P80 100 ks G78801** – Balení (5901477146596)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI STROJNÍM BROUŠENÍ SÁDROKARTONU A OMÍTEK ŽIRAFOVOU BRUSKOU S VÝSEKY 225 MM P80 (GEKO G78801) VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE, RESPIRÁTOR FFP2 A PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDY M/L! – HRUBÁ ZRNITOST P80 RYCHLE UBÍRÁ MĚKKÝ SÁDROVÝ TMEL — NA FINÁLNÍ SÁDROVOU STĚRKU PŘED MALOVÁNÍM NEPŘITLAČUJTE BRUSKU SILOU, ABYSTE NEPROBROUSILI PAPÍR SÁDROKARTONU!

PŘED VÝMĚNOU BRUSNÉHO VÝSEKU 225 MM NA UNÁŠECÍM TALÍŘI VŽDY ODPOJTE BRUSKU OD SÍTĚ 230 V! – Zarovnejte odsávací otvory papíru G78801 s otvory unášecího talíře žirafové brusky!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Sada 100 ks perforovaných korundových brusných výseků průměru 225 mm se suchým zipem (velcro) a zrnitostí P80 (GEKO G78801) slouží k hrubému strhávání nálitků tmelu, starých nátěrů, akrylátových omítek a lepidel stěnovými bruskami („žirafami“).
⚠ Nikdy nepoužívejte výseky s roztrženým okrajem — roztočený cíp papíru vyryje do omítky půlkruhové rýhy.
⚠ Sádrový prach ucpává běžné domácí vysavače — připojujte žirafovou brusku výhradně k dílenskému vysavači s oklepem filtru.
⚠ Brusku přikládejte ke stěně i od stěny oddalujte plynule, aby hrana kotouče P80 nevybrousila prohlubeň.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu háčků suchého zipu na talíři 225 mm žirafové brusky.
2. Ověřte souosé slícování 8 odsávacích otvorů kotouče G78801 s otvory unášecího talíře.
3. Zkontrolujte plné proschnutí sádrového tmelu či stěrky před broušením (mokrý tmel okamžitě zalepí korund P80!).
4. Zapněte průmyslový vysavač ještě před spuštěním motoru brusky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Upevnění kotouče 225 mm P80 (G78801): Přiložte velurovou zadní stranu výseku přesně na střed talíře 225 mm tak, aby lícovalo 8 odsávacích otvorů, a dlaní jej uhlaďte.
2. Hrubé srovnání spojů a starých nátěrů: Nastavte střední otáčky brusky, přiložte hlavu naplocho ke stěně a veďte ji plynulými tahy vlastní vahou hlavy bez silného přítlaku.
3. Postup zrnitostmi: Po srovnání nerovností zrnitostí P80 (G78801) přebruste povrch jemnějšími zrnitostmi P120–P180/P220 před penetrací a malbou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Šetrné sejmutí výseku: Opotřebený papír sloupněte tahem za okraj pod nízkým úhlem (nikoliv škubnutím za pěnovou podložku talíře).
5. Skladování stokusového balení: Zbývající výseky uchovávejte naplocho v suchém kartonu, aby se papír vlivem vlhkosti nezkroutil.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vyfoukání unášecího talíře	Při každé výměně kotouče vyfoukejte či vysajte sádrový prach z háčků suchého zipu talíře.
Kontrola oklepu vysavače	Udržujte plný sací výkon vysavače — kvalitní odsávání násobí životnost kotouče P80.
Rovinné uložení	Balení 100 ks G78801 skladujte při 10–25 °C a relativní vlhkosti 45–65 %.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kotouč G78801 odlétává z talíře brusky	Opotřebené nebo sádrou zanesené háčky opěrného talíře brusky	Vyčistěte talíř kartáčkem, případně namontujte mezikus (ochrannou podložku velcro) či nový talíř.
Zrno P80 se okamžitě zalepí bílou krustou	Broušení nedoschlého tmelu nebo vypnuté odsávání	Nechte stěrku 24 h proschnout a zkontrolujte slícování 8 otvorů s vysavačem.
Půlkruhové vrypy v měkké sádře	Přiložení nakloněné roztočené hlavy s hrubým zrnem P80 hranou ke stěně	Přikládejte výkyvnou hlavu žirafy celoplošně a pro finální vyhlazení přejděte na P150–P220.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Brusné výseky na sádrokarton 225 mm P80 s 8 otvory (100 ks, pro žirafové brusky) – GEKO G78801**
Typové označení / Model:	**GE1222_G78801_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Brusné výseky 225 mm P80 100 ks G78801 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.