Náhradní díly pro křovinořezy

Náhradní úhlová převodovka 26 mm / 7 drážek pro benzínové křovinořezy GEKO G81068M

Model: GE1222_G81068M_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Náhradní úhlová převodovka 26 mm / 7 drážek pro benzínové křovinořezy GEKO G81068M představuje spolehlivý produkt značky GEKO (katalogové označení G81068M) určený pro řemeslnou dílnu, autoservis, stavbu i průmyslový provoz. Technické upřesnění k této položce: přímá náhrada pro křovinořezy s trubkou 26 mm a 7drážkovým kardanem. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každým použitím zkontrolujte bezvadný technický stav výrobku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G81068M_SK (katalogové označení GEKO: G81068M)
EAN kód	5901477127120
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr trubky a hřídel	Pro nosnou trubku průměru 26 mm a hnací hřídel se 7 drážkami (7T)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G81068M_SK (katalogové označení GEKO: G81068M)
EAN kód	5901477127120
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Průměr trubky a hřídel	Pro nosnou trubku průměru 26 mm a hnací hřídel se 7 drážkami (7T)
Výstupní vřeteno	Levý závit M10 × 1,25 LH se sadou přítlačných talířků pro strunovou hlavu i nůž
Hmotnost a balení	0,46 kg, 1 ks kompletní úhlové převodovky
Kontrola před použitím	Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
Provedení	Originální dílenské, stavební a svářečské provedení GEKO (G81068M)
Určení	Profesionální i hobby dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,46 kg
Obsah balení	Originální balení – Úhlová převodovka křovinořezu 26mm / 7fréz
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr trubky a hřídel** – Pro nosnou trubku průměru 26 mm a hnací hřídel se 7 drážkami (7T)
- **2. Výstupní vřeteno** – Levý závit M10 × 1,25 LH se sadou přítlačných talířků pro strunovou hlavu i nůž
- **3. Hmotnost a balení** – 0,46 kg, 1 ks kompletní úhlové převodovky
- **4. Kontrola před použitím** – Před nasazením ověřte technický stav, čistotu a shodu parametrů
- **5. Provedení** – Originální dílenské, stavební a svářečské provedení GEKO (G81068M)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro náročné provozní a servisní zatížení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým normám
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G81068M
- **9. Sortiment GEKO** – Plynová topidla, klíče CrV, převodovky křovinořezů, MIG díly a OOPP
- **10. Úhlová převodovka křovinořezu 26mm / 7fréz** – Balení (5901477127120)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

NEBEZPEČÍ UVOLNĚNÍ OCELOVÉHO ŽACÍHO KOTOUČE KŘOVINOŘEZU PŘI STRŽENÍ LEVÉ MATICE M10 × 1,25 LH (G81069R) A ÚHLOVÝCH PŘEVODOVEK (G81068M, G81069B, G81069O)! – Při sečení vždy noste ochranný štít / brýle EN 166, sluchátka a pevnou obuv! Při huštění pneumatik pistolí TG-49 (G03125, max. 12 bar) nikdy nepřekračujte předepsaný tlak výrobce pneumatiky!

ODPOJENÍ SVÁŘEČKY ZE SÍTĚ PŘED VÝMĚNOU KLADEK PODAVAČE DRÁTU G80034I / G80034J! – Při zakládání svařovacího drátu 0,6 / 0,8 / 1,0 mm do kladek G80034I a G80034J držte obličej mimo ústí hořáku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ŠESTINÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) Saténové očkoploché klíče CrV DIN 3113A — 7 mm (T00607), 11 mm (T00611), 13 mm (T00613), 15 mm (T00615) a 18 mm (T00618) — patří pod profesionální značku TVARDY (nikoliv Geko) a prodávají se jednotlivě po 1 KUSE! 2) Úhlová převodovka křovinořezu 26 mm / 9 fréz GEKO G81069B NEMÁ „čtvercové spojení“ ani neobsahuje „9 ks v sadě“ — jde o 1 KUS úhlové převodovky pro trubku 26 mm s 9drážkovou hřídelí! 3) U palivové hadičky s průchodkou a filtrem pro křovinořez GEKO G81065J označuje číslo „500“ ve slugu počet kusů v kartonu (skutečná délka hadiček do nádrže křovinořezu je cca 200–240 mm, nikoliv „délka 500 mm“)! 4) Sací trubice vysavače 32 mm × 35 cm CG81096B je z černého tvrzeného plastu (nikoliv hliníková)! 5) Pojistná matice nože G81069R má LEVÝ ZÁVIT M10 × 1,25 LH (utahuje se doleva proti směru hodinových ručiček)! 6) Papírový sáček 25 l CG81088H nepoužívejte na mokré sání ani žhavý popel!

⚠ Při nasazování podávacích kladek MIG/MAG (0,6/0,8 mm G80034I a 0,8/1,0 mm G80034J) orientujte kladku tak, aby označení zvoleného průměru drátu směřovalo k odpovídající vodicí drážce dle konstrukce podavače.

⚠ Samosvornou matici M10 × 1,25 LH G81069R vyměňte za novou, jakmile nylonová vložka ztratí svorný odpor a matice lze otáčet rukou.

⚠ Očkoploché klíče TVARDY (7–18 mm) vždy nasazujte plně na šestihran matice a táhněte k sobě, nikdy na ně nenarážejte kladivem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. Před montáží úhlové převodovky zkontrolujte přesnou shodu trubky a hřídele: 28 mm + 9 fréz PROFI (G81069O), 26 mm + 7 fréz (G81068M) nebo 26 mm + 9 fréz (G81069B)!
2. Ověřte těsnost pryžové průchodky (cca 20 mm) palivového setu G81065J v otvoru palivové nádrže křovinořezu.
3. Zkontrolujte neporušenost pryžového chrániče 100mm manometru a koncovky hadičky husticí pistole TG-49 G03125.
4. Zkontrolujte čistotu klínkové drážky v podávacích kladkách G80034I a G80034J.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Nasuňte úhlovou převodovku (G81069O / G81068M / G81069B) na trubku křovinořezu, zajistěte aretačním i svorným šroubem a žací nůž přitáhněte levou maticí M10 × 1,25 LH G81069R.
2. Navlečte do strunové hlavy 2,7mm vyztuženou hvězdicovou strunu z 100m cívky G73945 pro čisté sečení houževnaté trávy a plevele.
3. Připojte pneuservisní husticí pistoli TG-49 G03125 na rozvod stlačeného vzduchu (EURO 1/4"), nacvakněte koncovku na ventilek pneumatiky, odečtěte tlak v bar/psi a páčkou dohustěte nebo bočním tlačítkem upusťte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Opravte podávání drátu svářečky MIG/MAG kladkou 0,6/0,8 mm (G80034I) či 0,8/1,0 mm (G80034J) a dotažení spojů provádějte klíči TVARDY DIN 3113A (7, 11, 13, 15, 18 mm).
5. Sestavte sací trubici 32 mm × 35 cm CG81096B a vložte 25l papírový sáček CG81088H pro čisté suché vysávání v dílně.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání kuželového soukolí převodovek G81068M / G81069B / G81069O	Každých 15–20 motohodin doplňte přes boční mazací zátku tuk pro úhlové převody křovinořezů.
Čištění drážek kladek G80034I a G80034J	Z V-drážek podávacích kladek odstraňujte měděný otěr ze svařovacího drátu suchým štětečkem (nikdy kladky nemažte olejem!).
Ochrana manometru hustilky TG-49 G03125	Chraňte husticí pistoli před pádem na beton a provozujte ji s odkaleným vzduchem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Svařovací drát v podavači prokluzuje po výměně kladky G80034I / G80034J	Zvolena drážka 1,0 mm pro drát 0,8 mm nebo příliš slabý přítlak kladky	Otočte kladku na správnou drážku odpovídající průměru drátu a seřiďte přítlačný šroub.
Křovinořez po naklonění zhasíná na nedostatek paliva	Sací palivový filtr sady G81065J neleží na dně nádrže nebo je ucpané odvětrání víčka	Upravte polohu černé sací hadičky se závažím filtru na dno nádrže.
Žací nůž křovinořezu se protáčí při dotahování matice G81069R	Nezaaretovaný unášeč převodovky kolíkem	Zasuňte aretační trn (4–5 mm) skrz otvor krytky do unášeče a dotáhněte levou matici doleva.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní úhlová převodovka 26 mm / 7 drážek pro benzínové křovinořezy GEKO G81068M**
Typové označení / Model:	**GE1222_G81068M_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Úhlová převodovka křovinořezu 26mm / 7fréz • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.