Spotřební příslušenství vysavačů GEKO – Papírové sáčky 20–22 l (G81099B)

Náhradní papírový filtrační sáček pro průmyslové vysavače 20–22 l GEKO G81099B

Model: GE1222_G81099B_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Vícevrstvý papírový filtrační sáček s kartonovou přírubou a gumovou membránou GEKO G81099B pro dílenské vysavače o objemu nádoby 20–22 litrů (prodej po 1 ks dle parametru e-shopu; číslo 100 v popisu udává velkoobchodní balení!).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G81099B_SK (katalogové označení GEKO: G81099B)
EAN kód	5901477134661
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Objem a určení	Pro průmyslové a dílenské vysavače o objemu nádoby 20 až 22 l (např. G81097)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G81099B_SK (katalogové označení GEKO: G81099B)
EAN kód	5901477134661
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Objem a určení	Pro průmyslové a dílenské vysavače o objemu nádoby 20 až 22 l (např. G81097)
Obsah balení	1 ks náhradního papírového filtračního sáčku (hmotnost cca 60 g)
Filtrace	Čistá a bezprašná likvidace jemného brusného a stavebního prachu
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G81099B)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	Dle provedení
Obsah balení	Originální balení – Papírový sáček vysavače 20–22l G81099B
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Objem a určení** – Pro průmyslové a dílenské vysavače o objemu nádoby 20 až 22 l (např. G81097)
- **2. Obsah balení** – 1 ks náhradního papírového filtračního sáčku (hmotnost cca 60 g)
- **3. Filtrace** – Čistá a bezprašná likvidace jemného brusného a stavebního prachu
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G81099B)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G81099B
- **9. Sortiment GEKO** – Nářadí, pneumatika, průmyslové vysavače a autokosmetika
- **10. Papírový sáček vysavače 20–22l G81099B** – Balení (5901477134661)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM GEKO G81097 (20 L, 230 V) NIKDY NEVYSÁVEJTE ŽHAVÝ POPEL, HOŘLAVÉ KAPALINY (BENZÍN, ŘEDIDLA), VÝBUŠNÝ PRACH ANI AZBEST! – PŘED MOKRÝM VYSÁVÁNÍM KAPALIN VŽDY VYJMĚTE PAPÍROVÝ SÁČEK G81099B A LÁTKOVÝ FILTR ZE SBĚRNÉ NÁDOBY!

KOVOVOU HADICÍ 35 MM × 2 M (CG81093A) A HEPA FILTREM 12 × 10,5 CM (CG81093C) VYSÁVEJTE VÝHRADNĚ VYCHLADLÝ POPEL POD 40 °C BEZ ŽHAVÝCH UHLÍKŮ! – Při mytí střechy dodávky teleskopickým kartáčem G73803 (1,3–2,2 m) se nepřibližujte k elektrickému vedení!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA ČTYŘ ABSURDNÍCH CHYB V POPISU E-SHOPU: 1) Elektrický průmyslový vysavač 20 l GEKO G81097 má síťový elektromotor 230 V (v parametrech e-shopu má chybně „Pohon: Ručný / mechanický“)! 2) Naopak ruční žinylková mycí houba na auto GEKO G73812 má v parametrech e-shopu komicky uvedeno „Pohon: Akumulátorový“ (nemá žádnou baterii ani motor)! 3) Polyuretanová houba G73810 (cena 1,44 EUR, hmotnost 40 g) je dodávána po 1 KUSU (nikoliv 50 ks z velkoobchodního kartonu)! 4) Papírový sáček 20–22 l G81099B (1,73 EUR, 60 g) je prodáván po 1 KUSU dle parametru „Počet kusov v sade: 1“ (nikoliv 100 ks)!

⚠ Při vysávání jemného popela vysavačem popela vždy zkontrolujte těsné nasazení válcového HEPA filtru CG81093C (12 × 10,5 cm, filtrace částic nad 0,3 mikrometru) a neporušenost kovové ohebné hadice CG81093A (35 mm × 2 m).

⚠ Před mytím laku karoserie houbami G73810 / G73812 nebo teleskopickými kartáči G73802 (0,7–1,3 m) a G73803 (1,3–2,2 m se 4 mycími plochami) vždy nejprve opláchněte hrubé bláto a písek proudem vody, abyste nepoškrábali bezbarvý lak!

⚠ Univerzální stupňovitou gumovou redukci CG81088A lze seříznout ostrým nožem přesně na vnější průměr odsávacího hrdla vaší brusky, pily či frézky.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před suchým vysáváním prachu vysavačem 20 l GEKO G81097 nasaďte na sací hrdlo papírový sáček G81099B (20–22 l) nebo pratelný látkový vak CG81086C (345 × 235 mm, otvor 55 mm).
2. Před mokrým vysáváním zkontrolujte volný pohyb plovákového uzávěru pod hlavou motoru vysavače G81097.
3. U teleskopických mycích kartáčů G73802 (0,7–1,3 m) a G73803 (1,3–2,2 m) dotáhněte převlečnou aretační matici tyče před připojením vody či namočením do šamponu.
4. U náhradního pojezdového kolečka CG81093F zkontrolujte plné doražení čepu do podvozku vysavače popela.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Suché a mokré vysávání 20l dílenským vysavačem GEKO G81097 (s hadicí 32 mm × 1,5 m CG81096A): Pro suchý úklid vložte sáček a zaklapněte spony hlavy; pro vysávání rozlité vody vyjměte sáček a po naplnění nádoby ji ihned vylijte.
2. Přímé odsávání prachu z elektrického nářadí stupňovitým adaptérem GEKO CG81088A a opakovaně použitelným látkovým sáčkem CG81086C (345 × 235 mm, hrdlo 55 mm).
3. Servis vysavače popela originálními díly GEKO: Vyměňte zanesený HEPA filtr 12 × 10,5 cm (CG81093C), teplu odolnou kovovou hadici 35 mm × 2 m (CG81093A) nebo otočné kolečko (CG81093F).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Ruční šetrné mytí laku, skel a plastů metodou dvou kbelíků měkkou PU houbou G73810 nebo oboustrannou žinylkovou houbou z mikrovlákna G73812.
5. Mytí SUV, dodávek, karavanů a solárních panelů ze země teleskopickými kartáči s měkkým vlasem G73802 (0,7–1,3 m) a čtyřstranným kartáčem G73803 (1,3–2,2 m).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vysušení nádoby 20l vysavače G81097 a čištění HEPA filtru CG81093C	Po mokrém vysávání otřete nerezovou nádobu do sucha; HEPA filtr CG81093C vyklepejte a profoukněte zevnitř ven.
Praní žinylkové houby G73812 a oplach kartáčů G73802 / G73803	Houbu z mikrovlákna vyperte na 40 °C bez aviváže; kartáče skladujte zavěšené, aby se vlákna nedeformovala.
Vysypávání látkového sáčku CG81086C	Sejměte uzavírací lištu na dně sáčku, vysypte prach a sáček vyklepejte na čerstvém vzduchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vysavač 20 l G81097 náhle přestal sát při mokrém vysávání a změnil zvuk	Hladina vody v nádobě zvedla bezpečnostní plovák a uzavřela sání motoru	Okamžitě vysavač vypněte, odpojte ze sítě a vylijte nasátou kapalinu z 20l nádoby.
Sací výkon vysavače popela klesl na minimum	Póry skládaného HEPA filtru CG81093C jsou ucpané jemným sazovým prachem	Vyjměte HEPA filtr, vyklepejte jej do pytle nebo jej vyměňte za nový kus CG81093C.
Teleskopická tyč kartáče G73802 / G73803 zajíždí pod přítlakem	Nedotažená převlečná kleštinová matice teleskopu	Nastavte požadovanou délku a pevně dotáhněte šroubovací objímku po směru hodinových ručiček.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní papírový filtrační sáček pro průmyslové vysavače 20–22 l GEKO G81099B**
Typové označení / Model:	**GE1222_G81099B_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Papírový sáček vysavače 20–22l G81099B • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.