Příslušenství pro řetězové pily

Náhradní brusný kotouč pro ostřičku pilových řetězů 108 × 22,2 × 3,2 mm GEKO G81207A

Model: GE1222_G81207A_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Náhradní profilovaný korundový brusný kotouč GEKO G81207A o rozměrech 108 × 22,2 × 3,2 mm se zaoblenou hranou pro elektrické brusky (ostřičky) pilových řetězů (1 ks brusného kotouče, nikoliv ochranný štít 100 ks!).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G81207A_SK (katalogové označení GEKO: G81207A)
EAN kód	5901477161599
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry kotouče	Průměr 108 mm × upínací otvor 22,2 mm × tloušťka 3,2 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G81207A_SK (katalogové označení GEKO: G81207A)
EAN kód	5901477161599
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry kotouče	Průměr 108 mm × upínací otvor 22,2 mm × tloušťka 3,2 mm
Materiál	Růžový/hnědý elektrokorund se zaobleným profilem čela
Obsah balení	1 ks brusného kotouče na řetězy GEKO G81207A
Kontrola před použitím	Před nasazením ověřte shodu rozměrů, otáček a bezvadný stav stroje/dílu
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G81207A)
Určení	Profesionální i hobby dílenský, stavební a autoservisní sortiment GEKO
Hmotnost balení	0,07 kg
Obsah balení	Originální balení – Brusný kotouč ostřičky 108×22,2×3,2mm
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry kotouče** – Průměr 108 mm × upínací otvor 22,2 mm × tloušťka 3,2 mm
- **2. Materiál** – Růžový/hnědý elektrokorund se zaobleným profilem čela
- **3. Obsah balení** – 1 ks brusného kotouče na řetězy GEKO G81207A
- **4. Kontrola před použitím** – Před nasazením ověřte shodu rozměrů, otáček a bezvadný stav stroje/dílu
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G81207A)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a montážní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G81207A
- **9. Sortiment GEKO** – Úhlové brusky, aku vrtačky, upínací pásy, vozíky, schůdky a testery
- **10. Brusný kotouč ostřičky 108×22,2×3,2mm** – Balení (5901477161599)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ ZÁSAHU VYSOKÝM NAPĚTÍM ZAPALOVÁNÍ (AŽ 40 KV) A VZNÍCENÍ PALIVOVÝCH PAR! PŘIPOJOVÁNÍ TESTERŮ ZAPALOVACÍCH SVÍČEK A CÍVEK GEKO G30802 A G30801 PROVÁDĚJTE VÝHRADNĚ PŘI VYPNUTÉM ZAPALOVÁNÍ A ZA CHODU MOTORU SE TESTERŮ ANI VN KABELŮ NIKDY NEDOTÝKEJTE! – Při broušení řetězu brusným kotoučem 108 × 22,2 × 3,2 mm GEKO G81207A vždy noste ochranné brýle a zkontrolujte kotouč zvukovou zkouškou na praskliny!

UPÍNACÍ PÁS S RÁČNOU 14 M / 5 T (50 MM) GEKO G02364 JE URČEN VÝHRADNĚ K PŘIPOUTÁNÍ NÁKLADU (ZÁKAZ ZVEDÁNÍ VISÍCÍCH BŘEMEN)! TŘÍSTUPŇOVÉ SCHŮDKY GEKO G02436 STAVĚJTE POUZE NA PEVNÝ VODOROVNÝ PODKLAD S PLNĚ ZACVAKNUTOU POJISTKOU HORNÍ PLOŠINY! – Přepravní vozík / rudl 2 v 1 G71106 nepřetěžujte nad 200 kg!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ŠESTINÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA POPISŮ E-SHOPU: 1) Produkt GEKO G81207A (108 × 22,2 × 3,2 mm) NENÍ „ochranný štít pro ostřič řetězů v balení 100 ks určený pro akční hru a trénink postřehu“, jak zcela absurdně vygeneroval e-shop překladem polského „tarcza“! Na fotografii je 1 KS NÁHRADNÍHO KORUNDOVÉHO BRUSNÉHO KOTOUČE 108 × 22,2 × 3,2 MM do elektrické ostřičky pilových řetězů! 2) Šnekové spony W1 9 mm GEKO G17310 (80–100 mm, 25 ks) a G17311 (90–110 mm, 25 ks) NEJSOU „čisticí kanalizační péra 500 m“ ani „bimetalové pilové pásy 500 mm“, nýbrž SADY 25 KS POZINKOVANÝCH HADICOVÝCH SPON! 3) Jiskřišťový tester svíček G30802 měří průrazné napětí 0–40 kV (nikoliv „12–250 V“)! 4) U upínacího pásu s ráčnou G02364 značí „5T“ maximální upínací kapacitu 5 TUN / 50 kN v obepnutí (nikoliv „5 zubů ráčny“)! 5) Trasovací šňůra 30 m s modrou křídou G29043 není „mikrometr / inspekční kamera“! 6) Třístupňové rozkládací schůdky G02436 (6,37 kg) mají lakovaný OCELOVÝ rám a dodávají se po 1 ks (nikoliv hliníkové 3 ks v sadě)!

⚠ Při napínání kurtny G02364 (14 m / 50 mm) chraňte popruh na ostrých hranách nákladu ochrannými rohy a nikdy nepoužívejte natržený nebo uzlovaný pás.

⚠ Nástěnný trezor na klíče ALU GEKO G10907 ukotvěte dodanými 4 šrouby s hmoždinkami do pevného zdiva na krytém místě a po uložení klíčů vždy rozházejte číselníky a přiklopte posuvnou krytku.

⚠ Při přestavbě přepravního vozíku 2 v 1 G71106 mezi polohou dvoukolového rudlu a čtyřkolové plošiny vždy zkontrolujte plné zajištění aretačních čepů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před upnutím brusného kotouče 108 × 22,2 × 3,2 mm G81207A do ostřičky řetězů zkontrolujte, že kotouč nemá vlasovou trhlinu a papírové podložky přírub sedí rovně.
2. Před testem jiskry testerem G30802 pevně připojte zemnicí krokodýlek na čistou kovovou kostru bloku motoru mimo palivové hadice.
3. Zkontrolujte neporušenost švů, štítku a háku upínacího pásu 5 t G02364 i nahuštění kol vozíku G71106.
4. Před výstupem na třístupňové schůdky G02436 zkontrolujte neporušenost gumových patek všech čtyř noh a uzamčení horního stupně.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. U testeru G30802 nastavte zadním šroubem požadovanou délku jiskřiště (dle typu zapalování), nasaďte fajfku svíčky na kolík testeru, ukostřete krokodýlek a při krátkém protočení startérem sledujte modrobílou jiskru v okénku.
2. Štětcem G71216 naneste tenkou vrstvu montážní pasty na patky pláště; při lepení duše či vložky vytlačte vzduch od středu záplaty ke krajům ložiskovým válečkem 4 mm G71215.
3. Napněte trasovací šňůru 30 m G29042 (červená křída 115 g) nebo G29043 (modrá křída 115 g) mezi dva body, přizvedněte šňůru kolmo od podkladu a puštěním brnkněte přímou rysku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Na truhlářské šabloně 410 × 300 mm G64998 nastavte a zaaretujte dorazy rozteče a vzdálenosti od hrany dvířek a skrze vodicí pouzdra označte či předvrtejte souměrné otvory pro úchytky.
5. Provlékněte volný konec pásu G02364 štěrbinou bubnu ráčny a kýváním páky napněte popruh s minimálně 2 závity na hřídeli ráčny.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Údržba ráčny pásu, vozíku a schůdků	Čepy ráčny G02364, ložiska kol vozíku G71106 a klouby schůdků G02436 udržujte čisté a občas lehce promazané; mokrý popruh G02364 nechte před smotáním vyschnout.
Doplňování křídy a čištění štětce	Trasovací šňůry G29042/G29043 chraňte před vlhkostí, aby křída nehrudkovatěla; štětec G71216 po směně vymyjte teplou vodou.
Nastavení kódu trezoru G10907	Číselníky schránky na klíče G10907 chraňte sklopenou krytkou před prachem a mrazem; zvolený 4místný kód si pečlivě poznamenejte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Tester G30802 nepřeskakuje jiskru	Špatné ukostření krokodýlku nebo příliš velká nastavená mezera	Připněte svorku na holý kov motoru a zmenšete vzdálenost elektrod šroubem testeru.
Pás G02364 nejde uvolnit z ráčny	Příliš mnoho navinutých vrstev popruhu na bubnu ráčny	Přitáhněte odjišťovací pojistku a otevřete páku ráčny zcela o 180° do odjištěné polohy.
Šňůra G29042/G29043 nezanechává čáru	Spotřebovaná nebo zvlhlá křída v pouzdře	Dosypte suchý značkovací prášek plnicím otvorem a šňůru několikrát převinete.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k., Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní brusný kotouč pro ostřičku pilových řetězů 108 × 22,2 × 3,2 mm GEKO G81207A**
Typové označení / Model:	**GE1222_G81207A_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Brusný kotouč ostřičky 108×22,2×3,2mm • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.