Osobní ochranné pracovní prostředky GEKO – Voděodolné pracovní pláště do deště

Nepromokavý pracovní plášť do deště s kapucí – PVC / polyester, velikost XXL – GEKO G90045-XXL

Model: GE1222_G90045-XXL_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Dlouhý nepromokavý pracovní plášť GEKO G90045-XXL ve velikosti XXL z odolné kombinace polyesteru s hydroizolačním zátěrem PVC (hmotnost 0,60 kg). Vybaven stahovací kapucí v límci, krytým zapínáním, větracími otvory na zádech a v podpaží a prostornými kapsami s patkami pro práci v dešti na stavbě, v lese i zemědělství.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G90045-XXL_SK (katalogové označení GEKO: G90045-XXL)
EAN kód	5901477153662
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a materiál	Velikost XXL, pevná tkanina PVC / polyester se zatavenými nepromokavými švy

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G90045-XXL_SK (katalogové označení GEKO: G90045-XXL)
EAN kód	5901477153662
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a materiál	Velikost XXL, pevná tkanina PVC / polyester se zatavenými nepromokavými švy
Konstrukce a odvětrání	Integrovaná kapuce, kryté zapínání, kapsy s klopou, zádové a podpažní větrání
Hmotnost a balení	0,57 kg (0,60 kg v uzavíratelném přepravním pouzdře)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G90045-XXL)
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,60 kg
Obsah balení	Originální balení – Nepromokavý pracovní plášť do deště XXL
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velikost a materiál** – Velikost XXL, pevná tkanina PVC / polyester se zatavenými nepromokavými švy
- **2. Konstrukce a odvětrání** – Integrovaná kapuce, kryté zapínání, kapsy s klopou, zádové a podpažní větrání
- **3. Hmotnost a balení** – 0,57 kg (0,60 kg v uzavíratelném přepravním pouzdře)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G90045-XXL)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G90045-XXL
- **9. Sortiment GEKO** – Čerpací technika, pneumatické navijáky, ruční nářadí, OOPP i náhradní díly
- **10. Nepromokavý pracovní plášť do deště XXL** – Balení (5901477153662)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI STŘÍHÁNÍ OCELOVÝCH LANEK A PRUŽINOVÝCH DRÁTŮ KLEŠTĚMI 150 MM TVARDY T00936 VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE (EN 166) PROTI ODLETUJÍCÍM KONCŮM! – SADA FILTRŮ GEKO G90013A CHRÁNÍ DÝCHACÍ CESTY PŘI LAKOVÁNÍ A BROUŠENÍ JEN VE VĚTRANÉM PROSTORU S OBSAHEM KYSLÍKU MIN. 19,5 % — NIKDY NE V JÍMKÁCH!

NEIZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY GEKO G32080 A G32004 NEPOUŽÍVEJTE POD ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM! – Při řezání vnitřního jemného závitu M12 × 1,5 mm závitníky HSS G38339 používejte řezný olej a ochranné brýle.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Kleště na ocelová lanka 150 mm TVARDY T00936 se zobákovými čelistmi z kalené oceli stříhají lanka čistě bez roztřepení pramenů — nikdy jimi nestříhejte kabely pod proudem!
⚠ Kompletní filtrační sada GEKO G90013A (2 uhlíkové patrony A1 + 10 prachových předfiltrů + 2 plastové držáky) pro polomasky G90012 / G90013 musí být vyměněna ihned, jakmile v masce ucítíte zápach rozpouštědla nebo vzroste nádechový odpor.
⚠ Pro jemný závit M12 × 1,5 mm (sada 2 ks HSS G38339, DIN 2181) předvrtejte otvor přesně vrtákem Ø 10,5 mm (ne 10,2 mm jako pro hrubý M12 × 1,75!).
⚠ Při zatlačování opěrné tyče 11 mm × 120 cm G72152 do tvrdé půdy chraňte zrak a netlučte kladivem přímo do plastové špičky.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U kleští na lanka 150 mm TVARDY T00936 zkontrolujte funkci vratné pružiny, pojistné západky a ostrost překrývajících se břitů.
2. U sady filtrů G90013A zkontrolujte neporušenost vakuového obalu uhlíkových vložek a správné osazení bílého prachového předfiltru pod průhledný nacvakávací kryt.
3. U univerzální přípojky SKY-LINE G72947 ověřte vnitřní pryžovou manžetu a neporušenost šnekového závitu nerezové stahovací spony.
4. U válečku na stěrkovací hmoty 18 × 7 cm G02294 zkontrolujte volné otáčení smyčkového návleku na 6mm drátu držáku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Stříhání lanek kleštěmi 150 mm TVARDY T00936: Odjistěte pojistku, vložte ocelové lanko či bowden kolmo mezi obloukové břity co nejblíže čepu a stiskněte protiskluzové rukojeti.
2. Osazení filtrů G90013A a plášť XXL G90045-XXL: Bajonetem uzamkněte uhlíkové kazety na polomasku G90012/G90013 a přes ně zaklapněte prachové vložky v držácích; nepromokavý plášť PVC/polyester XXL oblékněte přes pracovní oděv v dešti.
3. Váleček na stěrku 18 × 7 cm G02294: Namočte syntetický smyčkový váleček do naředěné sádrové či finální tmelicí stěrky, rovnoměrně naneste vrstvu na stěnu a ihned stáhněte širokou fasádní špachtlí (v sadě 1 + 1 náhradní váleček).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Řezání závitu M12 × 1,5 mm G38339 a šroubováky G32080 / G32004: Předřezejte závit 1. stupněm a dokončete 2. stupněm s vracením o 1/4 otáčky; extra dlouhým šroubovákem PH0 × 300 mm dosáhnete na hluboko zapuštěné šroubky přístrojů.
5. Přípojka kohoutku G72947, tyč 120 cm G72152 a zámek 50 mm T00426: Nasuňte pryžové hrdlo G72947 na hladký kohoutek bez závitu a utáhněte křidélkem spony; tyč 120 cm zapíchněte k rajčatům; zámkem T00426 (oko 60 mm) uzamkněte petlici brány.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Okamžité vymytí stěrkovacího válečku 18 × 7 cm G02294	Ihned po nanesení stěrky vypláchněte smyčková vlákna proudem vlažné vody, než tmel začne tuhnout.
Konzervace čepu a břitů kleští TVARDY T00936 a závitníků G38339	Po práci otřete kovové plochy hadříkem s kapkou oleje proti korozi; plášť XXL G90045-XXL sušte rozvěšený mimo radiátor.
Skladování aktivních uhlíkových filtrů G90013A	Mezi lakováním ukládejte polomasku s filtry do neprodyšného uzavíratelného sáčku, aby uhlí nepohlcovalo vzdušnou vlhkost.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kleště T00936 roztřepí poslední drátek tenkého lanka	Lanko vloženo šikmo na samou špičku čelistí nebo povolený středový čep	Vkládejte lanko hluboko do polokruhového vybrání břitů a stříhejte jedním rázným stiskem.
Univerzální přípojka kohoutku G72947 při puštění vody sklouzává	Mastné nebo zoxidované ústí hladkého kohoutku a málo dotažená spona	Očistěte trubku kohoutku, nasuňte gumovou manžetu nadoraz a pevně dotáhněte nerezovou sponu.
V masce s filtry G90013A se těžce nadechuje při broušení tmelu	Jemný brusný prach ucpal vnější bílé prachové předfiltry	Odepněte průhledné držáky a vyměňte předfiltry za čisté z 10dílné sady.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Nepromokavý pracovní plášť do deště s kapucí – PVC / polyester, velikost XXL – GEKO G90045-XXL**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90045-XXL_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Nepromokavý pracovní plášť do deště XXL • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.