Pracovní a volnočasová obuv GEKO – Ultralehké voděodolné nazouváky z kopolymeru EVA

Lehké pracovní a zahradní pantofle (nazouváky) z pěny EVA – zelené, velikost 44 (1 pár) – GEKO G90555-44

Model: GE1222_G90555-44_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Mimořádně lehké, nepromokavé a omyvatelné pracovní pantofle (nazouváky s uzavřenou špičkou) GEKO G90555-44 ve velikosti 44 z pružné pěny EVA v tmavě zelené barvě (hmotnost celého páru pouze 0,37 kg). Tvarovaná stélka a protiskluzová podrážka poskytují pohodlí v zahradnictví, zemědělství, potravinářství, gastronomii i kolem domu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G90555-44_SK (katalogové označení GEKO: G90555-44)
EAN kód	5903418308179
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a materiál	Velikost EU 44, jednolitý výlisek z lehké a tepelně izolační pěny EVA

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G90555-44_SK (katalogové označení GEKO: G90555-44)
EAN kód	5903418308179
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Velikost a materiál	Velikost EU 44, jednolitý výlisek z lehké a tepelně izolační pěny EVA
Konstrukce a podešev	Uzavřená přední část chránící prsty před vlhkostí + protiskluzový vzorek podrážky
Hmotnost páru	0,37 kg (snadno omyvatelné vodou, nenasákavé)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení GEKO (G90555-44)
Určení	Profesionální energetický, autoservisní, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,37 kg
Obsah balení	Originální balení – Pracovní pantofle z pěny EVA vel. 44
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velikost a materiál** – Velikost EU 44, jednolitý výlisek z lehké a tepelně izolační pěny EVA
- **2. Konstrukce a podešev** – Uzavřená přední část chránící prsty před vlhkostí + protiskluzový vzorek podrážky
- **3. Hmotnost páru** – 0,37 kg (snadno omyvatelné vodou, nenasákavé)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení GEKO (G90555-44)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení G90555-44
- **9. Sortiment GEKO** – Invertorové elektrocentrály, startovací boostery, obuv EVA i náhradní díly
- **10. Pracovní pantofle z pěny EVA vel. 44** – Balení (5903418308179)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

LEHKÉ PRACOVNÍ PANTOFLE Z PĚNY EVA G90555-41 A G90555-44 NEMAJÍ OCELOVOU TUŽINKU ŠPIČKY — NEPOUŽÍVEJTE JE PŘI MANIPULACI S TĚŽKÝMI BŘEMENY! – PŘI ŘEZÁNÍ JEMNÉHO ZÁVITU KRUHOVÝM OČKEM HSS M10 × 1,25 G38360 A PRÁCI S PILOVÝM ŘETĚZEM 20" G74027 VŽDY NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE A RUKAVICE!

DÁVKOVAČ MALÍŘSKÉ FÓLIE 20 CM GEKO G66399B MÁ OSTROU ZUBATOU ŘEZACÍ LIŠTU — DRŽTE PRSTY MIMO DRÁHU ODŘEZÁVÁNÍ! – Před ponořením telefonu do vody ve vodotěsném pouzdru KELTIN K02222 vždy proveďte test těsnosti s papírovým ubrouskem!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Pracovní pantofle EVA GEKO G90555-41 (vel. 41, 0,28 kg) a G90555-44 (vel. 44, 0,37 kg) se prodávají po 1 páru (v titulku u vel. 41 chybně uveden údaj velkoobchodního kartonu 16 párů!); nevystavujte pěnu EVA přímému sálavému teplu nad +45 °C (deformace materiálu).
⚠ U pilového řetězu 20" (50 cm) GEKO G74027 před nasazením na lištu pily G82002 BIG vždy zkontrolujte vyraženou rozteč na vodicí liště a řetězce (0,325" × 1,5 mm / 76 článků oproti 3/8" v titulku — obě součásti musí mít shodnou rozteč!).
⚠ Ocelová zahradní tyč s PVC povlakem Ø 16 mm × 210 cm GEKO G72158 se prodává po 1 kuse (hmotnost 0,25 kg; v parametrech chybně uveden karton 100 ks!).
⚠ Zakrývací plachtu 2 × 4 m GEKO G01927 nepoužívejte k přikrývání horkých výfuků a topidel.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U stírací vložky do kbelíku mazacího lisu G02898 (Ø 29 cm, středový otvor Ø 6 cm) ověřte vnitřní průměr kbelíku s mazacím tukem.
2. U kruhového závitového očka HSS M10 × 1,25 mm G38360 zkontrolujte průměr kulatiny cca Ø 9,85–9,90 mm se sraženým náběhem.
3. U vodotěsného pouzdra 175 × 105 mm KELTIN K02222 zkontrolujte čistotu trojitého uzávěru od zrnek písku a zacvaknutí obou přezek.
4. U vložek TVARDY T01309 (30/45 mm oboustranná) a T01341 (30/45 mm s knoflíkem, mosaz) zkontrolujte délku obou stran zámku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Vložka do kbelíku maziva Ø 29 cm G02898: Položte talíř gumovým lemem přímo na hladinu plastického maziva v kbelíku, přitlačte do vytlačení tuku středovým otvorem Ø 6 cm a nasávejte mazací lis čistě bez vzduchových kapes.
2. Dávkovač malířské fólie 20 cm G66399B a plachta 2 × 4 m G01927: Vložte roli maskovací fólie šířky do 20 cm do dávkovače, nalepte pásku a jedním tahem odřízněte krytým břitem; plachtu 2 × 4 m vypněte provazem skrz kovová oka.
3. Kruhové očko M10 × 1,25 G38360 a pilový řetěz 20" G74027: Očkem řežte jemný závit M10 × 1,25 (automobilové šrouby a čepy) s řezným olejem; řetěz 1,5 mm nasaďte břity dopředu na horní hraně 20" lišty a správně napněte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Zahradní tyč 16 mm × 210 cm G72158 a pantofle EVA 41 / 44: Silnou 210cm tyč zatlučte k vysokým tyčkovým rajčatům a fazolím; lehké omyvatelné pantofle noste na zahradě, v potravinářství či zázemí.
5. Vložky TVARDY T01309 / T01341 a pouzdro K02222: Vložku upevněte do dveří šroubem; do pouzdra K02222 vložte telefon a uzavřete roličku i obě spony.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání pilového řetězu 20" G74027 a čištění očka G38360	Při řezání vždy kontrolujte mazání lišty olejem a zuby řetězu ostřete kulatým pilníkem; očko HSS po práci naolejujte.
Mytí obuvi z pěny EVA G90555-41 / G90555-44	Pantofle myjte vlažnou vodou s mýdlem do 30 °C a sušte ve stínu.
Čištění stírací vložky mazacího kbelíku G02898	Při výměně prázdného kbelíku otřete talíř čistou utěrkou a chraňte jej před spadem písku do nového tuku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ruční mazací lis nasává při plnění z kbelíku vzduch	Stírací vložka G02898 visí šikmo a nepřiléhá na hladinu vazelíny	Zatlačte talíř Ø 29 cm rovnoměrně oběma rukama dolů, až se ve středovém hrdle Ø 6 cm objeví souvislý vytlačený tuk.
Maskovací fólie se v dávkovači G66399B trhá místo čistého řezu	Fólie není při odtrhnutí napnutá přes zubatou hranu	Přidržte nalepený konec a dávkovač krátce pootočte zápěstím proti zoubkům.
Nový pilový řetěz G74027 se po 5 minutách řezání prověsí	Přirozené prvotní usazení čepů nového řetězu	Zastavte pilu a vlažný řetěz znovu dopněte tak, aby šel rukou v rukavici plynule přetáhnout.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Lehké pracovní a zahradní pantofle (nazouváky) z pěny EVA – zelené, velikost 44 (1 pár) – GEKO G90555-44**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90555-44_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Pracovní pantofle z pěny EVA vel. 44 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.