Dílna a přeprava GEKO – Nákupní a přepravní tašky

Odolná tkaná odnosná a nákupní taška na nářadí a příslušenství 48 × 37 × 9 cm (1 ks) – GEKO Q00015

Model: GE1222_Q00015_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pevná opakovaně použitelná taška z tkaného laminovaného polypropylenu o rozměrech 48 × 37 × 9 cm s prošitými popruhovými uchy v barvách značky GEKO Q00015 pro přenášení drobného nářadí, pracovního oblečení, ochranných pomůcek a nákupů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_Q00015_SK (katalogové označení GEKO: Q00015)
EAN kód	5903418308698
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a počet kusů	Šířka 48 cm × výška 37 cm × hloubka dna 9 cm / balení obsahuje 1 ks tašky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_Q00015_SK (katalogové označení GEKO: Q00015)
EAN kód	5903418308698
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry a počet kusů	Šířka 48 cm × výška 37 cm × hloubka dna 9 cm / balení obsahuje 1 ks tašky
Materiál	Odolný tkaný polypropylen (PP) s omyvatelnou laminací a zpevněným prošitím uch
Vlastnosti	Skladná (lze složit naplocho do přihrádky dodávky), vlhkuvzdorná a snadno otíratelná
Údržba	Čistěte vlhkým hadříkem; neukládejte do ní nechráněné ostré nože a vrtáky bez pouzdra
Hmotnost	0,05 kg
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,06 kg
Obsah balení	Originální balení – Odolná nosná taška GEKO 48×37×9 cm
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry a počet kusů** – Šířka 48 cm × výška 37 cm × hloubka dna 9 cm / balení obsahuje 1 ks tašky
- **2. Materiál** – Odolný tkaný polypropylen (PP) s omyvatelnou laminací a zpevněným prošitím uch
- **3. Vlastnosti** – Skladná (lze složit naplocho do přihrádky dodávky), vlhkuvzdorná a snadno otíratelná
- **4. Údržba** – Čistěte vlhkým hadříkem; neukládejte do ní nechráněné ostré nože a vrtáky bez pouzdra
- **5. Hmotnost** – 0,05 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení Q00015
- **9. Sortiment GEKO** – Kovadliny, pneuservis, zavlažování, vytápění a náhradní díly
- **10. Odolná nosná taška GEKO 48×37×9 cm** – Balení (5903418308698)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

LITINOVOU KOVADLINU 24,9 KG (G02310) PEVNĚ UKOTVĚTE A NIKDY DO NÍ NETLUČTE KALENÝM KLADIVEM NAPRÁZDNO — OCHRANNÉ BRÝLE! – U AUTOMATICKÉHO NAVIJÁKU HADICE 25 M (TVARDY T07295) NIKDY NEPOUŠTĚJTE KONEC HADICE Z RUKY PŘI NAVÍJENÍ!

KRBOVÝ VENTILÁTOR G80535 PŘENÁŠEJTE VÝHRADNĚ ZA HORNÍ VÝKLOPNÉ MADLO V RUKAVICI A NEPŘEKRAČUJTE TEPLOTU 345 °C! – Při huštění nákladních pneumatik pistolí TG-10 TIR (G01112) stůjte z boku běhounu a nepřekračujte předepsaný tlak!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Volně puštěná hadice samonavíjecího bubnu T07295 by vysokou rychlostí švihala koncovkou — vždy ji veďte rukou až k bubnu.
⚠ Termoelektrický ventilátor G80535 nikdy nepokládejte horkou základnou na nechráněný stůl či koberec a chraňte před dětmi (rotující lopatky).
⚠ Nerezové stahovací pásky 7,9×200 mm G17258 utahujte a zastřihujte v rukavicích — odstřižený nerezový konec má ostrou hranu.
⚠ Před výměnou usměrňovacího můstku CG80100-38 nebo potenciometru C00156 odpojte svářečku ze sítě a počkejte min. 5 minut na vybití kondenzátorů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Nástěnnou konzolu automatického bubnu T07295 (8,55 kg + voda v 25m hadici) upevněte 4 pevnostními vruty s hmoždinkami do nosného zdiva.
2. Před našroubováním redukční matice S60×6 / 1" G70194 na IBC nádrž zkontrolujte čistotu závitu ventilu a přítomnost vnitřního těsnění.
3. Při montáži 2T pístu CG81055-49 ověřte, že zámky pístních kroužků sedí přesně na zajišťovacích kolíčcích v drážkách pístu.
4. Před lepením LED pásku CG80268-56B na kryt žirafy odmastěte plast technickým lihem pro 100% přilnutí 3M vrstvy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Automatický naviják 25 m T07295: Vytáhněte hadici na požadovanou délku (rohatka sama zaaretuje); pro navinutí krátce potáhněte a veďte hadici zpět.
2. Krbový ventilátor G80535: Postavte na zadní část horní plotny krbových kamen; jakmile plotna dosáhne ~70 °C, vrtule se sama tiše roztočí.
3. Husticí pistole TG-10 G01112: Přitlačte oboustrannou hlavici TIR rovně na ventilek, odečtěte tlak a pákou dohusťte nebo bočním tlačítkem upusťte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. IBC redukce S60×6 G70194: Našroubujte matici rukou na výpustný ventil 1000l kontejneru a do vnitřního 1" závitu utěsněte páskou PTFE výtokový kohout.
5. Kovadlina 24,9 kg G02310: Tvarujte ohřátý nebo tažný kov na rovinné dráze 100×220 mm a plynulé ohyby provádějte přes kuželový roh.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Zazimování automatického navijáku hadice T07295	Na podzim uzavřete přívod, otevřete pistoli, zcela vypusťte vodu z hadice a sejměte buben z čepu do garáže nad +5 °C.
Ošetření kovadliny G02310 a husticí pistole G01112	Broušenou dráhu kovadliny ve vlhké dílně lehce potřete konzervačním olejem proti korozi; kompresor před huštěním odkalujte.
Čištění krbového ventilátoru G80535	Zcela vychladlý ventilátor mimo topnou sezónu oprašte měkkým štětcem mezi chladicími žebry (nikdy neponořujte do vody!).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Krbový ventilátor G80535 se na teplých kamnech neroztáčí	Teplota horní desky je pod ~65 °C (např. kamna s dvojitým odvětraným pláštěm či mastek) nebo byl dříve přehřát nad 350 °C	Přesuňte ventilátor blíže k teplé zóně plotny u kouřovodu a zkontrolujte teploměrem na spalinách teplotu 100–300 °C.
Hadice navijáku T07295 se nenavine úplně do konce o poslední 1–2 metry	Smyčka hadice se navrstvila na jedné straně bubnu nebo je hadice pod plným tlakem vody tuhá	Vytáhněte hadici o 5–8 metrů ven, uvolněte tlak vody otevřením pistole a nechte ukladač rovnoměrně navinout závity.
Spoj redukce IBC S60×6 G70194 na ventilu nádrže odkapává	Na ventilu nádrže je jiný typ jemného závitu nebo je skřípnuté ploché těsnění	Zkontrolujte stoupání závitu 6 mm na hrdle Ø 60 mm, srovnejte vnitřní těsnicí kroužek a dotáhněte rovně bez přeskočení závitu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Odolná tkaná odnosná a nákupní taška na nářadí a příslušenství 48 × 37 × 9 cm (1 ks) – GEKO Q00015**
Typové označení / Model:	**GE1222_Q00015_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Odolná nosná taška GEKO 48×37×9 cm • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.