Držáky a stojany na jízdní kola

Svislý nástěnný držák na jízdní kolo za přední ráfek (nosnost 30 kg, montážní sada) KELTIN K02381

Model: GE1222_K02381_SK • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pevný ocelový nástěnný držák na jízdní kolo KELTIN K02381 s nosností do 30 kg, pogumovaným závěsným hákem proti poškrábání ráfku, profilovanou opěrnou deskou pláště a sadou hmoždinek a šroubů do zdi.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_K02381_SK (katalogové označení KELTIN: K02381)
EAN kód	5901477185250
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Maximální nosnost	30 kg (vhodný pro silniční, horská, trekingová i běžná dětská kola)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_K02381_SK (katalogové označení KELTIN: K02381)
EAN kód	5901477185250
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Maximální nosnost	30 kg (vhodný pro silniční, horská, trekingová i běžná dětská kola)
Konstrukce a ochrana	Ocelová deska s protiskluzovým prolisem + pogumovaný závěsný hák
Obsah balení	Nástěnný držák KELTIN K02381 + montážní vruty a hmoždinky
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KELTIN (K02381)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment KELTIN
Hmotnost balení	cca 0,30 kg
Obsah balení	Originální balení – Nástěnný držák na kolo 30 kg K02381
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Maximální nosnost** – 30 kg (vhodný pro silniční, horská, trekingová i běžná dětská kola)
- **2. Konstrukce a ochrana** – Ocelová deska s protiskluzovým prolisem + pogumovaný závěsný hák
- **3. Obsah balení** – Nástěnný držák KELTIN K02381 + montážní vruty a hmoždinky
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KELTIN (K02381)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení K02381
- **9. Sortiment KELTIN** – Nůžky na plech, odlamovací nože, vakuové přísavky, mosazné trny a rukavice
- **10. Nástěnný držák na kolo 30 kg K02381** – Balení (5901477185250)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ VTAŽENÍ DO VENTILÁTORU A POŽÁRU! NAFTOVÉ TOPIDLO S TERMOSTATEM 40 KW (GEKO G80421) NIKDY NESPOUŠTĚJTE S POŠKOZENOU NEBO SEJMUTOU ZADNÍ MŘÍŽKOU SÁNÍ VZDUCHU CG80421-42! VÝMĚNU MŘÍŽKY PROVÁDĚJTE VÝHRADNĚ PŘI VYTAŽENÉ VIDLICI 230 V A VYCHLADLÉM STROJI! – MOSAZNOU SPOJKU VYSOKOTLAKÝCH HADIC M22 × M22 GEKO G73138 ODPOJUJTE VŽDY AŽ PO VYPNUTÍ TLAKOVÉ MYČKY A UVOLNĚNÍ ZBYTKOVÉHO TLAKU SPOUŠTÍ PISTOLE!

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK JÍZDNÍHO KOLA DO 30 KG KELTIN K02381 KOTVĚTE VÝHRADNĚ DO PEVNÉHO PLNÉHO ZDIVA NEBO BETONU! – Při montáži mosazných hadicových trnů 3/4" a 1" (G70170–G70173) utahujte šestihran plochým klíčem bez poškození trnu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ČTYŘNÁSOBNÁ KRITICKÁ OPRAVA ZKOMOLENÝCH POPISŮ E-SHOPU: 1) U mosazných hadicových trnů s vnějším závitem GEKO G70170 (19 mm × 3/4") a G70173 (25 mm × 1") e-shop v parametrech nesmyslně píše „Gola nářadí, rozměr čtyřhranu 3/4" a 1"" a u G70172 (25 mm × 3/4") píše „rychlospojky 25 palců"!! Ve skutečnosti se jedná o CELOMOSAZNÉ HADICOVÉ NÁTRUBKY (NIPLY) S ŠESTIHRANEM NA KLÍČ pro napojení 3/4" (19 mm) a 1" (25 mm) vodních hadic na čerpadla, vodárny a nádrže! 2) U mosazné spojky hadic M22–M22 GEKO G73138 e-shop halucinuje „pracovní rozsah M22 × M22 m2 pro lesnictví" — jde o VYSOKOTLAKOU SPOJKU PRO PRODLOUŽENÍ DVOU HADIC TLAKOVÉ MYČKY se závity M22 × 1,5 mm! 3) Nástěnný držák kola 30 kg K02381 a stavitelný košík na bidon K02372 nesou značku KELTIN (nikoliv Geko)! 4) Zadní mřížka sání CG80421-42 musí mít vždy zcela volný neomezený přívod vzduchu min. 1 m od stěn a plachet — zakrytí sání způsobí přehřátí a požár naftového děla 40 kW!

⚠ Na žebrovaný mosazný trn 19 mm (G70170, G70171) a 25 mm (G70172, G70173) vždy nasuňte hadici až k šestihranu a pevně ji stáhněte nerezovou šnekovou nebo čelisťovou sponou; vnější trubkový závit G 3/4" / G 1" utěsněte PTFE páskou nebo konopím.

⚠ Při spojování dvou vysokotlakých hadic vsuvkou M22 × 1,5 mm GEKO G73138 zkontrolujte, že koncovky obou hadic mají neporušené těsnicí O-kroužky na středovém čepu (14 mm / 15 mm dle typu hadice).

⚠ Při zavěšování elektrokola nebo horského kola na nástěnný hák KELTIN K02381 nepřekračujte nosnost 30 kg a nezavěšujte za tenké karbonové aero ráfky.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U mosazných trnů G70170–G70173 ověřte přesnou kombinaci vnitřního průměru hadice (19 vs. 25 mm) a závitu čerpadla/armatury (GZ 3/4" vs. GZ 1").
2. U sací mřížky topidla 40 kW CG80421-42 zkontrolujte utažení všech obvodových šroubků a volné otáčení vrtule ventilátoru bez kontaktu s mřížkou.
3. U spojky M22–M22 G73138 ověřte dotažení obou převlečných matic hadic rukou bez zkřížení závitu.
4. U košíku na láhev KELTIN K02372 nastavte spodní posuvnou patku na průměr cyklistické láhve (45–75 mm) a dotáhněte 2 šrouby M5 v rámu kola.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Spolehlivé tlakové i sací připojení vodních hadic 19 mm (3/4") a 25 mm (1") k zahradním čerpadlům, domácím vodárnám a rozvodům vody mosaznými trny na klíč GEKO: 19 mm × GZ 3/4" (G70170), 19 mm × GZ 1" (G70171), 25 mm × GZ 3/4" (G70172) a 25 mm × GZ 1" (G70173).
2. Prodloužení akčního rádiusu vysokotlakého čističe spojením dvou tlakových hadic s maticemi M22 × 1,5 mm pomocí masivního mosazného niplu GEKO G73138.
3. Servisní náhrada prasklé zadní ochranné mřížky ventilátoru na naftovém topidle s termostatem 40 kW GEKO G80421 (díl CG80421-42).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Svislé zavěšení jízdního kola za přední kolo na stěnu garáže či sklepa pogumovaným ocelovým držákem do 30 kg KELTIN K02381.
5. Uchycení sportovních bidonů i běžných PET lahví (Ø 4,5–7,5 cm) nastavitelným držákem na rám kola KELTIN K02372 (včetně montážních šroubů).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění mřížky sání topidla 40 kW	Otvory mřížky CG80421-42 pravidelně zbavujte nasátého stavebního prachu, slámy a vláken, aby neklesal průtok spalovacího vzduchu.
Zimní odvodnění mosazných šroubení	Před zimou vypusťte vodu z venkovních čerpadlových trnů G70170–G70173 i spojky G73138.
Kontrola šroubů držáků KELTIN	Pravidelně kontrolujte dotažení kotevních vrutů držáku K02381 ve zdi i šroubů košíku K02372 v rámu kola.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přisávání falešného vzduchu na sací hadici čerpadla u trnu G70170–73	Použita obyčejná úzká spona na spirálové sací hadici	Na spirálovou sací hadici 3/4" nebo 1" použijte širokou kloubovou čelisťovou sponu a závit GZ utěsněte PTFE páskou.
Únik vody ze spoje tlakových hadic M22 G73138	Stržený nebo chybějící O-kroužek na čepu koncovky hadice	Vyměňte O-kroužek na čepu hadice, lehce jej namažte silikonovým tukem a matici M22 našroubujte v ose.
Láhev v košíku K02372 v terénu drnčí	Nastaven příliš velký průměr posuvného třmenu	Přitáhněte nastavitelnou objímku košíku přesně na průměr používaného bidonu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k. (značka KELTIN), Chrzanów Duży 48, 97-505 Dobryszyce, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Svislý nástěnný držák na jízdní kolo za přední ráfek (nosnost 30 kg, montážní sada) KELTIN K02381**
Typové označení / Model:	**GE1222_K02381_SK** (Značka: Keltin)
Funkce a určení výrobku:	Nástěnný držák na kolo 30 kg K02381 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.