Stavební a dveřní kování KELTIN – Asymetrické cylindrické vložky s vnitřním knoflíkem

Cylindrická vložka zámku s knoflíkem 30G/50 mm – broušený nikl, 3 klíče – KELTIN K02709

Model: GE1222_K02709_SK • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Bubínková profilová cylindrická vložka zámku KELTIN K02709 v asymetrickém rozměru 30G/50 mm (celková délka 80 mm, vnitřní otočný knoflík G na straně 30 mm). Hliníkový korpus s mechanismem ze slitiny ZnAl v barvě broušeného niklu umožňuje rychlé uzamčení zevnitř bez klíče; v balení 3 klíče a šroub (0,18 kg).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_K02709_SK (katalogové označení KELTIN: K02709)
EAN kód	5903418303648
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Stavební rozměr vložky	30G / 50 mm (celková délka 80 mm; knoflík G umístěn na straně 30 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_K02709_SK (katalogové označení KELTIN: K02709)
EAN kód	5903418303648
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Stavební rozměr vložky	30G / 50 mm (celková délka 80 mm; knoflík G umístěn na straně 30 mm)
Materiál a povrch	Hliníkové tělo + mechanismus ze slitiny ZnAl, povrch broušený nikl
Obsah balení a hmotnost	1× vložka s knoflíkem + 3× klíč + 1× upevňovací šroub, hmotnost 0,18 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KELTIN (K02709)
Určení	Profesionální čerpací, stavební, montážní a dílenský sortiment KELTIN
Hmotnost balení	cca 0,19 kg
Obsah balení	Originální balení – Vložka zámku s knoflíkem 30G/50 mm nikl
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Stavební rozměr vložky** – 30G / 50 mm (celková délka 80 mm; knoflík G umístěn na straně 30 mm)
- **2. Materiál a povrch** – Hliníkové tělo + mechanismus ze slitiny ZnAl, povrch broušený nikl
- **3. Obsah balení a hmotnost** – 1× vložka s knoflíkem + 3× klíč + 1× upevňovací šroub, hmotnost 0,18 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KELTIN (K02709)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení K02709
- **9. Sortiment KELTIN** – Čerpadla na naftu, vodováhy, montérské brašny, spojovací materiál i díly
- **10. Vložka zámku s knoflíkem 30G/50 mm nikl** – Balení (5903418303648)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PŘENÁŠENÍ TĚŽKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH A OSB DESEK POMOCÍ SAMOSVORNÝCH ÚCHYTŮ G30012 VŽDY NOSTE PEVNOU OBUV S TUŽINKOU A PRACOVNÍ RUKAVICE! – PŘI RUČNÍM KARTÁČOVÁNÍ RZI DRÁTĚNÝMI KARTÁČI 165 MM G00632A A STŘÍHÁNÍ NEREZOVÝCH PÁSEK 7,9 × 350 MM G17261 VŽDY NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE!

SKLÁDACÍ MONTÉRSKOU STOLIČKU S BRAŠNOU TVARDY T00454 POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ K SEZENÍ NA ROVNÉM PODKLADU — NIKDY NA NI NEVSTUPUJTE NOHAMA JAKO NA STUPÁTKO! – Magnetickou vodováhu 500 mm STRONG LINE G29202 nepřikládejte k citlivým magnetickým médiím a kardiostimulátorům!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Gravitační samosvorné úchyty na přenášení desek GEKO G30012 (nosnost až 100 kg) svírají desku vlastní vahou břemene — uchopujte pouze suché, nezlomené a nezamaštěné desky a nikdy nepřenášejte desky nad hlavami osob!

⚠ Sada širokých nerezových stahovacích pásek 7,9 × 350 mm GEKO G17261 obsahuje plných 100 kusů (v titulku oříznuto na „sada 10“!); sada stavěcích šroubů („červíků“) s imbusem G03624 obsahuje plných 160 kusů ve 12 rozměrech (v titulku oříznuto na „sada 16“!).

⚠ Čtyřřadé ruční ocelové drátěné kartáče 165 mm GEKO G00632A (výstavní balení 12 ks, drát 0,33 mm) mohou při silném tlaku uvolnit drátek — ochrana zraku je povinná.

⚠ Hliníkové vodováhy STRONG LINE 500 mm (G29202, s magnetem) a 1 200 mm (G29206) nepoužívejte jako stahovací lať na beton ani do nich neklepejte kladivem!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U samosvorných úchytů sádrokartonu G30012 zkontrolujte před zvednutím čistotu a neporušenost pryžových čelistí.
2. U montérské stoličky s brašnou 600D TVARDY T00454 ověřte plné rozevření křížového trubkového rámu a zapnutí přezek odnímatelné brašny.
3. U vodovah 500 mm G29202 a 1 200 mm G29206 zkontrolujte čistotu frézované měřicí plochy (a u G29202 setřete železné piliny z magnetického pásu 20 × 500 mm).
4. U cylindrických vložek s knoflíkem KELTIN K02714 (35G/45 mm) a K02709 (30G/50 mm) přeměřte asymetrii zadlabacího zámku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Úchyty na sádrokarton a OSB G30012: Nasaďte rozevřené čelisti shora na horní hranu svisle postavené desky a zvedněte za pogumované madlo — pákový mechanismus desku pevně sevře a ušetří záda při chůzi po schodech.
2. Montérská stolička s brašnou TVARDY T00454: Uložte nářadí do hlavní komory a 6 vnějších kapes z polyesteru 600D; při elektroinstalaci u podlahy či opravě brzd stoličku rozložte k pohodlnému sezení.
3. Vodováhy STRONG LINE 500 mm (G29202) a 1 200 mm (G29206): Přiložte profil (přesnost 0,5 mm/m) k zárubni, překladu či ocelovému sloupu (500mm model drží magnetem sám) a vyrovnejte bublinu mezi rysky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Sada 160 stavěcích šroubů s vnitřním šestihranem G03624 a nerezové pásky 7,9 × 350 mm G17261: Zvolte rozměr červíku z 12 přihrádek pro zajištění řemenice, kliky či ozubeného kola na hřídeli; nerezovou páskou stáhněte potrubí.
5. Drátěné kartáče 165 mm G00632A (12 ks) a vložky K02714 / K02709: Kartáčem s chráničem kloubů očistěte rez, strusku a starý nátěr; vložku namontujte knoflíkem do interiéru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění čelistí úchytů sádrokartonu G30012	Sádrový prach na gumových čelistech snižuje tření — pravidelně jej otírejte vlhkým hadrem.
Péče o hliníkové vodováhy STRONG LINE G29202 a G29206	Zbytky lepidla a malty omyjte vodou dříve, než zatvrdnou; vodováhy zavěšujte za koncový otvor.
Údržba montérské brašny 600D TVARDY T00454	Tkaninu 600D čistěte vlhkým kartáčkem a mýdlovou vodou; klouby stoličky občas kápněte olejem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Deska v úchytu G30012 při zvednutí prokluzuje	Čelisti jsou zaprášené sádrou nebo mokré	Otřete čelisti i hranu desky dočista a dosucha před zvednutím.
Vodováha G29202 na ocelovém nosníku neukazuje přesně	Na magnetickém pásu 20 × 500 mm ulpěla kulička po svařování	Setřete magnetickou základnu hadrem do hladka.
Imbusový klíč v červíku ze sady G03624 prokluzuje	Použit opotřebený kulový konec imbusu nebo palcový rozměr	Dotahujte vždy kolmým rovným koncem přesného metrického imbusového klíče.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Cylindrická vložka zámku s knoflíkem 30G/50 mm – broušený nikl, 3 klíče – KELTIN K02709**
Typové označení / Model:	**GE1222_K02709_SK** (Značka: Keltin)
Funkce a určení výrobku:	Vložka zámku s knoflíkem 30G/50 mm nikl • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.