Autoservisní technika RED TECHNIC – Ochranné pryžové podložky pojízdných zvedáků (RTNPH0030-N)

Drážkovaná gumová podložka (průměr 50 mm × výška 38 mm, 0,10 kg) pro pojízdný hydraulický zvedák RTNPH0030 – RED TECHNIC

Model: RTNPH0030-N_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Odolná drážkovaná pryžová podložka (průměr 50 mm, výška 38 mm, 0,10 kg; v titulku chybně kladkostroj!) do sedla nízkoprofilového pojízdného zvedáku („žáby“) RED TECHNIC RTNPH0030.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTNPH0030-N_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTNPH0030-N)
EAN kód	5904067443518
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Skutečné určení	Ochranná sedlová guma pro pojízdný hydraulický zvedák prahů aut (NE kladkostroj!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTNPH0030-N_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTNPH0030-N)
EAN kód	5904067443518
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Skutečné určení	Ochranná sedlová guma pro pojízdný hydraulický zvedák prahů aut (NE kladkostroj!)
Přesné rozměry	Průměr 50 mm (5 cm), výška 38 mm (3,8 cm), středová drážka na lem prahu, 0,10 kg
Určeno pro model	Pojízdný hydraulický hever („žába“) RED TECHNIC RTNPH0030
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTNPH0030-N)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	Dle provedení
Obsah balení	Originální balení – Gumová podložka zvedáku RTNPH0030-N
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Skutečné určení** – Ochranná sedlová guma pro pojízdný hydraulický zvedák prahů aut (NE kladkostroj!)
- **2. Přesné rozměry** – Průměr 50 mm (5 cm), výška 38 mm (3,8 cm), středová drážka na lem prahu, 0,10 kg
- **3. Určeno pro model** – Pojízdný hydraulický hever („žába“) RED TECHNIC RTNPH0030
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTNPH0030-N)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTNPH0030-N
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Nářadí, svářecí technika, zahradní stroje a náhradní díly
- **10. Gumová podložka zvedáku RTNPH0030-N** – Balení (5904067443518)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PODKLÁDÁNÍ VOZIDLA HYDRAULICKÝM ZVEDÁKEM S PRYŽOVOU PODLOŽKOU (RTNPH0030 / RTNPH0030-N) VŽDY ZAJISTĚTE ZVEDNUTÝ VŮZ KOVOVÝMI PODPĚRAMI (KOZAMI)! – NIKDY NELEZTE POD AUTOMOBIL DRŽENÝ POUZE HYDRAULICKÝM POJÍZDNÝM ZVEDÁKEM!

PO PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ HADICE S REDUKČNÍM VENTILEM (PM-NAG-RDW, 1,5 M) VŽDY ZKONTROLUJTE TĚSNOST SPOJŮ PĚNOTVORNÝM ROZTOKEM (MÝDLOVOU VODOU) — NIKDY OTEVŘENÝM OHNĚM! – Před demontáží sacího filtru kompresoru (-FI) nebo sekačky (-FI) vypněte stroj!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA CHYBNÝCH ÚDAJŮ V E-SHOPU: 1) Vakuovací balicí fólie PM0347 (role 28 cm × 5 m pro svářečku PM-ZPW) má v parametrech e-shopu absurdní chybu „Materiál: Konštrukčná oceľ, Dĺžka: 28 cm“ — ve skutečnosti jde o POTRAVINÁŘSKOU VROUBKOVANOU PLASTOVOU FÓLII (PA/PE rukáv šířky 28 cm a délky návinu 5 m)! 2) Gumové podložky RTNPH0030-N a RTNPH0030 (průměr 50 mm, výška 38 mm) mají chybný překlad z polského „podnośnik żaba“ jako „pre žabí typ kladkostroja“ — nejde o řetězový kladkostroj, nýbrž o drážkovanou pryžovou sedlovou gumu pro POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK („žábu“)! 3) Pasivní sací filtry kompresorů PM-KO-...-FI mají v parametrech nesmyslně uvedeno „Napájacie napätie: 400 V / Objem: 24 l / Kraft&Dele“ — jde o originální mechanické sací filtry POWERMAT bez elektrického napájení!

⚠ Nikdy neprovozujte pístový kompresor (PM-KO-24T až 300T) ani čtyřtaktní sekačku (PM-KSS-5S / 6S) bez osazené filtrační vložky — nasátý abrazivní prach během několika hodin vydře válec a pístní kroužky!

⚠ Drážkovanou gumovou podložku RTNPH0030 (50 × 38 mm) ukládejte přesně do misky zvedáku tak, aby zpevněný lem prahu karoserie zapadl do středové drážky a nedeformoval se.

⚠ Plynovou propan-butanovou hadici s regulátorem PM-NAG-RDW (1,5 m) chraňte před sálavým horkem ústí topidla, ostrými hranami a zkroucením; po ukončení topení vždy uzavřete hlavní ventil LPG lahve!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U sacích filtrů kompresorů ověřte typ závitu a rozměry tlumiče sání (86 × 72 mm pro 24T/100T-V2; 120 × 68 mm pro 100T–200T; 128 × 82 mm pro 300T).
2. U kompletního plastového tělesa filtru sekaček PM-KSS-5S-FI a PM-KSS-6S-FI (120 × 100 × 130 mm, 164 g) zkontrolujte těsnost odvětrávacího nátrubku klikové skříně a západek víka.
3. U pryžové podložky zvedáku RTNPH0030 (50 × 38 mm) zkontrolujte absenci hlubokých prasklin či roztržení drážky.
4. U plynové soupravy PM-NAG-RDW (1,5 m, 470 g) zkontrolujte neporušenost pryžového těsnění v převlečné matici regulátoru (levý závit W21,8L!) a platnost životnosti hadice.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž sacího filtru kompresoru (PM-KO-...-FI): Našroubujte filtr s tlumičem sání ručně do sacího hrdla hlavy válce kompresoru (nepřetahujte klíčem, aby nepraskl závitový krček!).
2. Montáž tělesa vzduchového filtru sekačky (PM-KSS-5S-FI / 6S-FI): Usaďte základnu filtru s těsněním na štefty karburátoru, připojte odvětrávací hadičku, dotáhněte matice, vložte filtrační vložku a zacvakněte vrchní kryt.
3. Použití vakuovací fólie PM0347 (28 cm × 5 m): Odstřihněte potřebnou délku rukávu kolmo nůžkami, jeden konec zatavte v lištové vakuovačce (např. PM-ZPW), vložte potraviny, otevřený konec s vroubkováním vložte do vakuovací komory a spusťte odsátí se zatavením.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Použití gumové podložky zvedáku RTNPH0030 / RTNPH0030-N: Vložte podložku (průměr 50 mm, výška 38 mm) do nosného talíře pojízdného zvedáku, vycentrujte drážku pod zvedací bod prahu vozu, plynule zvedněte a ihned podložte podpěrami.
5. Připojení LPG hadice s regulátorem PM-NAG-RDW (1,5 m): Převlečnou matici regulátoru našroubujte DOLEVA (levý závit!) na ventil propan-butanové lahve, druhý konec hadice na šroubení plynového topidla PM-NAG a proveďte zkoušku těsnosti mýdlovou pěnou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění vložek sacích filtrů -FI	Každých 25–50 provozních hodin vyfoukejte papírovou či pěnovou vložku stlačeným vzduchem zevnitř ven a zanesenou vložku vyměňte.
Skladování potravinářské fólie PM0347	Roli PA/PE fólie uchovávejte v čistém suchém obalu mimo přímé sluneční záření; neohřívejte v ní tekuté pokrmy nad povolenou teplotu.
Kontrola LPG hadice PM-NAG-RDW	Pravidelně kontrolujte ohebnost oranžové hadice — při zpuchření, prasklinách nebo po uplynutí doporučené doby výměny hadici ihned nahraďte novou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kompresor pomalu tlakuje a hlava se nadměrně hřeje	Ucpaná vložka sacího vzduchového filtru -FI jemným prachem	Rozebere kryt filtru -FI, vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku.
Vakuovačka neodsaje vzduch ze sáčku z role PM0347, pouze jej zataví	Konec fólie nebyl vložen až do vakuovacího kanálku svářečky nebo je okraj mokrý/mastný	Osušte vnitřní okraj rukávu PM0347 a vložte jej přesně mezi těsnění vakuovací komory.
Z převlečné matice regulátoru PM-NAG-RDW uniká plyn	Chybějící/vymačkané těsnění nebo pokus o dotažení na špatnou stranu závitu	Uzavřete lahev, zkontrolujte těsnění v matici a dotáhněte levý závit proti směru hodinových ručiček.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Drážkovaná gumová podložka (průměr 50 mm × výška 38 mm, 0,10 kg) pro pojízdný hydraulický zvedák RTNPH0030 – RED TECHNIC**
Typové označení / Model:	**RTNPH0030-N_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Gumová podložka zvedáku RTNPH0030-N • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.