Obkladačské a sklenářské nářadí RED TECHNIC – Pumpovací vakuové přísavky (RTPDS0112)

Ruční pumpovací vakuová přísavka 200 mm (nosnost 190 kg, s indikátorem a krytem) – RED TECHNIC RTPDS0112

Model: RTPDS0112_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Mechanická vakuová přísavka RED TECHNIC RTPDS0112 o průměru 200 mm s nosností až 190 kg, indikátorem podtlaku, ochranným krytem pryže a náhradním těsněním v kufru.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTPDS0112_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPDS0112)
EAN kód	5904067444751
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Průměr a nosnost	Průměr talíře 200 mm (20 × 20 × 10 cm), maximální nosnost až 190 kg

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTPDS0112_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPDS0112)
EAN kód	5904067444751
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Průměr a nosnost	Průměr talíře 200 mm (20 × 20 × 10 cm), maximální nosnost až 190 kg
Kontrola podtlaku	Ruční pístková vývěva s červeným bezpečnostním indikátorem vakua
Obsah sady	Přísavka, ochranný kryt talíře, náhradní těsnění a přepravní kufřík
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPDS0112)
Určení	Profesionální dílenský, chovatelský a servisní sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	cca 1,60 kg
Obsah balení	Originální balení – Vakuová přísavka 200 mm 190 kg RTPDS0112
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr a nosnost** – Průměr talíře 200 mm (20 × 20 × 10 cm), maximální nosnost až 190 kg
- **2. Kontrola podtlaku** – Ruční pístková vývěva s červeným bezpečnostním indikátorem vakua
- **3. Obsah sady** – Přísavka, ochranný kryt talíře, náhradní těsnění a přepravní kufřík
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPDS0112)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTPDS0112
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Kompresory, ventilátory, lakovací technika a originální náhradní díly
- **10. Vakuová přísavka 200 mm 190 kg RTPDS0112** – Balení (5904067444751)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

RUČNÍ PUMPOVACÍ VAKUOVOU PŘÍSAVKU RED TECHNIC RTPDS0112 (PRŮMĚR 200 MM, NOSNOST AŽ 190 KG) NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KE ZVEDÁNÍ NAD HLAVAMI OSOB ANI NA ZÁVĚSNÝCH KLANICÍCH JEŘÁBU! – PŘI PŘENÁŠENÍ SKLA A TĚŽKÝCH OBKLADŮ POUŽÍVEJTE PROŘEZOVÉ RUKAVICE A OBUV S OCELOVOU ŠPIČKOU!

PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE ČERVENOU VÝSTRAŽNOU RYSKU NA PÍSTKU PUMPIČKY! – Objeví-li se červený kroužek, podtlak klesá — ihned desku bezpečně odložte nebo dopumpujte!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Mechanická vakuová přísavka RED TECHNIC RTPDS0112 (průměr talíře 200 mm, nosnost až 190 kg) je dodávána s ochranným krytem pryže a náhradním těsněním v kufříku.
⚠ Plnou přídržnou sílu udrží pouze na čistých, suchých, hladkých a neporézních materiálech (sklo, leštěný gres, hladký mramor, lakovaný plech).
⚠ Nikdy nepřisávejte talíř přes spáru, mokrý film ani mastný povrch.
⚠ Rozměrné a tenké skleněné tabule vždy přenášejte ve dvou osobách se dvěma přísavkami, aby nedošlo k lomu skla vlastním průhybem.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost a čistotu 200mm pryžového talíře (žádný písek ani vrypy).
2. Proveďte zkušební přisátí na kusu skla a ověřte, že červená ryska pístku po 60 sekundách nevylézá z rukojeti.
3. Očistěte přenášenou plochu vlhkým hadříkem a vytřete ji do sucha.
4. Zkontrolujte spolehlivou funkci uvolňovacího ventilku pod rukojetí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Přisátí na břemeno: Přitiskněte čistý talíř 200 mm ke středu desky a mačkejte boční pístek vývěvy, dokud červená výstražná čára zcela nezajede do pouzdra.
2. Zkouška a přenos: Nadzvedněte desku o 2 cm nad podložku, ověřte pevné držení a přenášejte ji plynule ve svislé poloze blízko těla.
3. Kontrolované dopumpování: Začne-li se na mírně strukturovaném obkladu ukazovat okraj červené rysky, ihned palcem 2–3× dopumpujte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Uvolnění podtlaku: Po bezpečném uložení dlaždice/skla stiskněte odvzdušňovací páčku u rukojeti.
5. Ochrana po práci: Nasaďte plastový kryt na gumu a uložte přísavku i náhradní těsnění do kufru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění pryže vodou se saponátem	Těsnicí gumu omývejte výhradně vlažnou vodou s kapkou mýdla — nikdy nepoužívejte oleje ani ředidla.
Údržba pístku pumpičky	V případě tuhého chodu pístku vyčistěte váleček a použijte náhradní těsnění ze sady s kapkou čistého silikonového tuku na O-kroužek.
Skladování s krytkou	Vždy skladujte s nasazeným ochranným krytem mimo mráz a přímé slunce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přísavka nedrží podtlak a ryska ihned vyjíždí	Prach pod břitem nebo nečistota ve zpětném ventilku pumpičky	Omyjte talíř i povrch desky a vyčistěte sedlo ventilku pumpičky.
Nelze dosáhnout zasunutí červené rysky	Příliš porézní povrch obkladu	Na porézní betonovou dlažbu nelze podtlak vytvořit — přísavka je určena pro hladké materiály.
Přísavka jde po položení těžko odlepit	Neúplně stisknutý odvzdušňovací ventil	Podržte odvzdušňovací páčku 2 sekundy do úplného vyrovnání tlaku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Ruční pumpovací vakuová přísavka 200 mm (nosnost 190 kg, s indikátorem a krytem) – RED TECHNIC RTPDS0112**
Typové označení / Model:	**RTPDS0112_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Vakuová přísavka 200 mm 190 kg RTPDS0112 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.