Náhradní díly aku vyžínačů RED TECHNIC – Strunové a žací hlavy (RTPKA0104-GL)

Žací hlava na předřezané struny + 10 ks strun (0,17 kg) pro akumulátorový vyžínač RTPKA0104 – RED TECHNIC RTPKA0104-GL

Model: RTPKA0104-GL_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální žací hlava s průvlakovými otvory dodávaná se sadou 10 ks silných předřezaných nylonových strun (0,17 kg) pro akumulátorový vyžínač RED TECHNIC RTPKA0104.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTPKA0104-GL_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPKA0104-GL)
EAN kód	5904067445123
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Obsah balení	1× upínací žací hlava + 10× předřezaný prut silné nylonové struny (0,17 kg)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTPKA0104-GL_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPKA0104-GL)
EAN kód	5904067445123
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Obsah balení	1× upínací žací hlava + 10× předřezaný prut silné nylonové struny (0,17 kg)
Konstrukce	Rychlovýměnné provlékací uchycení prutů struny bez složitého navíjení cívky
Určeno pro model	Akumulátorový vyžínač / křovinořez RED TECHNIC RTPKA0104
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPKA0104-GL)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	cca 0,17 kg
Obsah balení	Originální balení – Žací hlava se strunami RTPKA0104-GL
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Obsah balení** – 1× upínací žací hlava + 10× předřezaný prut silné nylonové struny (0,17 kg)
- **2. Konstrukce** – Rychlovýměnné provlékací uchycení prutů struny bez složitého navíjení cívky
- **3. Určeno pro model** – Akumulátorový vyžínač / křovinořez RED TECHNIC RTPKA0104
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPKA0104-GL)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTPKA0104-GL
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Nářadí, svářecí technika, zahradní stroje a náhradní díly
- **10. Žací hlava se strunami RTPKA0104-GL** – Balení (5904067445123)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI SEČENÍ STRUNOVÝMI HLAVAMI (PM-G2, PM-G4, RTPKA0104-GL, RTPKE0105-GT) VŽDY POUŽÍVEJTE OBLIČEJOVÝ ŠTÍT NEBO UZAVŘENÉ OCHRANNÉ BRÝLE, CHRÁNIČE SLUCHU, PEVNÉ KALHOTY A VYSOKOU OBUV! – NIKDY NESEČTE BEZ NAMONTOVANÉHO OCHRANNÉHO KRYTU S ODŘEZÁVACÍM HŘEBENEM (PM-KS-600T-GO) — PŘÍLIŠ DLOUHÁ STRUNA SPÁLÍ SPOJKU A PŘETÍŽÍ MOTOR!

PŘED VÝMĚNOU STRUNOVÉ HLAVY NEBO NAVÍJENÍM STRUNY VŽDY VYPNĚTE MOTOR, ODPOJTE SVÍČKU / SÍŤ 230 V / VYJMĚTE AKUMULÁTOR! – Nepoužívejte v plastových ani hliníkových strunových hlavách ocelová lanka ani řetízky — riziko smrtelného úrazu odletujícím úlomkem!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA NÁZVŮ A MATERIÁLŮ V E-SHOPU: 1) Poloautomatická červená hlava PM0027 (PM-G2, levý závit M10 × 1,25, struna 2,5 mm) má v parametru uvedeno „Materiál: Hliník“ — tělo cívky je z nárazuvzdorného polymeru s kovovou maticí M10 × 1,25 LH, zatímco skutečně CELOHLINÍKOVÁ frézovaná hlava na 4 pruty struny je model PM0029 (PM-G4, průměr 47 mm, 200 g)! 2) Spodní ochranný hřeben PM-KS-600T-GO (šířka 395 mm, výška 59 mm) s integrovaným ocelovým odřezávacím nožíkem struny patří na kryt KŘOVINOŘEZU PM-KS-600T (v titulku e-shopu chybně „pre benzínovú kosačku“)! 3) Hlava RTPKA0104-GL obsahuje 1 plastovou hlavu + sadu 10 předřezaných prutů struny!

⚠ Závit úhlové převodovky benzínových křovinořezů (hlava PM-G2 / PM0027) je **LEVOTOČIVÝ M10 × 1,25 LH** — hlava se utahuje otáčením DOLEVA (proti směru hodinových ručiček) a povoluje DOPRAVA!

⚠ U hliníkové hlavy PM-G4 (PM0029) pevně dotáhněte vnitřní imbusové stavěcí šrouby přidržující 4 žluté pruty struny a vyčnívající délku strun srovnejte na obou stranách symetricky (jinak vzniknou silné vibrace!).

⚠ Před prací zkontrolujte, zda na ochranném hřebenu PM-KS-600T-GO nechybí šroubek jistící odřezávací nůž struny.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Ověřte typ uchycení vašeho stroje: levý závit M10 × 1,25 (PM0027 / PM-G2), středový otvor pod přítlačnou maticí křovinořezu (hliníková PM0029 / PM-G4), hřídel 8 mm elektrického vyžínače (RTPKE0105-GT, 88 × 62 mm) nebo unašeč aku vyžínače (RTPKA0104-GL).
2. Zkontrolujte, zda plastový plášť cívky nemá praskliny a západky víčka pevně drží na obou stranách.
3. U ochranného hřebenu PM-KS-600T-GO (395 × 59 mm) zkontrolujte zacvaknutí všech zobáčků do spodní hrany krytu křovinořezu.
4. Používejte doporučený průměr nylonové struny (1,6 mm u RTPKE0105-GT; 2,4–2,7 mm u PM-G2; 2,4–3,0 mm u PM-G4).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž poloautomatické hlavy PM-G2 (PM0027, M10 × 1,25 LH): Zaaretujte úhlovou převodovku křovinořezu kolíkem 4–5 mm v bočním otvoru unašeče a našroubujte hlavu otáčením DOLEVA rukou na doraz; při práci krátkým klepnutím kloboučku o zem za otáček popustíte strunu.
2. Montáž hliníkové 4strunové hlavy PM-G4 (PM0029): Upněte tělo 47 mm mezi opěrnou misku a přítlačnou matici úhlové převodovky křovinořezu (levý závit!), provlékněte 2 pruty struny křížem (4 konce) a zajistěte je imbusovým klíčem.
3. Osazení hlav vyžínačů RTPKA0104-GL a RTPKE0105-GT: U RTPKA0104-GL provlékněte předřezané silné pruty struny oky hlavy a upněte na hřídel aku vyžínače RTPKA0104; u RTPKE0105-GT nasaďte cívku se strunou 1,6 mm (otvor 8 mm) na vřeteno vyžínače RTPKE0105.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Montáž ochranného hřebenu s nožem PM-KS-600T-GO: Nasuňte lištu 395 × 59 mm na spodní lem plastového krytu křovinořezu PM-KS-600T a zajistěte šroubky.
5. Navíjení nové struny do cívky (PM-G2 / RTPKE0105-GT): Navíjejte obě větve struny vždy přesně ve směru šipky WIND LINE na cívce rovnoměrně vedle sebe, aby se struna v otáčkách nespekla!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Namáčení nylonové struny ve vodě	Nylonová struna vysušením křehne a láme se u průchodky — namočení náhradní struny na 24 hodin do vody obnoví její pružnost!
Čištění pružiny a průchodek hlavy	Po sečení vyklepejte hlínu a trávu z pod kloboučku a zkontrolujte hladkost kovových průchodek.
Ostření odřezávacího nože na PM-KS-600T-GO	Ztupený plíšek na hřebenu krytu přebruste pilníkem, aby čistě zkracoval strunu bez rázů do převodovky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Struna se při klepnutí o zem nevysouvá z hlavy PM-G2	Struna navinutá proti směru šipky nebo spečená křížením závitů v cívce	Otevřete hlavu při vypnutém motoru, rozpleťte strunu a naviňte ji úhledně ve směru šipky.
Silné chvění rukojeti křovinořezu s hlavou PM-G4	Nestejná délka vyčnívajících prutů struny (jeden prut se ulomil)	Zastavte motor a srovnejte všechny 4 konce struny na shodnou délku.
Motor křovinořezu se dusí a nejde do otáček	Upadlý ochranný hřeben PM-KS-600T-GO s nožem — struna je příliš dlouhá	Okamžitě namontujte hřeben s odřezávacím nožem a zkraťte strunu na poloměr krytu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Žací hlava na předřezané struny + 10 ks strun (0,17 kg) pro akumulátorový vyžínač RTPKA0104 – RED TECHNIC RTPKA0104-GL**
Typové označení / Model:	**RTPKA0104-GL_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Žací hlava se strunami RTPKA0104-GL • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.