Obkladačské a sklenářské nářadí RED TECHNIC – Akumulátorové vakuové přísavky (RTPPS0170)

Akumulátorová vakuová přísavka na dlažbu a sklo s LCD displejem a automatem (nosnost 260 kg) – RTPPS0170

Model: RTPPS0170_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Profesionální akumulátorová vakuová přísavka RED TECHNIC RTPPS0170 (3,7 V / 1,5 Ah Li-Ion) s digitálním LCD ukazatelem podtlaku, automatickým dočerpáváním vakua a maximální přídržnou silou až 260 kg pro přenášení a pokládku velkoformátové dlažby a skla.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTPPS0170_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPPS0170)
EAN kód	5900748404571
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Nosnost a řízení vakua	Max. přídržná síla až 260 kg, automatická vývěva hlídající stálý podtlak

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTPPS0170_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTPPS0170)
EAN kód	5900748404571
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Nosnost a řízení vakua	Max. přídržná síla až 260 kg, automatická vývěva hlídající stálý podtlak
Akumulátor a displej	Vestavěný Li-Ion 3,7 V / 1,5 Ah, podsvícený LCD displej tlaku a stavu baterie
Skutečné provedení	Vakuový manipulátor na dlažbu a sklo v kufru (v titulku chybně vysavač)
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPPS0170)
Určení	Profesionální stavební, elektroinstalační a obkladačský sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	cca 2,00 kg
Obsah balení	Originální balení – Aku vakuová přísavka s LCD 260 kg
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nosnost a řízení vakua** – Max. přídržná síla až 260 kg, automatická vývěva hlídající stálý podtlak
- **2. Akumulátor a displej** – Vestavěný Li-Ion 3,7 V / 1,5 Ah, podsvícený LCD displej tlaku a stavu baterie
- **3. Skutečné provedení** – Vakuový manipulátor na dlažbu a sklo v kufru (v titulku chybně vysavač)
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTPPS0170)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a stavební nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTPPS0170
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Kabelové bubny, topidla, aku nářadí, přísavky a diamantové korunky
- **10. Aku vakuová přísavka s LCD 260 kg** – Balení (5900748404571)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

AKU VAKUOVOU PŘÍSAVKU NA SKLO A DLAŽBU RED TECHNIC RTPPS0170 NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KE ZVEDÁNÍ NAD HLAVAMI OSOB ANI JAKO OSOBNÍ JISTICÍ BOD VE VÝŠKÁCH! – PŘI ŠIKMÉM ŘEZÁNÍ OBKLADŮ POD ÚHLEM 45° S VODICÍM NÁSTAVCEM GEKO G30127 (115–125 MM) VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE, RESPIRÁTOR FFP2 A CHRÁNIČE SLUCHU!

ROZTAVENÉ TAVNÉ LEPIDLO GEKO G20116 (11 × 300 MM) MÁ V ÚSTÍ PISTOLE TEPLOTU AŽ 190–200 °C — CHRAŇTE POKOŽKU PŘED POPÁLENÍM! – Před montáží vodicích saní 45° G30127 na kryt úhlové brusky vždy vytáhněte zástrčku brusky ze sítě (nebo vyjměte akumulátor)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA CHYBNÉHO PŘEKLADU U PŘÍSAVKY RED TECHNIC RTPPS0170: V titulku e-shopu je polské „akumulatorowa przyssawka próżniowa“ chybně přeloženo jako „Bezdrôtový vysávač s prísavkou“ — NEJDE o úklidový vysavač prachu, ale o AKUMULÁTOROVOU VAKUOVOU PŘÍSAVKU (nosič skla a velkoformátové dlažby do 260 kg) s digitálním LCD manometrem a automatickým dotlakováním podtlaku!

⚠ OPRAVA MATERIÁLU V E-SHOPU U TAVNÝCH TYČINEK GEKO G20116: V tabulce parametrů je omylem uvedeno „Materiál = Konštrukčná oceľ“ — jde o 1kg balení (20 ks) čirých polymerových TAVNÝCH TYČINEK EVA průměru 11 mm a délky 300 mm!

⚠ Vakuová přísavka RTPPS0170 udrží plnou nosnost pouze na hladkých, neporézních, čistých a suchých plochách (sklo, lesklý/hladký gres, leštěný kámen, plech) — na silně reliéfní či zaprášené dlažbě může podtlak unikat (vždy sledujte hodnotu podtlaku na LCD displeji)!

⚠ Při práci s podlahovými stěrkami z mikrogumy 50 / 60 / 75 cm (GEKO G73830, G73831, G73832) nepřejíždějte přes ostré skleněné střepy a špony, které by prořízly břit mikrogumy.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U aku vakuové přísavky RTPPS0170 zkontrolujte čistotu a neporušenost pryžového těsnicího lemu (bez škrábanců), stav nabití 3,7V / 1,5Ah baterie na LCD displeji a funkci automatického sepnutí vývěvy.
2. U vodicího nástavce 45° GEKO G30127 zkontrolujte dotažení upínacích šroubů na originálním ochranném krytu úhlové brusky 115 / 125 mm (nikdy nesundávejte ochranný kryt kotouče!).
3. U nerezových podlahových stěrek 50 / 60 / 75 cm (G73830–G73832) zkontrolujte pevné dotažení násady v objímce (dodáváno jako stěrková lišta s úchytem bez dřevěné/hliníkové tyče).
4. U tavných tyčinek 11 × 300 mm (G20116) ověřte, že vaše tavná pistole je určena pro průměr 11–12 mm (nikoliv mini pistole 7 mm).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Přenášení skla a velkoformátové dlažby vakuovou přísavkou RTPPS0170: Otřete rub/líc dlaždice i gumu přísavky od prachu, přitiskněte přísavku ke středu těžiště, stiskněte tlačítko zapnutí vývěvy a vyčkejte na dosažení plného podtlaku na LCD displeji (vývěva sama vypne a při poklesu automaticky dotáhne vakuum); pro uvolnění po položení dlaždice dvakrát stiskněte uvolňovací tlačítko / odvzdušňovací ventil.
2. Řezání kamenických rohů (jolly hran 45°) nástavcem GEKO G30127: Upevněte ocelové saně G30127 na ochranný kryt brusky 115–125 mm s tenkým diamantovým kotoučem na gres, nastavte odsazení cca 1–1,5 mm od glazované hrany (aby hrana nepraskla) a plynule veďte kluznou plochu po líci obkladu.
3. Stírání vody z podlah stěrkami 50 / 60 / 75 cm (G73830, G73831, G73832): Zasuňte a zajistěte násadu do nerezového držáku a tahem nebo tlačením pod mírným úhlem stírejte vodu z dlažby dílny, garáže či terasy do podlahové vpusti.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Lepení tavnými tyčinkami 11 × 300 mm (G20116): Zasuňte tyčinku do zadního kanálu 11mm tavné pistole, nechte 3–5 minut nahřát, naneste housenku čirého lepidla na odmaštěný povrch a díly ihned na 15–30 sekund stlačte k sobě.
5. Ochrana gumy přísavky RTPPS0170 po práci: Nasaďte ochranný plastový kryt na pryžový talíř a uložte přísavku do kufříku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění pryžové manžety přísavky RTPPS0170	Před každým přisátím otřete gumu přísavky vlhkým hadříkem s kapkou saponátu (nikdy rozpouštědly ani olejem!) a vždy skladujte s nasazeným krytem, aby se břit nezdeformoval.
Oplach mikrogumy podlahových stěrek G73830–G73832	Po úklidu garáže opláchněte póry mikrogumy čistou vodou a zavěste stěrku tak, aby neležela váhou na gumové liště.
Dobíjení 3,7V Li-Ion článku přísavky RTPPS0170	Při delším skladování dobijte baterii přísavky každé 3 měsíce přes nabíjecí konektor.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vývěva přísavky RTPPS0170 spíná každých pár sekund	Zaprášený/strukturovaný povrch dlaždice nebo nečistota na těsnicí gumě	Ihned položte břemeno, očistěte povrch i gumu přísavky a zkontrolujte, zda na manžetě není vryp.
Uštípávání glazury při řezání úhlu 45° nástavcem G30127	Řez zasahuje až do samotné horní hrany glazury nebo opotřebený kotouč	Nastavte doraz nástavce G30127 tak, aby zůstala 1mm kolmá fazetka pod glazurou, a hranu následně dolicujte diamantovým padem GR100.
Tavná tyčinka G20116 vytéká z pistole příliš řídká nebo neteče	Nevhodně zvolená teplota tavné pistole	Nechte pistoli plně nahřát 5 minut a při delší pauze ji vypněte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Akumulátorová vakuová přísavka na dlažbu a sklo s LCD displejem a automatem (nosnost 260 kg) – RTPPS0170**
Typové označení / Model:	**RTPPS0170_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Aku vakuová přísavka s LCD 260 kg • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.