Měřicí a nivelační technika RED TECHNIC – Hliníkové teleskopické stativy (RTSPLK0038)

Hliníkový teleskopický stativ 1,5 m (závit 5/8", nosnost 2,0 kg) pro lasery a kamery – RED TECHNIC RTSPLK0038

Model: RTSPLK0038_SK • Značka: RED TECHNIC • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Lehký hliníkový teleskopický stativ RED TECHNIC RTSPLK0038 s maximální výškou 1,5 m, kruhovou libelou, klikovým zdvihem, závitem 5/8" (s adaptérem) a nosností 2,0 kg.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	RTSPLK0038_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTSPLK0038)
EAN kód	5904067442801
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Maximální výška a nosnost	Výška až 1,50 m, maximální nosnost 2,0 kg

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	RTSPLK0038_SK (katalogové označení RED TECHNIC: RTSPLK0038)
EAN kód	5904067442801
Značka / výrobce	RED TECHNIC (PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J.)
Maximální výška a nosnost	Výška až 1,50 m, maximální nosnost 2,0 kg
Upínací závit a výbava	Závit 5/8" + adaptér, výsuvný středový sloupek s kličkou, vodováha a přepravní vak
Materiál a hmotnost	Eloxovaný hliník a odolný plast, nízká hmotnost 0,70 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTSPLK0038)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a servisní sortiment RED TECHNIC
Hmotnost balení	cca 0,70 kg
Obsah balení	Originální balení – Hliníkový stativ 1,5m pro laser RTSPLK0038
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Maximální výška a nosnost** – Výška až 1,50 m, maximální nosnost 2,0 kg
- **2. Upínací závit a výbava** – Závit 5/8" + adaptér, výsuvný středový sloupek s kličkou, vodováha a přepravní vak
- **3. Materiál a hmotnost** – Eloxovaný hliník a odolný plast, nízká hmotnost 0,70 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení RED TECHNIC (RTSPLK0038)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení RTSPLK0038
- **9. Sortiment RED TECHNIC** – Elektromotory, statory, měřicí technika a originální náhradní díly
- **10. Hliníkový stativ 1,5m pro laser RTSPLK0038** – Balení (5904067442801)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI SESTAVOVÁNÍ A MANIPULACI S TĚŽKÝMI AUTOMOBILOVÝMI KOLY NA POJÍZDNÉM STOJANU POWERMAT PM-MSNK-235T (PM1473, NOSNOST AŽ 100 KG) VŽDY POUŽÍVEJTE PRACOVNÍ RUKAVICE A PEVNOU OBUV! – NA HLINÍKOVÝ STATIV RED TECHNIC RTSPLK0038 (1,5 M, NOSNOST 2,0 KG) UPEVŇUJTE KŘÍŽOVÝ LASER ČI PŘÍSTROJ VŽDY AŽ PO ROZTAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH TŘÍ NOHOU!

STOJAN NA KOLA PM1473 UMÍSŤUJTE VÝHRADNĚ NA ROVNOU VODOROVNOU PODLAHU GARÁŽE A ZAJISTĚTE BRZDU KOLEČKA! – Těžší kola ukládejte na spodní pozice stojanu PM1473 a při pojíždění tlačte stojan za spodní část sloupku, nikoliv za nejvyšší kolo (zamezení převrácení)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ZÁSADNÍ OPRAVA CHYBNÉHO NÁZVU V E-SHOPU U MODELU POWERMAT PM1473 (PM-MSNK-235T): V titulku e-shopu je polské „mobilny stojak na koła“ chybně přeloženo jako „Stojan na bicykel“ — dle fotografie i parametrů (max. šířka pneumatiky 235 mm, nosnost 100 kg, svislá tyč se 4 oddělovacími talíři na kolečkách) jde o POJÍZDNÝ SVISLÝ STOJAN PRO USKLADNĚNÍ 4 AUTOMOBILOVÝCH KOL S RÁFKY, nikoliv o stojan na jízdní kolo!

⚠ Oddělovací plastové podložky na středové tyči stojanu PM1473 vytvářejí vzduchovou mezeru mezi bočnicemi 4 uložených kol (do šířky 235 mm), čímž brání deformaci pneumatik, kondenzaci vlhkosti a odření hliníkových ALU disků!

⚠ Lehký hliníkový teleskopický stativ RED TECHNIC RTSPLK0038 (výška až 1,5 m, hmotnost 0,7 kg, závit 5/8" / adaptér pro nivelační lasery a fotoaparáty, nosnost 2,0 kg) nikdy nestavte na nechráněnou vozovku nebo do průvanu bez dozoru.

⚠ Nikdy nepřenášejte stativ RTSPLK0038 přes rameno s namontovaným drahým křížovým laserem — při přemísťování přístroj vždy nejprve sejměte!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U pojízdného stojanu na kola PM1473 zkontrolujte dotažení křížové základny se 4 pojezdovými kolečky, zajištění spojky středové trubky a osazení 4 distančních talířů.
2. Ověřte, že šířka ukládaných pneumatik nepřekračuje 235 mm (aby mezi koly zůstala dilatační mezera) a celková hmotnost 4 kol nepřekračuje 100 kg.
3. U stativu RTSPLK0038 zkontrolujte pevné sepnutí všech rychloupínacích klipsů teleskopických nohou, středové rozpěry a dotažení upínacího šroubu hlavy.
4. Pomocí integrované kruhové libely na stativu RTSPLK0038 zkontrolujte vodorovné ustavení hlavy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení pojízdného stojanu na 4 autokola PM-MSNK-235T (PM1473): Smontujte ocelový spodní kříž s pojezdovými kolečky (zabrzděte kolečko s brzdou!), nasaďte spodní díl svislé trubky s prvním nosným talířem a postupně navlékejte umytá a suchá kompletní kola (s disky!) proložená plastovými distančními talíři a závlačkami.
2. Manipulace s naloženým stojanem PM1473: Odbrzděte kolečko a přesouvejte stojan pomalu po hladké rovné podlaze garáže držením ve střední/spodní třetině výšky; na místě stání kolečko opět zabrzděte.
3. Rozložení a vyrovnání stativu 1,5 m RTSPLK0038: Roztáhněte trojnožku do plné šířky základny, vysuňte teleskopické segmenty nohou podle kruhové vodováhy a zaklapněte aretační svorky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Upevnění nivelačního laseru na stativ RTSPLK0038: Našroubujte křížový laser (závit 5/8" nebo přes redukci 1/4") na upínací hlavu stativu a klikou středového sloupku jemně dolaďte výšku vodorovné roviny až do 1,5 m.
5. Složení do přepravního vaku: Sejměte laser, zasuňte středový sloupek i nohy stativu RTSPLK0038 a uložte jej do textilního pouzdra.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění kol před uložením na stojan PM1473	Před sezónním uskladněním umyjte z kol brzdový prach a sůl, osušte je a zvyšte tlak v pneumatikách o cca 0,3 bar nad provozní tlak.
Čištění kluzných trubek stativu RTSPLK0038	Sádrový a stavební prach z hliníkových nohou stativu otřete suchým hadříkem (nemažte olejem, lepil by se písek).
Kontrola šroubů koleček stojanu PM1473	Před každou jarní a podzimní výměnou kol překontrolujte dotažení matic koleček.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Bočnice horního a spodního kola na stojanu PM1473 na sobě leží	Pneumatiky jsou širší než 235 mm nebo chybí zajišťovací kolík pod distančním talířem	Zkontrolujte osazení pojistných kolíků ve svislé trubce — stojan je dimenzován pro šířku pneu max. 235 mm.
Laser na stativu RTSPLK0038 bliká mimo rozsah samonivelace	Hlava stativu stojí šikmo o více než 3–4°	Upravte délku jedné z teleskopických nohou tak, aby bublinka libely stativu seděla uprostřed kroužku.
Teleskopická noha stativu RTSPLK0038 prokluzuje	Neúplně zaklapnutá páčka rychloupínací svorky	Domáčkněte klips na doraz a nepřekračujte max. zatížení 2,0 kg.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PHU POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. J. (značka RED TECHNIC), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Hliníkový teleskopický stativ 1,5 m (závit 5/8", nosnost 2,0 kg) pro lasery a kamery – RED TECHNIC RTSPLK0038**
Typové označení / Model:	**RTSPLK0038_SK** (Značka: RED TECHNIC)
Funkce a určení výrobku:	Hliníkový stativ 1,5m pro laser RTSPLK0038 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.