

Akumulátorový multifunkční křovinořez 36V Li-Ion s pojezdovými koly

Výkonný aku křovinořez a vyžínač s pomocným podvozkem pro pohodlné sečení bez námahy

MODEL: ONDRAGON OD9002 • TOVÁRNÍ KÓD: OD-9002 • EAN: 5907483090021

NAPĚTÍ
36 V LI-ION

KAPACITA BATERIE
4 000 MAH

PODVOZEK
POJEZDOVÁ KOLA

HMOTNOST
1,8 KG



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ – VYSOKÝ VÝKON 36V A RYCHLE ROTUJÍCÍ NOŽE: Rotující nástroje vyvíjejí obrovskou odstředivou sílu! **OCHRANA ZRAKU A TĚLA:** Vždy používejte ochranné brýle, obličejový štít, dlouhé kalhoty a pevnou pracovní obuv! **BEZPEČNÁ ZÓNA:** Osoby ani domácí zvířata se nesmí přiblížit na méně než 15 metrů! **VÝMĚNA NÁSTROJŮ:** Před nasazováním podvozku, výměnou nožů či čištěním žací komory vždy bezpodmínečně vyjměte akumulátor ze stroje!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Model křovinořezu s podvozkem	ONDRAGON OD9002 (OD-9002)
Napájecí napětí akumulátoru	36 V DC (vysokovýkonný Li-Ion blok)
Kapacita akumulátoru	4 000 mAh (4,0 Ah pro delší dobu nepřetržitého provozu)
Pomocný pojezdový podvozek	Odnímatelná kolečka pro pojezd po trávníku jako s lehkou sekačkou
Žací nástroje v sadě	Plastové čepele + Kované ocelové nože + Řezný ozubený pilový kotouč
Teleskopická vodící tyč	Stavitelná délka 100 – 130 cm s rychloupínací objímkou
Nastavení úhlu sekání	Polohovací kloub 0° až 90° pro horizontální sečení i vertikální zařezávání hran
Dvojitý bezpečnostní spínač	Pojistka proti nechtěnému sepnutí spouště
Ochranný kryt	Zesílený plastový deflektor s kovovým distančním dorazem
Hmotnost přístroje s koly	cca 2,10 kg (bez kol pouze 1,80 kg)
Třída elektrické ochrany	Třída III
Dodávaná výbava	Křovinořez, pojezdová kolečka, 2x 36V Li-Ion baterie, nabíječka, sada nožů, kotouč, montážní klíč

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Pomocná pojezdová kolečka promění křovinořez v minisekačku – sečete bez nutnosti nést váhu stroje v rukou
- Silný 36V akumulátorový systém s kapacitou 4 000 mAh hravě proseká i zanedbané houštiny a dřevnaté výhonky
- Hlava otočná o 90° umožňuje precizní začištění vertikálních okrajů trávníků podél chodníků a obručníků
- Dva akumulátory 36V v základním balení zajišťují dostatek energie i pro rozsáhlejší zahradní pozemky

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POUŽITÍ BATERIÍ


Akumulátorový křovinořez s pomocnými koly ONDRAGON OD9002 představuje novou generaci zahradní techniky, která eliminuje únavu zad a paží. Používejte stroj výhradně se správně nasazeným ochranným deflektorem a originálním příslušenstvím.

Bezpečnost při práci s podvozkem

- Před zahájením sečení posbírejte z trávníku kameny, sklo a dráty.
- Při pojezdu na kolech udržujte plynulý krok a přehled o terénu.
- Nikdy neprovozujte stroj bez nasazeného bezpečnostního deflektoru.
- Vyvarujte se nárazu ocelových nožů do pevných kamenných obrubníků.
- Při sečení ve svahu dbejte na bezpečnou stabilitu nohou.

Pravidla pro 36V akumulátory

- Před vkládáním baterie se ujistěte, že je hlavní vypínač uvolněný.
- Akumulátor chraňte před teplem, ohněm a trvalým sluncem (max. 45 °C).
- K nabíjení používejte výhradně přiloženou inteligentní nabíječku.
- Při mechanickém poškození pláště baterii ihned ekologicky zlikvidujte.
- Skladujte v suchu při nabití na cca 60 % nominální kapacity.



2. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SESTAVY PODVOZKU

1. **Ergonomická horní rukojeť:** s integrovanou spouští a pojistkou.
2. **Teleskopická hliníková vodící tyč:** nastavitelná 100–130 cm.
3. **Středová rychloupínací aretační matice:** pro zajištění délky.
4. **Přídavná rukojeť typu D:** stavitelná po celé délce horní tyče.
5. **Kloub s aretačním tlačítkem:** polohování žací hlavy (0°–90°).
6. **Zesílený ochranný kryt se zástěrkou:** chrání obsluhu před odletem částic.
7. **Pomocný pojezdový podvozek s koly:** pro snadné vedení po trávníku.
8. **Hlava 3v1:** upnutí plastových nožů, ocelových nožů a kotouče.

3. MONTÁŽ PODVOZKU, ŽACÍCH ČEPELÍ A NASTAVENÍ STROJE

Instalace kol a volba nástrojů

1. **Instalace pojezdových koleček:** Objímku podvozku nasadte na spodní část tyče nad ochranným krytem a pevně utáhněte křídlovou maticí. Kolečka zajišťují přesnou a stálou výšku sečení.
2. **Ochranný deflektor:** Nasadte na motorovou skříň a zajistěte šroubem.
3. **Plastové nože:** Ideální na nízký měkký trávnik a sečení kolem květin.
4. **Ocelové dvouramenné nože:** Na vzrostlý plevel, lebedu a kopřivy.
5. **Ozubený pilový kotouč:** Na zdřevnatělé výhony keřů a tenké nálety.

Nastavení ergonomie a sklonu

- **Před montáží:** Vždy nejprve vyjměte akumulátor ze stroje!
- **Montáž žacího kotouče:** Nasadte kotouč na středící osazení, nasadte krycí podložku a pevně dotáhněte maticí pomocí montážního klíče.
- **Nastavení délky teleskopu:** Povolte objímku, vysuňte tyč dle výšky postavy (100–130 cm) a spolehlivě utáhněte.
- **Nastavení úhlu sekání:** Stiskněte polohovací tlačítko na motoru a otočte hlavu na 90° pro zařezávání vertikálních hran trávniku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI S POJEZDOVÝMI KOLY: Kolečka slouží k rovnoměrnému vedení stroje po rovném či mírně zvlněném trávniku. V těžkém kamenitém terénu, při vyžínaní příkopů nebo řezání vysokých křovin podvozek jednoduše demontujte povolením křídlové matice.

4. TECHNIKA PRÁCE A SPRÁVNÉ NABÍJENÍ 36V AKUMULÁTORU

- **Spuštění stroje:** Nejprve stlačte boční bezpečnostní pojistku na rukojeti a poté sepněte hlavní spouštěcí páku.
- **Pojezd po trávniku:** Tlačte křovinořez na kolech plynule vpřed. Není nutné vynakládat sílu na nesení váhy stroje.
- **Nabíjení 36V Li-Ion:** Zasuňte konektor nabíječky do portu na akumulátoru. Červená LED indikuje nabíjení, zelená LED značí 100% stav.
- **Výměna druhého akumulátoru:** Díky dvěma akumulátorům v sadě můžete s jedním pracovat a druhý nabíjet.

5. ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pravidelná údržba po práci

- **Čištění po práci:** Vyměňte baterii! Očistěte ochranný kryt, osy pojezdových kol a větrací štěrby motoru od zbytků trávy a zeminy.
- **Péče o čepele:** Ocelové nože po práci očistěte a lehce naolejujte antikorozním sprejem. Opatřované nože včas vyměňte.
- **Zákaz mytí hadicí:** Nikdy nestříkejte na přístroj ani akumulátor vodu ani čisticí chemikálie – hrozí poškození motoru!
- **Skladování:** Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5 °C do +30 °C mimo přímé sluneční záření a dosah dětí.

Odstraňování obvyklých potíží

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Motor se nerozbíhá	Vybitý nebo špatně zajištěný akumulátor	Akumulátor dobijte a zasuňte nadoraz
Motor ztrácí výkon	Vysoká tráva namotaná na hřídeli motoru	Vyměňte baterii, odstraňte namotaná stébla
Nerovnoměrný řez	Otupená čepel nebo poškozený kotouč	Čepel vyměňte za nový originální díl
Ztížený pojezd kol	Zanesená osa nečistotami a zeminou	Demontujte kola, očistěte a naolejujte osy

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro nákup na IČO. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady motoru a elektroniky.

Výluky ze záruky: Přirozené opotřebení spotřebních částí (žací nože, pilové kotouče, pojezdová kolečka), poškození motoru vniknutím vlhkosti či zanesením trávou, mechanické deformace teleskopické tyče způsobené pádem či nárazem.

Ekologická likvidace odpadů: Elektrické přístroje a akumulátory nepatří do běžného odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnici **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte vyřazený stroj i Li-Ion baterii do sběrného dvora k recyklaci.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).

Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Akumulátorový multifunkční křovinořez 36V Li-Ion s pojezdovými koly • **Model:** ONDRAGON OD9002 (tovární typ: OD-9002) • **EAN:** 5907483090021

Splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:

- Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC): **2014/30/EU**
- Směrnice pro hlukové emise ve venkovním prostoru: **2000/14/ES** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**

Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 62841-1:2015, ČSN EN 50636-2-91:2014, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Zařízení prošlo zkouškou pojezdového podvozku, vyvážení vřetena a testem 36V akumulátoru.

Protokol QC: OD-2026-AGR-9002 • Datum expedice: 20. 10. 2026 • Zkušební komisař: Waldemar Gluchowski, Výkonný ředitel

ONDRAGON
QC PASSED