

Akumulátorový teleskopický křovinořez a vyžínač 36V Li-Ion

Lehký aku vyžínač trávy s nastavitelnou tyčí 85–133 cm a sadou nožů a kotouče

MODEL: ONDRAGON OD9111 • TOVÁRNÍ KÓD: OD-9111 • EAN: 5907483091110

NAPĚTÍ
36 V LI-ION

KAPACITA
4 000 MAH

TYČ
85 – 133 CM

HMOTNOST
2,0 KG



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ – ROTUJÍCÍ ŽACÍ NÁSTROJ A BEZPEČNOST: Rotující nože i Widia kotouč dosahují vysokých otáček a mohou způsobit vážné pořezání! **PŘED MONTÁŽÍ A ČIŠTĚNÍM:** Vždy vyjměte akumulátor ze stroje, aby nedošlo k náhodnému spuštění! **OCHRANNÝ KRYT:** Nikdy nepoužívejte vyžínač bez řádně nasazeného a dotaženého plastového krytu trávy! **OCHRANA ZRAKU:** Vždy pracujte v ochranných brýlích a pevné neklouzavé obuvi.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Model aku vyžínače	ONDRAGON OD9111 (OD-9111)
Jmenovité napětí systému	36 V DC
Typ a kapacita akumulátoru	Li-Ion 4 000 mAh (4,0 Ah) s elektronickou ochranou článků
Délka teleskopické hřídele	85 cm až 133 cm (rychloupínací aretace bez použití nářadí)
Řezné nástroje v balení	1x pilový Widia kotouč, 2x nerezový ocelový nůž, 5x plastový nůž
Nastavení úhlu žací hlavy	5 poloh nastavení sklonu (0° až 90°) tlačítkovou aretací
Doba plného nabíjení	cca 60 až 90 minut
Hmotnost s baterií	pouze 2,05 kg (snadná práce pro ženy i seniory)
Ochranné prvky	Distanční ocelový ochranný oblouk, široký plastový kryt odletující trávy
Ergonomická rukojeť	Polohovatelná pomocná rukojeť typu D s měkčeným povrchem

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Výkonný 36V systém s Li-Ion baterií 4 000 mAh umožňuje tiché, lehké a ekologické sečení bez kabelu
- Teleskopická rukojeť s rozsahem 85–133 cm umožňuje ergonomické přizpůsobení jakékoliv výšce postavy
- Kompletní sada 3 druhů žacích nástrojů: plastové nože na trávnik, ocelové na plevel a kotouč Widia na křoviny
- Polohovatelná žací hlava (až 90°) dovoluje přesné začíšťování okrajů trávníků podél obrubníků a plotů

1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A ZÁSADY PRÁCE S AKUMULÁTOŘI


Akumulátorový teleskopický vyžínač ONDRAGON OD9111 je určen pro dosekávání trávníků na zahradách, začišťování okrajů kolem ohrádek, zdí, plotů a stromů i likvidaci tužšího plevelu a dřevnatých náletů na špatně přístupných místech.

Bezpečnost práce v zahradě

- Před sečením odstraňte z trávniku kameny, dráty, sklo a kosti.
- Bezpečná vzdálenost od ostatních osob a zvířat činí min. 10 metrů.
- Nepracujte ve vlhké trávě ani za deště (riziko uklouznutí).
- Vyžínač vedte vždy oběma rukama za hlavní a pomocné madlo.
- Nikdy nezvedejte žací hlavu nad úroveň pasu!

Pravidla pro Li-Ion akumulátory

- Používejte pouze originální nabíječku dodávanou se strojem.
- Nenabíjejte baterii na přímém slunci ani při teplotách pod 0 °C.
- Baterii neotevírejte, chraňte ji před zkratem a vhozením do ohně.
- Při delším uskladnění baterii nabijte na cca 50–70 % kapacity.
- Baterii vyjměte při každé přepravě a seřizování stroje.



2. MONTÁŽ KRYTU TRÁVY A POPIS KOMPONENTŮ

1. **Teleskopická vodící tyč:** z lehkého hliníku s aretační maticí.
2. **Ergonomická rukojeť:** s bezpečnostní spouští a pojistkou.
3. **Pomocné madlo typu D:** s možností posunu a nastavení sklonu.
4. **Motorová jednotka 36V:** s tlačítkem změny úhlu hlavy (0–90°).
5. **Kryt trávy:** nasadit do drážky, pootočit a utáhnout šrouby.
6. **Ochranný drátěný oblouk:** chrání kůru stromů a květiny.
7. **Upínací matice a podložka:** pro pevné upevnění nástrojů.
8. **Akumulátorový slot:** s odpruženou pojistkou pro rychlou výměnu.

3. VOLBA ŽACÍHO NÁSTROJE, TELESKOPICKÁ TYČ A OBSLUHA

Výběr a montáž řezných nástrojů

1. **Plastové nože (5x v sadě):** Určeny pro jemné dosekávání měkké mladé trávy na udržovaných trávnících podél zídek a stromků.
2. **Ocelové nože (2x v sadě):** Vhodné pro hustou starší trávu, kopřivy, bodláky, suchý rákos a tuhý plevel.
3. **Pilový Widia kotouč:** Masivní kotouč s karbidovými zuby pro vyžínání zdřevnatělých výhonků, křovin a malých náletů do průměru 2 cm.
4. **Montáž nástroje:** Nasuňte zvolený nůž/kotouč na hřídel, přiložte ocelovou podložku a dotáhněte matici nástrčným klíčem proti směru otáčení.

Nastavení ergonomie a spuštění

- **Nastavení délky tyče:** Povolte objímku uprostřed tyče, vysuňte hliníkovou trubku na požadovanou délku (85–133 cm) a pevně dotáhněte.
- **Nastavení úhlu hlavy:** Stiskněte velké kruhové tlačítko na motoru a nakloňte žací hlavu do jedné z 5 poloh (např. 90° pro zařezávání okrajů).
- **Spuštění:** Zasuňte nabitou baterii. Palcem stiskněte pojistné tlačítko na boku rukojeti a poté stiskněte hlavní spoušť.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ MOTORU: Pokud se žací kotouč zakousne do silné větve a motor se zastaví, elektronika okamžitě přeruší proud. Uvolněte spoušť, vyjměte baterii, odstraňte překážku a po uvolnění můžete pokračovat v práci.

4. TECHNIKA VYŽÍNÁNÍ A ZAČIŠŤOVÁNÍ OKRAJŮ

- **Plynulý kyvadlový pohyb:** Sečte rovnoměrnými oblouky zprava doleva; odsekaná tráva padá na posečenou plochu.
- **Práce po vrstvách:** Velmi vysokou trávu sečte ve dvou fázích – nejprve horní polovinu a poté u země.
- **Zařezávání okrajů:** Otočte hlavu o 90° a ved'te kotouč svisle podél obrubníku trávníku.
- **Distanční oblouk:** Vyklopte kovový oblouk při sečení kolem okrasných květin a kmínků stromů.

5. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Plán údržby a čištění

- **Čištění po práci:** Po vyjmutí baterie kartáčkem nebo hadříkem odstraňte zbytky navinuté trávy z hřídele a spodku krytu.
- **Kontrola nožů:** Zkontrolujte, zda ocelové nože nejsou tupé, ohnuté či prasklé; poškozené díly ihned vyměňte.
- **Větrací šterbiny motoru:** Udržujte čisté, aby nedocházelo k přehřívání vinutí motoru.
- **Skladování:** Skladujte na suchém místě zavěšené nebo složené mimo dosah dětí.

Řešení nejčastějších problémů

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Motor se nerozběhne	Vybitá baterie / špatně zasunutá	Dobijte baterii, dotlačte do zacvaknutí
Vibrace při sečení	Nevyvážený nebo uvolněný žací nůž	Zkontrolujte dotažení a stav nože
Motor se v trávě dusí	Namotaná dlouhá tráva na hřídeli	Vyjměte baterii a trávu odstraňte
Rychlé vybíjení baterie	Tráva je příliš vysoká / tupý nůž	Sekejte po vrstvách, nabruste nůž

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro nákup na IČO. Záruka se vztahuje na výrobní vady motoru, nabíječky a elektroniky.

Výluky ze záruky: Přirozené opotřebení spotřebních částí (plastové a ocelové žací nože, pilový kotouč), mechanické poškození ochranného krytu nárazem o kámen, vniknutí vody do těla motoru nebo akumulátoru.

Ekologická likvidace odpadů: Li-Ion baterie a elektrospotřebiče nesmí skončit v běžném domovním odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnicí **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte akumulátor i vyžínač na specializovaném sběrném místě.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovoze: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).

Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Akumulátorový teleskopický křovinořez a vyžínač 36V Li-Ion • **Model:** ONDRAGON OD9111 (tovární typ: OD-9111) • **EAN:** 5907483091110

Splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:

• Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: **2014/30/EU**

• Směrnice o emisích hluku ve venkovním prostoru: **2000/14/ES** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**

Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 50636-2-91:2014, ČSN EN 62841-1:2015, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Zařízení prošlo testem otáček naprázdno, aretace teleskopické tyče a zkouškou kapacity akumulátoru.

Protokol QC: OD-2026-TRM-9111 • Datum expedice: 20. 10. 2026 • Zkušební komisař: Waldemar Gluchowski, Výkonný ředitel

ONDRAGON
QC PASSED