Keramické nástěnné topidlo a vzduchová clona 2 000 W s dálkovým ovládáním

Nástěnné PTC keramické topidlo a tepelná vzduchová clona nad vstupní dveře s týdenním časovačem

Model: PM1192 • Tovární kód: PM-GC-3000DL • EAN: 5903175011923



TOPNÝ VÝKON	TOPNÝ ČLÁNEK	INSTALACE	OVLÁDÁNÍ
1 000 / 2 000 W	Keramický PTC	Nástěnná clona	Dálkový ovl. + LCD

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Keramická vzduchová clona a nástěnné topidlo **POWERMAT PM-GC-3000DL** je určeno k instalaci nad vstupní dveře obchodů, kanceláří, garáží a obytných místností. Vytváří účinnou tepelnou bariéru zabraňující úniku teplého vzduchu a pronikání studeného venkovního vzduchu, prachu a hmyzu. Moderní **keramické topné články PTC** nabízejí bleskový náběh tepla, vysokou účinnost a bezpečný provoz bez přepalování prachu. Pohyblivá motorická lamela (Swing) zajišťuje optimální distribuci teplého proudu vzduchu.

VÝŠKA INSTALACE NAD PODLAHOU: Z bezpečnostních důvodů musí být zařízení namontováno na pevnou stěnu v minimální výšce 1,8 metru nad podlahou a minimálně 30 cm pod stropem.

2. OBSAH BALENÍ

- Keramická vzduchová clona POWERMAT PM-GC-3000DL
- Infračervený dálkový ovladač
- Montážní šablona a sada šroubů s hmoždinkami na stěnu
- Český návod k montáži, nastavení a obsluze

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PRAVIDLA NÁSTĚNNÉ INSTALACE

Kotvení na stěnu

- **Pevný podklad:** Montujte výhradně na nosnou zděnou, betonovou nebo dřevěnou stěnu schopnou unést váhu přístroje.
- **Bezpečné vzdálenosti:** Dodržujte odstup min. 30 cm od bočních stěn a rohů místnosti.
- **Stabilní zavěšení:** Po nasazení na hlavy šroubů posuňte clonu do zajišťovací polohy drážky.

Elektrické zapojení

- **Síťové napájení:** Zásuvka 230 V ~ 50 Hz musí být v dosahu přívodního kabelu bez napínání.
- **Bezpečnost v koupelnách:** Zakázána montáž do zóny dosahu osoby ve vaně nebo sprchovém koutu.
- **Pojistka přehřátí:** Přístroj je vybaven automatickou tepelnou ochranou s vratným termostatem.

NEZAKRÝVEJTE VÝDECHOVOU ŠTĚRBINU: Nikdy neblokujte motoricky řízenou lamelu ani sací mřížku na horní straně přístroje. Nezakrývejte clonu žádnými textiliemi!

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

- Zákaz instalace přímo pod elektrickou zásuvku ve zdi.
- Zákaz dotýkání se přístroje vlhkýma rukama nebo manipulace bosýma nohama na mokré podlaze.
- Zákaz manuálního násilného natáčení lamely výfuku (poškození převodu servomotoru Swing).
- Zákaz provozu ve venkovním prostředí vystaveném dešti nebo sněžení.

5. SCHÉMA MONTÁŽE NA STĚNU A OVLÁDACÍ PRVKY



1 – Vzdálenost od stropu ≥ 30 cm | 2 – Závěsné otvory šablony | 3 – Přesun z bodu A do B pro bezpečné zaklesnutí | 4 – Tlačítka dálkového ovladače (ON/OFF, MODE, SWING, TIMER, TEMP)

6. TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí / kmitočet	230 V ~ 50 Hz
Volitelné stupně topení	1 000 W / 2 000 W (režim ventilace bez ohřevu)
Topné těleso	Vysoce účinné PTC keramické články s dlouhou životností
Nastavení teploty	18 °C až 45 °C na digitálním displeji
Časový spínač	1 až 8 hodin + týdenní časový plán 24/7
Funkce detekce větrání	Snímá náhlý pokles teploty (otevřené okno/dveře)
Směrování proudu vzduchu	Motoricky ovládaná lamela s režimem Swing
Doporučená výška instalace	Minimálně 1,80 m nad úrovní podlahy
Rozměry tělesa	420 × 120 × 175 mm
Třída elektrické ochrany	Třída II (dvojitá izolace), hmotnost 2,0 kg

7. NÁVOD K OBSLUZE – NASTAVENÍ TEPLOTY A REŽIMŮ

1. **Zapnutí:** Zapojte vidlici do sítě a stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo čelním panelu.
2. **Režim výkonu:** Tlačítkem MODE přepínejte: pouze ventilátor (studený vzduch) → nízký ohřev 1 000 W → vysoký ohřev 2 000 W.
3. **Nastavení teploty:** Tlačítky (+) a (-) zvolte požadovanou pokojovou teplotu (18–45 °C); termostat automaticky řídí ohřev.
4. **Oscilace Swing:** Stisknutím tlačítka SWING aktivujete plynulý kyvný pohyb žaluzie pro rovnoměrné promíchání vzduchu.
5. **Časovač (Timer):** Nastavte automatické vypnutí v krocích po 1 hodině (1 až 8 hodin).
6. **Vypnutí s dochlazováním:** Po stisknutí OFF zůstane ventilátor v chodu 30 sekund pro bezpečné ochlazení PTC článků.

8. PRAVIDELNÁ PÉČE, ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ ZÁVAD

Čištění a údržba

- **Pravidelné čištění:** Jednou za měsíc vysajte prach ze sací mřížky vysavačem s kartáčkem.
- **Otření pláště:** Plastový kryt otírejte suchou nebo lehce navlhčenou jemnou utěrkou.
- **Baterie ovladače:** Při zkrácení dosahu dálkového ovladače vyměňte lithiovou knoflíkovou baterii CR2025.

Diagnostika poruch

- **Přístroj nereaguje na ovladač:** Zkontrolujte polaritu baterie a namiřte ovladač přímo na IR senzor.
- **Proudí pouze studený vzduch:** Zkontrolujte nastavení požadované teploty a zvolený režim ohřevu.
- **Automatické vypnutí:** Sepnutí pojistky proti přehřátí při zanesení filtru (vyčistěte sací mřížku).

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na keramickou clonu **POWERMAT PM-GC-3000DL** je poskytována záruka **24 měsíců** pro spotřebitele. Záruka pokrývá vady PTC topných elementů, elektronické řídicí desky, motoru ventilátoru i servopohonu žaluzie. Nevztahuje se na mechanická poškození vzniklá nesprávnou montáží na stěnu.

10. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Zařízení nepatří do běžného domovního odpadu! Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a směrnice 2012/19/EU předejte nefunkční topidlo a vybité baterie k ekologické likvidaci a recyklaci do autorizovaného sběrného dvora.

11. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DEKLARACE)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.
Tímto prohlašuje, že nástěnné keramické topidlo **POWERMAT PM-GC-3000DL** splňuje požadavky evropských směrnic:
• **2014/35/EU** (LVD) • **2014/30/EU** (EMC) • **2011/65/EU** (RoHS)
Harmonizované normy: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-30:2009, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015. Značka CE.

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI (QC PASSED):
Keramické články PTC 2 000 W, motorický náklon žaluzie Swing, týdenní časovač i ochrana proti přehřátí přezkoušeny.

EAN: 5903175011923