Olejový elektrický radiátor 2 500 W s LCD a dálkovým ovládáním

Elektrický olejový radiátor 11 žeber • Digitální termostat 10–35 °C • LCD & dálkový ovladač

Model: PM1247 • Tovární kód: PM-GOL-3000DLW • EAN: 5903175012470



TOPNÝ VÝKON	KONSTRUKCE	TERMOSTAT	ČASOVAČ
2 500 W max.	**11 žeber / lamel**	**10 °C až 35 °C**	**1 až 24 hodin**

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Elektrický olejový radiátor **POWERMAT PM-GOL-3000DLW** je vysoce účinné konvekční topidlo určené k vytápění obytných místností, kanceláří, dílen a rekreačních chat. Těleso radiátoru tvoří 11 ocelových žeber naplněných ekologickým diatermickým minerálním olejem s vysokou tepelnou kapacitou. Olej akumuluje velké množství tepelné energie a sálá příjemné teplo ještě dlouho po vypnutí elektrického proudu, aniž by vířil prach nebo spaloval kyslík. Radiátor disponuje přehledným dotykovým LCD displejem, infračerveným dálkovým ovládáním a třemi stupni výkonu (1 000 W / 1 500 W / 2 500 W).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ: Nezakrývejte žebra radiátoru prádlem ani ručníky! Nebezpečí akumulace tepla a aktivace havarijní tepelné pojistky. Zařízení provozujte vždy výhradně ve svislé poloze na namontovaných pojezdových kolečkách.

2. OBSAH BALENÍ

- Olejový radiátor POWERMAT PM-GOL-3000DLW (11 žeber)
- Dálkový ovladač s baterií
- Pojezdová základna se 4 otočnými kolečky
- Montážní křídlové matice a třmeny pro uchycení podvozku
- Návod k obsluze v českém jazyce

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÁ OLEJOVÁ TOPIDLA

Elektrická bezpečnost a instalace

- **Síťové zapojení:** Přístroj zapojujte výhradně do řádně uzemněné zásuvky 230 V / 50 Hz.
- **Vlastní zásuvkový okruh:** Při příkonu 2 500 W nepoužívejte tenké prodlužovací kabely ani rozdvojky.
- **Vlhká prostředí:** Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti van, sprch, bazénů nebo venku na dešti.

Požární ochrana a vzdálenosti

- **Bezpečné vzdálenosti:** Ponechte volný prostor min. 50 cm ze všech stran a 100 cm zepředu od nábytku a záclon.
- **Stabilní poloha:** Radiátor musí stát na pevném, rovném a nehořlavém podkladu.
- **Dohled:** Nenechávejte přístroj bez dozoru v přítomnosti dětí a osob se sníženou svéprávností.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ: Povrch ocelových žeber dosahuje za provozu vysokých teplot. Při manipulaci používejte výhradně tepelně izolované madlo. Zabraňte kontaktu dětí a domácích zvířat s horkými lamelami.


4. POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY RADIÁTORU

Radiátor PM-GOL-3000DLW je vybaven dvojnásobnou úrovní ochrany: vestavěný gyroskopický pádový senzor okamžitě přeruší napájení topných spirál při náhodném převržení nebo náklonu nad 45°. Dvojitá bimetalová tepelná pojistka chrání zařízení před nebezpečným přehřátím v případě nechtěného zakrytí.

5. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

- Zákaz sušení mokrého oblečení přímo na tělese radiátoru.
- Zákaz provozu zařízení vleže na boku nebo bez namontovaných koleček.
- Zákaz otevírání zátky olejové náplně (těleso je hermeticky uzavřeno pod tlakem).
- Zákaz vedení přívodního kabelu přes horká žebra radiátoru.

6. SCHÉMA KONSTRUKCE A OVLÁDACÍHO PANELU



7. NÁVOD K MONTÁŽI PODVOZKU A OBSLUZE PŘÍSTROJE

Montáž pojezdových koleček

1. Otočte radiátor dnem vzhůru na měkkou podložku, aby nedošlo k poškrábání laku.
2. Nasaďte U-třmeny mezi krajní žebra radiátoru.
3. Přiložte základnu s kolečky a pevně utáhněte dodané křídlové matice.
4. Postavte radiátor zpět na kolečka a před zapnutím vyčkejte 10 minut na ustálení oleje.

Nastavení teploty a časovače

1. Stiskněte tlačítko Power na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači.
2. Tlačítkem Mode zvolte stupeň výkonu: I (1 kW), II (1,5 kW), III (2,5 kW).
3. Tlačítky + / - nastavte požadovanou cílovou teplotu v místnosti (10–35 °C).
4. Tlačítkem Timer nastavte dobu automatického vypnutí v rozmezí 1 až 24 hodin.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model a tovární kód	POWERMAT PM-GOL-3000DLW
Napájecí napětí / frekvence	230 V / 50 Hz
Stupně topného výkonu	1 000 W / 1 500 W / 2 500 W
Konstrukce těla	11 vyhřívacích žeber naplněných diatermickým olejem
Regulace teploty	Digitální termostat 10 °C až 35 °C
Časovač (Timer)	1 až 24 hodin s krokem po 1 hodině
Uživatelské ovládání	Dotykový LED panel na čelní straně + dálkový ovladač
Bezpečnostní systémy	Ochrana proti přehřátí + pádový spínač při převržení
Třída elektrické ochrany	Třída I (s ochranným vodičem PE)
Manipulace	Integrována transportní rukojeť a 360° otočná kolečka

9. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba radiátoru

- **Odpojení od sítě:** Před každým čištěním odpojte vidlici ze zásuvky a nechte těleso zcela vychladnout.
- **Čištění povrchu:** Otírejte měkkým vlhkým hadříkem; nepoužívejte abrazivní prášky ani ředidla.
- **Odstranění prachu z žeber:** Prach mezi lamelami vysajte úzkou hubicí vysavače pro zachování sálavosti.

Mimosezónní uskladnění

- **Navinutí kabelu:** Síťový kabel úhledně naviňte na integrovaný držák na čelní straně.
- **Skladování:** Přístroj skladujte ve svislé poloze v originální krabici na suchém a bezprašném místě.
- **Kontrola:** Před začátkem topné sezóny zkontrolujte stav kabelu a těsnost žeber.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ)

Na olejový radiátor POWERMAT je poskytována záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka kryje veškeré výrobní vady topných spirál, termostatu a elektronického panelu. Záruka zaniká při mechanickém poškození žeber, úniku oleje v důsledku pádu nebo neautorizovaném otevření ovládací skříně.

11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Elektrické zařízení a minerální olej nepatří do domovního odpadu! Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být vyřazený radiátor předán do sběrného dvora nebezpečného odpadu k odbornému vypuštění oleje a recyklaci kovových materiálů.

12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DEKLARACE)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.
Tímto prohlašuje, že olejový radiátor **POWERMAT PM-GOL-3000DLW** splňuje požadavky směrnic EU:
• **2014/35/EU** (Nízké napětí LVD)
• **2014/30/EU** (Elektromagnetická kompatibilita EMC)
Harmonizované normy: EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 60335-2-30:2009+A11, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Značka CE.

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI (QC PASSED):
Tlaková zkouška těsnosti lamel, pádový odpojovací kontakt i přesnost termostatu otestovány.

EAN: 5903175012470