Sloupový keramický termoventilátor 2 000 W s oscilací a LCD

Sloupový keramický termoventilátor 2 000 W • Horizontální oscilace 70° • LCD & dálkové ovládání

Model: PM1252 • Tovární kód: PM-GKL-3000DL • EAN: 5903175012524



TOPNÝ VÝKON	OSCILACE TĚLA	TERMOSTAT	ČASOVAČ
1 000 / 2 000 W	70° kyvný úhel	10 °C až 35 °C	1 až 12 hodin

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Elegantní sloupový keramický teplovzdušný ventilátor **POWERMAT PM-GKL-3000DL** je navržen pro rychlé a rovnoměrné vyhřívání obývacích pokojů, ložnic, pracoven i kanceláří. Štíhlá věžová konstrukce s kruhovou stabilní základnou šetří drahocenné místo na podlaze, zatímco funkce automatické 70° horizontální oscilace zajišťuje efektivní distribuci příjemně teplého vzduchu po celé místnosti bez vzniku lokálních přehřátých zón. Srdcem přístroje je moderní keramický PTC topný blok, který se vyznačuje vysokou účinností přeměny energie, bezpečným provozem bez zápachu a nízkou hlučností tangenciálního ventilátoru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K UMÍSTĚNÍ: Topidlo umístěte na rovnou a stabilní podlahu. Ponechte volný odstup minimálně 1 metr zepředu od čelní mřížky a 50 cm ze stran a zezadu. Nezakrývejte přístroj textilem!

2. OBSAH BALENÍ

- Sloupové keramické topidlo POWERMAT PM-GKL-3000DL
- Stabilní kruhová základna (dvoudílná se šrouby)
- Dálkový ovladač
- Návod k obsluze v českém jazyce

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO SLOUPOVÉ TERMOVENTILÁTORY

Elektrická instalace a provoz

- **Napájení:** Zapojujte pouze do standardní zásuvky 230 V / 50 Hz.
- **Délka kabelu:** Kabel veďte tak, aby nehrozilo zakopnutí a převržení věže.
- **Voda a vlhkost:** Nepoužívejte v saunách, koupelnách nebo v dosahu stříkající vody.

Mechanická a požární bezpečnost

- **Stabilita:** Vždy používejte kompletně smontovanou základnu; neprovozujte bez ní.
- **Hořlavé předměty:** Udržujte nábytek, polštáře, papír a záclony v bezpečné vzdálenosti.
- **Dozor nad dětmi:** Nenechávejte malé děti bez dozoru v blízkosti běžícího topidla.

DVOJITÁ OCHRANA PROTI NEHODĚ: Věž je vybavena mechanickým spínačem polohy na spodku základny – při naklonění nebo pádu se topidlo okamžitě samo vypne. Integrované bimetalové čidlo navíc vypne ohřev při překročení limitní teploty.


4. VÝHODY PTC KERAMICKÉHO ČLÁNKU

Na rozdíl od starších odporových spirál keramika PTC automaticky snižuje příkon při dosažení vysokých teplot, což zabraňuje přepalování vzduchu a vzniku nepříjemného zápachu. Spolu s tangenciálním dmychadlem poskytuje tichý a vysoce kultivovaný chod vhodný i pro spánek či soustředěnou práci.

5. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

- Zákaz vkládání prstů nebo předmětů skrz ochrannou mřížku ventilátoru.
- Zákaz přemisťování přístroje tahem za přívodní kabel.
- Zákaz blokování rotačního kyvného pohybu těla násilím rukou.
- Zákaz provozu ve venkovních nekrytých prostorách.

6. SCHÉMA KONSTRUKCE A OVLÁDACÍHO DOTYKOVÉHO PANELU



7. MONTÁŽ PODSTAVCE A FUNKCE OVLÁDÁNÍ

Sestavení kruhové základny

1. Vyjměte dvě poloviny kruhového podstavce z obalu a spojte je do kruhu.
2. Protáhněte síťový kabel středovým otvorem základny.
3. Přiložte základnu ke dnu sloupového topidla a zafixujte dodanými šrouby.
4. Upevněte kabel do vodicí drážky na spodku podstavce a postavte věž na podlahu.

Dotykové ovládání a dálkový ovladač

1. Tlačítko ON/OFF pro zapnutí / uvedení do pohotovostního režimu.
2. Tlačítko MODE: přepínání výkonu (1 000 W mírný ohřev / 2 000 W plný výkon).
3. Tlačítko SWING: spuštění / zastavení 70° horizontální oscilace.
4. Tlačítka TEMP: digitální nastavení požadované teploty (10–35 °C).
5. Tlačítko TIMER: automatické vypnutí po 1 až 12 hodinách provozu.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model a tovární kód	POWERMAT PM-GKL-3000DL
Napájecí napětí / frekvence	230 V / 50 Hz
Nastavení výkonu	1 000 W / 2 000 W
Typ topného tělesa	Keramický PTC blok s vysokou tepelnou účinností
Úhel oscilace	70° automatický horizontální rozptyl tepla
Digitální termostat	Regulace v rozmezí 10 °C až 35 °C
Časovač vypnutí	1 až 12 hodin
Ovládací rozhraní	Horní dotykový panel s LED displejem + dálkový ovladač
Ochranné prvky	Ochrana proti přehřátí a automatické vypnutí při pádu
Třída elektrické ochrany	Třída II

9. ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Péče o přístroj

- **Bezpečné odpojení:** Před každou údržbou vypněte přístroj hlavním spínačem a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- **Odstranění prachu:** Zadní nasávací mřížku vysávejte měkkým štětinovým kartáčem vysavače alespoň 1x za měsíc.
- **Otírání pláště:** Plastové těleso čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem.

Uskladnění mimo sezónu

- **Chladné a suché místo:** Skladujte přístroj v originálním balení chráněný před prachem a vlhkostí.
- **Kabeláž:** Přívodní kabel volně smotejte; nenavíjejte jej těsně kolem těla věže.
- **Ovladač:** Před dlouhodobým uskladněním vyjměte z dálkového ovladače baterii.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ)

Na výrobek POWERMAT se vztahuje plná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se vztahuje na veškeré funkční poruchy topného tělesa, elektromotoru oscilace a řídicí elektroniky. Záruka zaniká při mechanickém poškození po pádu, vniknutí cizích těles do ventilátoru nebo neodborných zásazích do elektroinstalace.

11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Tento elektrospotřebič nesmí být likvidován s netříděným domovním odpadem! V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech předejte vysloužilé zařízení do autorizovaného místa zpětného odběru elektrozařízení k ekologické recyklaci.

12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DEKLARACE)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.
Tímto prohlašuje, že sloupový keramický termoventilátor **POWERMAT PM-GKL-3000DL** splňuje požadavky směrnic EU:
• **2014/35/EU** (Nízké napětí LVD)
• **2014/30/EU** (Elektromagnetická kompatibilita EMC)
Harmonizované normy: EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 60335-2-30:2009+A11, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Značka CE.

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI (QC PASSED):
Pádový spínač základny, oscilační mechanismus 70° i teplotní senzor PTC otestovány.

EAN: 5903175012524